VOEGKITTEN

SANITAIR KLEURVOEG SILICONE

- ❒ 77 kleuren beschikbaar
- ❒ Kleurvast en schimmelwerend
- ❒ Geschikt voor acrylbad



Technische fiche – fev 2020
IDH 1630665

VERPAKKING

Koker 300ml
Kleur: 77 kleuren beschikbaar

BESCHRIJVING

Pattex Sanitair Kleurvoeg Silicone is een elastische siliconenkit voor het afdichten van voegen in vochtige ruimtes langs acrylbaden en –douches.
Uitstekende hechting op gevoelige ondergronden zoals inox, aluminium, glas, kunststoffen*……enz.
Niet gescikt voor poreuze ondergronden zoals natuursteen of beton
*Hecht niet op o.a. PA, PE, PP, EPDM, Teflon® en bitumen

EIGENSCHAPPEN

- Keuze tussen 77 beschikbare kleuren
- Bestand tegen UV-stralen en veroudering
- Kleurvast en ongevoelig voor schimmels
- Bestand tegen heet water en reinigingsproducten
- Azijnzuurhoudend

TECHNISCHE KENMERKEN

Verwerkingstemperatuur:	+5°C tot +40°C (droge warmte versnelt de hechting, koude vertraagt)
Dichtheid:	ongev. 1,05g/cm^3
Huidvorming:	Na 10 à 15 minuten
Uithardingssnelheid:	Ongev. 2mm/dag
Temperatuursbestendigheid:	-40°C tot +150°C (na uitharding)
Max.toegelaten vervorming:	25%

VOEGKITTEN

SANITAIR KLEURVOEG SILICONE

GEBRUIKSAANWIJZING

Voorbereiding

- Verwijder de oude voegkit met behulp van de Pattex Voegkitverwijderaar.
- Reinig en ontvet de ondergrond met alcohol of aceton.
- De ondergrond moet schoon, vast en vetvrij zijn.
- Sterk zuigende ondergronde vooraf bevochtigen.
- De voeg aan de randen op ongev. 6mm afplakken met schilderstape.

Aanbrengen van de kit

- Open de koker met de Pattex Silicone Tool en schroef de bijgeleverde doorzichtige spuitmond op de koker.
- Snijd de spuitmond op de gewenste voegbreedte.
- Plaats de koker in het Pattex Voegkitpistool en breng het voegmiddel gelijkmatig aan en strijk glad.
- Verwijder het overtollig verse voegmiddel.
- Verwijder de kleefband en strijk nogmaals glad
- Sluit de spuitmond af met de rode afsluitdop.

BIJZONDERE RICHTLIJNEN

Opslag

12 maanden houdbaar in de oorspronkelijke ongeopende verpakking.
Koel en vorstvrij bewaren.

Vlekken verwijderen

Verse kitresten onmiddellijk reinigen met aceton.
Uitgeharde kitresten met behulp van de Pattex Voegkitverwijderaar.

TIP

Voegen regelmatig reinigen en onderhouden
Ruimte regelmatig verluchten.
Niet geschikt voor:

- Aquaria en terraria
- Gebruik bij natuursteen.
- Zwembaden
- In contact met voedingswaren

AANDACHT

Contact met de ogen en slijmvlies vermijden.
Bij contact met de huid: grondig wassen met water en zeep.
Enkel gebruiken in goed verluchte ruimtes.
Buiten het bereik van kinderen bewaren

Belangrijk

De bovenstaande gegevens, vooral adviezen voor de verwerking en toepassing van onze producten, berusten op onze kennis en ervaring. In verband met de verschillende materiaalsoorten en de buiten onze invloedsfeer liggende omstandigheden tijdens de verwerking raden wij in ieder geval aan om voldoende tests uit te voeren te nemen om de geschiktheid van ons product voor de geplande toepassing en het verwerkingsdoel te controleren. Aansprakelijkheid kan noch op grond van deze aanwijzingen noch op mondeling advies worden aanvaard, tenzij ons in dit opzicht opzet of grove nalatigheid kan worden verweten. Met dit technische merkblad verliezen alle vorige uitgaven hun geldigheid.

In geval van twijfel, contacteer onze Technische Dienst Pattex.

www.pattex.nl www.pattex.be