

GEBRUIKSAANWIJZING

Vorbereiding materiaal

- De te verlijmen delen moeten droog, stof- en vetvrij zijn.

Aanbrengen van de lijm

- Bus flink schudden voor gebruik.
- Ventiel instellen, afhankelijk van de grootte van de verlijming.
- Beide delen op een afstand van 20cm gelijkmatig bespuiten (verbruik ongev. 150 à 250g/m²). Open tijd =10min
- Beide delen na 10 minuten onder druk kort, maar krachtig, samenvoegen. De kwaliteit van de verbinding is afhankelijk van de persdruk en niet van de perstijd.

Reiniging van het gereedschap

- Spuitbus, na gebruik, omkeren en het ventiel vrijspuiten.
- De spuitmond, bij voorkeur reinigen met aceton.

BIJZONDERE RICHTLIJNEN

Opslag

Goed sluiten na gebruik en koel en droog bewaren. Dit garandeert een houdbaarheid van 12 maand, in gesloten verpakking bij 20°C

Vlekken verwijderen

Verse lijm onmiddellijk verwijderen met terpentijn. Droge lijm verwijderen met wasbenzine. Eerst testen of de ondergrond niet aangetast wordt.

AANDACHT

- Zeer licht ontvlambaar. Vermijd vonken en open vuur (niet roken). Niet spuiten in de richting van een vlam of een gloeiend voorwerp.
- Houder onder druk. Beschermen tegen de zon en niet blootstellen aan temperaturen boven +50°C.
- Werkplaats goed ventileren.
- Lijmresten en verdunningsmiddelen niet in de afvoerleidingen gieten.

ALTERNATIEVE PRODUCTEN

- **Pattex Made at Home Alleslijm** voor alle créatieve doeleinden. Zonder solventen.
- **Pattex Made at Home Spray corrigeerbaar** voor precieze verlijmingen.
- **Pattex Made at Home Hot Pistol& Hot Sticks** voor allerhande toepassingen klus- en knutselprojecten.

Belangrijk

De bovenstaande gegevens, vooral adviezen voor de verwerking en toepassing van onze producten, berusten op onze kennis en ervaring. In verband met de verschillende materiaalsoorten en de buiten onze invloedssfeer liggende omstandigheden tijdens de verwerking raden wij in ieder geval aan om voldoende tests uit te voeren te nemen om de geschiktheid van ons product voor de geplande toepassing en het verwerkingsdoel te controleren. Aansprakelijkheid kan noch op grond van deze aanwijzingen noch op mondeling advies worden aanvaard, tenzij ons in dit opzicht opzet of grove nalatigheid kan worden verweten. Met dit technische merkblad verliezen alle vorige uitgaven hun geldigheid.

In geval van twijfel, contacteer onze Technische Dienst Pattex.

www.pattex.nl
www.pattex.be