VOEGKITTEN
PURE WHITE HYGIENE

- ☑ Sanitaire voegkit en voegkit voor toepassingen die een hoge weerstand tegen schimmel veriesen
- ☑ 5 jaar witgarantie*
- ☑ Voor alle sanitaire ondergronden
- ☑ Sterke hechting op plastic



Technische fiche – fev 2020
IDH 2140842

VERPAKKING

Koker 300ml
Easypack: 100ml
Kleur: Wit

BESCHRIJVING

Pattex Pure White Hygiëne is een blijvend elastische en schimmelwerende siliconenkit voor het afkitten van voegen in vochtige ruimtes tussen o.a. badkuipen en tegelmuren, muren en wastafels, vloeren en toilet.

Hecht vrijwel op alle gangbare sanitaire materialen zoals o.a. acryl, inox, aluminium, porselein, email, geglazuurde tegels, keramiek en kunststoffen.

*Hecht niet op o.a. PA, PE, PP, Teflon® en bitumen

EIGENSCHAPPEN

- 5 jaar witgarantie* dank zij de unieke formule met superieure witbescherming
- Bestand tegen heet water en reinigingsproducten
- Glanzende en gladde afwerking
- Ongevoelig voor schimmel
- Kleurvast, niet overschilderbaar
- Geurarm en oplosmiddelvrij

TECHNISCHE KENMERKEN

Uitharding:	neutraal uithardend
Verwerkingstemperatuur:	+5°C tot +40°C
Dichtheid:	1,0 g/ml
Huidvorming:	Na ongev. 15 minuten
Uithardingsnelheid:	Ongev. 2mm/dag
Temperatuursbestendigheid:	-30°C tot +120°C (na uitharding)
Max.toegelaten vervorming:	25%

GEBRUIKSAANWIJZING

Voorbereiding

- Verwijder de oude voegkit met behulp van de Pattex Voegkitverwijderaar.
- Reinig en ontvet de ondergrond met alcohol of aceton.
- De ondergrond moet schoon, vast en vetvrij zijn.
- Sterk zuigende ondergronde vooraf bevochtigen.
- De voeg aan de randen op ongev. 6mm afplakken met schilderstape.

Aanbrengen van de kit

- Open de koker met de Pattex Silicone Tool en schroef de bijgeleverde doorzichtige spuitmond op de koker.
- Snijd de spuitmond op de gewenste voegbreedte.
- Plaats de koker in het Pattex Voegkitpistool en breng het voegmiddel gelijkmatig aan en strijk glad.
- Verwijder het overtollig verse voegmiddel.
- Verwijder de kleefband en strijk nogmaals glad
- Sluit de spuitmond af met de rode afsluitdop.

BIJZONDERE RICHTLIJNEN

Opslag

18 maanden houdbaar in de oorspronkelijke ongeopende verpakking.
Na opening, nog ongev. 6 maanden houdbaar.
Vorstvrij bewaren.

Vlekken verwijderen

Verse kitresten onmiddellijk reinigen met aceton.
Uitgeharde kitresten met behulp van de Pattex Voegkitverwijderaar.

TIP

Niet verwerken bij een temperatuur lager dan +5°C.
Niet geschikt voor:

- aquaria.
- Gebruik in medische of farmaceutische toepassingen.
- Gebruik bij natuursteen.

*WITGARANTIE

De witgarantie is enkel van toepassing indien Pattex Pure White correct werd aangebracht en indien de ruimte regelmatig en voldoende geventileerd en gereinigd wordt.
In geval van een rechtmatige klacht, zal enkel het product vervangen worden.
Elke verdere aansprakelijkheid wordt uitgesloten.

Belangrijk

De bovenstaande gegevens, vooral adviezen voor de verwerking en toepassing van onze producten, berusten op onze kennis en ervaring. In verband met de verschillende materiaalsoorten en de buiten onze invloedsfeer liggende omstandigheden tijdens de verwerking raden wij in ieder geval aan om voldoende tests uit te voeren te nemen om de geschiktheid van ons product voor de geplande toepassing en het verwerkingsdoel te controleren. Aansprakelijkheid kan noch op grond van deze aanwijzingen noch op mondeling advies worden aanvaard, tenzij ons in dit opzicht opzet of grove nalatigheid kan worden verweten. Met dit technische merkblad verliezen alle vorige uitgaven hun geldigheid.

In geval van twijfel, contacteer onze Technische Dienst Pattex. www.pattex.nl www.pattex.be