



VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

Č. 01455

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: **Pattex CF 920**

2. Zamýšľané použitie/použitia:

Definícia stavebného výrobku:	Kotviaca malta s kotviacou tyčou o veľkosti od M8 do M30 alebo s armovacou oceľou Ø8 až Ø32 na použitie v betóne
Zamýšľané použitie:	Nepopraskaný a popraskaný betón C20/25 až C50/60 podľa normy EN 206:2000-12
Materiál:	Pozinkovaná alebo za horúca galvanizovaná oceľ: Suché vnútorné podmienky M8 až M30 Nehrdzavejúca oceľ (A4) – 1.4401, 1.4404, 1.4571: Suché vnútorné a vonkajšie prostredie, bez obzvlášť agresívnych podmienok M8 až M30 Vysoko nehrdzavejúca oceľ (HCR) – 1.4529, 1.4565: Suché vnútorné a vonkajšie prostredie, bez obzvlášť agresívnych podmienok M8 až M30 Výstužná tyč Trieda B a C podľa EN 1992-1-1 Príloha C Ø8 až Ø32
Kategória použitia:	• Inštalácia v suchom a mokrom betóne (všetky veľkosti) • Inštalácia v zatopených otvoroch (len M8 až M16 a armovacia oceľ Ø8 až Ø16) • Závesná/stropná inštalácia • Inštalácia v betóne bez prasklín: M8 až M30, armovacia oceľ Ø8 až Ø32 • Inštalácia v betóne s prasklinami a seizmicky namáhanom C1: M12 až M30, armovacia oceľ Ø12 až Ø32
Zaťaženie:	Statické alebo kvázi-statické, či seizmické C1
Teplotný rozsah:	-40°C až +40°C (max. krátkodobá teplota +40°C, max. dlhodobá teplota +24°C) -40°C až +80°C (max. krátkodobá teplota +80°C; max. dlhodobá teplota +50°C) -40°C až +120°C (max. krátkodobá teplota +120°C; max. dlhodobá teplota +72°C)

Definícia stavebného výrobku:	Dodatočne vložené spojky z armovacej ocele s Chemofast Injektážnym systémom STVK (Pattex CF920)
Zamýšľané použitie:	Betón C12/15 až C50/60 podľa EN 206-1:2000
Materiál:	Výstužná tyč Trieda B a C podľa EN 1992-1-1 Príloha C Ø8 až Ø32
Kategória použitia:	• Inštalácia v suchom a mokrom betóne • Inštalácia v nekarbonizovanom betóne, s povoleným obsahom chloridov 0,40% (Cl 0,40) • Premostenie trhlin s existujúcou výstužou v stavebných prvkoch • Kotvení výstuže v doske alebo v nosníku • Kotvenie výstuže stavebných komponentov extrémne zaťažených v tlaku • Kotvenie výstuže na opláštené konštrukcie namáhané v ťahu (i pre ohýbané prvky).
Zaťaženie:	Statické alebo kvázi-statické
Teplotný rozsah:	-40°C až +80°C (max. krátkodobá teplota +80°C; max. dlhodobá teplota +50°C)

3. Výrobca: **Henkel AG&Co. KGaA**
D - 40191 Düsseldorf, Nemecko
4. Splnomocnený zástupca: **n/a**
5. Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov: **Systém 1**
- 6a. Harmonizovaná norma: **n/a**
 Notifikovaný(-é) subjekt(-y)y: **n/a**
- 6b. Európsky hodnotiaci dokument: **ETAG 001 Časť 1+5 (27. 06. 2013)**
ETAG 001 Časť 1+5 (27. 06. 2013) a EOTA TR023 (11/2016)
 Európske technické posúdenie: **ETA 08/0381 – vydané dňa 04.07.2014**
ETA 13/0428 – vydané dňa 13.11.2018
 Orgán technického posudzovania: **DiBt - Deutsches Institut für Bautechnik**
 Notifikovaný(-é) subjekt(-y): **MPA Darmstadt (1343)**

7. Deklarované parametre:

Podstatné vlastnosti	Parametre	Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov:	Harmonizované technické špecifikácie
Charakteristická pevnosť v ťahu (TR 029 CEN/TS 1992-4-5)	ETA 08/0381 Príloha C1, C2, C4	Systém 1	ETAG 001 Časť 1+5
Charakteristická pevnosť v ťahu (TR 029 CEN/TS 1992-4-5)	ETA 08/0381 Príloha C1, C3, C5		
Charakteristická odolnosť proti seizmickým otrasom (TR045)	ETA 08/0381 Príloha C2, C3, C4, C5		
Posuv pre medzný stav použiteľnosti	ETA 08/0381 Príloha C6, C7		
Navrhovaná hodnota pre konečnú pevnosť (EN 1992-1-1:2004+AC:2010)	ETA 13/0428 Príloha C1	Systém 1	ETAG 001 Časť 1+5 EOTA TR 023
Minimálna dĺžka ukotvenia (EN 1992-1-1:2004+AC:2010)	ETA 13/0428 Príloha C1		

8. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia: **n/a**

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovanych parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

Dr. Liam O'Dwyer
Head Global Product Development
 (name and function)

Liam O'Dwyer

(signature)

Xavier Martin
Head Global Marketing AC
 (name and function)

Xavier Martin

(signature)

Düsseldorf, 14th November 2018
 (place and date of issue)