



Ose te lancer

PATTEX Crocodile Power Epoxy 1min

Epoxy bi composante avec résine et durcisseur.



DESTINATIONS

- Collage rapide et restauration de la plupart des matériaux tels que le verre, le liège, le bois, la céramique, le métal, le plastique (hors plastique tels que le PP, PE, PTFE...), la pierre, le marbre, le béton...

BÉNÉFICES

- Multi usages
 - Ultra rapide 1 minute
 - Canule mélangeuse
-
- Ne coule pas
 - Bonne résistance à l'eau, l'huile et aux solvants

CARACTERISTIQUES

Conditionnement	Seringue : 11ml
Couleur	Transparent
Temps de séchage	Tient en 40 secondes. Résistance finale après 24 heures.
Résistance aux températures	-10°C à +70°C
Stockage	24 mois dans des conditions climatiques normales.
Résistance	210kg/cm ²

FICHE TECHNIQUE

Base Product Local Name

Mise à jour : Novembre 2022



MISE EN OEUVRE

- Les surfaces à coller doivent être dépourvus de saleté, poussière ou d'huile.
- Rendre les surfaces rugueuses si possibles pour améliorer le collage.
- Ratio : 1/1 en volume. Installez la canule sur la seringue et appuyez sur le piston.
- Application du produit : diffusez le mélange des deux composants sur l'une des deux surfaces et assemblez les deux surfaces ensemble.

Pendant le mélange et le séchage :

- Temps d'application Maximum 1 minutes après avoir mélangé
- Temps de correction 30 secondes après l'application
- Temps de séchage Résistance finale après 24h de séchage

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Stockage 24 mois dans des conditions climatiques normales.
- SECURITE-HYGIENE-ENVIRONNEMENT



Fiche de données de sécurité disponible sur demande pour les professionnels au 09 69 32 09 30 ou sur le site <http://mysds.henkel.com>

Ce document contient des informations données de bonne foi et fondées sur l'état actuel de la réglementation et de nos connaissances. Etant donné la diversité des matériaux et des méthodes de travail, ces informations ne peuvent constituer que des recommandations, et ne doivent pas se substituer aux essais préliminaires indispensables pour s'assurer de l'adéquation du produit à chaque usage envisagé. Par conséquent le présent document ne saurait engager la responsabilité de Henkel France pour toute utilisation du produit non conformes aux recommandations visées dans le présent document et/ou en cas d'atteinte à des tiers du fait de l'utilisation de nos produits. Il appartient aux utilisateurs de s'assurer du respect de la législation et réglementation locale.

La société Henkel France garantit que ses produits respectent ses spécifications de vente. Les utilisateurs sont invités à vérifier qu'ils sont en possession de la dernière version du présent document, la société Henkel France étant à leur disposition pour fournir toute information complémentai

HENKEL France

161, rue de Silly

92100 Boulogne-Billancourt

Tél. : 09 69 32 09 30 (appel non surtaxé)
