



Ose te lancer

PATTEX CROCODILE POWER FIXATION MULTI MATERIAUX

Colle polymère hybride Technologie Flextec



DESTINATIONS

- PATTEX POWER FIXATION Multi matériaux est une colle idéale pour la fixation instantanée en intérieure et en extérieure, compatible avec toutes les combinaisons de matériaux : murs, sols et plafonds.
- Elle permet de coller ou recoller moulures, prises et câbles électriques, dalles, briquettes de parement, boîte aux lettres, éléments décorations extérieurs, miroirs, carrelages, lambris PVC,
- etc...

BÉNÉFICES

- Efficace sur tous matériaux
- Efficace en toutes conditions : intérieur et extérieur
- Résiste à l'eau et à l'humidité
- Maintien immédiat
- Formule sans solvant, non irritante pour la peau

CARACTERISTIQUES

Conditionnement	Tube 200ml
Couleur	Blanche
Formule	Flextec®-Polymer
Température d'application :	De +5°C à +40°C
Tenue Température après application	De - 30 à + 80°C
Densité (ISO 2811-1)	~1,60 g/cm ³
Temps de formation de peau du joint (23°C, 50% r. h.)	~ 15 minutes
Temps de travail	~ 10 minutes
Résistance mécanique après séchage 24H	Entre 40 et 50 Kg/cm ²
Temps de séchage au cœur du joint	~ 2 mm / 24 heures
Comble les jeux	Jusqu'à 20 mm
Temps de prise	24h à 48h en fonction de l'épaisseur du cordon de colle et des matériaux

FICHE TECHNIQUE

Base Product Local Name

Mise à jour : Novembre 2022



MISE EN OEUVRE

Supports :

Bois et dérivés, PVC rigide, carrelage, pierre, métaux, verre, éléments décoratifs ou polyuréthane expansé.

Mise en œuvre :

- Assurez-vous que le support soit propre, dégraissé et dépourvu de tout reste de papier peint.
- Appliquer la colle en cordon régulier ou par plots sur l'une des deux surfaces à coller.
- Assembler immédiatement en exerçant une forte pression pendant 10 à 15 secondes. Le maintien est immédiat.
- Pour les objets lourds, maintenir par étayage pendant 24 à 48 heures
- Après utilisation, revisser le bouchon sur le Tube et stocker dans un endroit sec pour prolonger la conservation.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Stockage 12 mois à partir de la date de production si le produit est stocké dans sa cartouche d'origine fermé dans un lieu sec avec une température ambiante de +10 à +25°.

Fiche de données de sécurité disponible sur demande pour les professionnels au 09 69 32 09 30 ou sur le site <http://mymsds.henkel.com>

Ce document contient des informations données de bonne foi et fondées sur l'état actuel de la réglementation et de nos connaissances. Etant donné la diversité des matériaux et des méthodes de travail, ces informations ne peuvent constituer que des recommandations, et ne doivent pas se substituer aux essais préliminaires indispensables pour s'assurer de l'adéquation du produit à chaque usage envisagé. Par conséquent le présent document ne saurait engager la responsabilité de Henkel France pour toute utilisation du produit non conformes aux recommandations visées dans le présent document et/ou en cas d'atteinte à des tiers du fait de l'utilisation de nos produits. Il appartient aux utilisateurs de s'assurer du respect de la législation et réglementation locale. La société Henkel France garantit que ses produits respectent ses spécifications de vente. Les utilisateurs sont invités à vérifier qu'ils sont en possession de la dernière version du présent document, la société Henkel France étant à leur disposition pour fournir toute information complémentaire

HENKEL France

161, rue de Silly

92100 Boulogne-Billancourt

Tél. : 09 69 32 09 30 (appel non surtaxé)

FICHE TECHNIQUE

Base Product Local Name

Mise à jour : Novembre 2022