

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

č. 01310

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku: Pattex One4All Express
2. Zamýšlené/zamýšlená použití: Tmel pro fasádní prvky pro vnitřní a vnější prostory (F-EXT-INT)
3. Výrobce: Henkel AG & Co. KGaA
D-40191 Düsseldorf
4. Zplnomocněný zástupce: Irelevantní
5. Systém/systémy POSV: Zkoušky typu: System 3
Reakce na oheň: System 3
- 6a. Harmonizovaná norma: EN 15651-1:2012
Oznámený subjekt/oznámené subjekty: Zkoušky typu: FUNDACION TECNALIA RESEARCH & INNOVATION, 1292
Reakce na oheň: FUNDACION TECNALIA RESEARCH & INNOVATION, 1292
- 6b. Evropský dokument pro posuzování: Irelevantní
Evropské technické posouzení: Irelevantní
Subjekt pro technické posuzování: Irelevantní
Oznámený subjekt/oznámené subjekty: Irelevantní
7. Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti:

Kondicionování: Metoda A

Podklad: Hliník; bez základního nátěru

Základní charakteristiky	Vlastnost	Systém/systémy POSV	Harmonizované technické specifikace
Reakce na oheň	Třída E	Systém 3	EN 15651-1:2012
Uvolňování chemických látek ohrožujících zdraví a/nebo životní prostředí	NPD	Systém 3	
Vodotěsnost a vzduchotěsnost			
Odolnost proti tečení	≤ 3 mm		
Ztráta objemu	≤ 10 %		
Tahové vlastnosti po ponoření do vody (tj. protažení) při 23°C	≥ 100 %		
Trvanlivost	vyhovuje		

8. Příslušná technická dokumentace a/nebo specifická technická dokumentace: Irelevantní

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Baptiste Chièze
International Brand Manager

(jméno a funkce)



(podpis)

Dr. Bernhard Schöttmer
Director Global Product Development

(jméno a funkce)



(podpis)

Düsseldorf, 17.10.2016

(místo a datum vydání)

 1292	
Henkel AG & Co. KGaA, D-40191 Düsseldorf 16 01310 Pattex One4All Express	
EN 15651-1:2012 Tmel pro fasádní prvky pro vnitřní a vnější prostory	
- Typ F-EXT-INT - Kondicionování: Metoda A - Podklad: Hliník; bez základního nátěru	
Reakce na oheň	Třída E
Uvolňování chemických látek ohrožujících zdraví a/nebo životní prostředí	NPD
Vodotěsnost a vzduchotěsnost	
Odolnost proti tečení	≤ 3 mm
Ztráta objemu	≤ 10 %
Tahové vlastnosti po ponoření do vody (tj. protažení) při 23°C	≥ 100 %
Trvanlivost	vyhovuje