



Ose te lancer

# PATTEX Power Colle Instantanée

Colle cyanoacrylate



## DESTINATIONS

Pour les réparations courantes de la plupart des matériaux. Idéal pour des collages ultra précis et minutieux

Supports :

- Porcelaine, céramique : bibelots, vases, tasses, carreaux de salle de bains etc.
- Métaux : plaques, crochets, bijoux fantaisie, etc....
- Plastique, cuir, caoutchouc : joints de caoutchouc, prises électriques, sacs, semelles de chaussures, etc....
- Bois, carton, papier, tissu : reliure de livres, cadres, etc....

- Attention, ne convient pas pour le polyéthylène, le polypropylène, le téflon et le polystyrène expansé. Pour les collages de matériaux fins et délicats (cuir, tissus...) faire un essai préalable.

## BÉNÉFICES

- **Format géant pour collages réguliers**
- **Embout ultra fin pour une précision maximale et une application goutte à goutte**

- Formule super puissante
- Prise ultra rapide : quelques secondes
- Formule fluide : s'étale facilement
- Système anti-séchage, utilisable jusqu'à la dernière goutte
- Résiste à l'eau

## CARACTERISTIQUES

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Conditionnement             | Tube : 15g   |
| Couleur                     | Transparent  |
| Temps de séchage            | Tient en 10 secondes. Résistance finale après 24 heures. |
| Résistance aux températures | -10°C à +70°C  |
| Stockage                    | 21 mois dans des conditions climatiques normales.        |

FICHE TECHNIQUE

Base Product Local Name

Mise à jour : Novembre 2022



## MISE EN OEUVRE

Les surfaces à coller doivent être propres, sèches et dégraissées.

- Dévisser le bouchon
- Appliquer quelques gouttes de colle sur l'une des deux surfaces
- Assembler et presser pendant 10 secondes ou plus suivant le matériau : c'est collé
- Essuyer l'embout avant de revisser le bouchon. Conserver verticalement dans un endroit frais et sec

Attention si deux doigts restent collés, ne pas forcer. Après nettoyage avec de l'eau chaude et du savon, écarter lentement les doigts avec un instrument non coupant.

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Stockage 21 mois dans des conditions climatiques normales.
- SECURITE-HYGIENE-ENVIRONNEMENT



Fiche de données de sécurité disponible sur demande pour les professionnels au 09 69 32 09 30 ou sur le site <http://mysds.henkel.com>

*Ce document contient des informations données de bonne foi et fondées sur l'état actuel de la réglementation et de nos connaissances. Etant donné la diversité des matériaux et des méthodes de travail, ces informations ne peuvent constituer que des recommandations, et ne doivent pas se substituer aux essais préliminaires indispensables pour s'assurer de l'adéquation du produit à chaque usage envisagé. Par conséquent le présent document ne saurait engager la responsabilité de Henkel France pour toute utilisation du produit non conformes aux recommandations visées dans le présent document et/ou en cas d'atteinte à des tiers du fait de l'utilisation de nos produits. Il appartient aux utilisateurs de s'assurer du respect de la législation et réglementation locale.*

*La société Henkel France garantit que ses produits respectent ses spécifications de vente. Les utilisateurs sont invités à vérifier qu'ils sont en possession de la dernière version du présent document, la société Henkel France étant à leur disposition pour fournir toute information complémentaire*

---

**HENKEL France**

161, rue de Silly

92100 Boulogne-Billancourt

Tél. : 09 69 32 09 30 (appel non surtaxé)

---

FICHE TECHNIQUE

Base Product Local Name

Mise à jour : Novembre 2022