

PATTEX

REPAIR EPOXY

Dvokomponentni lepak u špricu



OSOBI NE

Univerzalni dvokomponentni lepak na bazi epoksida. Lepi različite materijale u 5 minuta. Može se koristiti na mnogim materijalima poput: stakla, drveta, porculana, keramike, metala, plastike (osim PP i PE). Otporan je na vodu, obične rastvarače i ulje.

PRIPREMA PODLOGE

Površine koje se lepe trebaju biti čiste, bez ulja, masnoća i prašine.

PAKOVANJE

Dve tubice od 3ml.

PRIMENA

Uklonite vrh ambalaže. Pritisnite okidač kako biste obe komponente ravnomerno istisnuli na ploču za mešanje. Pomešajte sastojke ravnomerno, u razmeri 1:1. Nanesite smesu na površinu koju treba zaptiti ili zalepiti. Vreme primene je 2-4 minuta nakon mešanja smese, na 20 - 25°C. Višak lepka možete ukloniti mineralnom tečnošću, acetonom ili alkoholom.

NAPOMENA

Zalepljene površine ne smeju biti izložene temperaturama višim od 60°C kako se spoj ne bi otopio.

Lepak se ne širi i ne skuplja tokom nanošenja. Osušeni lepak se može farbati i obrađivati. Otporan je na vodu, ulja i obične rastvarače.



SKLADIŠTENJE

Rok trajanja 18 meseci. Čuvajte u originalnom zatvorenom pakovanju.

TEHNIČKI PODACI

- Otvoreno vreme: otprilike 30 minuta (20- 25°C).
- Konačna snaga: nakon 24h.
- Boja: žuta
- Temperaturna otpornost: od -20°C do +80°C
- Snaga prijanjanja:
 - cca. 41 kg / m² (nakon 24h, pri 23°C, metal)
 - cca. 100 kg / cm² (nakon 24h, pri 23°C, drvo)
 - cca. 31 kg / cm² (nakon 24h, 23°C, PVC)



Henkel Srbija d.o.o.

Bulevar oslobođenja 383, 11 000 Beograd
Telefon: 011/207 22 00 • Fax: 011/207 22 55
www.pattex.rs