



PATTEX

WOOD EXPRESS

Brzосуšeći lepak za drvo

OSOBI NE

- Spreman za upotrebu
- Brzo postavljanje
- Disperzija na bazi vode
- Za sve vrste lepljenja na EN204 / D2
- Stabilnost pri različitim vremenskim uslovima
- Otporan je na starenje
- Transparentni spoj nakon stvrdnjavanja

PODRUČJE PRIMENE

Pattex® Wood Express je beli disperzijski lepak odmah spreman za upotrebu za lepljenje drveta i drvetu srodnih materijala. Pogodno za izradu sprava, montažu (kraj-tenon, spojnice, produženje i proširenje), spajanje površina, čvrsto drvo i površinsko lepljenje (furnir, zidne ploče, ukrasni listovi itd.).

PRIPREMA PODLOGE

Površine koje se lepe trebaju biti čiste, bez prašine, masti i ulja. Površine ne bi trebale biti stalno vlažne. Jedna površina mora biti porozna da bi se osigurala čvrsta i sigurna veza jer voda mora ispariti kako bi lepak snažno vezao površine. U slučaju vrlo adsorpcijskih podloga na vodi kao što su gips, MDF, iverica (ne OSB), glina-opeka, moguće je da se lepak osuši prebrzo po spoljašnjem obodu od aplikacija, a unutrašnjost aplikacije ne stvori odgovarajuću vezu. Da biste imali pravilan spoj na vrlo upijajućim površinama, navlažite ih površinski bocom u spreju ili vlažnom krpom pre lepljenja.

PRIMENA

Pattex® Wood Express koristite na sobnoj temperaturi, optimalno iznad 14°C. Podloge moraju biti suve, čiste i bez prašine i masti. Primjenjivo za jednostrano ili dvostrano lepljenje. Može se nanositi četkom, lopaticom i valjkom ili ručno. Početna snaga lijepljenja postiže se za 1-2 sata, a za dalju obradu otvoreno vreme je 8 sati. Konačna snaga postiže se nakon 24 sata. Potrošnja je cca 150 g/m², u zavisnosti od apsorpcije tla (s jedne strane preslikavanje). Za tvrdo drvo nanosite lepak na obe strane. Strojeve i alate treba odmah isprati vodom, pre nego što se lepak osuši.



NAPOMENA

- Zaštitne mere: Pogledajte sigurnosno-tehničku listu na www.pattex.rs. Proizvod nije siguran u smislu važećih (EU) smernica za pripremu.
- Ostalo: Izbegavajte kontakt metalnih alata (zbog mogućnosti ispiranja boje)

PAKOVANJE

Plastična tubica – 250g, 750g.

SKLADIŠTENJE

- Skladištenje: Osetljivo na mraz! Treba ga čuvati i transportovati na 5 - 30°C, u zatvorenom kontejneru.
- Rok trajanja: 12 meseci.

TEHNIČKI PODACI

- Otpornost na vodu: D2 (EN 204)
- Potrošnja: 100 - 200 g/m²
- Sadržaj krute supstance: 51 ± 1%
- Viskoznost: 8000 - 15000 mPas (Brookfield RVT, 6/20)
- Otvoreno vreme: 10 minuta
- Tačka izbeljivanja: 5 ° C
- Otpornost na toplotu: 5,5-6,0 n / mm² (WATT 91)

Ovde date informacije, posebno preporuke za korišćenje i nanošenje naših proizvoda temelje se na našem trenutnom znanju i iskustvu. Zbog različitih mogućih nanošenja kao i različite primene i radnih uslova koji su iznad naše kontrole, mi toplo preporučujemo sprovođenje detaljnih prethodnih testiranja kako biste potvrdili prikladnost naših proizvoda za vaše relevantne procese proizvodnje.

Svaka odgovornost vezana za podatke u ovom Tehničko-sigurnosnom listu ili svaka usmena preporuka je isključena, osim u slučaju ugroze života, fizičkih povreda ili oštećenja zdravlja.



Henkel Srbija d.o.o.

Bulevar oslobođenja 383, 11 000 Beograd
Telefon: 011/207 22 00 • Fax: 011/207 22 55
www.pattex.rs