



Филиал ООО "Хенкель Рус"

Адрес : Россия, 187000, г. Тосно, Ленинградская обл., Московское ш., 1

тел: +7 (495) 745-55-88

факс: +7 (495) 745-55-89

П А С П О Р Т К А Ч Е С Т В А

Клей монтажный «Момент FIX Transparent»

ТУ 2385- 061-89589540-2011

Клей монтажный «Момент FIX Transparent» предназначен для установки и крепления подоконников, дверных рам, стеновых панелей, плинтусов и других декоративных элементов отделки, изготовленных из дерева, ДСП, МДФ, гипсокартона, стиропора, пенопласта, полистирола и других аналогичных материалов.

Не подходит для полиэтилена, полипропилена, тефлона и аналогичных материалов.

Дата выпуска: 24.06.2021 г.

Номер партии: 2, фасовка 280 г

Показатели качества:

№	Наименование показателей	Характеристики и нормы по ТУ	Результаты анализа
1.	Внешний вид, цвет	Пастообразная масса белого цвета. Клей становится прозрачным после высыхания.	соответствует
2.	Показатель концентрации водородных ионов (pH)	7,0 – 10,0	8,6
3.	Начальная прочность, г/см ² , не менее	13,0	15,3

Закключение: Данная партия соответствует по качеству требованиям нормативно-технической документации.

В соответствии с утвержденным Постановлением Правительства РФ № 982 от 01.12.2009 г. «Единым перечнем продукции, подлежащей обязательной сертификации» клей монтажный «Момент FIX Transparent» обязательной сертификации не подлежит.

Лаборант хим. анализа:

