

DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ
Nr. 01167

1. Cod unic de identificare al produsului-tip: MOMENT ACRYL
2. Utilizare (utilizări) preconizată (preconizate): Chituri de etanșare pentru elemente de fațadă exclusiv pentru interior - EN 15651-1: F-INT
3. Fabricant: Henkel AG & Co. KGaA
D-40191 Düsseldorf
4. Reprezentant autorizat: Nu este relevant
5. Sistemul (sistemele) de evaluare și de verificare a constanței performanței: Determinarea produsului-tip: Sistem 4
Reacție la foc: Sistem 3
- 6a. Standard armonizat: EN 15651-1: 2012
Organism (organisme) notificat(e): Reacție la foc: ift Rosenheim GmbH, 0757
- 6b. Documentul de evaluare european: Nu este relevant
Evaluarea tehnică europeană: Nu este relevant
Organismul de evaluare tehnică: Nu este relevant
Organism (organisme) notificat(e): Nu este relevant
7. Performanța (performanțe) declarată (declarate):

Condiționare: Metodă B

Material suport: Aluminiiu; fără amorsă

Caracteristici esențiale	Performanță	Sistemul (sistemele) de evaluare și de verificare a constanței performanței	Specificațiile tehnice armonizate
Reacție la foc	Clasă E	Sistem 3	EN 15651-1:2012
Eliberarea de substanțe chimice periculoase pentru sănătate și/sau mediul înconjurător	NPD	Sistem 3	
Etanșeitatea la apă și la aer			
Rezistenței la curgere	≤ 5 mm		
Pierdere de volum	≤ 45 %		
Comportament la întindere (adică comportament la alungire) la rupere la 23°C	≥ 25 %		
Durabilitate	trecut		

8. Documentație tehnică adecvată și/sau documentație tehnică specifică: Nu este relevant



Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Baptiste Chièze
International Brand Manager

(numele și funcția)

(semnătura)

Dr. Bernhard Schöttmer
Director Global Product Development

(numele și funcția)

(semnătura)

Düsseldorf, 19.05.2015
(locul și data emiterii)

Anexă

 0757	
Henkel AG & Co. KGaA, D-40191 Düsseldorf 15 01167 MOMENT ACRYL	
EN 15651-1: 2012 Chituri de etanșare pentru elemente de fațadă exclusiv pentru interior - Tip: F-INT - Condiționare: Metodă B - Material suport: Aluminiu; fără amorsă	
Reacție la foc	Clasă E
Eliberarea de substanțe chimice periculoase pentru sănătate și/sau mediul înconjurător	NPD
Etanșeitatea la apă și la aer	
Rezistenței la curgere	≤ 5 mm
Pierdere de volum	≤ 45 %
Comportament la întindere (adică comportament la alungire) la rupere la 23°C	≥ 25 %
Durabilitate	trecut