

## DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ

Nr. 01330

- |   |   |
|---|---|
| 1. Cod unic de identificare al produsului-tip:  | Moment One for All Universal  |
| 2. Utilizare (utilizări) preconizată (preconizate):   | Chituri de etanșare pentru elemente de fațadă la interior și la exterior (F-EXT-INT)  |
| 3. Fabricant:   | Henkel AG & Co. KGaA  |
| 4. Reprezentant autorizat:  | Nu este relevant  |
| 5. Sistemul (sistemele) de evaluare și de verificare a constanței performanței:   | Determinarea produsului-tip: System 3<br>Reacție la foc: System 3   |
| 6a. Standard armonizat:   | EN 15651-1:2012   |
| Organism (organisme) notificat(e):  | Determinarea produsului-tip: FUNDACION TECNALIA RESEARCH & INNOVATION, 1292<br>Reacție la foc: FUNDACION TECNALIA RESEARCH & INNOVATION, 1292 |
| 6b. Documentul de evaluare european:<br>Evaluarea tehnică europeană:<br>Organismul de evaluare tehnică:<br>Organism (organisme) notificat(e): | Nu este relevant<br>Nu este relevant<br>Nu este relevant<br>Nu este relevant  |
| 7. Performanța (performanțe) declarată (declarate):   |   |

Condiționare: Metodă A

Material suport: AluminIU; fără amorsă

Caracteristici esențiale	Performanță	Sistemul (sistemele) de evaluare și de verificare a constanței performanței	Specificațiile tehnice armonizate
<b>Reacție la foc</b>	Clasă E	Sistem 3	EN 15651-1:2012
<b>Eliberarea de substanțe chimice periculoase pentru sănătate și/sau mediul înconjurător</b>	NPD	Sistem 3	
<b>Etanșeitarea la apă și la aer</b>			
Rezistenței la curgere	≤ 3 mm		
Pierdere de volum	≤ 10 %		
Comportament la întindere (adică alungire) după scufundarea în apă la 23°C	≥ 100 %		
<b>Durabilitate</b>	trecut		

- |   |                  |
|---|------------------|
| 8. Documentație tehnică adecvată și/sau documentație tehnică specifică: | Nu este relevant |
|---|------------------|



Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Baptiste Chièze  
International Brand Manager

(numele și funcția)

(semnătura)

Dr. Bernhard Schöttmer  
Director Global Product Development

(numele și funcția)

(semnătura)

Düsseldorf, 13.2.2017

(locul și data emiterii)

Anexă

 1292	
Henkel AG & Co. KGaA 17 01330  Moment One for All Universal	
EN 15651-1:2012 Chituri de etanșare pentru elemente de fațadă la interior și la exterior	
- Tip	F-EXT-INT
- Condiționare:	Metodă A
- Material suport:	Aluminiu; fără amorsă
<b>Reacție la foc</b>	Clasă E
<b>Eliberarea de substanțe chimice periculoase pentru sănătate și/sau mediul înconjurător</b>	NPD
<b>Etanșeitatea la apă și la aer</b>	
Rezistenței la curgere	≤ 3 mm
Pierdere de volum	≤ 10 %
Comportament la întindere (adică alungire) după scufundarea în apă la 23°C	≥ 100 %
<b>Durabilitate</b>	trecut