

# Ceresit

## TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

**Ambalaža:** vreća od 25 kg

**Sastav:** Mešavina cementa sa mineralnim puniocima

**Boja:** siva

**Razmera smeše:** 6 - 6,25 l vode za 25 kg praha

**Gustina svežeg maltera:** oko 1,3 kg/l

**Prosečna potrošnja:** oko 1,5 kg/m<sup>2</sup>/mm debljine

**Vreme obrade:** maksimalno 40 minuta od mešanja

**Temperatura rada:** +15°C do 30°C

**Mogućnost hodanja:** nakon aproksimativno 3 časa

**Mogućnost polaganja obloga:** nakon 24-48 časa

**Otpornost na pritisak:** ≥ 25,0 N/mm<sup>2</sup> nakon 28 dana

**Veživna čvrstoća:** ≥ 1,0 N/mm<sup>2</sup> nakon 28 dana

**Adhezija:** ≥ 1,5 N/mm<sup>2</sup>

**Klasa (EN 13813):** CT - C25 - F7 - B1,5

**HENKEL Srbija d.o.o.**  
Bulevar Oslobođenja 383, 11000 Beograd, SRB  
Info tel: 011 207 22 00  
[www.ceresit.co.rs](http://www.ceresit.co.rs)



# Ceresit

**NOVA  
REVOLUCIONARNA  
FORMULA**

## Ceresit CN 69 Samonivelišuća masa

- ultra glatka
- visoka kompresivna snaga
- manje skupljanje



Kvalitet za profesionalce



Kvalitet za profesionalce

NOVA  
REVOLUCIONARNA  
FORMULA

## Ceresit CN 69

SAMONIVELIŠUĆA MASA

### Karakteristike

- ULTRA GLATKA
- VISOKA KOMPRESIVNA SNAGA
- MANJE SKUPLJANJE



# Ceresit

NOVA  
REVOLUCIONARNA  
FORMULA

## Ceresit CN 69

SAMONIVELIŠUĆA MASA

### Način upotrebe

Umešajte sadržaj samonivelišuće mase Ceresit CN69 u 6 - 6,25 l hladne, čiste vode i mešajte uz pomoć mešaća sa malom brzinom sve dok ne dobijete homogenu masu bez grudvica.

Nakon mešanja sačekati 2-3 minuta, a zatim ponovo promešati i izliti ga na podlogu u trakama širine 25-30 cm. Dok je izliven malter će se sam nivelišati tako da nisu potrebna njegova manualna nivelišanja.

Višak mase mora biti raširen u prostorima koji nisu tako lako pristupni (na primer uglovi) uz pomoć zubne lopatice ili gleterice.

Nakon nanošenja samonivelišuće mase, potrebno je izravnati podlogu kako bi se izbacio vazduh koristeći valjak sa bodljama.

### Sistem



### Oblast primene

- Za izravnavanje betonskih podova, cementnih i anhidritnih podloga
- Za postavljanje keramičkih pločica i drugih vrsta podnih obloga kao što su PVC, linoleum, tepih i laminat.



Henkel

Kvalitet za profesionalce

Henkel

Kvalitet za profesionalce