

## RUBSON Bande de Démoulage

Bande en film polyéthylène non adhérent



### DESTINATIONS

- Complément indispensable au Mastic Isolation pour réaliser facilement le moulage des joints d'isolation de portes et fenêtres, sans risquer de les coller à leur battant
- Technologie efficace pour réaliser une isolation durable et parfaite des portes et fenêtres contre le froid, l'eau et la poussière

### BÉNÉFICES

- Isolation fenêtres & portes
- Se détache facilement du joint après séchage
- Permet de mouler sur mesure le joint d'isolation en fermant la fenêtre
- Ne colle ni au battant de la fenêtre ni au joint : bande en film polyéthylène non adhérent

### CARACTERISTIQUES

Couleur	Transparent
Conditionnement	Bande de 25ml
Consommation	Applicable sur 25 ml de joint d'isolation
Stockage	12 mois à partir de la date de fabrication à une température comprise entre +2°C et +30°C

### MISE EN OEUVRE

- Le support doit être sain, propre, sec et dégraissé.
- Appliquer un cordon de mastic en remplissant bien l'espace à combler.
- Mettre en place la bande de démoulage et fermer la porte ou la fenêtre pendant 24 à 48 heures.
- En cas de bavures, découper l'excédent au cutter. Passé ce délai, enlever la bande de démoulage : la porte ou la fenêtre est isolée durablement du froid et du bruit.
- Moule sur mesure le joint d'isolation. Protège le joint pendant le séchage. Se détache facilement du joint après séchage.



Expert de l'étanchéité depuis 1957

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Fiche de données de sécurité disponible sur demande pour les professionnels au 09 69 32 09 30 ou sur le site <http://mysds.henkel.com>

*Ce document contient des informations données de bonne foi et fondées sur l'état actuel de la réglementation et de nos connaissances. Etant donné la diversité des matériaux et des méthodes de travail, ces informations ne peuvent constituer que des recommandations, et ne doivent pas se substituer aux essais préliminaires indispensables pour s'assurer de l'adéquation du produit à chaque usage envisagé. Par conséquent le présent document ne saurait engager la responsabilité de Henkel France pour toute utilisation du produit non conformes aux recommandations visées dans le présent document et/ou en cas d'atteinte à des tiers du fait de l'utilisation de nos produits. Il appartient aux utilisateurs de s'assurer du respect de la législation et réglementation locale.*

*La société Henkel France garantit que ses produits respectent ses spécifications de vente. Les utilisateurs sont invités à vérifier qu'ils sont en possession de la dernière version du présent document, la société Henkel France étant à leur disposition pour fournir toute information complémentaire*

---

### **HENKEL France**

161, rue de Silly

92100 Boulogne-Billancourt

Tél. : 09 69 32 09 30 (appel non surtaxé)

---

FICHE TECHNIQUE

Base Product Local Name

Mise à jour : Novembre 2022