

BANDE D'ETANCHEITE

Bande autocollante d'étanchéité, recouverte d'une feuille d'aluminium et renforcée au polyester



DESTINATIONS

- Un mélange équilibré de caoutchouc SBS de qualité supérieure et de bitumes qui se porte garant d'une adhérence résistante sur béton, pierre, matières synthétiques et métal.
- Colmate la plupart des matériaux autour des cheminées, coupes, gouttières.
- Réparation de lézardes et fissures des caravanes, serres, vérandas etc

BÉNÉFICES

- **Adhésif souple, ne se déchire pas**
- **Etanche**
- **Résiste aux mouvements du support**
- **Renforcé au polyester : ne peut pas se déchirer**

- Colmate durablement les jointures et les interstices
- Adhère sur pratiquement tous les supports
- Résiste aux UV
- Résiste aux températures entre -20°C et +80°C

CARACTERISTIQUES

Conditionnement	Rouleau de 5m x 7,5 cm
Couleur	Côté dos : aluminium
Epaisseur	1.4 mm
Résistance aux températures	-20°C à +80°C
Stockage	Minimum 1 an dans son emballage d'origine. Stocker au sec par une température entre +5°C et +40°C.
Outils	Ciseaux ou couteau
Consommation	Selon la réparation à exécuter



Expert de l'étanchéité depuis 1957

MISE EN OEUVRE

Préparation

- Le support doit être sec, exempt de poussière et propre.
- Ne pas appliquer par temps de pluie, de neige ou de gel.
- Par température au-dessous de 5°C, réchauffer légèrement la bande pour une meilleure adhérence et pour faciliter la manipulation.
- Préparer les supports poreux ou rugueux en y appliquant une couche de **Rubson Liquid Rubber** et laisser sécher

Mise en œuvre

- Découper la **Bande autocollante d'étanchéité** à la longueur souhaitée.
- Retirer la feuille de protection et appliquer en exerçant une forte pression.

Fiche de données de sécurité disponible sur demande pour les professionnels au 09 69 32 09 30 ou sur le site <http://mysds.henkel.com>

Ce document contient des informations données de bonne foi et fondées sur l'état actuel de la réglementation et de nos connaissances. Etant donné la diversité des matériaux et des méthodes de travail, ces informations ne peuvent constituer que des recommandations, et ne doivent pas se substituer aux essais préliminaires indispensables pour s'assurer de l'adéquation du produit à chaque usage envisagé. Par conséquent le présent document ne saurait engager la responsabilité de Henkel France pour toute utilisation du produit non conformes aux recommandations visées dans le présent document et/ou en cas d'atteinte à des tiers du fait de l'utilisation de nos produits. Il appartient aux utilisateurs de s'assurer du respect de la législation et réglementation locale.

La société Henkel France garantit que ses produits respectent ses spécifications de vente. Les utilisateurs sont invités à vérifier qu'ils sont en possession de la dernière version du présent document, la société Henkel France étant à leur disposition pour fournir toute information complémentaire

HENKEL France

161, rue de Silly
92100 Boulogne-Billancourt
Tél. : 09 69 32 09 30 (appel non surtaxé)
