

RUBSON Basic Appareil 20m²

Absorbeur d'humidité Basic 20m²

DESTINATIONS

L'**Absorbeur d'Humidité Basic 20 m²** peut être utilisé partout dans la maison (séjour, salle à manger, chambre, salle de bains, cuisine...) aussi bien par terre que sur un meuble, une étagère...

Il se place aussi dans les résidences secondaires, caves à vin, sous-sols, ateliers, magasins, placards, caravanes, bateaux, dans des endroits peu occupés, non chauffés, mal isolés ou producteurs de vapeur d'eau excédentaire (buanderie par exemple).



BÉNÉFICES

- **Recharges ultra-absorbantes**
 - **Lutte efficacement contre les mauvaises odeurs**
 - **Stabilise le degré hygrométrique de l'air Ne consomme aucune énergie**
-
- **Assainit l'air des pièces**
 - **Évite le décollement** du papier peint, les moisissures (sur les murs, tapisseries...), les odeurs de moisi, la condensation
 - **Longue durée** : 2 à 3 mois (selon l'humidité moyenne et la température ambiante)

CARACTERISTIQUES

Couleur	Blanc
Informations Technique	Fonctionne sans électricité
Durée d'utilisation	Jusqu'à 2 à 3 mois d'efficacité dans une pièce très humides de 20 m2
Stockage	Recharge à conserver dans son sachet protecteur en plastique A conserver hors de portée des enfants
Marquage CE	Info sur le marquage
Conditionnement	Power Tabs 2en1, Recharge universelle pour tout appareil > 450g



Expert de l'étanchéité depuis 1957

MISE EN OEUVRE

- Oter le couvercle de l'absorbeur d'humidité, retirer la grille-support et prendre la recharge du réservoir.
- Remettre la grille-support sur le réservoir et après avoir retiré la recharge de son sachet plastique, la poser sur la grille-support. Replacer le couvercle sur l'absorbeur d'humidité.
- S'il reste un résidu de Tab dans l'appareil, le rincer à l'eau.

Fiche de données de sécurité disponible sur demande pour les professionnels au 09 69 32 09 30 ou sur le site <http://mysds.henkel.com>

Ce document contient des informations données de bonne foi et fondées sur l'état actuel de la réglementation et de nos connaissances. Etant donné la diversité des matériaux et des méthodes de travail, ces informations ne peuvent constituer que des recommandations, et ne doivent pas se substituer aux essais préliminaires indispensables pour s'assurer de l'adéquation du produit à chaque usage envisagé. Par conséquent le présent document ne saurait engager la responsabilité de Henkel France pour toute utilisation du produit non conformes aux recommandations visées dans le présent document et/ou en cas d'atteinte à des tiers du fait de l'utilisation de nos produits. Il appartient aux utilisateurs de s'assurer du respect de la législation et réglementation locale.

La société Henkel France garantit que ses produits respectent ses spécifications de vente. Les utilisateurs sont invités à vérifier qu'ils sont en possession de la dernière version du présent document, la société Henkel France étant à leur disposition pour fournir toute information complémentaire

* Recharge brevetée à la forme ondulée et évidée en son centre pour une plus grande surface de contact avec l'air et une technologie anti-odeur brevetée ** Suivant le taux d'humidité, la température ambiante et l'appareil AERO utilisé.

HENKEL France

161, rue de Silly

92100 Boulogne-Billancourt

Tél. : 09 69 32 09 30 (appel non surtaxé)

FICHE TECHNIQUE

Base Product Local Name

Mise à jour : Novembre 2022