

## RUBSON Outils Bouchon de Canule

Matière polyéthylène rigide permettant une «non »-adhérence aux contacts des différents mastics à conserver



### DESTINATIONS

- Bouchon Canule s'adaptant à toutes les canules utilisées de mastic acryliques, silicones, polyuréthanes, et polymères hybrides
- Conservez tous vos mastics plus longtemps avec un bouchon de canule simple à utiliser et à nettoyer

### BÉNÉFICES

- Retarde la réapparition des moisissures
- Lavable et réutilisable
- Sachet de 3 bouchons de canule rotatives

### CARACTERISTIQUES

Couleur	Vert
Matière	Polyéthylène non adhérent
Stockage	Pas de condition particulière

### MISE EN OEUVRE

- Une fois votre mastic appliqué, laisser le joint dans la canule
- Positionnez le bouchon de canule sur la canule
- Pour réutiliser votre mastic, enlevez le bouchon de canule
- Si votre mastic a durci sur le haut de la canule, utilisez la vis inclus pour enlever l'excédent de joint sec dans la canule
- Vous pouvez reboucher indéfiniment le mastic pour une nouvelle application

### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Fiche de données de sécurité disponible sur demande pour les professionnels au 09 69 32 09 30 ou sur le site <http://mysds.henkel.com>



Expert de l'étanchéité depuis 1957

*Ce document contient des informations données de bonne foi et fondées sur l'état actuel de la réglementation et de nos connaissances. Etant donné la diversité des matériaux et des méthodes de travail, ces informations ne peuvent constituer que des recommandations, et ne doivent pas se substituer aux essais préliminaires indispensables pour s'assurer de l'adéquation du produit à chaque usage envisagé. Par conséquent le présent document ne saurait engager la responsabilité de Henkel France pour toute utilisation du produit non conformes aux recommandations visées dans le présent document et/ou en cas d'atteinte à des tiers du fait de l'utilisation de nos produits. Il appartient aux utilisateurs de s'assurer du respect de la législation et réglementation locale.*

*La société Henkel France garantit que ses produits respectent ses spécifications de vente. Les utilisateurs sont invités à vérifier qu'ils sont en possession de la dernière version du présent document, la société Henkel France étant à leur disposition pour fournir toute information complémentaire*

---

**HENKEL France**

161, rue de Silly

92100 Boulogne-Billancourt

Tél. : 09 69 32 09 30 (appel non surtaxé)

---

FICHE TECHNIQUE

Base Product Local Name

Mise à jour : Novembre 2022