

RUBSON Outils Canules Rotatives

Matière polyéthylène rigide permettant une «non »-adhérence aux contacts des différents mastics à appliquer



DESTINATIONS

- Pour la plupart des joints (baignoires, lavabos, éviers, bacs à douche, plans de travail, pourtours de portes et fenêtres, plinthes etc...)

BÉNÉFICES

- Canule s'adaptant à toutes cartouches classiques de mastic acryliques, silicones, polyuréthanes, et polymères hybrides
- Pour appliquer les mastics et réaliser des joints parfaits dans des endroits difficile d'accès
- Canule rotative à 360°
- Lavable et réutilisable
- Sachet de 3 canules rotatives

CARACTERISTIQUES

Couleur	Blanche + bouchon rouge
Matière	Polyéthylène non adhérent
Stockage	Pas de condition particulière

MISE EN OEUVRE

- Nettoyez le support et retirez l'ancien joint avec Rubson Enlève Joints
- Ouvrez la cartouche, puis visser la canule rotative sur la cartouche
- Coupez la canule rotative au diamètre du joint souhaité
- La canule rotative permet une utilisation à 360°
- Appliquez le joint de façon régulière
- Lissez le joint
- Une fois terminé, nettoyez soigneusement la Canule immédiatement à l'eau chaude et/ou chiffon sec afin de pouvoir la réutiliser



Expert de l'étanchéité depuis 1957

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Fiche de données de sécurité disponible sur demande pour les professionnels au 09 69 32 09 30 ou sur le site <http://mysds.henkel.com>

Ce document contient des informations données de bonne foi et fondées sur l'état actuel de la réglementation et de nos connaissances. Etant donné la diversité des matériaux et des méthodes de travail, ces informations ne peuvent constituer que des recommandations, et ne doivent pas se substituer aux essais préliminaires indispensables pour s'assurer de l'adéquation du produit à chaque usage envisagé. Par conséquent le présent document ne saurait engager la responsabilité de Henkel France pour toute utilisation du produit non conformes aux recommandations visées dans le présent document et/ou en cas d'atteinte à des tiers du fait de l'utilisation de nos produits. Il appartient aux utilisateurs de s'assurer du respect de la législation et réglementation locale.

La société Henkel France garantit que ses produits respectent ses spécifications de vente. Les utilisateurs sont invités à vérifier qu'ils sont en possession de la dernière version du présent document, la société Henkel France étant à leur disposition pour fournir toute information complémentaire

HENKEL France

161, rue de Silly

92100 Boulogne-Billancourt

Tél. : 09 69 32 09 30 (appel non surtaxé)

FICHE TECHNIQUE

Base Product Local Name

Mise à jour : Novembre 2022