

RUBSON Produits de Service Pistolet Berceau Standard

Pistolet en métal permettant d'appliquer le mastic et de réaliser un joint esthétique

DESTINATIONS

- Haute résistance à l'usure et aux chocs
- Pour tous les mastics conditionnés sous forme de cartouches



BÉNÉFICES

- Il permet une application précise du mastic
- Résistant
- Précis

MISE EN OEUVRE

- Appuyer sur le taquet pour débloquer le piston. Tirer le piston en maintenant le taquet enfoncé.
- Placer la cartouche ouverte dans le pistolet et appuyer sur la gâchette jusqu'à blocage du piston.
- Appuyer sur la gâchette pour appliquer le mastic.
- Plus la pression est forte, plus le flux sera rapide.
- Pour arrêter le flux, appuyer sur le taquet.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Fiche de données de sécurité disponible sur demande pour les professionnels au 09 69 32 09 30 ou sur le site <http://mysds.henkel.com>

Ce document contient des informations données de bonne foi et fondées sur l'état actuel de la réglementation et de nos connaissances. Etant donné la diversité des matériaux et des méthodes de travail, ces informations ne peuvent constituer que des recommandations, et ne doivent pas se substituer aux essais préliminaires indispensables pour s'assurer de l'adéquation du produit à chaque usage envisagé. Par conséquent le présent document ne saurait engager la responsabilité de Henkel France pour toute utilisation du produit non conformes aux recommandations visées dans le présent document et/ou en cas d'atteinte à des tiers du fait de



Expert de l'étanchéité depuis 1957

l'utilisation de nos produits. Il appartient aux utilisateurs de s'assurer du respect de la législation et réglementation locale.

La société Henkel France garantit que ses produits respectent ses spécifications de vente. Les utilisateurs sont invités à vérifier qu'ils sont en possession de la dernière version du présent document, la société Henkel France étant à leur disposition pour fournir toute information complémentaire

HENKEL France

161, rue de Silly

92100 Boulogne-Billancourt

Tél. : 09 69 32 09 30 (appel non surtaxé)

FICHE TECHNIQUE

Base Product Local Name

Mise à jour : Novembre 2022