

## RUBSON Pistolet Démultipliant Profi 2

En acier



### DESTINATIONS

- Pour toutes les cartouches plastiques traditionnelles de mastic et/ou colles acryliques, polymères hybrides, polyuréthanes & silicones.

### BÉNÉFICES

- Facile à utiliser, il permet une application plus précise du mastic
- Acier et partie soudées très résistant
- Haute résistance à l'usure et aux chocs

### CARACTERISTIQUES

Couleur	Acier noir
Conditionnement	A la pièce
Consommation	Non concerné
Stockage	Pas de condition de stockage particulière

### MISE EN OEUVRE

- Tenez le pistolet par la poignée du haut, puis Appuyez sur le « taquet acier blanc » pour débloquer et relever la Tige.
- Insérer la cartouche ouverte dans le pistolet.
- Repoussez La tige vers le piston de la cartouche et appuyez sur la poignée du bas pour extruder le mastic
- Plus l'appui est fort, plus le mastic s'extrudera de la cartouche
- Vous pouvez doser la pression par un appui moins fort et régulier
- Une fois le joint effectué, Re-appuyer sur le « taquet acier blanc » pour désarmer le pistolet (enlever la pression)  
Pour retirer la cartouche : Appuyez sur le « taquet acier blanc » pour débloquer et relever la Tige.
- Retirez la cartouche du pistolet



Expert de l'étanchéité depuis 1957

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Fiche de données de sécurité disponible sur demande pour les professionnels au 09 69 32 09 30 ou sur le site <http://mysds.henkel.com>

*Ce document contient des informations données de bonne foi et fondées sur l'état actuel de la réglementation et de nos connaissances. Etant donné la diversité des matériaux et des méthodes de travail, ces informations ne peuvent constituer que des recommandations, et ne doivent pas se substituer aux essais préliminaires indispensables pour s'assurer de l'adéquation du produit à chaque usage envisagé. Par conséquent le présent document ne saurait engager la responsabilité de Henkel France pour toute utilisation du produit non conformes aux recommandations visées dans le présent document et/ou en cas d'atteinte à des tiers du fait de l'utilisation de nos produits. Il appartient aux utilisateurs de s'assurer du respect de la législation et réglementation locale.*

*La société Henkel France garantit que ses produits respectent ses spécifications de vente. Les utilisateurs sont invités à vérifier qu'ils sont en possession de la dernière version du présent document, la société Henkel France étant à leur disposition pour fournir toute information complémentaire*

---

### **HENKEL France**

245 Rue du Vieux Pont de Sèvres,  
92100 Boulogne-Billancourt  
Tél. : 09 69 32 09 30 (appel non surtaxé)

---