

## RUBSON Produits de Service STOP FUITE

Rubson Auto-amalgamant : colle sur lui-même



### DESTINATIONS

- Le caoutchouc auto-amalgamant est destiné à stopper provisoirement les fuites sur la plupart des matériaux

### BÉNÉFICES

- Ce produit est idéal pour la réparation et le rebouchage des fuites
- Assure une étanchéité parfaite
- Ultra résistant, ultra étanche
- Adhère parfaitement sur la plupart des supports et matériaux

### CARACTERISTIQUES

Consistance	adhésif
Consommation	3m de ruban
Résiste aux températures	-40°C à +90°C

### MISE EN OEUVRE

- Appliquer uniquement sur une surface propre et dégraissée
- Séparer le plastique protecteur du ruban caoutchouc en évitant le contact avec les doigts.
- Avec le pouce, appuyer fortement l'extrémité du ruban contre la surface à réparer, puis l'étirer jusqu'à ce que sa largeur soit réduite de moitié.
- Appliquer le ruban en spirales pour qu'elles se chevauchent.
- Chaque spirale doit recouvrir à moitié la précédente.

### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Fiche de données de sécurité disponible sur demande pour les professionnels au 09 69 32 09 30 ou sur le site <http://mysds.henkel.com>



Expert de l'étanchéité depuis 1957

*Ce document contient des informations données de bonne foi et fondées sur l'état actuel de la réglementation et de nos connaissances. Etant donné la diversité des matériaux et des méthodes de travail, ces informations ne peuvent constituer que des recommandations, et ne doivent pas se substituer aux essais préliminaires indispensables pour s'assurer de l'adéquation du produit à chaque usage envisagé. Par conséquent le présent document ne saurait engager la responsabilité de Henkel France pour toute utilisation du produit non conformes aux recommandations visées dans le présent document et/ou en cas d'atteinte à des tiers du fait de l'utilisation de nos produits. Il appartient aux utilisateurs de s'assurer du respect de la législation et réglementation locale.*

*La société Henkel France garantit que ses produits respectent ses spécifications de vente. Les utilisateurs sont invités à vérifier qu'ils sont en possession de la dernière version du présent document, la société Henkel France étant à leur disposition pour fournir toute information complémentaire*

---

**HENKEL France**

161, rue de Silly

92100 Boulogne-Billancourt

Tél. : 09 69 32 09 30 (appel non surtaxé)

---

FICHE TECHNIQUE

Base Product Local Name

Mise à jour : Novembre 2022