

安全データシート

ミニ ゼリー状 2g (200pc)

ヘンケルジャパン株式会社

Page 1 of 13

SDS No.: 471555

V001.2

改訂: 15.04.2022

発行日: 18. 10. 2023

1. 化学物質等及び会社情報

製品コード: 1106405

製品名: ミニ ゼリー状 2g (200pc)

推奨される用途: シアノアクリレート

会社名:

ヘンケルジャパン株式会社 東京都品川区東品川2-2-8 スフィアタワー天王洲 14F

140-0002

電話番号: +81 (45) 758-1800

2. 危険有害性の要約

GHS分類:

危険有害性クラス 危険有害性区分 標的臓器

引火性液体 区分 4 皮膚刺激性 区分 2 眼に対する重篤な損傷性/眼刺 区分 2

激性

特定標的臟器毒性 - 単回暴 区分3 気道刺激性

露

水生環境有害性 短期(急性) 区分3

GHSラベル要素:

絵表示:



注意喚起語: 警告

SDS No.: 471555 Page 2 of 13

V001.2

ミニ ゼリー状 2g (200pc)

ヘンケルジャパン株式会社

危険有害性情報: H227 可燃性液体

> H315 皮膚刺激。 H319 強い眼刺激。

H335 呼吸器への刺激のおそれ。

H402 水生生物に有害。

安全対策 P210 熱/火花/裸火/高温のもののような着火源から遠ざけること。禁煙。

P261 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーの吸入を避けること。

P264 取扱い後はよく手を洗うこと。

P271 屋外又は換気の良い場所でのみ使用すること。

P273 環境への放出を避けること。

P280 保護手袋、保護眼鏡及び保護面を着用すること。

P302+P352 皮膚に付着した場合:多量の水と石けんで洗うこと。 応急措置:

P304+P340+P312 吸入した場合:空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休

息させること。気分がわるいときは医師に連絡すること。

P305+P351+P338 眼に入った場合:水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクト レンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けるこ

٤。

P332+P313 皮膚刺激が生じた場合:医師の診断/手当てを受けること。 P337+P313 眼の刺激が続く場合: 医師の診断/手当てを受けること。 P362+P364 汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。

P370+P378 火災の場合: 乾燥砂、粉末消火薬剤または水溶性液体用泡消火薬剤を

保管: P403+P233 換気の良い場所で保管すること。容器を密閉しておくこと。

P403+P235 換気の良い場所で保管すること。涼しいところに置くこと。

P405 施錠して保管すること。

P501 廃棄するときは、適用法令、及び製品特性に従い、適切な処理・廃棄施設に 廃棄:

内容物/容器を廃棄すること。

製品ラベルの有害性情報は、個別の安全データシートの記載内容と異なる場合があります。

3. 組成、成分情報

単一製品·混合物: 混合物

シアノアクリレート接着剤 化学特性:

危険有害成分及び濃度

成分	wt%
2 - シアノアクリル酸エチル	90 - 100 %
シリカ	1 - 10 %
ヒドロキノン	0.1 - 0.25 %

ヘンケルジャパン株式会社

4. 応急処置

皮膚にかかった場合: 皮膚を接着した場合無理にはがさないようにしてください。温水に浸してゆっく

り尖ってないスプーンのようなものではがすようにしてください。

シアノアクリレートは硬化時に発熱します。まれに大量にこぼした場合やけどす

るおそれがあります。

やけどの治療は、接着剤を取り除いてから行うこと。

もし唇を接着してしまった場合は温水で湿らせてはがすこと。通常は唾液により

自然にはがれます。

接着した唇をはがすときに、無理やりはがそうとしないこと。

眼に入った場合: もし眼を接着したしまった場合は温水で湿らせたパッドを当てること。

シアノアクリレートは眼中たんぱく質を接着する、涙を誘発し接着剤を剥離す

る。

接着されたものが完全に剥離するまで眼帯等をすること。通常1~3日かかる。 眼を無理に開けようとしないでください。硬化したかけらがまぶたの裏に入り眼

球を傷つける恐れがあるので、医師の診断が必要です。

気道がふさがれていないことを確認してください。製品は直ちに重合するため飲 飲み込んだ場合:

み込むことはほとんど不可能です。唾液により徐々に硬化されたものが剥がれ落

ちるでしょ**う**(数時間)。

吸入した場合: 空気の新鮮な場所へ移動させ、不快感が続く場合医師の診察を受けること。

5. 火災時の措置

適切な消火剤: 泡、粉末消火剤、二酸化炭素

細かな霧状の水スプレー

火災時の特有の危険有害性: 炭素酸化物、窒素酸化物、刺激性有機蒸気。

消火活動を行うものの特別な保 消防隊員は陽圧自給式呼吸器(SCBA)を着用すること。

護具及び予防措置:

6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項、保護具 十分な換気を保つこと。

及び緊急時措置:

環境に対する注意事項 下水管に流さないこと。

封じ込め及び浄化の方法及び機 拭き取るのに布は使用しないこと。水を流し完全に硬化させた後、床から取り除

材: くこと。硬化物は非有害物として廃棄することができる。 ミニ ゼリ一状 2g (200pc)

V001.2

ヘンケルジャパン株式会社

7. 取扱い及び保管上の注意

取扱い

SDS No.: 471555

安全取扱い注意事項 大量に使用する時は、換気することを推奨する。

皮膚や眼に接触するリスクを最小限にするため、塗布装置を使用することを推奨

する。

保管:

安全な保管条件:

最適な棚寿命を保つために、元の容器で 2 - 8°C (35.6 - 46.4°F)で冷蔵保

管すること。

8. 暴露防止及び保護措置

管理濃度

日本産業衛生学会

成分【規制物質】	ppm	mg/m³	値型	短期暴露限界カテゴリー/備 考	Regulatory list
シリカ		4	時間荷重平均(TWA):		JPJSOH OEL
[結晶質シリカ含有率3%未満の鉱物性 粉塵、総粉塵]					
シリカ		1	時間荷重平均(TWA):		JPJSOH OEL
[結晶質シリカ含有率3%未満の鉱物性 粉塵、吸入性粉塵]					
シリカ		0.025	管理濃度:	ばく露限界値は 100%遊離シ リカの値を用いて方程式 3.0/(1.19* (%遊離シリカ) + 1)	
[土石,岩石,鉱物,金属又は炭素の粉じん]				により算出されている。遊離シリカのパーセンテージが低いほどばく露限界値は高くなる。	

管理濃度

参考

成分【規制物質】	ppm	mg/m³	値型	短期暴露限界カテゴリー/備 考	Regulatory list
シリカ		10	時間加重平均(TWA):		ACGIH
シリカ		3	時間加重平均(TWA):		ACGIH
シリカ		3	時間加重平均(TWA):		ACGIH

SDS No.: 471555 Page 5 of 13 ミニ ゼリー状 2g (200pc)

V001.2

ヘンケルジャパン株式会社

シリカ	10	時間加重平均(TWA):	ACGIH

保護具:

呼吸用保護具: 十分な換気を保つこと。

手の保護具: ニトリルなどの耐薬品性の手袋の使用が望ましい。

多量を取扱う場合は、ポリエチレンもしくはポリプロピレン製手袋の使

用が望ましい。

PVC、ゴムまたはナイロン製手袋を使用しないこと。

実際の現場の経験では様々な外部影響(たとえば温度)により耐薬品手 袋の耐久性はかなり短い場合がある。エンドユーザーは必要な危険評価 をする必要がある。損傷している兆候が出ている手袋は取り替える。

眼の保護具に 保護眼鏡を着用すること。

9. 物理的及び化学的性質

物理的状態: 液体 無色 色:

臭い: 刺激性 データ無し データ無し/対象外 pH: 融点:

沸点: データ無し/対象外 密度: 1.1 g/cm3

蒸気密度: データ無し/対象外 データ無し/対象外 蒸気圧:

 $80 - 93.4 ^{\circ} C (176 -$ 引火点:

200.12 °F)

爆発範囲(下限): 爆発範囲(上限): データ無し/対象外 データ無し/対象外 データ無し/対象外 水への溶解度 データ無し/対象外 粘度: 自然発火点: データ無し/対象外 可燃性: データ無し/対象外

オクタノール/水分配係

データ無し/対象外 分解温度: データ無し/対象外

数

粒子特性 データ無し/対象外

10. 安定性及び反応性

安定性:

反応性: 水、アミン類、アルカリおよびアルコール存在下で、急速な重合発熱が起こる。

避けるべき条件 通常の使用、保管条件では安定。

11. 有害性情報

SDS No.: 471555

ヘンケルジャパン株式会社

11.1. 毒物学的影響情報

急性毒性(経口):

混合物は、混合物に存在する分類された物質を基に分類する計算方法に基づいて分類されている。

有害物質	値型	値	種	試験方法
2 -シアノアクリル酸 エチル	LD50	> 5,000 mg/kg	ラット	equivalent or similar to OECD Guideline 423 (Acute Oral toxicity)
シリカ	LD50	> 5,000 mg/kg	ラット	OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity)
ヒドロキノン	LD 50	320 mg/kg	ラット	
ヒドロキノン	LD 50	50 mg/kg	ネコ	
ヒドロキノン	LD 50	299 mg/kg	犬	
ヒドロキノン	LD 50	245 mg/kg	マウス	
ヒドロキノン	LD 50	550 mg/kg	モルモット	
ヒドロキノン	LD 50	540 mg/kg	ウサギ	
ヒドロキノン	LD50	367 mg/kg	ラット	OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity)

急性毒性(経皮):

混合物は、混合物に存在する分類された物質を基に分類する計算方法に基づいて分類されている。

有害物質	値型	値	種	試験方法
2 ーシアノアクリル酸 エチル	LD50	> 2,000 mg/kg	ウサギ	equivalent or similar to OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity)
シリカ	LD50	> 2,000 mg/kg	ウサギ	OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity)
ヒドロキノン	LD 50	> 1,000 mg/kg	モルモット	
ヒドロキノン	LD 50	> 900 mg/kg	ラット	
ヒドロキノン	LD50	> 2,000 mg/kg	ウサギ	OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity)

急性毒性(吸入):

混合物は、混合物に存在する分類された物質を基に分類する計算方法に基づいて分類されている。

有害物質	値型	値	試験環境	ばく露時 間	種	試験方法
シリカ	LC50	> 58.8 mg/l	粉塵	4 h	ラット	OECD Guideline 403 (Acute Inhalation Toxicity)
ヒドロキノン	LC 0	>= 7,800 mg/m3	エアゾール	1 h	ラット	
ヒドロキノン	LC 0	>= 2,800 mg/m3	エアゾール	1 h	ラット	

皮膚腐食性/刺激性:

混合物は、混合物に存在する分類された物質を基に分類する計算方法に基づいて分類されている。

有害物質	結果	ばく露時	種	試験方法
		間		
2-シアノアクリル酸	slightly	24 h	ウサギ	equivalent or similar to OECD Guideline 404
エチル	irritating			(Acute Dermal Irritation / Corrosion)
シリカ	刺激性なし		ウサギ	OECD Guideline 404 (Acute Dermal Irritation /
				Corrosion)
ヒドロキノン	刺激性なし	24 h	ウサギ	Weight of evidence

ミニ ゼリー状 2g (200pc)

V001.2

SDS No.: 471555

ヘンケルジャパン株式会社

眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性:

混合物は、混合物に存在する分類された物質を基に分類する計算方法に基づいて分類されている。

有害物質	結果	ばく露時 間	種	試験方法
2 ーシアノアクリル酸 エチル	刺激性		ウサギ	equivalent or similar to OECD Guideline 405 (Acute Eye Irritation / Corrosion)
シリカ	刺激性なし		ウサギ	OECD Guideline 405 (Acute Eye Irritation / Corrosion)

呼吸器又は皮膚感作性:

混合物は、混合物に存在する分類された物質の閾値を基に分類されている。

有害物質	結果	テストタイプ	種	試験方法
2 ーシアノアクリル酸 エチル	not sensitising	皮膚感作性	モルモット	指定されていません
ヒドロキノン	sensitising	Guinea pig maximisation test	モルモット	equivalent or similar to OECD Guideline 406 (Skin Sensitisation)
ヒドロキノン	sensitising	Mouse local lymphnode assay (LLNA)	マウス	equivalent or similar to OECD Guideline 429 (Skin Sensitisation: Local Lymph Node Assay)

SDS No.: 471555 ミニ ゼリ一状 2g (200pc)

V001.2

ヘンケルジャパン株式会社

生殖細胞変異原性:

混合物は、混合物に存在する分類された物質の閾値を基に分類されている。

有害物質	結果	試験項目/管理経路	代謝活性化/ば く露時間	種	試験方法
2 ーシアノアクリル酸 エチル	陰性	bacterial reverse mutation assay (e.g Ames	有無		equivalent or similar to OECD Guideline 471 (Bacterial Reverse
2 ーシアノアクリル酸 エチル	陰性	test) in vitro mammalian	有無		Mutation Assay) OECD Guideline 473 (In vitro Mammalian
	PA la	chromosome aberration test			Chromosome Aberration Test)
2 ーシアノアクリル酸 エチル	陰性	mammalian cell gene mutation assay	有無		OECD Guideline 476 (In vitro Mammalian Cell Gene Mutation Test)
シリカ	陰性	bacterial reverse mutation assay (e.g Ames test)	有無		OECD Guideline 471 (Bacterial Reverse Mutation Assay)
シリカ	陰性	mammalian cell gene mutation assay	有無		OECD Guideline 476 (In vitro Mammalian Cell Gene Mutation Test)
シリカ	陰性	in vitro mammalian chromosome aberration test	有無		OECD Guideline 473 (In vitro Mammalian Chromosome Aberration Test)
ヒドロキノン	陰性	bacterial reverse mutation assay (e.g Ames test)	有無		equivalent or similar to OECD Guideline 471 (Bacterial Reverse Mutation Assay)
ヒドロキノン	陰性	in vitro mammalian chromosome aberration test	有無		OECD Guideline 473 (In vitro Mammalian Chromosome Aberration Test)
ヒドロキノン	陽性	mammalian cell gene mutation assay	有無		OECD Guideline 476 (In vitro Mammalian Cell Gene Mutation Test)
ヒドロキノン	陽性	intraperitoneal		マウス	equivalent or similar to OECD Guideline 474 (Mammalian Erythrocyte Micronucleus Test)
ヒドロキノン	陰性	oral: gavage		ラット	equivalent or similar to OECD Guideline 478 (Genetic Toxicology: Rodent Dominant Lethal Test)
ヒドロキノン	陽性	intraperitoneal		マウス	equivalent or similar to OECD Guideline 483 (Mammalian Spermatogonial Chromosome Aberration Test)

ミニ ゼリー状 2g (200pc)

V001.2

ヘンケルジャパン株式会社

発がん性

SDS No.: 471555

混合物は、混合物に存在する分類された物質の閾値を基に分類されている。

成分	結果	ばく露経路	ばく露時間 / 処置頻度	種	性別	試験方法
ヒドロキノン	carcinogenic	oral: gavage	103 w 5 d/w	ラット	male/femal e	equivalent or similar OECD Guideline 453 (Combined Chronic Toxicity / Carcinogenicity Studies)
ヒドロキノン	carcinogenic	oral: gavage	103 w 5 d/w	マウス	female	equivalent or similar OECD Guideline 453 (Combined Chronic Toxicity / Carcinogenicity Studies)

生殖毒性

混合物は、混合物に存在する分類された物質の閾値を基に分類されている。

有害物質	結果/値	テストタイ プ	ばく露経路	種	試験方法
ヒドロキノン	NOAEL P 15 mg/kg NOAEL F1 150 mg/kg	2世代試験	oral: gavage	ラット	EPA OTS 798.4700 (Reproduction and Fertility Effects)
	NOAEL F2 150 mg/kg				

特定標的臓器毒性(単回ばく露):

データなし

特定標的臓器毒性(反復ばく露)::

混合物は、混合物に存在する分類された物質の閾値を基に分類されている。

有害物質	結果/値	ばく露経路	ばく露時間/処理	種	試験方法
			頻度		
シリカ	NOAEL < 0.046 mg/l	inhalation	14 days	ラット	指定されていません
			6 hours/day, 5		
			days/week		
シリカ	NOAEL > 4,500 mg/kg	oral: feed	13 weeks	ラット	
			daily, continous		
ヒドロキノン	NOAEL 50 mg/kg	oral:	13 w	ラット	指定されていません
		gavage	5 d/w		
ヒドロキノン	NOAEL 73.9 mg/kg	dermal	13 w	ラット	equivalent or similar
			6 h/d, 5 d/w		to OECD Guideline 411
					(Subchronic Dermal
					Toxicity: 90-Day
					Study)

誤えん有害性:

データなし

SDS No.: 471555

ヘンケルジャパン株式会社

12. 環境影響情報

一般環境有害性情報:

生物化学的および化学的酸素要求量(BODおよびCOD)はわずかである。

下水管/地表水/地下水中に捨てないこと。

生物化学的および化学的酸素要求量(BODおよびCOD)はわずかである。

下水管/地表水/地下水中に捨てないこと。

12.1. 生態毒性

毒性(魚):

混合物は、混合物に存在する分類された物質を基に分類する計算方法に基づいて分類されている。

有害物質	値型	値	ばく露時間	種	試験方法
シリカ	LC50	> 10,000 mg/l	96 h	Brachydanio rerio (new	OECD Guideline 203
				name: Danio rerio)	(Fish, Acute Toxicity
					Test)
ヒドロキノン	LC50	0.638 mg/l	96 h	Oncorhynchus mykiss	OECD Guideline 203
					(Fish, Acute Toxicity
					Test)

毒性(ミジンコ):

混合物は、混合物に存在する分類された物質を基に分類する計算方法に基づいて分類されている。

有害物質	値型	値	ばく露時間	種	試験方法
シリカ	EL50	> 1,000 mg/l	24 h	Daphnia magna	OECD Guideline 202
					(Daphnia sp. Acute
					Immobilisation Test)
ヒドロキノン	EC50	0.134 mg/l	48 h	Daphnia magna	OECD Guideline 202
					(Daphnia sp. Acute
					Immobilisation Test)

水生無脊椎動物に対する慢性毒性

混合物は、混合物に存在する分類された物質を基に分類する計算方法に基づいて分類されている。

有害物質	値型	値	ばく露時間	種	試験方法
ヒドロキノン	NOEC	0.0057 mg/l	21 d	Daphnia magna	OECD 211 (Daphnia
					magna, Reproduction
					Test)

毒性(藻類):

SDS No.: 471555

ヘンケルジャパン株式会社

混合物は、混合物に存在する分類された物質を基に分類する計算方法に基づいて分類されている。

有害物質	値型	値	ばく露時間	種	試験方法
シリカ	NOELR	10,000 mg/l	72 h	Desmodesmus subspicatus	OECD Guideline 201
					(Alga, Growth
					Inhibition Test)
シリカ	EL50	> 10,000 mg/l	72 h	Desmodesmus subspicatus	OECD Guideline 201
					(Alga, Growth
					Inhibition Test)
ヒドロキノン	EC50	0.335 mg/l	72 h	Selenastrum capricornutum	OECD Guideline 201
				(new name:	(Alga, Growth
				Pseudokirchneriella	Inhibition Test)
				subcapitata)	

微生物に対する毒性

混合物は、混合物に存在する分類された物質を基に分類する計算方法に基づいて分類されている。

有害物質	値型	値	ばく露時間	種	試験方法
シリカ	ECO	10,000 mg/l	30 min	·	DIN 38412, part 27 (Bacterial oxygen consumption test)
ヒドロキノン	EC50	0.038 mg/l	30 min		指定されていません

12.2. 残留性と分解性

有害物質	結果	テストタイ プ	分解性	ばく露時間	試験方法
2 -シアノアクリル酸エチ ル	容易に生分解されてい ません。	aerobic	57 %	28 d	OECD Guideline 301 D (Ready Biodegradability: Closed Bottle Test)
ヒドロキノン	readily biodegradable	aerobic	75 – 81 %	30 d	EU Method C.4-E (Determination of the "Ready" BiodegradabilityClosed Bottle Test)

12.3. 生態蓄積性

データなし

12.4. 土壌中の移動性

有害物質	LogPow	温度	試験方法
2-シアノアクリル酸エチ	0. 776	22 ° C	EU Method A.8 (Partition Coefficient)
ル			
シリカ	0. 53		QSAR (Quantitative Structure Activity Relationship)
ヒドロキノン	0. 59		EU Method A.8 (Partition Coefficient)

12.5. PBTおよびvPvB評価の結果

この混合物には、PBTまたはvPvBと評価される物質は含まれていません。

12.6. 他の有害影響

データなし

SDS No.: 471555 Page 12 of 13 ミニ ゼリー状 2g (200pc)

V001.2

ヘンケルジャパン株式会社

13. 廃棄上の注意

推奨廃棄方法: 硬化物:水に不溶な毒物ではない固形物として、認可された埋立地に処理する

> か、管理された状態で焼却処分すること。 国及び地方自治体の規則に従って廃棄すること。

この製品の廃棄物への寄与は、それが使用される物品と比較して微少である。

使用後は、残留物の付着したチューブ、箱、ボトル は化学汚染物質として公認 汚染容器包装の廃棄方法::

> された埋め地に処理するか焼却する。 廃棄処理は必ず法規制に従って行うこと。

14. 輸送上の注意

Marine transport IMDG: 危険物には該当しない。

Air transport IATA:

Class: 9 Ш Packing group: 964 Packing instructions (passenger) Packing instructions (cargo) 964 UN no.: 3334 Label:

Aviation regulated liquid, n.o.s. (Cyanoacrylate ester) Proper shipping name:

追記 IATA: 500ml以下 (内装容器毎) - 無制限

国内輸送規制:

陸上輸送:消防法、労働安全衛生法、毒劇物法等に該当する場合は定められている運送方法に従う。

海上輸送:船舶安全法に定められている運送法法に従う。 航空輸送:航空法に定められている運送方法に従う。

`15. 適用法令

労働安全衛生法:

名称等を通知すべき有害物 2-シアノアクリル酸エチル

ヒドロキノン 2-シアノアクリル酸エチル 名称等を表示すべき有害物

ヒドロキノン

変異原性が認められた既存化学物質 ヒドロキノン

消防法 第4類引火性液体,第4類 第3石油類(非水溶性)

毒物及び劇物取締法: 該当しない

PRTR 法: 該当しない

Page 13 of 13

SDS No.: 471555 ミニ ゼリー状 2g (200pc)

V001.2

ヘンケルジャパン株式会社

16. その他の情報

発行日: 18. 10. 2023

注意::

この安全性データシートは日本工業規格(JIS: Z 7253)に基づいて作成しており、日本の法律にのみ則った情報を提供しております。他の管轄地域又は国の実体法または輸出法に関しては、いかなる種類の表明又は保証も行いません。ここに提供している情報が他の管轄地域の実質的な輸出又はその他の法令に準拠していることを輸出前に確認して下さい。ご不明な点がございましたらHenkel Product Safety and Regulatory Affairsにお問い合わせ下さい。

この情報は現況での化学的根拠と発送された製品の状況を元に作成したものである。またこれは安全を説明するための情報で、製品の特性を保証するものではない。

ここに表明したデータは信頼性があると考えられるが単に情報として挙げただけである。Henkel社のコントロールが及ばない人々が得た結果については責任を持たない。Henkel製品の適切性、特定目的で使用する際の製造方法、Henkel社製品の取扱いや使用に関わる危険性から人や資産を守るための予防処置などの見極めはユーザーの責任の元行われるべきである。以上の説明の元、Henkel社は、明示・暗示に関わらず、特定用途に対する市場性・適切性を含む、製品の販売・使用に関わるすべての保障への責任を拒否する。更にHenkel社は、損益を含むいかなる2次的・偶発的損害についての責任も拒否する。

お客様各位、

ヘンケルは、バリューチェーン全体に沿ったさまざまな機会を促進することにより、持続可能な未来を築くことをお約束します。

SDSを紙から電子版に切り替えて受け取りたい場合は、最寄りのカスタマーサービスにお問い合わせください。

個人用ではない電子メールアドレス (例:SDS @ your_company.com) を使用することをお勧めします。