

IZJAVA O LASTNOSTIH  
v skladu s Prilogo III Uredbe (EU) št. 305/2011

**Ime proizvoda: Ceresit akrilna tesnilna masa**

**št. 00762**

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:  
EN 15651-1: F-EXT-INT
2. Tip, serijska ali zaporedna številka ali kateri koli drug element, na podlagi katerega je mogoče prepoznati gradbene proizvode, v skladu s členom 11(4):  
Številka serije: glejte embalažo proizvoda
3. Predvidena uporaba ali predvidene vrste uporabe gradbenega proizvoda v skladu z veljavno harmonizirano tehnično specifikacijo, kot jih predvideva proizvajalec:  
Tesnilne mase za fasade za notranjo in zunanjo uporabo
4. Ime, registrirano trgovsko ime ali registrirana blagovna znamka in naslov proizvajalca v skladu s členom 11(5):  
Henkel AG & Co. KGaA  
D-40191 Düsseldorf
5. Po potrebi ime ali naslov pooblaščenega zastopnika, katerega pooblastilo zajema naloge, opredeljene v členu 12(2):  
Ni pomembno
6. Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti gradbenega proizvoda, kot je določeno v Prilogi V:  
Sistem 3 + Sistem 3 za odziva na ogenj
7. Za izjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega velja harmoniziran standard:  
Priglašeni organ SKZ-TeConA GmbH, oznaka 1213, je opravilo ugotovitev tipa izdelka po sistemu 3 na podlagi opravljenega preverjanja tipa in izdalo naslednji: Poročilo o preskusu  
Priglašeni organ SKZ-TeConA GmbH, oznaka 1213, je opravilo ugotovitev razreda glede odziva na ogenj po sistemu 3 in izdalo naslednji: Poročilo o preskusu
8. Za izjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega je bila izdana evropska tehnična ocena:  
Ni pomembno

9. Navedena lastnost

Kondicioniranje: Metoda B


Nosilni material: Aluminij brez premaza

Bistvene značilnosti	Lastnost	Harmonizirane tehnične specifikacije
<b>Odziv na ogenj</b>	Razred E	EN 15651-1:2012
<b>Sproščanje kemikalij, ki so nevarne za zdravje in/ali okolje</b>	NPD	EN 15651-1:2012
<b>Nepropustnost za vodo in zrak</b>		
Odpornosti proti tečenju	≤ 3 mm	EN 15651-1:2012
Izguba prostornine	≤ 30 %	EN 15651-1:2012
Nateznost (tj. raztezanje) po potopu v vodo pri 23 °C	≥ 100 %	EN 15651-1:2012
<b>Trajnost</b>	uspešno prestano	EN 15651-1:2012

10. Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 9. Za izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4.


Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Baptiste Chièze  
International Brand Manager  
(ime in dejavnost)



(podpis)


Dr. Bernhard Schöttmer  
Director Global Product Development  
(ime in dejavnost)



(podpis)

Düsseldorf, 27.05.2014  
(kraj in datum izdaje)

Priloga

 1213	
Henkel AG & Co. KGaA, D-40191 Düsseldorf 14 00762	
EN 15651-1: 2012 Tesnilne mase za fasade za notranjo in zunanjo uporabo	
- Tip: F-EXT-INT - Kondicioniranje: Metoda B - Nosilni material: Aluminij brez premaza	
<b>Odziv na ogenj</b>	Razred E
<b>Sproščanje kemikalij, ki so nevarne za zdravje in/ali okolje</b>	NPD
<b>Nepropustnost za vodo in zrak</b>	
Odpornosti proti tečenju	≤ 3 mm
Izguba prostornine	≤ 30 %
Nateznost (tj. raztezanje) po potopu v vodo pri 23 °C	≥ 100 %
<b>Trajnost</b>	uspešno prestano