



EPOXY GLITTERS

**CE 52 SILVER DUST, CE 53 SILVER GLOW,
CE 54 GOLD, CE 55 NEON**

**Dekoratívne prísady pre epoxidovú škárovaciu hmotu
CE 89 na vytvorenie jedinečného vzhľadu.**

VLASTNOSTI

- ▶ jednoduché miešanie iba v kombinácii s Ceresit CE 89 UltraEpoxy Premium
- ▶ dizajnový vzhľad hlavne v kombinácii so sklenenou mozaikou a porcelánom
- ▶ pre obklady a dlažby, na steny a podlahy
- ▶ pre sprchy, kúpeľne, kuchyne, obchody a pod.
- ▶ na použitie v interiéri



OBLASTI POUŽITIA

CE 52 Silver Dust, CE 53 Silver Glow, CE 54 Gold a CE 55 Neon sú špeciálne prísady pre epoxidovú škárovaciu hmotu Ceresit CE 89 na vytvorenie jedinečných a exkluzívnych efektov škárovacích hmôt. Ak sú do dvojzložkovej epoxidovej škárovacej hmoty pridané prísady, škárovacia hmota vytvorí špeciálny trblietavý efekt, bez toho, aby stratila svoje hlavné vlastnosti alebo základnú farbu.

CE 52 Silver Dust je dekoratívna prísada do akejkoľvek farby CE 89 na vytvorenie jedinečného „**kovového**“ vzhľadu.

CE 53 Silver Glow je dekoratívna prísada do akejkoľvek farby CE 89, ktorá umožňuje, aby malta mala „**strieborný lesk**“.

CE 54 Gold je dekoratívna prísada do akejkoľvek farby CE 89 na vytvorenie jedinečného vzhľadu „**zlatého lesku**“.

CE 55 Neon je dekoratívna prísada CE 89 na vytvorenie jedinečného „**neónového**“ vzhľadu, dá sa však kombinovať iba s nasledujúcimi odtiegmi CE 89: Pearl Grey, Toffi, Jasmine.

PRÍPRAVA PODKLADU

Platia podmienky uvedené v technickom liste škárovacej hmoty Ceresit CE 89 UltraEpoxy Premium.



SPRACOVANIE

Ceresit CE 89 sa skladá z dvoch súčastí dodávaných v jednej nádobe. Zmiešajte zložku B (katalyzátor) so zložkou A (živica) pomocou nízkootáčkového miešadla s nástavcom (cca 400 ot./min), kým nezískate homogénnu hmotu bez hrudiek. Pridajte dekoratívnu prísadu (CE 52, CE 53, CE 54 alebo CE 55) k už rozmiešanej epoxidovej škárovacej hmoty CE 89, premiešajte ju najprv zľahka špachtľou a potom s nízko rýchlostným elektrickým miešadlom, pokiaľ nebude hmota rovnomerne rozmiešaná. Zároveň odporúčame spoločne používať overené skladby produktov značky Ceresit-systémové riešenia Ceresit, ktoré sú navrhované pre ich spoločnú aplikáciu a je garantovaná kompatibilita pri ich následnom použití. V prípade použitia výrobku iného výrobcu ako Henkel nie je možné garantovať vhodnosť použitia alebo dosiahnutie zamýšľaného výsledku. Vzájomné použitie si overte vykonaním vlastnej skúšky, alebo vopred konzultujte s výrobcou. Vzájomné použitie produktov rôznych výrobcov nie je možné otestovať a z dôvodu rozdielneho chemického zloženia nemožno ani vylúčiť ich vzájomnú neželanú interakciu.

NEPREHLIADNITE

Práce vykonávajúte v suchom prostredí, pri teplote vzduchu i podkladu od +18 °C do +23 °C. Všetky údaje boli stanovené pri teplote +23 °C a relatívnej vlhkosti vzduchu 50 %. V týchto podmienkach je produkt ľahko spracovateľnou hladkou hmotou s dobou spracovateľnosti asi 1 hodinu. Za iných klimatických podmienok počítajte so skrátením, resp. predĺžením doby vytvrdnutia materiálu. Ceresit CE 89 UltraEpoxy Premium zmiešaný s prísadami sa nedá nanášať na keramické povrchy, ktoré sú v kontakte s chemickými látkami, ani na priemyselné podlahy. Viac informácií o podmienkach nájdete v technickom liste CE 89. Pri práci používajte ochranné rukavice a okuliare. Na pracovisku zabezpečte zodpovedajúce vetranie. Uchovávajúte mimo dosahu detí.

Prvá pomoc: Pri kontakte s pokožkou ju umyte vodou a mydlom, ošetríte vhodným regeneračným krémom. Pri vniknutí do očí ich vyplachujte pod tečúcou vodou minimálne 15 minút a vyhľadajte lekára. Pri požití vypláchnite ústnu dutinu, vypite 1–2 poháre vody a vyhľadajte lekára. Bližšie informácie o produkte nájdete v karte bezpečnostných údajov.

OBALY A LIKVIDÁCIA ODPADU

Na recykláciu odovzdávajúte len úplne vyprázdnené obaly. Vytvrdnuté zvyšky produktu odovzdajte v mieste zberu odpadu, nevytvrdnuté zvyšky odovzdajte v mieste zberu špeciálneho/nebezpečného odpadu. Kód druhu odpadu: 080410.

SKLADOVANIE

Do 60 mesiacov od dátumu výroby pri skladovaní na paletoch, v suchom prostredí, v originálnych a nepoškodených obaloch.

BALENIE

Ceresit CE 55 Neon – 200 g
 Ceresit CE 52 Silver Dust – 75 g
 Ceresit CE 53 Silver Glow – 75 g
 Ceresit CE 54 Gold – 75 g

UPOZORNENIE:

Všetky údaje vychádzajú z našich dlhoročných znalostí a skúseností. Vzhľadom na rozdielne podmienky pri realizácii a na množstvo použitých materiálov slúži naše písomné a ústne poradenstvo ako nezáväzná odporúčanie. V prípade pochybností a nepriaznivých podmienok odporúčame urobiť vlastné skúšky, poprípade si vyžiadať odbornú technickú konzultáciu. Uverejnením týchto informácií o výrobku strácajú všetky skôr uverejnené informácie svoju platnosť.



Distributér:
 HENKEL SLOVENSKO, spol. s r.o.
 Záhradnícka 91, 821 08 Bratislava
 Tel.: 02/333 19 111
 www.ceresit.sk, e-mail: ceresit@sk.henkel.com

Kvalita pre Profesionálov