

## VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

č. 01476

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: Ceresit CM 14 Express
2. Zamýšľané použitie/použitia: Cementová malta na vnútorné a vonkajšie obkladanie
3. Výrobca: Henkel Polska Operations Sp. z o.o., ul. Domaniewska 41, 02-672 Varšava, Poľsko
4. Splnomocnený zástupca: n/a
5. Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov: Systém 3
- 6a. Harmonizovaná norma: EN 12004:2007 + A1:2012  
Notifikovaný(-é) subjekt(-y): Instytut Techniki Budowlanej, Zakład Badan Ogniwych č. 1488
- 6b. Európsky hodnotiaci dokument: n/a  
Európske technické posúdenie: n/a  
Orgán technického posudzovania: n/a  
Notifikovaný(-é) subjekt(-y): n/a
7. Deklarované parametre:

Podstatné vlastnosti	Parametre	Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov	Harmonizované technické špecifikácie
Reakcia na oheň	Trieda A1; A1 <sub>fl</sub>	Systém 3	EN 12004:2007 + A1:2012
Pevnosť spojenia ako:			
Prvotná prídržnosť – ťahom najneskoršie po 6 h	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>		
Začiatočná prídržnosť ťahom	≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>		
Odolnosť pre:			
Prídržnosť – ťahom po uložení vo vode	≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>		
Prídržnosť – ťahom po tepelnom pôsobení	≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>		
Prídržnosť – ťahom po cykloch zmrazovania/rozmrazovania	≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>		
Uvoľňovanie nebezpečných látok	NPD		

8. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia: n/a

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovateľných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

**Malgorzata Lipnicka**

AC Global PD TG Inorganics, IDC IF/EE North  
Mineral Adhesive & Coatings Manager

(meno a funkcia)

(podpis)



**Piotr Urynek**

Quality Manager CEE North

(meno a funkcia)

(podpis)



Staporkow, 28.03.2019



---

(miesto a dátum vydania)