



VYHLÁSENIE O PARAMETROCH
č. 01285

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: Ceresit CM 92 Premium Flex S2
2. Zamýšľané použitie/použitia: Vylepšená vysoko plastická cementová malta s predĺženou dobou zavädnutia
3. Výrobca: Henkel AG & Co. KGaA; Henkelstraße 67; D-40589 Düsseldorf
4. Splnomocnený zástupca: n/a
5. Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov: Systém 3, Reakcia na oheň Systém 4
- 6a. Harmonizovaná norma: EN 12004-1:2017
Notifikovaný(-é) subjekt(-y): Materialprüfungsamt NRW, Marsbruchstr. 186, 44287 Dortmund (NB 0432)
- 6b. Európsky hodnotiaci dokument: n/a
Európske technické posúdenie: n/a
Orgán technického posudzovania: n/a
Notifikovaný(-é) subjekt(-y): n/a
7. Deklarované parametre:

Podstatné vlastnosti	Parametre	Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov	Harmonizované technické špecifikácie
Reakcia na oheň	Trieda E	Systém 4	
Prídržnosť – ťahom po ponorení do vody	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$	Systém 3	EN 12004-1:2017
Prídržnosť – ťahom po uložení pri vyššej teplote	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$		
Prídržnosť – ťahom po cykloch zmrazovania – rozmrazovania	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$		
Doba zavädnutia: prídržnosť – ťahom najmenej po 30 minútach	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$		
Priečna deformácia	$\geq 5 \text{ mm}$		
Začiatočná prídržnosť – ťahom	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$		
Uvoľňovanie nebezpečných látok	Pozri kartu bezpečnostných údajov		

8. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia: n/a

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovanych parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.



Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

Wolfgang Maier, Head of AC PD Europe

(meno a funkcia)

(podpis)

Stephan Auer, Manager AC PD Mineral-based Technologies

(meno a funkcia)

(podpis)

Düsseldorf, 15.10.2018

(miesto a dátum vydania)