



VYHLÁSENIE O PARAMETROCH
podľa prílohy III Nariadenia (EÚ) č. 305/2011
novelizovanej delegovaným nariadením Komisie (EÚ) č. 574/2014

č. 00288 / 01-07-2016

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:

Ceresit CT 60 Visage

2. Zamýšľané použitie/použitia:

Akrylátová omietka „hladená“ je určená na zhotovovanie tenkovrstvových omietok na betónových podkladoch, tradičných omietkach, sadrových podkladoch ako aj na drevotriekových a sadrokartónových doskách.

3. Výrobca:

Henkel Polska Operations Sp. Z o.o.
ul. Domaniewska 41
02-672 Varšava, Poľsko

4. Splnomocnený zástupca:

irelevantné

5. Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov:

system 4

6a. Harmonizovaná norma:

EN 15824:2009 Technické požiadavky na vonkajšie a vnútorné omietky na báze organických spojív

Notifikovaný(-é) subjekt(-y):

irelevantné

6b. Európsky hodnotiaci dokument:

irelevantné

Európske technické posúdenie:

irelevantné

Orgán technického posudzovania:

irelevantné

Notifikovaný(-é) subjekt(-y):

irelevantné

Certifikát zhody systému riadenia výroby
irelevantné

7. Deklarované parametre

Základné vlastnosti	Parametre	Technická špecifikácia
Reakcia na oheň	Trieda F	EN 15824
Prídržnosť	0,6 N/mm ²	EN 15824
Nasiakavosť	W3	EN 15824
Priepustnosť vodnej pary μ	V2	EN 15824
Tepelná vodivosť $\lambda_{10,dry}$	0,61 W/mK (tab. hodnota)	EN 15824
Trvanlivosť	NPD	EN 15824


Karta bezpečnostných údajov je k dispozícii na www.ceresit.sk


8. Príslušná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:

irelevantné

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov.
Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:


Karol Bednarczyk
Manager of ETISC
Technical Department
ACE/AC ETSC BME ETICS
Henkel Polska Sp. z o.o


Piotr Urynek
Manager of Quality Control Department
CEE North
Henkel Polska Operations Sp. z o.o.

V Staporkówe, 1.7.2016