Katalóg výrobkov

Vydanie 8/2020

PRODUKTOVÝ INDEX

Produkt	Strana
CC 81	19, 24
CD 24	32
CD 25	32
CD 26	32
CD 30	32
CE 33 COMFORT	12
CE 35 SUPER	12
CE 40 AQUASTATIC	12
CE 43 GRAND'ELIT	12
CE 51 EPOXYCLEAN	14
CE 52 SILVER DUST	14
CE 53 SILVER GLOW	14
CE 54 GOLD	14
CE 55 NEON	14
CE 79 ULTRAEPOXY INDUSTRIAL	14
CE 89 ULTRAEPOXY PREMIUM	14
CF 37	20
CF 39	20
CF 42	20
CF 43	20
CL 82 ULTRATAPE	18
CL 152	17
CL 252	17
CL 50 EXPRESS 2-K	17
CL 51 EXPRESS 1-K	17
CL 69 ULTRA-DICHT	18
CM 11 PLUS	8
CM 14 ELASTIC UNIVERSAL	8
CM 14 WHITE NATURAL STONES – UNIVERSAL	8
CM 14 EXPRESS ELASTIC UNIVERSAL	8
CM 16	10
CM 17	10
CM 17 STOP DUST	10
CM 22	10
CM 49	10
CM 77 ULTRAFLEX	11
CN 68	22
CN 69	22
CN 72	22
CN 76	22
CN 82	23
CN 83	23
CN 87	23
CN 94 CONCENTRATE	16, 24
CO 84	27
CP 27 AQUABLOCK	26
CP 30 AQUABLOCK	26
CR 166	26
CR 61	27
CR 62	27
CR 64	27

Produkt	Strana
CR 65	26
CR 90 CRYSTALISER	26
CS 11 ACRYL	48
CS 16 NEUTRAL	50
CS 23 GLASS	50
CS 25 SANITARY	14, 50
CS 26 NEUTRAL	50
CS 27 BITUMEN	50
CS 28 THERMO RESISTANT	51
CS 29	51
CS 38 HEAT RESISTANT	51
CS 7 ACRYL	48
CS 8 UNIVERSAL	48
CS 9 SANITARY	48
CT 10	19
CT 100 IMPACTUM	42
CT 137	38
CT 15	43
CT 16	43
CT 17 PROFI	16, 24, 43
CT 76 SOLAR PROTECT	36
CT 174	36
CT 174 MACHINE	38
CT 175	36
CT 19 SUPERGRIP	16, 24
CT 190	42
CT 240	43
CT 280	43
CT 32	30
CT 35	38
CT 42	39
CT 48	39
CT 49 SILIX XD®	39
CT 54	39
CT 60	38
CT 60 VISAGE	46
CT 64	38
CT 7 UNIVERSAL	16
CT 710 VISAGE	44
CT 72	38
CT 720 VISAGE	44
CT 721 VISAGE	44
CT 722 VISAGE	44
CT 73	38
CT 74	36
CT 75	36
CT 760 VISAGE	46
CT 77	36
CT 79 IMPACTUM	36
CT 80	40
CT 83	40
CT 84 EXPRESS PLUS	42

Produkt	Strana
CT 85	40
CT 87	40
CT 98	28
CT 99	28
CX 10	30
CX 15	30
CX 20	30
CX 5	30
EASY FIX	11
FT 101	51
FUSION XLT	48
IN 35	34
IN 45	34
IN 46	34
PATTEX CF 850	55
PATTEX CF 920	55
PATTEX ONE FOR ALL CRYSTAL	55
PATTEX ONE FOR ALL HIGH TACK	55
PATTEX ONE FOR ALL UNIVERSAL	55
PE-KITT	20
RENEW	56
RENO FUGE	19
STOP VLHKOSTI AERO 360°	56
STOP VLHKOSTI AERO 360° – TABLETY	56
STOP VLHKOSTI AERO 360° – VRECÚŠKA	56
STOP VLHKOSTI PEARL	56
ŠABLONA VISAGE	46
TS 100	53
TS 61/TS 61 ZIMNÁ	52
TS 62/TS 62 PRO ZIMNÁ	52
TS 63 LOW EXPANSION	52
TS 65 MEGA	52
TS 70 MEGA ZIMNÁ	53
TS 67 WINDOW FLEX	53
TS 70	53
WHITETEQ	52
ZF	11
ZK	11
ZN	23
ZU	42
ZX	11

Obsah

1. LEPENIE, ŠKÁROVANIE A UTESŇOVANIE OBKLADOV A DLAŽIEB

1.1. Lepidlá na obklady a dlažby 8
1.2. Škárovacie hmoty a sanitárny silikón 12
1.3. Penetračné nátery 16
1.4. Hydroizolácie pod obklady a dlažby 17
1.5. Doplnkové produkty 19

2. VYROVNÁVANIE A SANÁCIA PODLÁH

2.1. Samonivelizačné a vyrovnávacie podlahové hmoty 22
2.2. Penetračné nátery 24

3. HYDROIZOLAČNÉ MALTY, UTESNENIA A SANAČNÉ OMIETKY

3.1. Hydroizolačné malty a hydroizolačné membrány 26
3.2 Sanačné omietky 27
3.3 Sanácie a hydroizolovanie povrchov 28

4. OPRAVY A SANÁCIE BETÓNU

4.1. Rýchlotvrdnúce montážne cementy a malty 30
4.2. Opravné malty – systém Ceresit PCC 32

5. INTERIÉROVÉ STIERKY

5.1. Interiérové stierky 34

6. ZATEPĽOVACIE SYSTÉMY

6.1. Povrchové úpravy fasád – omietky a fasádne nátery 36
6.2. Lepiace a stierkové malty pre tepelnú izoláciu budov 40
6.3. Základné nátery a doplnkové produkty 43
6.4. Visage 44

7. TMELY, SILIKÓNY A PU PENY

7.1. Akryláty, tmely a silikóny 48
7.2. PU peny 52

8. DOPLNKOVÉ VÝROBKY

8.1. Pattex 55
8.2. Ceresit Stop Vlhkosti 56

9. SYSTÉMOVÉ RIEŠENIA

9.1. Systémové riešenia na lepenie obkladov a dlažieb 59
9.2. Zatepľovacie Systémy (ETICS) Ceresit Ceretherm 71
9.3. Moderný dizajn a dlhodobá životnosť 84

10. Tabuľky použitia produktov ceresit 96

Vysvetlivky / Legenda 100
Referencie 102

NAŠE ODBORNÉ ZNALOSTI PRE VAŠE PROFESIONÁLNE RIEŠENIE

Stavebná chémia spoločnosti Henkel pomáha obchodným partnerom, projektantom, stavebným firmám, remeselníkom aj investorom stavieb neustále zvyšovať kvalitu stavebných prác. Spolu s technickou podporou vychádzajúcou z viac ako **110-ročných, praxou overených skúseností a know-how** koncernu Henkel ponúkajú naši technickí poradcovia ucelený systém produktov a systémových riešení na dosiahnutie tých **najlepších profesionálnych výsledkov** na stavbe.

K prvotriednym výrobkom, ktoré značka Ceresit ponúka, patria pravidelne **organizované školenia a semináre.** Tie zoznamujú realizačné firmy s inováciami a ukazujú cestu k dokonalému výsledku pri práci s existujúcimi produktami aj novinkami.

Stavať so stavebnou chémiou Ceresit znamená stavať s výrobkami, **systémovými riešeniami a technickou podporou,** ktoré vychádzajú z filozofie „Kvalita pre profesionálov".

Lepenie a škárovanie obkladov a dlažieb

Stavebná chémia Ceresit zahŕňa široké a praktické spektrum výrobkov. Ich uplatnenie je možné prakticky na všetkých typoch stavieb. Lepenie a škárovanie obkladov a dlažieb predstavuje technológie lepiacich a škárovacích hmôt na montáž všetkých možných typov obkladových materiálov ako z keramiky, prírodného kameňa, skla, tak aj z kompozitných obkladových prvkov s rôznymi povrchovými úpravami. Technológia výroby vychádza z najnovších poznatkov, mnohoročných skúseností a perfektného zázemia najväčšieho značkového výrobcu lepidiel – spoločnosti Henkel. Kvalita bola overená množstvom realizovaných zákaziek po celom svete.

Vyrovnávanie podkladov, podlahové systémy

Podlahové systémy značky Ceresit zahŕňajú široké spektrum výrobkov. Ich uplatnenie je možné prakticky na všetky typy podláh. Okrem vysokej úrovne jednotlivých produktov ponúka značka Ceresit aj systémovosť, teda ucelený program na kompletné riešenie kladenia – od základného ošetrenia podkladov cez lepenie najrôznejších druhov krytín až po ich následnú údržbu.

Hydroizolácie

Produkty z kategórie Hydroizolácie nájdu svoje uplatnenie predovšetkým v systémových skladbách na hydroizolovanie obkladov a dlažieb napríklad v kúpeľniach, kuchyniach, na balkónoch, terasách a pod. Teda najmä tam, kde je možné predpokladať trvalé zaťaženie vodou alebo vlhkosťou, pôsobiace na obklady alebo dlažby. Táto kategória produktov však zahŕňa aj stierkové hmoty na báze cementu alebo bitúmenov použiteľné na hydroizolovanie stavebných dielcov vystavených pôsobeniu zemnej vlhkosti, tlakovej alebo netlakovej vode. Sú plne použiteľné na izoláciu nových konštrukcií základových častí objektov alebo ich opravy.

Zatepľovacie systémy

V roku 1970 bola značka Ceresit rozšírená o produktový rad Ceresit Ceretherm pre vonkajšie kontaktné zatepľovacie systémy zahŕňajúce omietky, lepiace a stierkové malty a fasádne nátery. Odvtedy sú zatepľovacie systémy Ceresit Ceretherm používané na ochranu a dekoráciu fasád budov na celom svete, pretože zaisťujú dlhotrvajúcu a vysoko kvalitnú tepelnú izoláciu budov.

Finálne sadrové stierky

Perfektne hladké steny je možné dosiahnuť vďaka finálnym stierkam Ceresit. Veľkou výhodou IN stierok je aj skutočnosť, že u nich odpadá voľba vhodnej konzistencie, tak typická pre väčšinu podobných výrobkov. Unikátnu kombináciu ľahkého nanášania a súčasne vysokej odolnosti povrchu po vytvrdnutí ocení každý, kto bude so sadrovými stierkami Ceresit pracovať. Perfektný vzhľad, optimálnu tvrdosť, vysokú odolnosť a jednoduché brúsenie stien a stropov prináša Henkel Slovensko prvýkrát na tuzemský trh vďaka trom unikátnym technológiám: Insure technológia, Super fibres vlákna a Smart polymér.

CERESIT – SILNÁ ZNAČKA

Značka stavebnej chémie **Ceresit** je jednou z popredných globálnych značiek koncernu Henkel a je zastúpená vo všetkých strategických regiónoch sveta. Ako pôvodne nemecká značka má Ceresit silné postavenie na trhoch v mnohých krajinách Európy a disponuje zodpovedajúcou výrobnou a logistickou základňou. Plne využíva technologické know-how a zázemie koncernu, má prístup k najnovším výsledkom výskumu a vývoja, a vďaka tomu je lídrom v moderných technológiách.

Hotel Burj Al Arab, Dubai, SAE

Zimný štadión Ondreja Nepelu, Bratislava

Významné svetové aj domáce referencie

Nemecký parlament Reichstag, Berlín

Produkty a technológie značky Ceresit našli uplatnenie na mnohých významných domácich a svetových stavbách. Za zmienku stojí napr. sídlo nemeckého parlamentu Reichstag či budova vlakovej hlavnej stanice pre 21. storočie v Berlíne, symbol Arabských Emirátov hotel Burj Al Arab či Zimný palác v Petrohrade. Zo slovenských môžeme spomenúť zimný štadión Ondreja Nepelu v Bratislave či Bratislavský hrad.

Školenia a semináre

Venujeme veľkú pozornosť programu vzdelávania, či sa to týka konečných spracovateľov, remeselníkov, architektov, projektantov alebo predajcov. V spolupráci s našimi obchodnými partnermi v regiónoch organizujeme pravidelné školenia a semináre, kde zoznamujeme účastníkov s produktami, systémovými riešeniami, produktovými novinkami a technológiami.



OBKLADANIE

Lepenie, škárovanie
a utesňovanie obkladov
a dlažby

CM 11 PLUS CERAMIC & GRES

CEMENTOVÉ LEPIDLO NA LEPENIE NASIAKAVÝCH A NENASIAKAVÝCH OBKLADOV A DLAŽIEB

balenie:	25 kg papierové vrece
skladovanie:	12 mesiacov v suchom prostredí
spotreba:	cca 3,4 kg/m² na obklad do 25 cm
škárovanie po:	cca po 8 hodinách na stenách (gresové obklady)

Tenkovrstvové lepidlo vhodné na lepenie keramických obkladov a dlažby s nízkou nasiakavosťou na stabilných podkladoch. Na obklady a dlažby z keramiky, gresovej (nenasiakavé) dlažby s veľkosťou jednej strany až 60 cm a celkovou plochou max. 0,25 m², dosky z betónu a kameňa (okrem mramoru a mozaiky). Na stabilné a stále podklady, ako sú: betón, cementové potery, cementové a vápenno-cementové omietky, ďalej len v interiéri na: anhydrit, sadrové podklady, hydroizolácie CL 51, izolačná malta CR65.

CM 14 ELASTIC UNIVERSAL

ZLEPŠENÉ LEPIDLO VYSTUŽENÉ VLÁKNAMI

balenie:	25 kg papierové vrece
skladovanie:	12 mesiacov v suchom prostredí
spotreba:	cca 2,6 kg/m² na obklad do 25 cm
škárovanie po:	cca 24 hodinách

Zlepšené lepidlo je určené na lepenie nenasiakavej (gresovej) a keramickej dlažby, cementových dosiek a obkladov z umelého i prírodného kameňa nenáchylného na prefarbenie v interiéri i exteriéri a na lepenie na kritických podkladoch. Môže byť použité pre oblasti zaťažené vlhkosťou a na podlahové vykurovanie. Je odporúčané na podlahy so zvýšeným funkčným zaťažením ako v nákupných centrách či na schodiskách. Vlastnosti lepidla umožňujú použitie na sadrovláknité dosky a sadrokartón, anhydritové potery, sadrové a betónové podklady a izolácie Ceresit CL 50 a CL 51. Vysoká prídržnosť lepidla umožňuje použitie na kritických podkladoch v interiéri.

CM 14 EXPRESS ELASTIC UNIVERSAL

RÝCHLOSCHNÚCE ZLEPŠENÉ CEMENTOVÉ LEPIDLO

balenie:	25 kg papierové vrece
skladovanie:	12 mesiacov v suchom prostredí
spotreba:	cca 2,7 kg/m² na obklad do 25 cm
škárovanie po:	cca 3 hodinách

Rýchloschnúce zlepšené lepidlo pochôdzne a škárovateľné už po 3 hodinách. Vyrovnáva nerovnosti podkladu až do 20 mm. Pre interiér i exteriér. Vďaka rýchlemu nárastu pevnosti a vytvrdnutiu je vhodné predovšetkým na opravy a rekonštrukcie, obzvlášť tam, kde je zvýšený nárok na rýchly postup prác. Odporúčane pre objekty bytové i priemyselné, hlavne tam, kde je predpokladané zvýšené zaťaženie podláh, ako napr. v skladiskách, výrobniach, predajniach, školách, obchodoch, nákupných centrách, reštauráciách a pod.

CM 14 WHITE NATURAL STONES – UNIVERSAL

BIELE LEPIDLO NA MRAMOR A MOZAIKU

balenie:	25 kg papierové vrece
skladovanie:	12 mesiacov v suchom prostredí
spotreba:	cca 3,5 kg/m² na obklad do 25 cm
škárovanie po:	cca 24 hodinách

Biele cementové lepidlo určené na lepenie mramoru, žuly, pieskovca, travertínu, zlepenca, svetlo zafarbeného vápenca a iných hrubozrnných, farebne stálych kamenných obkladov. Je tiež vhodné na lepenie keramických a gresových obkladov, glazovaných keramických obkladov a terakoty, rovnako tak i všetkých typov mozaiky, vrátane skla a keramiky. Na podklady, ako sú anhydritové potery, sadra, pórobetón a tesniace vrstvy. Možno aplikovať na terasy, balkóny, schodiská, vykurované podlahy, fasády, OSB a na existujúce keramické obklady a dlažby (iba v interiéri).

Bezpečnosť a sila

CM 49 S2 Premium
flexibilné lepidlo na dlažbu:

- Ideálne na terasy a balkóny
- Vhodné na lepenie veľkoformátových obkladov, dlažieb a prírodného kameňa
- Spoľahlivé riešenie pre nevyzreté potery



www.ceresit.sk

CM 16 FLEXIBLE

FLEXIBILNÉ LEPIDLO NA KRITICKÉ PODKLADY

balenie: 25 kg papierové vrece
skladovanie: 12 mesiacov v suchom prostredí
spotreba: cca 2,6 kg/m² na obklad do 25 cm
škárovanie po: cca 24 hodinách

Flexibilné lepidlo na lepenie obkladov a dlažby na stabilných i kritických podkladoch v interiéri i exteriéri. Vhodné na podlahy s podlahovým vykurovaním, ideálne na balkóny, terasy a schodiská. Vďaka vysokej prídržnosti umožňuje na kritických podkladoch v interiéri i lepenie nenasiakavých (gresových) dlažieb.

CM 17 SUPER FLEXIBLE

FLEXIBILNÉ LEPIDLO I DO MOKRÝCH PRIESTOROV A PREVÁDZOK

balenie: 5 kg plastové a 25 kg papierové vrece
skladovanie: 12 mesiacov v suchom prostredí
spotreba: cca 2,7 kg/m² na obklad do 25 cm
škárovanie po: cca 24 hodinách

Flexibilné lepidlo na lepenie všetkých druhov obkladov a dlažby, vr. veľkoformátových. Na stabilné i kritické podkady v interiéri i exteriéri. Vhodné na podlahy s podlahovým vykurovaním, balkóny, terasy alebo bazény.

CM 17 FLEXIBLE STOP DUST

VYSOKO FLEXIBILNÉ BEZPRAŠNÉ LEPIDLO „SUPER FLEXIBLE“

balenie: 25 kg papierové vrece
skladovanie: 12 mesiacov v suchom prostredí
spotreba: cca 2,4 kg/m² na obklad do 25 cm
škárovanie po: cca 24 hodinách

Flexibilné bezprašné lepidlo na lepenie všetkých druhov obkladov a dlažby, vr. veľkoformátových. Na stabilné i kritické podklady v interiéri i exteriéri. Vhodné na podlahy s podlahovým vykurovaním, balkóny, terasy alebo bazény. Pri vysypávaní lepidla do nádoby a pri následnom miešaní sa uvoľňuje minimum prachu, čo zaručuje prácu v čistom a zdravotne nezávadnom prostredí.

CM 22 MEGA FORMAT FLEXIBLE

FLEXIBILNÉ LEPIDLO NA VEĽKÉ FORMÁTY AJ NAD 1 m²

balenie: 25 kg papierové vrece
skladovanie: 12 mesiacov v suchom prostredí
spotreba: cca 2,7 kg/m² na obklad do 30 cm
škárovanie po: cca 24 hodinách

Flexibilné lepidlo na lepenie veľkoformátových obkladov a dlažby na stabilných i kritických podkladoch. Určené na lepenie veľkoformátovej dlažby s plochou viac ako 1m². Pre interiér i exteriér. Vďaka variabilnej konzistencii umožňuje vyrovnanie podkladu pri lepení do 20 mm v jednom kroku. Vhodné pre objekty bytové aj priemyselné, najmä tam, kde sa predpokladá zvýšené zaťaženie podláh, ako napr. v školách, skladoch, predajniach, halách, schodiskách.

CM 49 S2 PREMIUM FLEXIBLE

VYSOKO FLEXIBILNÉ BIELE LEPIDLO

balenie: 20 kg papierové vrece
skladovanie: 12 mesiacov v suchom prostredí
spotreba: cca 3,2 kg/m² na obklad do 30 cm
škárovanie po: cca 12 hodinách

Vysoko flexibilné biele lepidlo s priečnou deformáciou väčšou ako 5 mm (trieda S2) je určené na vysoko náročné lepenie obkladov a dlažby z nasiakavej a gresovej (nenasiakavej) keramiky, dosiek z betónu a prírodného kameňa so zníženou náchylnosťou na prefarbenie, obkladov a mozaiky zo skla, veľkoformátových dosiek s vyztužením syntetickou živicou na rubovej strane, na kritických podkladoch, ako napr. podlahy s podlahovým vykurovaním, balkóny, terasy a fasády. pre inteiré i exteriér.

CM 77 UltraFLEX

VYSOKO FLEXIBILNÉ LEPIDLO S TECHNOLÓGIOU FLEXTEC®

balenie: 8 kg plastová nádoba
skladovanie: 12 mesiacov v suchom prostredí
Chráňte pred mrazom!
spotreba: cca 1,5 – 3,4 kg/m²
podľa veľkosti a druhu obkladov a dlažieb
škárovanie po: cca 24 hodinách

Vysoko flexibilné lepidlo s patentovanou technológiou FlexTec® na lepenie keramických obkladov a dlažieb, dosiek z mramoru a prírodného kameňa, drevotrieskových dosiek, porcelánu, sklenenej mozaiky atď. Je vhodné aj na lepenie tvrdených obkladových dosiek, tepelne a zvukovo izolačných dosiek, dekoračných a sendvičových dosiek z kompozitných materiálov. Na použitie v interiéri aj exteriéri. Vytvára mimoriadne elastické a trvalé spojenie so všetkými kritickými podkladmi, a preto je vhodné aj na dynamicky namáhané podklady.



EASY FIX

LEPIDLO NA JEDNODUCHÚ APLIKÁCIU OBKLADOV A DLAŽIEB

balenie: 15 kg plastová nadoba
skladovanie: 24 mesiacov v suchom prostredí
spotreba: 2,0 kg/m² pri veľkosti zubovej stierky 4 mm
škárovanie po: 24 – 48 hodinách

Lepidlo na okamžité použitie, pre keramické obklady a dlažbu v mokrých i suchých priestoroch. Je určené na lepenie nenasiakavej (gresovej) a keramickej dlažby, mozaiky a obkladov z prírodného kameňa. Vhodné na použitie v oblastiach zaťažených vlhkosťou a na použitie na hladké vnútorné steny, stropy a podlahy. Na starý obklad alebo dlažbu. Môže byť taktiež použité na pevné obklady a dlažbu z PVC, tepelne a zvukové izolačné dosky.



ZK

LEPIDLO NA OBKLADY A DLAŽBY

balenie: 25 kg papierové vrece
skladovanie: 12 mesiacov v suchom prostredí
spotreba: cca 3,4 kg/m² na obklad do 25 cm
škárovanie po: cca 48 hodinách

Tenkovrstvové lepidlo na lepenie keramických obkladov a dlažby na stabilných a stálych podkladoch. Vhodné na použitie v interiéri.

LEN NA OBJEKTOVÉ POUŽITIE

ZX

FLEXIBILNÉ LEPIDLO NA OBKLADY A DLAŽBY

balenie: 25 kg papierové vrece
skladovanie: 12 mesiacov v suchom prostredí
spotreba: cca 2,6 kg/m² na obklad do 25 cm
škárovanie po: cca 48 hod.

Flexibilné lepidlo na lepenie keramických obkladov a dlažby na stabilných i kritických podkladoch. Pre interiér i exteriér. Môže byť použité i na lepenie nenasiakavej (gresovej) dlažby.

LEN NA OBJEKTOVÉ POUŽITIE



ZF

FLEXIBILNÉ LEPIDLO NA OBKLADY A DLAŽBU

balenie: 25 kg papierové vrece
skladovanie: 12 mesiacov v suchom prostredí
spotreba: cca 2,6 kg/m² na obklad do 25 cm
škárovanie po: cca 24 hodinách, viac viď. technický list

Flexibilné lepidlo na lepenie keramických i nenasiakavých (gresových) obkladov a dlažby, dosiek z betónu a prírodného kameňa (nenáchylného na prefarbenie) na stabilných a kritických podkladoch. Pre interiér i exteriér. Ideálne na balkóny a terasy, na podlahové vykurovanie, na lepenie veľkoformátových obkladov a dlažby.

LEN NA OBJEKTOVÉ POUŽITIE





CE 33 COMFORT

ŠKÁROVACIA HMOTA NA ÚZKE ŠKÁRY

balenie: 2 kg a 5 kg plastové vrece, 25 kg papierové vrece
skladovanie: 18 mesiacov v suchom prostredí pre 2 kg a 5 kg balenia, 12 mesiacov v suchom prostredí pre 25 kg balenia
spotreba: cca 0,4 kg/m² na obklad 10 x 20 cm
pochôdzna: po cca 24 hod.
farebné odtiene: 14 farebných odtieňov zladených s farbou sanitárneho silikónu CS 25, viď. tabuľka str. 15

Cementová škárovacia hmota na škárovanie keramických obkladov a dlažieb, na škáry šírky do 8 mm v interiéri. Ideálne hladká so zvýšenou odolnosťou proti obrusovaniu.

CE 35 SUPER

ŠKÁROVACIA HMOTA NA ŠIROKÉ ŠKÁRY

balenie: 25 kg papierové vrece
skladovanie: 12 mesiacov v suchom prostredí
spotreba: cca 0,6 kg/m² na obklad 10 x 20 cm
pochôdzna: po cca 24 hod.
farebné odtiene: 5 farebných odtieňov zladených s farbou sanitárneho silikónu CS 25, viď. tabuľka str. 15

Cementová škárovacia hmota na škárovanie keramických obkladov a dlažieb, na škáry šírky od 4 do 15 mm. Pre interiér i exteriér. Vodeodolná a mrazuvzdorná.

CE 40 AQUASTATIC

FLEXIBILNÁ VODEODOLNÁ ŠKÁROVACIA HMOTA S TECHNOLÓGIOU SILICA ACTIVE

balenie: 2 kg, 5 kg plastová nádoba
skladovanie: 24 a v novom balení 36 mesiacov v suchom prostredí
spotreba: cca 0,4 kg/m² na obklad 10 x 20 cm
pochôdzna po: cca 6 hod.
farebné odtiene: 40 farebných odtieňov zladených s farbou sanitárneho silikónu CS 25, viď. tabuľka str. 15

Flexibilná škárovacia hmota na škárovanie obkladov a dlažieb z keramiky vr. nenasiakavej (gresovej), zo skla a kameniny (vr. mramoru) v interiéri aj exteriéri, vrátane balkónov a terás. Na šírku škáry do 8 mm. Vďaka inovatívnej polymérovej technológii Silica Active zaručuje optimálny čas vytvrdzovania u gresových aj keramických dlažieb, ďalej vysokú odolnosť voči vzniku trhlín a poškriabaniu. Zároveň receptúra Color Perfect poskytuje dlhotrvajúcu stálosť farieb, vynikajúcu kvalitu a skvelý finálny vzhľad škárovacej hmoty. Vďaka zvýšenej hydrofóbnosti (efekt Aquastatic) sa kvapky vody nevsakujú do štruktúry škáry. To umožňuje jej použitie na miestach dlhodobo vystavených pôsobeniu vody, ako sú napr. kúpeľne, kuchyne či sprchy. Odporúča sa najmä tam, kde sú obklady a dlažby lepené na kritických podkladoch, ako sú napr. podlahové vykurovanie, drevotriesky, sadrokartóny a pod.

CE 43 GRAND'ELIT

FLEXIBILNÁ ŠKÁROVACIA HMOTA SO ZVÝŠENOU CHEMICKOU A MECHANICKOU ODOLNOSŤOU

balenie: 5 kg plastová nádoba, 25 kg papierové vrece
skladovanie: 24 mesiacov v plastovej nádobe a 12 mesiacov v papierovom vreci v suchom prostredí
spotreba: cca 0,6 kg/m² na obklad 10 x 20 cm
pochôdzna po: cca 5 hod.
farebné odtiene: 11 farebných odtieňov zladených s farbou sanitárneho silikónu CS 25, viď. tabuľka str. 15

Flexibilná škárovacia hmota so zvýšenou chemickou a mechanickou odolnosťou. Na škárovanie obkladov a dlažieb z keramiky, skla a kameniny (okrem prírodného kameňa a mramoru) na stenách aj podlahách. Jej použitie odporúčame na miestach dlhodobo vystavených pôsobeniu vody, ako sú napr. kúpeľne, sprchy, kuchyne. Na šírku škár do 20 mm. Vhodná aj na škárovanie bazénov od hĺbky 60 cm pod úrovňou hladiny vody, verejných spŕch a kúpeľov, vstupných hál a pod., v interiéri aj exteriéri. Ideálna je hlavne tam, kde sú obklady lepené na kritické podklady, ako napr. podlahové vykurovanie, drevotriesky, sadrokartóny, balkóny, terasy a fasády.



Ceresit

Jednoduché a odolné

Revolúcia v škárovacích hmotách

Nové epoxidové škárovacie hmoty Ceresit: riešenie 3 v 1

- Jednoduché miešanie a aplikácia
- Vysoká pevnosť a odolnosť
- Dokonalá stálosť a intenzita farieb

www.ceresit.sk

CE 79 ULTRAEPOXY INDUSTRIAL

EPOXIDOVÁ ŠKÁROVACIA HMOTA A LEPIDLO

balenie:	5 kg plastová nádoba
skladovanie:	24 mesiacov v suchom prostredí. Chráňte pred mrazom!
zaťaženie:	po cca 5 dňoch

Dvojzložková epoxidová chemicky odolná malta na lepenie a škárovanie obkladov a dlažieb. Ideálna na lepenie a škárovanie keramických krytín v oblastiach vystavených agresívnym látkam alebo mechanickým vplyvom. Na vnútorné a vonkajšie použitie. Pre trvalo mokré oblasti a brackú vodu. Vhodná pre bazény, potravinárske prevádzky, lekárne, autoumyvárne atď. Vhodná do priestorov s požiadavkou na vysoké zaťaženie počas prevádzky. Ideálna na lepenie a škárovanie prírodných kameňov Dostupná v 6 farbách.

CE 89 ULTRAEPOXY PREMIUM

EPOXIDOVÁ ŠKÁROVACIA HMOTA A LEPIDLO

balenie:	2,5 kg plastová nádoba
skladovanie:	24 mesiacov v suchom prostredí. Chráňte pred mrazom!
zaťaženie:	po cca 5 dňoch

Prémiová, dvojzložková epoxidová chemicky odolná malta na lepenie a škárovanie obkladov a dlažieb, mozaiky so škárou 1–15 mm, v priestoroch ako sú napr.: obytné, verejné, priemyselné priestory, kúpeľne, sprchy, bazény, nádrže s termálnou alebo brackickou vodou, sauny, parné kúpele, podklady s podlahovým vykurovaním, terasy, balkóny. Vhodná pre styk s potravinami. Jednoduchá aplikácia, vysoké vyplnenie škár, jednoduché umytie a čistenie.



CE 51 EPOXYCLEAN

ŠPECIÁLNY ČISTIČ

balenie:	1 l plastová nádoba
skladovanie:	24 mesiacov v suchom prostredí. Chráňte pred mrazom!
výdatnosť:	cca 10 – 15 m² / l
odporúčaná doba pôsobenia:	cca 10 – 15 min.

Špeciálny čistič na odstránenie škvŕn, znečistenia a zvyškov epoxidových škárovacích hmôt zo všetkých typov keramických dlažieb a prírodných kameňov.

CE 52 SILVER DUST
CE 53 SILVER GLOW
CE 54 GOLD
CE 55 NEON

DEKORATÍVNE PRÍSADY

skladovanie:	60 mesiacov v suchom prostredí

Dekoratívne prísady pre epoxidovú škárovaciu hmotu CE 89 na vytvorenie jedinečného vzhľadu. Dizajnový vzhľad hlavne v kombinácii so sklenenou mozaikou a porcelánom. Pre obklady a dlažby, na steny a podlahy. Pre sprchy, kúpeľne, kuchyne, obchody a pod.

NA POUŽITIE V INTERIÉRI

CS 25 SANITARY

SANITÁRNY SILIKÓN

balenie:	280 ml PE kartuša
skladovanie:	18 mesiacov v suchom prostredí pri teplote od +5 °C do +30 °C
vytvrdzovanie:	cca 3 mm za 24 hod.
výdatnosť balenia:	cca 15 m škára 6 x 6 mm
farebné odtiene:	41 farebných odtieňov zladených s farbou škárovacích hmôt Ceresit CE, viď. tabuľka str. 15

Pružný acetátový tmel na vyplnenie spojovacích škár medzi keramickými obkladmi a dlažbami v rohoch alebo v styku stien, podláh a ako doplnok pri montáži zariaďovacích predmetov v sanitárnej oblasti. Vďaka trvalej elasticite a odolnosti proti vode je vhodný do oblastí trvale zaťažených vlhkosťou, ako sú napr.: kuchyne, sprchy, kúpeľne, toalety, balkóny, terasy a pod. Zaručuje zvýšenú ochranu proti vzniku plesní a ich pôsobeniu. Materiál má vynikajúcu prídržnosť k suchým a nenasiakavým podkladom, ako sú: sklo, keramika, porcelán, hlinený tovar, email a pod. Nie je vhodný na použitie v nádržiach na pitnú vodu a na lepenie akvárií, zrkadiel a kovov podliehajúcich korózii.

Kód farby	CE 33 Comfort	CE 35 Super	CE 40 Aquastatic	CE 43 Grand'Elit	CS 25 Sanitary	CE 79 Industrial	CE 89 Premium
	2 kg, 5 kg, 25 kg	25 kg	2 kg, 5 kg	5 kg, 25 kg	280 ml	5 kg	2,5 kg
Transparentná					●		
01 Biela	●		●	●	●		
03 Carrara			●		●		
04 Silver	●		●		●		
07 Šedá	●	●	●	●	●		
10 Manhattan	●		●		●		
12 Cementgrey			●		●		
13 Anthracite	●		●	●	●		
14 Platinum			●		●		
16 Graphite	●	●	●	●	●		
18 Coal			●		●		
22 Melba			●		●		
25 Sahara			●		●		
28 Cream			●		●		
31 Rosa			●		●		
37 Chili			●		●		
39 Pergamon			●		●		
40 Jasmine	●		●		●		
41 Natura	●		●		●		
43 Bahama	●		●	●	●		
44 Toffi			●		●		
46 Caramel	●		●	●	●		
47 Siena	●		●		●		
49 Clinker	●		●	●	●		
52 Cocoa			●		●		
55 Terra	●		●		●		
58 Chocolate	●	●	●	●	●		
59 Brown			●		●		
64 Mint			●		●		
67 Kiwi			●		●		
70 Amazon			●		●		
79 Crocus			●		●		
80 Sky			●		●		
88 Ocean			●		●		
90 Lila			●		●		
102 Marble White			●		●		
111 Iron Grey			●		●		
145 Almondtree Brown			●		●		
191 Night Glow			●		●		
195 Ice Glow			●		●		
199 Luminous Light			●		●		
701 Crystal White NOVINKA						●	
710 Light Gray NOVINKA						●	
716 Graphite NOVINKA						●	
723 Sandstone NOVINKA						●	
742 Alabaster NOVINKA						●	
743 Bahama NOVINKA						●	
801 Crystal White NOVINKA							●
809 Concrete Gray NOVINKA							●
814 Natural Quartz NOVINKA							●
817 Solid Slate NOVINKA							●
859 Smoked Topaz NOVINKA							●
800 Transparent NOVINKA							●
807 Pearl Gray NOVINKA							●
844 Toffi NOVINKA							●
840 Jasmine NOVINKA							●
CE 52 Silver Dust – glitter NOVINKA							●
CE 53 Silver Glow – glitter NOVINKA							●
CE 54 Gold – glitter NOVINKA							●
CE 55 Neon – glitter* NOVINKA							●

Upozornenie: Vzhľadom na možnosti tlače, sú farby uvedené v tejto tabuľke len orientačné.
Odporúčame nahliadnuť do aktuálneho vzorkovníka škárovacích hmôt a silikónov Ceresit.

* Dá sa použiť iba pre farby: 807, 840 a 844

CT 7 UNIVERSAL

UNIVERZÁLNY PENETRAČNÝ NÁTER

balenie: 1l a 5l plastová nádoba
skladovanie: 12 mesiacov v suchom prostredí. Chráňte pred mrazom!
spotreba: 0,1 – 0,5 l/m²
(podľa nasiakavosti podkladu)
doba schnutia: cca 2 hod.

Na ošetrenie nasiakavých podkladov pred lepením keramických obkladových materiálov, tepelno izolačných dosiek, pred maľovaním, tapetovaním a stierkovaním v interiéri aj exteriéri. Znižuje nasiakavosť podkladu a zvyšuje priľnavosť ďalších vrstiev.

CT 17 PROFI

HĹBKOVÝ PENETRAČNÝ NÁTER

balenie: 2 l, 5 l a 10 l plastový kanister
skladovanie: 12 mesiacov v suchom prostredí. Chráňte pred mrazom!
spotreba: od 0,1 do 0,5 l/m²
(podľa nasiakavosti podkladu)
doba schnutia: cca 2 hod.

Na ošetrenie nasiakavých podkladov v interiéri aj exteriéri pred lepením keramických obkladov a dlažieb, podlahových krytín a tepelnoizolačných dosiek, pred maľovaním, tapetovaním, stierkovaním a vyrovnávaním podláh samonivelizačnými hmotami. Účinkuje hĺbkovo, zvyšuje pevnosť a znižuje nasiakavosť. Použitie penetračného náteru urýchľuje prácu. Náter má žltú farbu pre lepšiu kontrolu aplikácie.

CT 19 SUPERGRIP

KONTAKTNÝ ADHÉZNY MOSTÍK

balenie: 1 kg, 5 kg a 10 kg plastová nádoba
skladovanie: 12 mesiacov v suchom prostredí. Chráňte pred mrazom!
spotreba: cca 100 – 300 g/m² (podľa podkladu)
doba schnutia: cca 1 hod.
farba: bledomodrá



Rýchly špeciálny adhézny mostík na dokonalú prídržnosť krytín z keramiky, prírodného kameňa a podlahových aj stenových vyrovnavacích hmôt na kritických podkladoch. Na nasiakavé i nenasiakavé povrchy, pre interiér i exteriér. Zvláštne uplatnenie nájde tiež pri príprave kritických podkladov, ako sú potery s ťažko odstrániteľnými zvyškami lepidiel, glazované keramické obklady a dlažby, disperzné a epoxidové nátery (iba v interiéri).

CN 94 CONCENTRATE

ŠPECIÁLNY KONTAKTNÝ ZÁKLADNÝ NÁTER

balenie: 1 l a 5 l plastový kanister
skladovanie: 18 mesiacov v suchom prostredí. Chráňte pred mrazom!
spotreba: cca 30 – 120 g/m² (podľa podkladu)
doba schnutia: cca 2 – 4 hodiny
farba: bledomodrá

Základný náter na prípravu nasiakavých aj nenasiakavých podkladov pred lepením obkladových materiálov, nanesením povrchových vrstiev a vyrovnávacích hmôt. Ideálny na prípravu kritických podkladov v interiéri. Je možné aplikovať ho na podklady, ako sú betón, anhydritové, cementové aj asfaltové potery, sadrovláknité dosky, sadrokartón, drevotriesky a OSB dosky, vyrovnávacie stierky, existujúce obklady a dlažby, tradičné omietky, podklady zo sadry a pórobetónu. V prípade potreby je možné riedenie s vodou v pomere až 1:3 najmä pri veľmi nasiakavých podkladoch.

CL 50 EXPRESS 2-K

DVOJZLOŽKOVÁ HYDROIZOLÁCIA

balenie:	12,5 kg plastová nádoba obsahujúca 2 zložky
skladovanie:	12 mesiacov v suchom prostredí. Chráňte pred mrazom!
spotreba:	cca 2,3 kg/m² (dve vrstvy) v závislosti od typu podkladu
lepenie obkladov:	cca 5 hod., po nanesení poslednej vrstvy

Určená na izoláciu podkladu proti vode a vlhkosti pred lepením obkladov, dlažieb z keramiky a prírodného kameňa v interiéri, ako aj v exteriéri. Je odporúčaná pre oblasti trvale či občasne namáhané vlhkosťou, ako sú bazény, terasy, balkóny, verejné sprchy, toalety či veľkokapacitné kuchyne a priestory s odtokovými prvkami v podlahe. Vďaka rýchlemu vytvrdnutiu CL 50 na vopred pripravených podkladoch je možné pristúpiť k lepeniu obkladov a dlažieb ešte v ten istý deň.



CL 51 EXPRESS 1-K

JEDNOZLOŽKOVÁ HYDROIZOLÁCIA

balenie:	2 kg, 5 kg a 15 kg plastová nádoba
skladovanie:	12 mesiacov v suchom prostredí. Chráňte pred mrazom!
spotreba:	cca 1,1 kg/m² (dve vrstvy)
lepenie obkladov:	cca 4 hod. od aplikácie druhej vrstvy

Na povrchové bezošvé izolovanie podkladov pred lepením obkladov a dlažieb keramických, gresových (nenasiakavých) a z kameniny v interiéri na miestach zaťažených vlhkosťou, ako sú kúpeľne, kuchyne, toalety, sprchy a práčovne. Len pre interiér.

CL 152

IZOLAČNÝ PÁS

balenie:	10 a 50 m role
skladovanie:	v suchom prostredí
šírka pásu:	120 mm

Na vodotesné preklenutie prechodových škár v spojení s hydroizoláciami a izolačnými maltami Ceresit CL 50, CL 51, CR 90 a CR 166 pod keramické obklady a dlažby. Vystužuje izolačné vrstvy a v spojení s nimi dokonale izoluje podklad. Vhodný pre použitie na podlahy aj steny, kúpeľne, sprchy, balkóny, terasy. Použitie v interiéri aj exteriéri.

CL 252

IZOLAČNÝ PÁS

balenie:	20 a 50 m role
skladovanie:	v suchom prostredí
šírka pásu:	100 mm

Na vodotesné premostenie prechodových škár v spojení s izolačnými produktmi Ceresit CL 50, CL 51, CR 90 a CR 166 pod keramické obklady a dlažby. Vystužuje izolačné vrstvy a v spojení s nimi dokonale utesňuje podklad. Nepodlieha starnutiu. Len pre interiér. Nie je vhodný do priestorov s trvalým zaťažením vlhkosťou.



CL 82 ULTRATAPE

PROFI IZOLAČNÝ PÁS

balenie:	10 a 50 m role
skladovanie:	v suchom prostredí
šírka pásu:	120 mm

Izolačný pás CL 82 slúži na vysoko odolné, vodotesné a elastické preklenutie dilatačných a spojovacích škár pod keramické obklady a dlažby. Izolačný pás disponuje špeciálnym pryžovým pásikom zabraňujúcim trojbodovému prilepeniu. Pre interiér i exteriér. Na použitie v spojení s hydroizoláciami a izolačnými maltami Ceresit CL 50, CL 51, CR 90 a CR 166.

CL 69 Ultra-Dicht

IZOLAČNÁ A ODDEĽOVACIA PODLOŽKA

balenie:	rola 30 m v papierovej krabici
skladovanie:	24 mesiacov v suchom prostredí
šírka podložky:	1 m
farba:	žltá



Na preklenutie trhlín v podklade a jeho hydroizolovanie pred lepením a kladením keramických obkladov a dlažieb na kritických podkladoch v miestach zaťažených vlhkosťou, ako sú kúpeľne, sprchy, bazény, balkóny a tam, kde sa do budúcna uvažuje o zmene krytiny. V tomto prípade podložka dokonale izoluje podklad, ale napriek tomu umožňuje bezproblémové odstránenie nalepených obkladov a dlažieb. V interiéri je vhodná na steny aj podlahy, v exteriéri len na podlahy.

RENO FUGE

OBNOVOVAČ ŠKÁR

balenie: 7 ml plastová tuba
skladovanie: 12 mesiacov v suchom prostredí
Chráňte pred mrazom!
výdatnosť: až 60 m (pri šírke škáry 2 mm)
doba schnutia: cca 60 minút
farba: biela

+5 / +25 °C

RENO FUGE je ideálny na obnovenie vzhľadu úzkych starých a vyblednutých škár medzi keramickými obkladmi a dlažbami. Takto ošetrené plochy opäť získajú estetický vzhľad. Použitie je možné na stenách aj podlahách, celý priestor tak získa svieži a čistý vzhľad. Jednoduchá a presná aplikácia.

CC 81

KONTAKTNÁ EMULZIA

balenie: 2 kg, 5 kg a 10 kg plastový kanister
skladovanie: 12 mesiacov v suchom prostredí
Chráňte pred mrazom!
spotreba: 0,02 – 0,125 l/m² (podľa použitia)

+5 / +30 °C

Emulzia zo syntetických živíc na zvýšenie priľnavosti na opravné hmoty, omietky, vyrovnávacie stierky, betónové potery a na vytvorenie kontaktného spojovacieho mostíka.

CT 10

SILIKÓNOVÁ IMPREGNÁCIA NA ŠKÁRY AJ DLAŽBY

balenie: 1 l plastový kanister
skladovanie: 12 mesiacov, chráňte pred mrazom!
spotreba: od 0,15 do 0,25 l/m²
(podľa nasiakavosti podkladu)
účinnosť: po cca 14 dňoch na cca 1–2 roky
(podľa podmienok)
farba: mliečne biela, po zaschnutí transparentná

Transparentná impregnácia na zníženie nasiakavosti škár aj obkladov a dlažieb na balkónoch, terasách, v kúpeľniach i sprchách. Uzatvára porézny a popraskaný povrch škár, obkladov a dlažieb. Zabraňuje znečisteniu a vzniku plesní. Rýchloschnúca.

CF 43

EPOXIDOVÝ VRCHNÝ NÁTER

balenie:	15 kg plastové nádoby (zložka A + B)
skladovanie:	6 mesiacov v suchom prostredí Chráňte pred mrazom!
spotreba:	cca 0,25 kg/m² na jednu vrstvu
pochôdzna po:	cca 24 hodinách
farba:	šedá RAL 7040

Dvojzložkový epoxidový náter na ochranu minerálnych povrchov, ako je betón, cementové potery, samonivelizačné hmoty a pod., v oblastiach so zvýšeným mechanickým a chemickým zaťažením. Vďaka priepustnosti vodných pár možno náter použiť aj v oblastiach vystavených trvalej vlhkosti, napr. v suterénoch, kde vlhkosť podkladu nepresahuje 6 % CM. CF 43 vytvára vysoko odolnú, ľahko umývateľnú vrstvu a je vhodný najmä na použitie v garážach, viacpodlažných parkoviskách, priemyselných budovách, skladoch a pod. Náter má vynikajúcu prídržnosť k betónu, zvyšuje chemickú a mechanickú odolnosť podkladu a vytvára estetický polomatný povrch. CF 43 umožňuje vytvorenie hladkej alebo protišmykovej vrstvy.

CF 42

EPOXIDOVÝ PENETRAČNÝ NÁTER

balenie:	15 kg plechové nádoby
skladovanie:	9 mesiacov v suchom prostredí Chráňte pred mrazom!
spotreba:	penetrovanie: cca 0,3 kg/m² impregnácia: 0,2 – 0,5 kg/m²

Bezfarebný epoxidový náter určený najmä na impregnáciu a penetráciu cementových a betónových podkladov. Ideálny na prípravu podkladov pred aplikáciou epoxidovej stierky CF 37, epoxydových mált a plastbetónov. Vhodný pod rôzne epoxidové nátery a stierky.

CF 39

EPOXIDOVÝ PENETRAČNÝ NÁTER

balenie:	20 kg nádoby (zložka A + B)
skladovanie:	9 mesiacov v suchom prostredí Chráňte pred mrazom!
spotreba:	závisí od aplikácie

Dvojzložkový epoxidový náter na kritické podklady a oblasti s vysokým zaťažením. Dá sa použiť ako parozábrana u cementových poterov so zvyškovou vlhkosťou až do 6 CM % a u betónových podláh so zvyškovou vlhkosťou až do 7 CM %, ako bariéra na starých, existujúcich podkladoch a liateho asfaltu pred priamym lepením elastickými lepidlami (proti prieniku zmäkčovadiel), ako ochrana pre podklady citlivé na pôsobenie vlhkosti ako sú magnezitové a xylolitové potery, suché doskové systémy a drevené podklady. Na penetráciu špecifických podkladov ako je kameň, obklady a dlažba, liaty asfalt, kov atď.

CF 37

EPOXIDOVÁ STIERKA NA PODLAHY

balenie:	20 kg nádoby (zložka A + B)
skladovanie:	9 mesiacov v suchom prostredí Chráňte pred mrazom!
spotreba:	závisí od aplikácie
farby:	základná: sivá: RAL 7040, na špeciálnu objednávku: bežová: RAL 1015, červená: RAL 3011, modrá: RAL 5024, zelená: RAL 6011, sivo-bežová: RAL 7032, biela: RAL 9010, čierna: RAL 9005

Dvojzložková, epoxidová stierka na zhotovovanie trvalých a ľahko čistiteľných podláh v garážach, viacúrovňových parkoviskách, výrobných halách, skladoch, leteckých hangároch, skladoch solí, hnojív, mazív a pohonných hmôt. Používa sa aj ako vrchná vrstva bezškárových priemyselných podláh. Po vytvrdnutí vytvorí estetický, ľahko umývateľný povrch odolný proti prevádzke prostriedkov so stredným zaťažením (skladové, vysokozdvižné vozíky).

PE-KITT

BLESKOVÁ OPRAVNÁ ŽIVICA

balenie:	
- živicová zložka:	1,45 kg plechová nádoba
- tvrdidlo:	2x 25 g plastová tuba
skladovanie:	24 mesiacov v suchom prostredí
spotreba:	
- trhliny v mazanine:	závisia od hĺbky a šírky poškodeného miesta
- lepenie kovových profilov:	80–100 g na bežný meter
- lišty:	cca 100 g na bežný meter

Rýchlotvrdnúca opravná živica na pevné uzavretie trhlín a škár v poteroch pred stierkovaním alebo lepením podlahových krytín, ako aj na lepenie kovových profilov a líšt.



PODLAHY

Vyrovnávanie a sanácia podláh

CN 68

CEMENTOVÁ SAMONIVELIZAČNÁ HMOTA

balenie: 25 kg papierové vrece
skladovanie: 9 mesiacov v suchom prostredí
spotreba: cca 1,5 kg/m² na každý 1 mm hr. vrstvy
pochôdzna: po cca 4 – 6 hod.

Cementová samonivelizačná hmota na vyrovnávanie podláh v interiéri v rozsahu od 2 do 15 mm. Môže sa použiť na vyrovnanie podláh z betónu, cementových poterov (aj poterov s podlahovým vykurovaním) a anhydritu (po konzultácii s technickým pracovníkom), pod podlahy z keramiky a ostatné krytiny, ako sú napr.: koberce, korok, PVC a pod. Na vyrovnávanie podláh iba v interiéri, na podkladoch nezaťažených trvalou vlhkosťou, všade tam, kde bude položená ďalšia krytina.

CN 69

SAMONIVELIZAČNÁ HMOTA

balenie: 25 kg papierové vrece
skladovanie: 12 mesiacov v suchom prostredí
spotreba: cca 1,5 kg/m² na každý 1 mm hr. vrstvy
pochôdzna: po cca 6 hod.

Cementová samonivelizačná hmota na vyrovnávanie podláh v interiéri v rozsahu od 1 do 10 mm. Môže sa použiť na vyrovnanie podláh z betónu, cementových poterov (aj poterov s podlahovým vykurovaním) a anhydritu (po konzultácii s technickým pracovníkom), pod podlahy z keramiky a ostatné krytiny, ako sú napr.: koberce, korok, PVC a pod. Vhodná aj pod plávajúce podlahy z podlahových dosiek a panelov. Použitie je možné iba v interiéri, na podkladoch nezaťažených trvalou vlhkosťou, všade tam, kde bude položená ďalšia krytina.

CN 72

SAMONIVELIZAČNÁ HMOTA

balenie: 25 kg papierové vrece
skladovanie: 12 mesiacov v suchom prostredí
spotreba: cca 1,6 kg/m² na každý 1 mm hr. vrstvy
pochôdzna: po cca 3 hod.

Cementová samonivelizačná hmota na vyrovnávanie podláh v interiéri v rozsahu od 2 do 20 mm. Na vyrovnanie podláh z betónu, cementových poterov (aj poterov s podlahovým vykurovaním) a anhydritu (po konzultácii s technickým pracovníkom), pod podlahy z keramiky a ostatné krytiny, ako sú napr. koberce, korok, PVC, parkety a pod. Použitie je možné iba v interiéri, na podkladoch nezaťažených trvalou vlhkosťou: v skladoch, dielňach, výrobných prevádzkach, v podkroviach, hospodárskych miestnostiach a pod.

CN 76

SAMONIVELIZAČNÁ A VYROVNÁVACIA HMOTA

balenie: 25 kg papierové vrece
skladovanie: 6 mesiacov v suchom prostredí
spotreba: cca 2,0 kg/m² na každý 1 mm hr. vrstvy
pochôdzna: po cca 3 hod.

Cementová hmota na vyrovnanie silne zaťažených podláh v rozsahu od 6 do 50 mm. Môže sa použiť na vyrovnanie podláh z betónu, ako ukončovacia podlahová vrstva alebo vrstva pod podlahy z keramiky. Môže byť použitá vo výrobných halách, skladoch, dielňach, garážach, nákladových rampách a pod. Vyrovnávacia hmota Ceresit CN 76 rozmiešaná s menším množstvom vody na plastickú konzistenciu umožňuje vytvorenie spádu. V prípade realizácie vyrovnávacích vrstiev od 15 do 50 mm pridajte do vyrovnávacej hmoty CN 76 plnivo o zrnitosti 0–8 mm.

CN 82

PODLAHOVÁ VYROVNÁVACIA HMOTA

balenie:	30 kg
skladovanie:	6 mesiacov v suchom prostredí
spotreba:	cca 2,0 kg/m² na každý 1 mm hr. vrstvy
pochôdzna po:	24 hod.
kontaktná vrstva:	cca 0,25 l CC 81 a 3,5 kg CN 82 + 0,5 l vody

Podlahová hmota Ceresit CN 82 je určená na vytváranie podlahových konštrukcií: zviazaných s cementovým podkladom, v hrúbke od 10 do 80 mm, na oddeľujúcej podložke (napr. fólia, lepenka), v hrúbke od 35 do 80 mm, plávajúcich na vrstve tepelnej alebo akustickej izolácie, v hrúbke od 45 do 80 mm, alebo podlahových konštrukcií s teplovodným vykurovaním v hrúbke od 45 do 80 mm. Minimálnu hrúbku 45 mm treba zvýšiť o vonkajší priemer rozvodov vykurovacieho média. Vyrovnávacia hmota zmiešaná s vodou má hutnú a plastickú konzistenciu, ktorá umožňuje vytvorenie spádu. Možno z nej vytvárať podlahy s výstužou alebo bez výstuže, v interiéri aj v exteriéri.

CN 83

RÝCHLOTVRDNÚCA VYROVNÁVACIA HMOTA

balenie:	25 kg papierové vrece
skladovanie:	9 mesiacov v suchom prostredí
spotreba:	cca 2 kg/m² na každý 1 mm hr. vrstvy
pochôdzna po:	cca 5 hod.
kontaktná vrstva:	cca 0,25 l CC 81 a 3,5 kg CN 83

Cementová hmota na vyrovnanie silne zaťažených podláh a opravy betónu v interiéri aj exteriéri v rozsahu od 5 do 30 mm. Môže sa použiť na vyrovnanie podláh z betónu, ako ukončovacia podlahová vrstva alebo vrstva pod podlahy z keramiky. Použitie vyrovnávacej hmoty je možné aj na opravy betónových prvkov, ako sú: schody, podesty, rampy, obrubníky a pod. Použitie je možné v interiéri aj exteriéri. Môže byť použitá vo výrobných halách, skladoch, dielňach a pod. Vyrovnávacia hmota Ceresit CN 83 vďaka svojej hutnej konzistencii umožňuje vytvorenie spádu. Vodeodolná a mrazuvzdorná. Na dokonalé spojenie s podkladom odporúčame používať spolu s emulziou Ceresit CC 81.

CN 87

RÝCHLOTVRDNÚCA VYROVNÁVACIA HMOTA

balenie:	25 kg papierové vrece
skladovanie:	9 mesiacov v suchom prostredí
spotreba:	cca 2,0 kg/m² na každý 1 mm hr. vrstvy
pochôdzna po:	cca 3 hod.
kontaktná vrstva:	cca 0,25 l CC 81 a 3,5 kg CN 87

Rýchlotvrdnúca hmota na zhotovenie podkladových podlahových konštrukcií zviazaných s cementovým podkladom, hrúbky od 10 do 80 mm, na oddeľujúcej podložke (fólia, lepenka), hrúbky od 35 do 80 mm, plávajúcich na vrstve tepelnej alebo akustickej izolácie, hrúbky od 45 do 80 mm. Pri spracovaní na podlahových vykurovaniach zvýšte minimálnu hrúbku 45 mm o vonkajší priemer rozvodov vykurovacieho média. Vyrovnávacia hmota Ceresit CN 87 vďaka svojej hutnej konzistencii umožňuje vytvorenie spádu. Spracovanie zmesi na podlahové konštrukcie (s výstužou alebo bez výstuže) je možné v interiéri aj exteriéri. Na dokonalé spojenie s podkladom odporúčame používať spolu s emulziou Ceresit CC 81.

ZN

SAMONIVELIZAČNÁ VYROVNÁVACIA HMOTA

balenie:	25 kg papierové vrece
skladovanie:	9 mesiacov v suchom prostredí
spotreba:	cca 1,5 kg/m² na každý 1 mm hr. vrstvy
pochôdzna po:	cca 4 – 6 hod.

Samonivelizačná cementová hmota na vyrovnávanie podláh v interiéri v rozsahu od 2 do 15 mm. Môže sa použiť na vyrovnanie podláh z betónu, cementových poterov (aj poterov s podlahovým vykurovaním) a anhydritu (po konzultácii s technickým pracovníkom), pod podlahy z keramiky a ostatné krytiny, ako sú napr.: koberce, korok, PVC a pod. Spracovanie je možné len v interiéri, na podkladoch nezaťažených trvalou vlhkosťou.

CT 17 PROFI

HĹBKOVÝ PENETRAČNÝ NÁTER

balenie: 2 l, 5 l a 10 l plastový kanister
skladovanie: 12 mesiacov v suchom prostredí. Chráňte pred mrazom!
spotreba: od 0,1 do 0,5 l/m² (podľa nasiakavosti podkladu)
doba schnutia: cca 2 hod.

Na ošetrenie nasiakavých podkladov v interiéri aj exteriéri pred lepením keramických obkladov a dlažieb, podlahových krytín a tepelnoizolačných dosiek, pred maľovaním, tapetovaním, stierkovaním a vyrovnávaním podláh samonivelizačnými hmotami. Účinkuje hĺbkovo, zvyšuje pevnosť a znižuje nasiakavosť. Použitie penetračného náteru urýchľuje prácu. Náter má žltú farbu pre lepšiu kontrolu aplikácie.

CT 19 SUPERGRIP

KONTAKTNÝ ADHÉZNY MOSTÍK

balenie: 1 kg, 5 kg a 10 kg plastová nádoba
skladovanie: 12 mesiacov v suchom prostredí. Chráňte pred mrazom!
spotreba: cca 100 – 300 g/m² (podľa podkladu)
doba schnutia: cca 1 hod.
farba: bledomodrá



Rýchly špeciálny adhézny mostík na dokonalú prídržnosť krytín z keramiky, prírodného kameňa a podlahových aj stenových vyrovnavacích hmôt na kritických podkladoch. Na nasiakavé i nenasiakavé povrchy, pre interiér i exteriér. Zvláštne uplatnenie nájde tiež pri príprave kritických podkladov, ako sú potery s ťažko odstrániteľnými zvyškami lepidiel, glazované keramické obklady a dlažby, disperzné a epoxidové nátery (iba v interiéri).

CN 94 CONCENTRATE

ŠPECIÁLNY KONTAKTNÝ ZÁKLADNÝ NÁTER

balenie: 1 l a 5 l plastový kanister
skladovanie: 18 mesiacov v suchom prostredí. Chráňte pred mrazom!
spotreba: cca 30 – 120 g/m² (podľa podkladu)
doba schnutia: cca 2 – 4 hodiny
farba: bledomodrá

Základný náter na prípravu nasiakavých aj nenasiakavých podkladov pred lepením obkladových materiálov, nanesením povrchových vrstiev a vyrovnávacích hmôt. Ideálny na prípravu kritických podkladov v interiéri. Je možné aplikovať ho na podklady, ako sú betón, anhydritové, cementové aj asfaltové potery, sadrovláknité dosky, sadrokartón, drevotriesky a OSB dosky, vyrovnávacie stierky, existujúce obklady a dlažby, tradičné omietky, podklady zo sadry a pórobetónu. V prípade potreby je možné riedenie s vodou v pomere až 1:3 najmä pri veľmi nasiakavých podkladoch.

CC 81

KONTAKTNÁ EMULZIA

balenie: 2 kg, 5 kg a 10 kg plastový kanister
skladovanie: 12 mesiacov v suchom prostredí Chráňte pred mrazom!
spotreba: 0,02 – 0,125 l/m² (podľa použitia)

Emulzia zo syntetických živíc na zvýšenie priľnavosti na opravné hmoty, omietky, vyrovnávacie stierky, betónové potery a na vytvorenie kontaktného spojovacieho mostíka.

HYDROIZOLÁCIE

Hydroizolačné malty a sanačné omietky

CR 65

IZOLAČNÁ MALTA

balenie: 25 kg papierové vrece
skladovanie: 12 mesiacov v suchom prostredí
spotreba: cca 3 – 8 kg/m² podľa použitia
pochôdzna: po 2 dňoch

Cementová hydroizolačná malta na izolovanie stavieb a stavebných dielcov proti vode, na horizontálne aj vertikálne plošné izolovanie minerálnych podkladov neobsahujúcich soli proti vlhkosti a vode, na izolovanie malých monolitických bazénov a zásobníkov na vodu (aj pitnú), s výškou stĺpca hladiny vody do 5 m. Môže byť použitá na izoláciu soklov a vonkajších stien pivníc. Pôsobí ako dokonalá ochrana betónu, železobetónu, cementových omietok a poterov. Môže sa použiť na pozitívnu stranu pôsobenia vody. Izolačnú maltu chráňte pred mechanickým poškodením ďalšou vrstvou poteru, omietky alebo prilepením keramických obkladov, dlažieb a pod. Izolačná malta spĺňa požiadavky na izoláciu ľahkého, stredného aj vysokého zaťaženia.

CR 90 CRYSTALISER

IZOLAČNÁ MALTA S KRYŠTALIZUJÚCIM EFEKTOM

balenie: 25 kg papierové vrece
skladovanie: 12 mesiacov v suchom prostredí
spotreba: 3 – 8 kg/m² podľa použitia
pochôdzna: po 2 dňoch

Cementom viazaná kryštalizujúca malta na hydroizolovanie stavieb a stavebných dielcov proti vode a vlhkosti, na izolovanie stabilných a vyzretých minerálnych podkladov. Malta vytvára plošnú hydroizolačnú vrstvu na povrchu podkladu a vďaka kryštalizácii dodatočne pod povrchom podkladu uzatvára póry a trhliny. Na izoláciu balkónov, soklov, podzemných častí budov, pivníc, nádrží na vodu (vrátane pitnej) s hĺbkou vodného stĺpca do 15 m, malých monolitických bazénov do 20 m². Malta sa môže použiť proti pôsobeniu vody ako z pozitívnej strany konštrukcie, tak aj negatívnej strany (do 5 m vodného stĺpca). Zvýšená elasticita umožňuje aplikáciu v spolupráci s izolačnými pásmi. Izolačnú maltu chráňte pred mechanickým poškodením ďalšou vrstvou poteru, omietky alebo prilepením keramických obkladov alebo dlažieb. Izolačná malta spĺňa požiadavky pre izolácie ľahkého, stredného aj vysokého zaťaženia.

CR 166

ELASTICKÁ IZOLAČNÁ MALTA

balenie: zložka A – 24 kg papierové vrece
zložka B – 8 l plastový kanister
skladovanie: 12 mesiacov v suchom prostredí
Zložku B chráňte pred mrazom!
spotreba: cca 3,0 kg/m² pri min. hrúbke 2,5 mm
pochôdzna: po 3 dňoch

Dvojzložková malta na hydroizolovanie stavieb a stavebných dielcov proti vode, na izolovanie minerálnych podkladov neobsahujúcich soli proti vlhkosti a vode. Na použitie v interiéri aj exteriéri, na podklady kritické aj stále. Vhodná na izolovanie balkónov, terás, mokrých priestorov, základového muriva, nádrží na vodu v čistiarňach odpadových vôd, septikov, vnútra bazénov a nádrží na vodu (aj pitnú) s hĺbkou do 50 m. Odoláva pôsobeniu vlhkosti z negatívnej strany. Spomaľuje proces karbonizácie, a tým sa stáva skutočnou ochranou betónu aj železobetónu pred poškodením vplyvom atmosférických zrážok. Bezprostredne na ňu je možné vytvárať potery a omietky neobsahujúce sadru alebo lepiť keramické obklady a dlažby lepidlami Ceresit CM. V prípade realizácie vodorovných izolácií na stropoch alebo izolácií základového pásu vložte do vrstvy CR 166 technickú sieťovinu s gramážou minimálne 60 g/m².

CP 27 AQUABLOCK REPAIR

UNIVERZÁLNY SILIKÓNOVÝ OPRAVNÝ TMEL

balenie: 300 ml kartuša
skladovanie: 18 mesiacov v suchom a chladnom prostredí. Chráňte pred mrazom!
tepelná odolnosť po vytvrdnutí: od -50 °C do +120 °C
doba vytvrdzovania: cca 2 mm po 24 hod.
farba: čiena a šedá

Elastický viacúčelový silikónový tmel bez zápachu, na báze vody určený na opravy a tesniace práce v interiéri aj exteriéri. Produkt je určený na opravy menších škár, defektov a trhlín v oblasti strešných krytín, odkvapov, stien, odpadov, odtokov vody a stavebných detailov, ako sú napr. svetlíky, strešné okná a vikiere, poklopy, detaily na balkónoch a terasách. Konečná lepiaca sila a pružnosť sa dosiahne po 3–4 týždňoch.

CP 30 AQUABLOCK

ELASTICKÁ HYDROIZOLAČNÁ HMOTA

balenie: 1 kg a 5 kg plastová nádoba
skladovanie: 18 mesiacov v suchom a chladnom prostredí. Chráňte pred mrazom!
spotreba: 1,3 kg/m² na 1 mm hrúbky vrstvy
odolnosť proti dažďu: 3–7 hodín
doba vytvrdzovania: cca 2,0 mm po 24 hod.
farba: čiena a sivá

Jednozložkové elastické silikón-kaučukové hrubovrstvové izolovanie striech. Pripravené na okamžité použitie, bez obsahu rozpúšťadiel, odolné proti UV žiareniu a poveternostným vplyvom, paropriepustné, trvalo pružné aj pri nízkych teplotách. Schválené ako izolácia podľa ETAG 005. Mimoriadne vhodné na rekonštrukcie a opravy netesných spojov a prestupov potrubia. Ceresit CP 30 je možné nanášať na minerálne povrchy, bitúmenové povrchy (napr. strešné krytiny a nátery), akrylátové nátery striech, kovy, plasty, tepelno-izolačné vrstvy, drevo.

CR 61

PODKLADOVÁ SANAČNÁ OMIETKA

balenie:	25 kg papierové vrece
skladovanie:	6 mesiacov v suchom prostredí
spotreba:	cca 9,0 kg/m² na každých 10 mm hr. vrstvy
ďalšia vrstva:	po 48 hodinách

Na realizáciu opravných podkladových omietok na vlhkom murive a betónoch obsahujúcich soli. Odporúčaná minimálna hrúbka aplikovanej omietky je 10 mm. Umožňuje vytvoriť suché povrchy omietok pivníc aj fasád. Špeciálne určená na použitie v oblastiach rekonštrukcií vlhkých a soli obsahujúcich stien. Môže sa použiť na celoplošné aj lokálne opravy. Vhodná na podklady s nízkou pevnosťou a vysokým stupňom obsahu soli. Omietka CR 61 s prídavkom kontaktnej emulzie Ceresit CC 81 vytvára vrstvu zvyšujúcu prídržnosť nasledujúcich vrstiev. Nie je ju možné aplikovať na podklady obsahujúce sadru, nemožno použiť ako uzatváraciu vrstvu proti zemnej vlhkosti, povrchovej alebo podzemnej vode.

CR 62

ŠPECIÁLNA SANAČNÁ OMIETKA

balenie:	20 kg papierové vrece
skladovanie:	6 mesiacov v suchom prostredí
spotreba:	cca 8,0 kg/m² na každých 10 mm hr. vrstvy
ďalšia vrstva:	po 3 až 7 dňoch

Na realizáciu sanačných omietok hrúbky od 10 do 20 mm. Špeciálne určená na použitie v oblastiach rekonštrukcií vlhkých a soli obsahujúcich stien. Umožňuje vytvoriť suché povrchy omietok pivníc aj fasád. Môže sa použiť na celoplošné aj lokálne opravy na bežných aj kritických podkladoch. Vhodná na podklady s nízkou pevnosťou a nízkym, stredným aj vysokým stupňom obsahu solí. Pridaný trass zlepšuje spracovateľnosť a zabraňuje vzniku soľných výkvetov. Omietka CR 62 s prídavkom kontaktnej emulzie Ceresit CC 81 vytvára kontaktnú vrstvu zvyšujúcu prídržnosť nasledujúcich vrstiev. Nie je ju možné aplikovať na podklady obsahujúce sadru, ani použiť ako uzatváraciu vrstvu proti zemnej vlhkosti, povrchovej alebo podzemnej vode.

CR 64

TENKOVRSTVOVÁ SANAČNÁ OMIETKA

balenie:	25 kg papierové vrece
skladovanie:	12 mesiacov v suchom prostredí
spotreba:	cca 1,8 kg/m² na každý 1 mm hr. vrstvy
ďalšia vrstva:	po 3 dňoch až 3 týždňoch (podľa materiálu)

Šedá minerálna stierka na tenkovrstvové povrchové úpravy sanačných a tradičných omietok, na použitie v interiéri aj exteriéri. Na úpravy povrchov v systémoch sanačných omietok. Používa sa na celoplošné prestierkovanie nerovných a hrubých povrchov sanačných, cementových a cemento-vápenných omietok z betónu. Pridaný trass zlepšuje spracovateľnosť a zabraňuje vzniku soľných výkvetov. Maximálna hrúbka nanesenej vrstvy môže byť 5 mm, aj v tomto prípade však nanášajte v dvoch vrstvách.

CO 84

KONCENTRÁT PRE SANAČNÚ OMIETKU

balenie:	5 l v PE kanistri
skladovanie:	12 mesiacov v suchom prostredí Chráňte pred mrazom!
spotreba:	cca 0,1 l/m² na každé 2 cm hrúbky vrstvy omietky

Ako prísada na úpravu cementových mált pri zhotovovaní omietok so sanačným charakterom. Na sanácie vlhkého muriva obsahujúceho soli. Na opravy muriva ohrozeného výkvetmi v interiéri aj exteriéri. Koncentrát maltu silno prevzdušňuje, zlepšuje jej plasticitu, zvyšuje paropriepustnosť omietky a zabraňuje vzniku a prieniku výkvetov soli. Omietku s prídavkom CO 84 je možné pokryť materiálmi s veľmi nízkym difúznym odporom, ako sú napr.: minerálne omietky Ceresit, silikátové a silikónové omietky Ceresit, silikátová farba Ceresit CT 54 alebo silikónová farba Ceresit CT 48.

CT 98

KONCENTRÁT NA ODSTRÁNENIE NEČISTÔT

balenie: 5 l plastová nádoba
skladovanie: 24 mesiacov v chladnom prostredí. Chráňte pred mrazom!



Slúži na umývanie a odmasťovanie ťažko znečistených fasád budov ukončených tenkovrstvovými akrylátovými, silikátovými, silikónovými alebo silikátovo-silikónovými omietkami. Je vhodný aj na čistenie fasád z vápenno-cementových omietok, prírodného či umelého kameňa, fasád ukončených keramickým obkladom či fasád vytvorených zo skla a hliníka. Po umytí fasády pomocou prípravku Ceresit CT 98 je možné danú fasádu obnoviť pomocou fasádnych náterov Ceresit. Odstraňuje motorový olej, suché nečistoty, technickú soľ, sadzu či ľahké uhľovodíky.

CT 99

PRÍPRAVOK PROTI PLESNIAM

balenie: 1 l plastová nádoba
skladovanie: 12 mesiacov v suchom prostredí. Chráňte pred mrazom!
spotreba: 0,04 – 0,06 kg/m²
podľa pomeru miešania s vodou

Ľahko spracovateľný roztok na odstránenie biologického znečistenia z povrchov stien. Určený na odstraňovanie plesní, húb, lišajníkov a machov. Ničí mikroorganizmy, baktérie a pod. Je možné používať ho v interiéri aj exteriéri na podkladoch, ako sú napr. nátery, omietky, betón a pod. CT 99 je paropriepustný, nespôsobuje žiadne znečistenie, neobsahuje ťažké kovy.

Používajte biocídne výrobky bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o prípravku.

OPRAVY A SANÁCIE BETÓNU

CX 5

MONTÁŽNY cement

balenie:	5 kg plastové vrece a 25 kg papierové vrece
skladovanie:	12 mesiacov v suchom prostredí
doba vytvrdzovania:	cca 4 min.
spotreba:	cca 1,6 kg/dm³ vyplneného objemu

Rýchlotvrdnúci cement na rýchle ukotvenie predmetov z kovu a plastu, ako sú: mreže, zábradlie, podpery, inštalačné a montážne skrine, krabice, vedenie a pod. do betónu, muriva alebo cementových omietok. Medzera medzi kotveným prvkom a otvorom nesmie byť väčšia ako 20 mm. Pri väčších medzerách zmiešajte CX 5 s kremičitým pieskom. Montážny cement je vhodný na použitie v interiéri aj exteriéri. Môže byť použitý na drobné opravy, vyplňovanie dutín a opravy hrán a nárožia. Vodonepriepustné vlastnosti montážneho cementu CX 5 dovoľujú jeho použitie na čiastkové utesnenie betónových konštrukcií alebo lokálnych priesakov vody.

CX 15

MONTÁŽNA MALTA

balenie:	25 kg papierové vrece
skladovanie:	12 mesiacov v suchom prostredí
doba vytvrdzovania:	cca 60 min.
spotreba:	cca 1,8 kg/dm³ vyplneného objemu

Rýchlotvrdnúca malta na rýchle a vysoko pevné ukotvenie ťažkých strojov, oceľových konštrukcií a zariadení do základov. Na vyplnenie dutých priestorov v šírke od 20 do 50 mm. Pri väčších priestoroch od 50 do 100 mm pridajte k CX 15 približne 25 % hrubého piesku zrnitosti 4–8 mm. Montážna malta CX 15 sa odporúča tiež na zalievanie kotiev strojov, stĺpov, vzpier a opôr nosníkov, pod ložiská mostov, osadzovanie vstupných otvorov do nádrží, objímok a pod. Materiál je možné použiť aj pri opravách hotových železobetónových prvkov, panelov, prekladov, základov a pod. Ceresit CX 15 je možné použiť v interiéri aj exteriéri.

CX 10

UNIVERZÁLNE POLYURETÁNOVÉ LEPIDLO

balenie:	850 ml dóza
skladovanie:	15 mesiacov v suchom prostredí pri teplote od +5 °C do +25 °C
doba vytvrdzovania:	cca 60 min.
výdatnosť balenia:	až 10 m² murovaných stien, až 8 m² lepených dosiek

Univerzálne PU lepidlo s výbornou priľnavosťou k väčšine stavebných materiálov. Na rýchle a jednoduché lepenie betónových a pórobetónových tvárnic, tehál, dreva, sadrokartónových a OSB dosiek, laminátu, skla, PVC a ďalších stavebných materiálov. CX 10 má dobrú prídržnosť k minerálnym podkladom a vysokú výdatnosť (až 10 m² murovaných stien až 8 m² sadrokartónových/ OSB dosiek). Lepidlo umožňuje minimalizáciu tepelných strát a výraznú úsporu času a financií v porovnaní s maltami na báze cementu. Je spracovateľné pri teplotách do -5 °C. Dóza je vybavená plastovým adaptérom na aplikáciu pištoľou.

CX 20

MONTÁŽNA A OPRAVNÁ HMOTA

balenie:	5 kg plastové vrece
skladovanie:	12 mesiacov v suchom prostredí
doba vytvrdzovania:	cca 20 min.
spotreba:	1,6 kg/dm³ vyplneného objemu

Montážna a opravná hmota je určená na opravy stavebných dielov z betónu, ako sú panely, schodiská, stĺpy. Je vhodná aj na vyrovnávanie nerovností od 5 do 50 mm v murive a omietkach, napr. inštalačných rýh na vedenie vodo a elektoinštalácií na stropoch, stenách aj podlahách alebo prefabrikovaných dieloch. Vhodná aj na montáž a osadzovanie prvkov z kovu, plastu alebo kotiev, hákov, závesov, montážnych priechodiek a úchytov na podkladoch, ako sú: betón, murivo, cementové potery a omietky. Malta je určená na použitie v interiéri aj exteriéri.

CT 32

MALTA NA KLINKER

farby:	sivá, béžová, tmavo hnedá, grafit, gaštan, klinker
balenie:	25 kg papierové vrece
skladovanie:	12 mesiacov v suchom prostredí
plná odolnosť:	po cca 7 dňoch
spotreba:	cca 2,0 kg/dm³

Na murovanie a škárovanie konštrukčného, základového a pohľadového muriva, komínov, podmuroviek plotov a objektov drobnej architektúry z klinkerových tehál. Je určená tiež na škárovanie klinkerových pásikov s hrúbkou do 30 mm. Vďaka svojim vlastnostiam je malta veľmi dobre spracovateľná, má veľmi dobrú prídržnosť k povrchom s nízkou nasiakavosťou a zabraňuje tvorbe zmršťovacích trhlín počas vyzrievania malty. Trassová múčka ako prísada zlepšuje spracovateľnosť a zabraňuje vzniku soľných výkvetov.







Inštalácie? Oprava?

Teraz je to také jednoduché!

Produkty Ceresit na inštaláciu a kotvenie prvkov:

- viacúčelové
- jednoduché spracovanie
- vysoká pevnosť spoja

www.ceresit.sk

CD 24

OPRAVNÁ STIERKA NA BETÓN do 5 mm

balenie:	25 kg papierové vrece
skladovanie:	12 mesiacov v suchom prostredí
ďalšia vrstva:	po cca 3 dňoch
spotreba:	cca 1,5 kg/m² na každý 1 mm hr. vrstvy

Cementová jemnozrnná malta na vyrovnávanie betónových a železobetónových povrchov, vyplnenie nerovností a opravy poškodených miest. Je vhodná na vyplňovanie prasklín alebo zmršťovacích trhlín, napríklad pred maľovaním stien. CD 24 sa môže používať na steny aj podlahy, v interiéri aj exteriéri. Malta sa môže nanášať na betóny triedy C12/15. CD 24 je súčasťou systému opráv betónov Ceresit PCC.



CD 25

OPRAVNÁ MALTA NA BETÓN od 5 do 30 mm

balenie:	25 kg papierové vrece
skladovanie:	12 mesiacov v suchom prostredí
ďalšia vrstva:	po cca 2 dňoch
spotreba:	cca 2,0 kg/m² na každý 1 mm hr. vrstvy

Cementová jemnozrnná malta na vyrovnávanie betónových a železobetónových povrchov, vyplnenie nerovností a opravy poškodených miest. Na steny aj podlahy, v interiéri aj exteriéri. Môže sa spracovávať ručne aj strojovo. Malta sa môže nanášať na betóny triedy C12/15. Je veľmi vhodná na opravy konštrukcií a prvkov, ako sú: balkóny, nosníky, stĺpy, stropy a pod. Môže sa použiť na opravy stavebných konštrukcií, ako sú: betónové a železobetónové silá a zásobníky (vrátane čistiarní odpadových vôd), konštrukcie skeletové, monolitické (vrátane bazénov), komíny, chladiarne a pod. CD 25 je súčasťou systému opráv betónov Ceresit PCC.



CD 26

OPRAVNÁ MALTA NA BETÓN od 30 do 100 mm

balenie:	25 kg papierové vrece
skladovanie:	12 mesiacov v suchom prostredí
ďalšia vrstva:	po cca 2 – 3 dňoch
spotreba:	cca 2,0 kg/m² na každý 1 mm hr. vrstvy

Cementová hrubozrnná malta na vyrovnávanie betónových a železobetónových povrchov, vyplnenie nerovností a opravy poškodených miest. Hrúbka nanášanej vrstvy je od 30 do 100 mm, pri aplikácii na steny a podlahy sa odporúča nanášať jednotlivé vrstvy s hrúbkou do 35 mm. Na steny aj podlahy, v interiéri aj exteriéri. Môže sa spracovávať ručne aj strojovo. Malta sa może nanášať na betóny triedy C12/15. Je veľmi vhodná na opravy konštrukcií a prvkov, ako sú: balkóny, nosníky, stĺpy, stropy a pod. Môže sa použiť na opravy stavebných konštrukcií, ako sú: betónové a železobetónové silá a zásobníky (vrátane čistiarní odpadových vôd), konštrukcie skeletové, monolitické (vrátane bazénov), komíny, chladiarne a pod. CD 26 je súčasťou systému opráv betónov Ceresit PCC.



CD 30

JEDNOZLOŽKOVÁ MINERÁLNA OCHRANA VÝSTUŽE PRED KORÓZIOU A KONTAKTNÁ VRSTVA "2 v 1"

balenie:	25 kg papierové vrece
skladovanie:	12 mesiacov v suchom prostredí
ďalšia vrstva:	po max. 30 – 60 min.
spotreba:	
- vrstva antikorózna:	cca 2 kg/m² na 2 vrstvy s celkovou hrúbkou 1 mm
- vrstva kontaktná:	cca 1,5 kg/m² v závislosti od podkladu

Cementová ochranná malta na antikoróznu ochranu prútov výstuže alebo ako kontaktná vrstva betónových a železobetónových povrchov pred aplikáciou opravných mált Ceresit CD. Ceresit CD 30 má vysokú prídržnosť k oceli aj betónu. Umiestnenie medzi existujúcim betónom a opravnou maltou dovoľuje získať veľmi dobré parametre na hranici vlastností oboch materiálov, nevyhnutné na spojenie oboch vrstiev. Malta sa môže nanášať na betóny triedy C12/15. Ceresit CD 30 je súčasťou systému opráv betónov Ceresit PCC.



INTERIÉROVÉ STIERKY

IN 35
START + FINISH 2v1

VYHLADZOVACIA A FINÁLNA STIERKA

balenie:	20 kg papierové vrece
skladovanie:	9 mesiacov v suchom prostredí
spotreba:	cca 1,0 kg/m² na každý 1 mm hrúbky vrstvy

Sadrová stierka na vyrovnávanie nerovností, prasklín, rýh a ďalších chýb na povrchu stien a stropov a na sadrokartónové spoje s páskou. Je ideálna ako podkladová vrstva pod bielu finálnu stierku Ceresit IN 45 a bielu stierkovaciu pastu Ceresit IN 46. Vďaka použitiu technológie 1nSure umožňuje zároveň vytvorenie dokonale hladkého povrchu ako finálnej vrstvy pred maľovaním a tapetovaním. Možno ju nanášať ručne aj strojovo. Finálny povrch je vysoko odolný, napriek tomu sa IN 35 ľahko brúsi. Hrúbka jednej vrstvy 1–10 mm.

IN 45
SUPER FINISH

BIELA SADROVÁ FINÁLNA STIERKA

balenie:	20 kg papierové vrece
skladovanie:	9 mesiacov v suchom prostredí
spotreba:	cca 1,0 kg/m² na každý 1 mm hrúbky vrstvy

Finálna sadrová stierka na vytvorenie bieleho, dokonale hladkého podkladu pred maľovaním a tapetovaním. Na použitie na steny i stropy. Vďaka použitiu technológie 1nSure v kombinácii s vláknami SUPER FIBRES a špeciálnymi plnivami umožňuje vytvorenie dokonale hladkého a odolného povrchu. Napriek tomu sa IN 45 ľahko brúsi, je možné ju aplikovať „mokré do mokrého". Možno ju nanášať ručne aj strojovo. Hrúbka jednej vrstvy do 1–5 mm.

IN 46
PREMIUM FINISH

BIELA STIERKOVACIA PASTA

balenie:	3 kg, 15 kg a 25 kg plastová nádoba
skladovanie:	15 mesiacov v suchom prostredí
spotreba:	cca 1,5 kg/m² na každý 1 mm hrúbky vrstvy

Finálna stierkovacia pasta na vytvorenie bieleho, dokonale hladkého podkladu pred maľovaním a tapetovaním. Materiál je určený na priame použitie, ľahko sa nanáša, spracováva a brúsi. Na použitie na steny i stropy. Vďaka použitiu technológie 1nSure v kombinácii so špeciálnymi plnivami SMART POLYMER umožňuje vytvorenie dokonale hladkého a odolného povrchu. Možno ju nanášať ručne aj strojovo. Výhodou je možnosť prerušenia prác, nádobu stačí len starostlivo uzavrieť. Hrúbka jednej vrstvy 0–3 mm.

ZATEPĽOVACIE SYSTÉMY

CT 79 IMPACTUM

ELASTOMÉROVÁ OMIETKA

balenie: 25 kg plastová nádoba
skladovanie: 12 mesiacov v suchom prostredí
Chráňte pred mrazom!
Chráňte pred priamym slnečným žiarením!
farebné odtiene: 36 odtieňov Intense a 511 odtieňov Colours of Nature®

omietka	štruktúra	veľkosť zrna	spotreba
CT 79	hladená	1,5 mm	2,3–2,5 kg/m²

Vysoko elastická dekoratívna omietka na použitie v interiéri aj exteriéri. Prefarbená pastovitá zmes. Vhodná pre veľmi sýte a tmavé odtiene. Omietka je určená pre systém Ceresit Ceretherm Impactum. Zaručuje extrémnu životnosť a extrémnu flexibilitu a mechanickú odolnosť vďaka grafitovým, sklenným a polyakrylamidovým vláknam (odoláva nárazu s energiou až 100 J, ako súčasť systému Impactum). Omietka je extrémne odolná proti UV žiareniu, poveternostným vplyvom a tepelným výkyvom. Je samočistiaca, má nízku nasiakavosť a vysokú odolnosť proti nečistotám a mikroorganizmom, je paropriepustná. Umožňuje použitie tmavých a intenzívnych farebných odtieňov (v kombinácii so stierkovou a lepiacou hmotou Ceresit CT 100), pripravená k okamžitému použitiu.

CT 77

SILIKÓN-AKRYLÁTOVÁ MOZAIKOVÁ OMIETKA

balenie: 25 kg plastová nádoba
skladovanie: 12 mesiacov v suchom prostredí
Chráňte pred mrazom!
Chráňte pred priamym slnečným žiarením!
farebné odtiene: 48 odtieňov Mosaics of the World®

omietka	štruktúra	veľkosť zrna	spotreba
CT 77	hladená	1,4–2,0 mm	4,5–5,2 kg/m²

Mozaiková dekoratívna omietka na vonkajšie aj vnútorné použitie. Určená je na povrchovú úpravu soklov a zaťažovaných povrchov, ako sú napr. schodiská, okolia okien, dverí. Zaručuje vysokú odolnosť proti mechanickému poškodeniu a oderu, odolnosť proti poveternostným vplyvom a zvýšenú odolnosť proti znečisteniu a mikroorganizmom. Má nízku nasiakavosť a je pripravená na okamžité použitie.



CT 76 SOLAR PROTECT

SILIKO-ELASTOMÉROVÁ OMIETKA

balenie: 25 kg plastová nádoba
skladovanie: 18 mesiacov v suchom prostredí
Chráňte pred mrazom!
Chráňte pred priamym slnečným žiarením!
farebné odtiene: 36 odtieňov Intense
a 511 odtieňov Colours of Nature®

omietka	štruktúra	veľkosť zrna	spotreba
CT 76	hladená	1,5 mm	2,1–2,5 kg/m²
CT 76	hladená	2,0 mm	3,1–3,4 kg/m²

Hladená siliko-elastomérová omietka so zvýšenou UV odolnosťou na vonkajšie aj vnútorné použitie. Prefarbená pastovitá zmes. Omietka je určená pre systémy Ceresit Ceretherm. Vysoká stálosť farieb. Zaručuje vysokú odolnosť proti nárazu a rôznym poveternostným vplyvom. Má veľmi nízku nasiakavosť, vysokú paropriepustnosť a je pripravená na okamžité použitie.

CT 74, CT 75

SILIKÓNOVÉ OMIETKY SELF CLEAN

balenie: 25 kg plastové nádoby
skladovanie: 12 mesiacov v suchom prostredí
Chráňte pred mrazom!
Chráňte pred priamym slnečným žiarením!
farebné odtiene: 511 odtieňov Colours of Nature®

omietka	štruktúra	veľkosť zrna	spotreba
CT 74	hladená	1,5 mm	2,1–2,5 kg/m²
CT 74	hladená	2,0 mm	3,1–3,4 kg/m²
CT 74	hladená	2,5 mm	3,8–4,0 kg/m²
CT 75	ryhovaná	2,0 mm	2,5–2,7 kg/m²

Hladené a ryhované silikónové omietky s technológiou Double Dry na vonkajšie aj vnútorné použitie. Prefarbená pastovitá zmes. Omietky sú určené pre systémy Ceresit Ceretherm. Zaručujú dlhú životnosť, vysokú flexibilitu a mechanickú odolnosť. Omietky sú vysoko odolné proti UV žiareniu a poveternostným vplyvom a majú zvýšenú odolnosť proti nečistotám a mikroorganizmom. Majú nízku nasiakavosť, vysokú paropriepustnosť a sú pripravené na okamžité použitie.

CT 174, CT 175

SILIKÁTOVO-SILIKÓNOVÉ OMIETKY AQUASTATIC

balenie: 25 kg plastové nádoby
skladovanie: 12 mesiacov v suchom prostredí
Chráňte pred mrazom!
Chráňte pred priamym slnečným žiarením!
farebné odtiene: 511 odtieňov Colours of Nature®

omietka	štruktúra	veľkosť zrna	spotreba
CT 174	hladená	1,5 mm	cca 2,5 kg/m²
CT 174	hladená	2,0 mm	3,1–3,4 kg/m²
CT 175	ryhovaná	2,0 mm	cca 2,7 kg/m²

Hladené a ryhované silikátovo-silikónové omietky s technológiou Double Dry na vonkajšie aj vnútorné použitie. Prefarbená pastovitá zmes. Omietky sú určené pre systémy Ceresit Ceretherm. Zaručujú dlhú životnosť a dobrú mechanickú odolnosť. Omietky sú odolné proti UV žiareniu a poveternostným vplyvom a majú zvýšenú odolnosť proti nečistotám a mikroorganizmom. Majú nízku nasiakavosť, vysokú paropriepustnosť a sú pripravené na okamžité použitie.

Ceresit

CT 76

Omietka, ktorá chráni vašu fasádu

Výhody siliko-elastomérovej omietky CT 76:

- zvýšená odolnosť proti UV žiareniu
- vysoká stálosť farieb
- odolnosť povrchu so samoliečiacim efektom



UV Protect TECHNOLOGY

DETAIL POVRCHU OMIETKY PO ROKOCH UŽÍVANIA

www.ceresit.sk

CT 174 MACHINE

SILIKÁTOVO-SILIKÓNOVÁ OMIETKA AQUASTATIC

balenie: 25 kg plastové nádoby
skladovanie: 12 mesiacov v suchom prostredí
Chráňte pred mrazom!
Chráňte pred priamym slnečným žiarením!
farebné odtiene: 511 odtieňov Colours of Nature®

omietka	štruktúra	veľkosť zrna	spotreba
CT 174	hladená	1,0 mm	cca 2,5 kg/m²

Silikátovo-silikónová omietka na strojovú aplikáciu na vnútorné aj vonkajšie použitie. Prefarbená pastovitá zmes, jemne zrnitá štruktúra. Omietka je určená pre systémy Ceresit Ceretherm. Zaručuje dlhú životnosť a dobrú mechanickú odolnosť. Omietka je odolná proti UV žiareniu a poveternostným vplyvom a má zvýšenú odolnosť proti nečistotám a mikroorganizmom. Je paropriepustná a pripravená na okamžité použitie.

CT 72, CT 73

SILIKÁTOVÉ OMIETKY AERO

balenie: 25 kg plastové nádoby
skladovanie: 12 mesiacov v suchom prostredí
Chráňte pred mrazom!
Chráňte pred priamym slnečným žiarením!
farebné odtiene: 511 odtieňov Colours of Nature®

omietka	štruktúra	veľkosť zrna	spotreba
CT 72	hladená	1,5 mm	2,1–2,5 kg/m²
CT 72	hladená	2,0 mm	3,1–3,4 kg/m²
CT 72	hladená	2,5 mm	3,8–4,0 kg/m²
CT 73	ryhovaná	2,0 mm	2,5–2,7 kg/m²

Hladené a ryhované silikátové omietky na vnútorné aj vonkajšie použitie. Prefarbená pastovitá zmes. Omietky sú určené pre systémy Ceresit Ceretherm. Zaručujú dlhú životnosť a dobrú mechanickú odolnosť. Omietka je odolná proti UV žiareniu a poveternostným vplyvom a má zvýšenú odolnosť proti nečistotám a mikroorganizmom. Majú nízku nasiakavosť, vysokú paropriepustnosť a sú pripravené na okamžité použitie.

CT 60, CT 64

AKRYLÁTOVÉ OMIETKY ELASTIC

balenie: 25 kg plastové nádoby
skladovanie: 18 mesiacov v suchom prostredí
Chráňte pred mrazom!
Chráňte pred priamym slnečným žiarením!
farebné odtiene: 511 odtieňov Colours of Nature®

omietka	štruktúra	veľkosť zrna	spotreba
CT 60	hladená	1,5 mm	cca 2,5 kg/m²
CT 60	hladená	2,0 mm	3,1–3,3 kg/m²
CT 60	hladená	2,5 mm	3,8–4,0 kg/m²
CT 64	ryhovaná	2,0 mm	cca 2,7 kg/m²

Hladené a ryhované akrylátové omietky na vnútorné aj vonkajšie použitie. Prefarbená pastovitá zmes. Omietky sú určené pre systémy Ceresit Ceretherm. Zaručujú dlhú životnosť a dobrú mechanickú odolnosť. Omietka je odolná proti UV žiareniu a poveternostným vplyvom a má zvýšenú odolnosť proti nečistotám a mikroorganizmom. Sú pripravené na okamžité použitie.

CT 35, CT 137

MINERÁLNE OMIETKY

balenie: 25 kg plastové nádoby
skladovanie: 12 mesiacov v suchom prostredí
farebné odtiene: biela

omietka	štruktúra	veľkosť zrna	spotreba
CT 35	ryhovaná	2,5 mm	2,5–3,0 kg/m²
CT 35	ryhovaná	3,5 mm	3,5–4,0 kg/m²
CT 137	hladená	1,5 mm	2,0–2,4 kg/m²

Hladené a ryhované minerálne omietky na vnútorné aj vonkajšie použitie.

CT 49 SILIX XD®

NANOSILIKÓNOVÝ NÁTER RENO

balenie: 15 l plastová nádoba
skladovanie: 12 mesiacov v chladnom prostredí
Chráňte pred mrazom!
Chráňte pred priamym slnečným žiarením!
spotreba: cca 0,3 l/m² (2 vrstvy náteru)
farebné odtiene: 36 odtieňov Intense
a 511 odtieňov Colours of Nature®

Nanosilikónový náter s technológiou Double Dry na aplikáciu na omietky v interiéri aj exteriéri. Náter je určený na všetkych druhy omietok (okrem silikátových) a minerálne podklady, pre systémy Ceresit Ceretherm. Náter má vysokú odolnosť proti UV žiareniu, poveternostným vplyvom, znečisteniu a mikroorganizmom. Má vysokú paropriepustnosť a veľmi nízku nasiakavosť, je ľahko spracovateľný.

CT 48

SILIKÓNOVÝ NÁTER SELF CLEAN

balenie: 3,5 l a 15 l plastová nádoba
skladovanie: 12 mesiacov v chladnom prostredí.
Chráňte pred mrazom!
Chráňte pred priamym slnečným žiarením!
spotreba: cca 0,3 l/m² (2 vrstvy náteru)
farebné odtiene: 511 odtieňov Colours of Nature®

Silikónový náter s technológiou Double Dry na aplikáciu na omietky v interiéri aj exteriéri. Náter je určený na všetkych druhy omietok (okrem silikátových) a minerálne podklady, pre systémy Ceresit Ceretherm. Náter má vysokú odolnosť proti UV žiareniu a poveternostným vplyvom, zvýšenú odolnosť proti znečisteniu a mikroorganizmom. Je paropriepustný, má nízku nasiakavosť a je ľahko spracovateľný.

CT 54

SILIKÁTOVÝ NÁTER AERO

balenie: 3,5 l a 15 l plastová nádoba
skladovanie: 12 mesiacov v chladnom prostredí.
Chráňte pred mrazom!
Chráňte pred priamym slnečným žiarením!
spotreba: cca 0,3 l/m² (2 vrstvy náteru)
farebné odtiene: 511 odtieňov Colours of Nature®

Silikátový náter na aplikáciu na omietky v interiéri aj exteriéri. Náter je určený na silikátové omietky a minerálne podklady, pre systémy Ceresit Ceretherm. Je odolný proti UV žiareniu a poveternostným vplyvom, má zvýšenú odolnosť proti znečisteniu a mikroorganizmom. Náter má vysokú paropriepustnosť a nízku nasiakavosť. Je zásaditý (vhodný na novo zhotovené omietky), dodáva matný vzhľad.

CT 42

AKRYLÁTOVÝ NÁTER ELASTIC

balenie: 15 l plastová nádoba
skladovanie: 12 mesiacov v chladnom prostredí.
Chráňte pred mrazom!
Chráňte pred priamym slnečným žiarením!
spotreba: cca 0,3 l/m² (2 vrstvy náteru)
farebné odtiene: 511 odtieňov Colours of Nature®

Akrylátový náter na aplikáciu na omietky v interiéri aj exteriéri. Náter je určený na akrylátové omietky a minerálne podklady, pre systémy Ceresit Ceretherm. Je odolný proti poveternostným vplyvom, znečisteniu a mikroorganizmom. Ľahko spracovateľný.

CT 80 UNIVERSAL

UNIVERZÁLNA LEPIACA A STIERKOVÁ MALTA

balenie: 25 kg papierové vrece
skladovanie: 12 mesiacov v suchom prostredí

spotreba:

lepenie dosiek (EPS):	cca 5,0 kg/m²
výstužná vrstva (EPS):	cca 4,0 kg/m²
vyrovnávanie výstužnej vrstvy (EPS):	cca 1,0 kg/m²
lepenie dosiek (MW):	cca 5,0 kg/m²
podkladová vrstva (MW):	cca 1,0 kg/m²
výstužná vrstva (MW):	cca 4,0 kg/m²
vyrovnávanie výstužnej vrstvy (MW):	cca 1,0 kg/m²

Univerzálna lepiaca a stierková malta na lepenie izolačných dosiek z EPS, XPS, minerálnej vlny a fenolickej peny, ako aj na vytvorenie výstužnej vrstvy v kontaktných zatepľovacích systémoch. Malta je súčasťou systémov Ceresit Ceretherm Universal EPS a Universal MW a Universal XPS. Malta má vysokú priľnavosť k minerálnym podkladom, je odolná proti poveternostným vplyvom, paropriepustná a dobre spracovateľná.

CT 83 STRONG FIX

LEPIACA MALTA

balenie: 25 kg papierové vrece
skladovanie: 12 mesiacov v suchom prostredí
spotreba: cca 5,0 kg/m²



Lepiaca malta na lepenie izolačných dosiek z EPS v kontaktných zatepľovacích systémoch. Je súčasťou systému Ceresit Ceretherm. Malta má vysokú prídržnosť k minerálnym podkladom i izolačným doskám EPS. Je odolná proti poveternostným vplyvom a dobre spracovateľná.

CT 85 FLEX

LEPIACA A STIERKOVÁ MALTA

balenie: 25 kg papierové vrece
skladovanie: 12 mesiacov v suchom prostredí

spotreba:

lepenie dosiek:	cca 5,0 kg/m²
výstužná vrstva:	cca 4,0 kg/m²
vyrovnávanie výstužnej vrstvy:	cca 1,0 kg/m²



Lepiaca a stierková malta na lepenie izolačných dosiek z EPS a na vytvorenie výstužnej vrstvy v kontaktných zatepľovacích systémoch. Je súčasťou systému Ceresit Ceretherm. Malta vďaka špeciálnej kombinácii mikrovlákien Fibre Force posilňuje odolnosť zatepľovacieho systému proti poškodeniu, trhlinám a škrabancom. Je flexibilná, odolná proti poveternostným vplyvom a dobre spracovateľná.

CT 87 WHITE FLEXIBLE

BIELA LEPIACA A STIERKOVÁ MALTA

balenie: 25 kg papierové vrece
skladovanie: 12 mesiacov v suchom prostredí

spotreba:

lepenie dosiek (EPS):	cca 4,0 kg/m²
výstužná vrstva (EPS):	cca 3,0 kg/m²
lepenie dosiek (MW):	cca 4,5 kg/m²
výstužná vrstva (MW):	cca 4,0 kg/m²
vyrovnávanie výstužnej vrstvy (MV):	cca 1,0 kg/m²



Biela lepiaca a stierková malta na lepenie izolačných dosiek z EPS a minerálnej vlny a na vytvorenie výstužnej vrstvy v kontaktných zatepľovacích systémoch. Malta je súčasťou systémov Ceresit Ceretherm Premium a Ceresit Ceretherm Premium Wool. Malta vďaka špeciálnej kombinácii mikrovlákien Fibre Force posilňuje odolnosť zatepľovacieho systému proti poškodeniu, trhlinám a škrabancom. Obsahuje špeciálne ľahčené plnivo, ktoré zaisťuje elastickejšiu konzistenciu, ľahšie spracovanie a nižšiu spotrebu. Pred následným nanášaním omietky nevyžaduje penetračný náter, čo umožňuje rýchlejší postup prác. Je veľmi dobre spracovateľná.

Ceresit

CT 84

Rýchla a jednoduchá tepelná izolácia

- zvýšená priľnavosť i v zimných podmienkach
- rýchlosť – možnosť ukotvenia už po dvoch hodinách
- nízkoexpanzná
- skvelá na výplň medzier medzi EPS alebo MW doskami

www.ceresit.sk

CT 100 IMPACTUM

DISPERZNÁ LEPIACA A STIERKOVÁ HMOTA

balenie: 25 kg plastová nádoba
skladovanie: 12 mesiacov v suchom prostredí

spotreba:
výstužná vrstva, jednovrstvová: 2,5–3,0 kg/m²
výstužná vrstva, dvojvrstvová: 3,0–3,5 kg/m²
vyrovnávacia vrstva: cca 1,0 kg/m²

Jednozložková disperzná lepiaca a stierková hmota na lepenie izolačných dosiek z EPS a na vytvorenie výstužnej vrstvy v kontaktných zatepľovacích systémoch. Je súčasťou systému Ceresit Ceretherm Impactum. Je vysoko elastická a dodatočne vystužená mikrovláknami, čo zaručuje jej odolnosť proti extrémnemu mechanickému zaťaženiu a teplotným zmenám. V systéme Ceresit Ceretherm Impactum spolu s omietkou CT 79 a kombináciou výstužných sieťok CT 327 a CT 325 je malta schopná absorbovať náraz o energii až 100 J. Malta veľmi dobre odoláva aj poveternostným vplyvom a nevyžaduje základný náter pred následným nanášaním omietky. Je výborne spracovateľná.

CT 190 MW FLEX

LEPIACA A STIERKOVÁ MALTA

balenie: 25 kg papierové vrece
skladovanie: 12 mesiacov v suchom prostredí

spotreba:
základná vrstva: cca 1,0 kg/m²
lepenie dosiek: cca 5,0 kg/m²
výstužná vrstva: cca 4,0 kg/m²
vyrovnanie výstužných vrstiev: cca 1,0 kg/m²



Lepiaca a stierková malta na lepenie izolačných dosiek z minerálnej vlny a na vytvorenie výstužnej vrstvy v kontaktných zatepľovacích systémoch. Malta je súčasťou systému Ceresit Ceretherm Classic Wool. Má vysokú priľnavosť k minerálnym podkladom a izolačným doskám MW, je paropriepustná, elastická, odolná proti poveternostným vplyvom a dobre spracovateľná. Malta vďaka špeciálnej kombinácii mikrovlákien Fibre Force posilňuje odolnosť zatepľovacieho systému proti poškodeniu, trhlinám a škrabancom.

ZU

LEPIACA A STIERKOVÁ MALTA

balenie: 25 kg papierové vrece
skladovanie: 12 mesiacov v suchom prostredí

spotreba:
lepenie dosiek: cca 5,0 kg/m²
výstužná vrstva: cca 4,0 kg/m²
vyrovnanie výstužnej vrstvy: cca 1,0 kg/m²



Lepiaca a stierková malta na lepenie izolačných dosiek z EPS-F a na vytvorenie výstužnej vrstvy v kontaktných zatepľovacích systémoch. Malta je súčasťou systému Ceresit Ceretherm Popular. Má dobrú priľnavosť k minerálnym podkladom aj izolačným doskám z EPS-F a je odolná proti poveternostným vplyvom. Ponúka ekonomické riešenie.

CT 84 EXPRESS PLUS

PU LEPIDLO NA LEPENIE EPS/XPS

balenie: 850 ml dóza
skladovanie: 15 mesiacov v suchom prostredí
Chráňte pred mrazom!
spotreba: cca 10 m² penetrovaného polystyrénu/ 1 nádoba

Certifikované PU lepidlo je určené na lepenie izolačných dosiek z EPS/ XPS v kontaktných zatepľovacích systémoch. Je súčasťou systému Ceresit Ceretherm Popular EPS, Classic EPS a Premium EPS. CT 84 EXPRESS PLUS je vhodné aj na lepenie tepelnoizolačných dosiek na báze minerálnej vlny. Je pripravené na okamžité použitie, umožňuje ľahkú manipuláciu a nanášanie a tiež spracovanie aj pri nízkych teplotách (od 0 °C) a vysokej vlhkosti vzduchu. Lepidlo má nízku hmotnosť a veľmi dobrú priľnavosť (o 15% väčšia lepivá sila ako pri klasických cementových lepidlách). Zaručuje výslednú pevnosť za cca 2 hod. a nízkoexpanzné parametre. Ponúka zlepšené tepelno-izolačné vlastnosti a je dobre spracovateľné.

CT 15

ZÁKLADNÝ NÁTER

balenie: 10 l plastová nádoba
skladovanie: 12 mesiacov v suchom prostredí.
Chráňte pred mrazom!
Chráňte pred priamym slnečným žiarením!
spotreba: 0,2–0,35 l/m², v závislosti od rovnosti a nasiakavosti podkladu

Základný náter na ošetrenie podkladu pred aplikáciou tenkovrstvových silikátových omietok. Uľahčuje nanášanie omietky a zvyšuje priľnavosť k podkladu. Náter je vodovzdorný, k dispozícii v niekoľkých farebných odtieňoch.

CT 16

ZÁKLADNÝ NÁTER

balenie: 10 l plastová nádoba
skladovanie: 12 mesiacov v suchom prostredí.
Chráňte pred mrazom!
Chráňte pred priamym slnečným žiarením!
spotreba: 0,2–0,35 l/m², v závislosti od rovnosti a nasiakavosti podkladu

Základný náter na ošetrenie podkladu pred aplikáciou minerálnych, akrylátových, silikónových a silikátovo-silikónových tenkovrstvových omietok. Uľahčuje nanášanie omietky a zvyšuje priľnavosť k podkladu. Náter je vodovzdorný, k dispozícii v niekoľkých farebných odtieňoch.

CT 17 PROFI

HĺBKOVÝ PENETRAČNÝ NÁTER

balenie: 2 l, 5 l a 10 l plastový kanister
skladovanie: 12 mesiacov v suchom prostredí.
Chráňte pred mrazom!
spotreba: od 0,1 do 0,5 l/m²
(podľa nasiakavosti podkladu)
doba schnutia: cca 2 hod.

Na ošetrenie nasiakavých podkladov v interiéri aj exteriéri pred lepením keramických obkladov a dlažieb, podlahových krytín a tepelnoizolačných dosiek, pred maľovaním, tapetovaním, stierkovaním a vyrovnávaním podláh samonivelizačnými hmotami. Účinkuje hĺbkovo, zvyšuje pevnosť a znižuje nasiakavosť. Použitie penetračného náteru urýchľuje prácu. Náter má žltú farbu pre lepšiu kontrolu aplikácie.

CT 240

ZIMNÁ PRÍSADA

balenie: 100 ml plastová nádoba
skladovanie: 12 mesiacov v chladnom prostredí
spotreba: 1 balenie na 25 kg omietky;
1/2 balenia na 15 l fasádneho alebo základného náteru

Zimná prísada do omietok (okrem silikátových), fasádnych a základných náterov umožňujúca vykonávanie prác v zhoršených klimatických podmienkach. Umožňuje spracovanie omietok a náterov pri teplotách od 0 °C do + 15 °C a relatívnej vlhkosti vzduchu až do 90 %.

CT 280

ZIMNÁ PRÍSADA

balenie: 250 g
skladovanie: 12 mesiacov v chladnom prostredí
spotreba: 1 balenie na 25 kg malty

Zimná prísada do cementových lepiacich a stierkových mált umožňujúca vykonávanie prác v zhoršených klimatických podmienkach. Umožňuje spracovanie mált pri teplotách od 0 °C do + 15 °C a relatívnej vlhkosti vzduchu až do 90 %.

CT 710 VISAGE

OMIETKA S DIZAJNOM PRÍRODNÉHO KAMEŇA

balenie:	20 kg plastové vedro
skladovanie:	12 mesiacov v chladnom prostredí Chráňte pred mrazom a pred priamym slnečným žiarením!
spotreba:	
štruktúra granitu:	3,0 – 5,5 kg/m² pri 1 mm vrstve
farebné odtiene:	10 odtieňov granitu

visage

Dizajnová omietka so štruktúrou granitu pre interiér i exteriér. Povrchová úprava je súčasťou systému Ceresit Ceretherm Visage. Obsahuje kombináciu prírodného a modifikovaného žulového alebo kremičitého kameniva a umožňuje aplikáciu na existujúcich omietkach, betónových povrchoch, sadrových podkladoch, drevotrieskových a sadrokartónových doskách. Omietka je určená na okamžité použitie, pri spracovaní sa aplikuje iba ručne pomocou oceľového hladidla.

CT 720 VISAGE

OMIETKA S DIZAJNOM DREVA

balenie:	25 kg papierové vrece
skladovanie:	12 mesiacov v chladnom prostredí
spotreba:	cca 2,0 kg/m² na 1 mm vrstvy

visage

Minerálna tenkovrstvová omietka na vytvorenie štruktúry dreva, pre interiér aj exteriér. Povrchová úprava je súčasťou systému Ceresit Ceretherm Visage. Je vhodná na tvorbu tenkovrstvových omietok na betónových povrchoch, pôvodných omietkach, sadrových podkladoch, drevotrieskových, sadrokartónových doskách atď. Vyrába sa v bielej farbe a je určená na aplikáciu povrchového impregnačného náteru CT 721 vo farbe dreva dostupného v 12 farebných odtieňoch.

CT 721 VISAGE

IMPREGNAČNÝ NÁTER VO FARBE DREVA

balenie:	4 l plastová nádoba
skladovanie:	12 mesiacov v chladnom prostredí. Chráňte pred mrazom! Chráňte pred priamym slnečným žiarením!
spotreba:	cca 0,2 l/m² pri aplikácii dvoch vrstiev
farebné odtiene:	6 farebných odtieňov

visage

Impregnačný náter v rôznych odtieňoch dreva, pre interiér aj exteriér. Používa sa na vytvorenie prírodnej farby dreva na povrchu omietky Ceresit CT 720 VISAGE.

CT 722 VISAGE

SEPARAČNÝ PRÍPRAVOK

balenie:	5 l plastová nádoba
skladovanie:	24 mesiacov v chladnom prostredí. Chráňte pred priamym slnečným žiarením a skladujte ďalej od zdrojov tepla.
spotreba:	cca 0,1 l/m² vytvorenej omietky

visage

Separačný prípravok na modelovanie štruktúry dreva. Je určený na ošetrenie povrchu silikónovej matrice pri vytváraní omietky so štruktúrou dreva Ceresit CT 720 VISAGE. Prípravok je pripravený na okamžité použitie a ponúka jednoduché spracovanie.

Ceresit

VISAGE

Fasáda. Príroda. Dizajn.

Omietky VISAGE sú inšpirované prírodnými materiálmi a navrhnuté tak, aby vytvorili jedinečnú fasádu na vašom dome.

www.ceresit.sk

CT 760 VISAGE

OMIETKA S DIZAJNOM POHĽADOVÉHO BETÓNU

balenie:	20 kg plastová nádoba
skladovanie:	12 mesiacov v chladnom prostredí. Chráňte pred mrazom a vysokými teplotami pri skladovaní!
spotreba:	0,9–1,1 kg/m² na 1 mm vrstvy
farebné odtiene:	3 odtiene šedej v rôznych štruktúrach

Omietka s dizajnom pohľadového betónu, pre interiér i exteriér. Určená na tvorbu tenkovrstvových dekoratívnych omietok v priemyselnom štýle. Povrchová úprava je súčasťou systému Ceresit Ceretherm Visage. Na dosiahnutie hrubej štruktúry typickej pre betón sa odporúča nanášať omietku pomocou hladidla.

visage

CT 60 VISAGE

AKRYLÁTOVÁ OMIETKA (0,5 mm)

balenie:	25 kg plastová nádoba
skladovanie:	18 mesiacov v chladnom prostredí Chráňte pred mrazom! Chráňte pred priamym slnečným žiarením!
spotreba:	cca 1,5 – 2,0 kg/m² na 1 mm vrstvy pri použití šablóny
farebné odtiene:	12 farebných odtieňov radu VISAGE alebo 211 odtieňov Colours of Nature®

Dizajnová omietka na vytvorenie štruktúry „klinkerovej tehly" alebo „prírodného kameňa", pre interiér aj exteriér. Je určená na použitie so šablónami, na vytvorenie imitácie štruktúry „klinkerovej tehly" alebo „prírodného kameňa". Povrchová úprava je súčasťou systému Ceresit Ceretherm Visage. Môže sa použiť na betónové povrchy, pôvodné omietky, sadrové podklady a drevotrieskové dosky. Ako podkladový náter sa odporúča jedna zo 7 odtieňov základného náteru Ceresit CT 16: Etna 1, Etna 5, Nebraska 3, Kalahari 1, Savanne 4, Colorado 4, Texas 5.

visage

ŠABLÓNY VISAGE

SAMOLEPIACE ŠABLÓNY

Dostupná v 2 vzoroch
1 šablóna = 1,1 m²

Rad špeciálnych šablón, vďaka ktorým je možné vytvoriť štruktúry typické pre kameň a tehly. Požadovaný vzhľad sa dosiahne použitím omietky CT 710 VISAGE alebo CT 60 VISAGE spolu s jednou z piatich šablón.



Boston Brick



London Brick

TMELY, SILIKÓNY A PU PENY

Fusion XLT

NEUTRÁLNY SILIKÓN NOVEJ GENERÁCIE

balenie:	280 ml PE kartuša
skladovanie:	18 mesiacov v suchom prostredí
výdatnosť balenia:	cca 8 m, pri škáre 6 x 6 mm
tepelná odolnosť po vytvrdnutí:	od -30 °C do + 120 °C
doba vytvrdnutia:	2,0 – 2,5 mm/ deň
farba:	transparentná

Nový neutrálny, jednozložkový, nízko modulový silikónový tmel na okamžité použitie pre väčšinu bežných tmeliacich a tesniacich aplikácií. Silikón novej generácie, ktorý je revolučnou novinkou na trhu so silikónmi. Jeho revolučné zloženie zlučuje výhody oxim (rýchlosť vytvrdnutia) a alkoxy silikónov a eliminuje nevýhody ostatných silikónov. Veľmi rýchlo vytvrdzuje, nie je zdraviu škodlivý a je bez zápachu. Jeho hlavnou prednosťou je extrémna odolnosť proti UV žiareniu a farebná stálosť. Je určený na okamžité použitie na väčšinu bežných tmeliacich a tesniacich aplikácií.

CS 7 ACRYL

AKRYLÁTOVÝ TMEL

balenie:	280 ml PE kartuša
skladovanie:	18 mesiacov v suchom prostredí
výdatnosť balenia:	cca 10 m, pri škáre 4 x 4 mm
tepelná odolnosť po vytvrdnutí:	od -25 °C do + 80 °C
doba vytvrdnutia:	cca 1 mm po 48 hod.
farba:	biely

Jednozložková akrylátová výplň na báze akrylátovej disperznej hmoty, pre interiér a exteriér. Bez zápachu. Pretierateľný. Vhodný na vyplnenie prasklín a trhlín v murive, omietkach, na vypĺňanie škár medzi prvkami z dreva, plastu aj hliníka a murivom alebo omietkou, tam, kde bežné škárovacie hmoty vykazujú trhliny a praskliny. Má vysokú prídržnosť ku všetkým vyzretým, pórovitým a nasiakavým materiálom. Odporúča sa použiť na vyplnenie škár medzi rámami a izolačnými doskami pri zatepľovaní budov.

CS 11 ACRYL

AKRYLÁTOVÝ TMEL

balenie:	300 ml PE kartuša
skladovanie:	18 mesiacov v suchom prostredí
výdatnosť balenia:	cca 15 m, pri škáre 6 x 6 mm
tepelná odolnosť po vytvrdnutí:	od -20 °C do +80 °C
doba vytvrdnutia:	cca 1 mm po 48 hod.
farba:	biely

Jednozložková spojovacia výplň na báze akrylátovej disperznej hmoty, pre interiér aj exteriér. Je vhodný na vyplnenie prasklín a trhlín v murive, omietkach, na vypĺňanie škár medzi prvkami z dreva, plastu aj hliníka a murivom alebo omietkou, tam, kde bežné škárovacie hmoty vykazujú trhliny a praskliny. Má vysokú prídržnosť ku všetkým vyzretým, pórovitým a nasiakavým materiálom, ako sú napr. pórobetón, sadra, pieskovec, drevotriesky, sadrokartón, prípadne maliarske nátery a farby, keramické obklady a polystyrén.

CS 8 UNIVERSAL

UNIVERZÁLNY SILIKÓN STANDARD

balenie:	280 ml kartuša
skladovanie:	18 mesiacov v suchom prostredí
výdatnosť balenia:	cca 15 m, pri škáre 6 x 6 mm
tepelná odolnosť po vytvrdnutí:	od -30 °C do + 120 °C
doba vytvrdnutia:	cca 5 mm po 48 – 72 hod.
farba:	transparentná, biela

Jednozložkový acetoxy silikónový tmel na univerzálne konštrukčné tmelenie v interiéri aj exteriéri. Má dobrú prídržnosť ku sklu, keramickým obkladom, glazovaným a lakovaným povrchom, smaltu, eloxovanému hliníku a pod., a to bez nutnosti penetrácie. Je možné použiť ho na vytmeľovanie sklenených výplní, osadzovanie sanitárnej techniky, ako tesnenie na člny, lode, automobily, prívesy a pod. Po vytvrdnutí odolný proti chemikáliám a UV žiareniu.

CS 9 SANITARY

SANITÁRNY SILIKÓN STANDARD

balenie:	280 ml kartuša
skladovanie:	18 mesiacov v suchom prostredí
výdatnosť balenia:	cca 15 m, pri škáre 6 x 6 mm
tepelná odolnosť po vytvrdnutí:	od -30°C do + 120 °C
doba vytvrdnutia:	cca 5 mm po 48 – 72 hod.
farba:	transparentná, biela

Jednozložkový acetátový silikónový tmel na použitie v sanitárnej oblasti, ale aj v ďalších aplikáciách v interiéri aj exteriéri. Má dobrú prídržnosť ku sklu, keramickým obkladom, glazovaným a lakovaným povrchom, eloxovanému hliníku a pod., a to bez nutnosti penetrácie. Je vhodný najmä na miesta so zvýšenou vlhkosťou, ako sú kúpeľne, kuchyne a pod. Vytvrdnutý tmel je odolný proti bežným čistiacim prostriedkom a mnohým chemikáliám a má výbornú dlhodobú ochranu proti poveternostným vplyvom (UV žiarenie, dážď, ozón, soľ a pod.).

Ceresit

Tmely a silióny

Záruka vysokej kvality



www.ceresit.sk

CS 25 SANITARY

SANITÁRNY SILIKÓN

balenie: 280 ml PE kartuša
skladovanie: 18 mesiacov v suchom prostredí pri teplote od +5 °C do +30 °C
vytvrdzovanie: cca 3 mm za 24 hod.
výdatnosť balenia: cca 15 m škára 6 x 6 mm
farebné odtiene: 41 farebných odtieňov zladených s farbou škárovacích hmôt Ceresit CE, viď. tabuľka str. 15

Vodotesný acetátový tmel na vyplnenie spojovacích škár medzi keramickými obkladmi a dlažbami v rohoch alebo v styku stien, podláh a na usadzovanie zariaďovacích predmetov v sanitárnej oblasti. Vďaka trvalej elasticite a odolnosti proti vode je vhodný do oblastí trvale zaťažených vlhkosťou, ako sú napr.: kuchyne, sprchy, kúpeľne, toalety, balkóny, terasy a pod. Zaručuje zvýšenú ochranu proti vzniku plesní a ich pôsobeniu. Materiál má vynikajúcu prídržnosť k suchým a nenasiakavým podkladom, ako sú: sklo, keramika, porcelán, hlinený tovar, email a pod. Nie je vhodný na použitie v nádržiach na pitnú vodu a na lepenie akvárií, zrkadiel a kovov podliehajúcich korózii.



CS 16 NEUTRAL

NEUTRÁLNY SILIKÓN

balenie: 300 ml PE kartuša
skladovanie: 18 mesiacov v suchom prostredí
výdatnosť balenia: cca 8 m, pri škáre 6 x 6 mm
tepelná odolnosť po vytvrdnutí: od -40 °C do + 100 °C
doba vytvrdzovania: cca 1–2 mm po 24 hod.
farba: transparentná, šedá, biela

Jednozložkový neutrálny alkoxy silikónový tmel na vyplnenie spojov v stavebnom priemysle, pri výrobe dverí a na vyplnenie škár a spojov vystavených vysokej vlhkosti. Vynikajúca odolnosť proti UV žiareniu, starnutiu a poveternostným vplyvom. Produkt sa výborne spracováva pri profesionálnom použití. Jednozložkový neutrálny alkoxy silikón s vynikajúcou priľnavosťou k rôznym materiálom, ako sú sklo, dlaždice, keramika, smalt, kovy (hliník, zinok, meď, atď.), impregnované, glazované alebo natreté drevo, plasty (PVC, epoxidy, polyester, polyakrylát) a alkalické materiály (betón, omietka).



CS 26 NEUTRAL

NEUTRÁLNY SILIKÓN NA VYSOKO NAMÁHANÉ KONŠTRUKCIE A ŠKÁRY

balenie: 300 ml PE kartuša
skladovanie: 18 mesiacov v suchom prostredí
výdatnosť balenia: cca 8 m, pri škáre 6 x 6 mm
tepelná odolnosť po vytvrdnutí: od -40 °C do + 150 °C
doba vytvrdzovania: cca 1–2 mm po 24 hod.
farba: transparentná

Jednozložkový, neutrálny alkoxy silikón vhodný aj na lepenie zrkadiel. Na vypĺňanie spojovacích a montážnych škár v stavebníctve, vypĺňanie spojov vystavených vysokej vlhkosti, napr. v sanitárnych miestnostiach a v kúpeľniach, vypĺňanie spojov medzi sklom a nosnou konštrukciou, lepenie zrkadiel. Má vynikajúcu priľnavosť k rôznym materiálom, ako sú sklo, dlažby, keramika, smalt, kovy (hliník, zinok, meď atď.), impregnované alebo natreté drevo, plasty (PVC, epoxidy, polyester, polyakrylát) a alkalické materiály (betón, omietka). Vysoko odolný proti UV žiareniu, starnutiu a poveternostným vplyvom.



CS 23 GLASS

SILIKÓN NA SKLO A AKVÁRIÁ

balenie: 300 ml PE kartuša
skladovanie: 18 mesiacov v suchom prostredí
výdatnosť balenia: cca 8 m, pri škáre 6 x 6 mm
tepelná odolnosť po vytvrdnutí: od -30°C do +120°C
doba vytvrdzovania: cca 3 mm za 24 hod.
farba: transparentná, biela, čierna

Trvale elastický acetoxy silikón s extra silnou priľnavosťou na sklo. Na všetky sklenárske práce, vrátane tmelenia akvárií. Vyplňovanie škár medzi sklom a drevom alebo na osadzovanie skla v hliníkových rámoch. Vynikajúca odolnosť proti blednutiu, starnutiu, zmršťovaniu, teplote a praskaniu. Skvele priľne k materiálom ako glazovaná keramika, hliník a iné kovy.



CS 27 BITUMEN

BITÚMENOVÝ STREŠNÝ TMEL

balenie: 300 ml PE kartuša
skladovanie: 12 mesiacov v suchom prostredí
výdatnosť balenia: cca 8 m, pri škáre 6 x 6 mm
tepelná odolnosť po vytvrdnutí: od -35 °C do + 80 °C
doba vytvrdzovania: cca 0,5 mm po 1 min.
farba: čierna

Plasticko-elastický tmel na báze polymérov a bitúmenu. Na 100% vodeodolné tmelenie strešných spojov, škár a trhlín v strešných konštrukciách, opravy trhlín v komínoch, vo ventilačnom potrubí, na opravy trhlín v strešných súčastiach a zvodoch, odkvapoch, vytmelenie spojov medzi obvodovými múrmi a strešnými prvkami. Výborne priľne k väčšine stavebných materiálov, ako sú tehly, betón, olovo, zinok, dlažby, izolačné panely, niektoré plasty.



CS 28 THERMO RESISTANT

TEPELNE ODOLNÝ TMEL

balenie:	300 ml PE kartuša
skladovanie:	18 mesiacov v suchom prostredí
výdatnosť balenia:	cca 8 m, pri škáre 6 x 6 mm
tepelná odolnosť:	od -65 °C do +260 °C (+315 °C)
doba vytvrdzovania:	cca 1,5 mm po 24 hod.
farba:	červená

Elastický tmel na acetoxy báze s extrémnou tepelnou odolnosťou do +260 °C (krátkodobo do +315 °C). Na tesniace a lepiace aplikácie vystavené vysokým teplotám, tesnenie medzi kovovými dielmi, tesnenia v čerpadlách a motoroch, vyplňanie spojov vystavených dlhodobo zvýšeným teplotám, ako napríklad v prípade pecí a komínových konštrukcií. Produkt je krátkodobo odolný proti teplote až +315 °C. Vysoko odolný proti UV žiareniu, poveternostným vplyvom a starnutiu.

CS 38 HEAT RESISTANT

KACHLIARSKY TMEL

balenie:	300 ml PE kartuša
skladovanie:	12 mesiacov v suchom prostredí
výdatnosť balenia:	cca 8 m, pri škáre 6 x 6 mm
doba vytvrdzovania:	cca 1–2 mm po 24 hod.
farba:	čierna

Jednozložkový tmel na anorganickej báze so špeciálnymi zahusťovacími prísadami, odolávajúci teplotám až do + 1200 °C. Na tmelenie spojov vystavených extrémnej teplote alebo priamemu plameňu, ktoré nie sú namáhané nárazmi a otrasmi. Vhodný napríklad na opravy prasklín v peciach, tesnenie a lepenie sporákov, kotlov, pecí, komínov a grilov. Tmel krátkodobo odoláva teplotám až do + 1500 °C.

FT 101

LEPIACI TMEL NA VŠETKY MATERIÁLY

balenie:	280 ml PE kartuša
skladovanie:	12 mesiacov v suchom prostredí
výdatnosť balenia:	cca 8 m, pri škáre 6 x 6 mm
tepelná odolnosť:	od -40 °C do +80 °C
doba vytvrdzovania:	cca 2,5 mm po 24 hod.
farba:	biela, šedá, transparent

Viacúčelový jednozložkový tmel založený na polymérovej technológii FLEXTEC®, vytvrdzujúci absorbovaním vzdušnej vlhkosti. Na tmelenie aj lepenie, pre všetky druhy škár. Vhodný aj na lepenie a vyplňovanie dutín a spojov vo všetkých materiáloch a za každého počasia. Tmel zaručuje vynikajúcu priľnavosť na všetky povrchy a za každého počasia (dokonca aj pod vodou). Odoláva ozónu a UV žiareniu.

CS 29 PU SEALANT

POLYURETÁNOVÝ TMEL VHODNÝ NA POUŽITIE V BAZÉNOCH

balenie:	300 ml PE kartuša
skladovanie:	12 mesiacov v suchom prostredí
báza:	polyuretán
teplota spracovania:	od +5 °C do +40 °C
doba vytvrdnutia:	cca 50 min. (+23 °C, 50% vlhkosť vzduchu)
rýchlosť vytvrdnutia:	cca 3 mm/24 hod. (+23 °C, 50% vlhkosť vzduchu)
farba:	šedá

Jednozložkový vysokopružný polyuretánový tmel, ktorý vytvrdzuje vplyvom vzdušnej vlhkosti. Vhodný na použitie v bazénoch a nádržiach na vodu. Má vynikajúcu priľnavosť ku všetkým typickým stavebným materiálom, ako sú materiály na báze cementu, tehly, keramika, sklo, drevo, pozinkované a lakované plechy, rôzne plasty. Je vodeodolný a vhodný na použitie do bazénov.

WHITETEQ

REVOLUČNÁ TRUBIČKOVÁ/PIŠTOĽOVÁ PENA

balenie:	750 ml dóza
skladovanie:	12 mesiacov vo vertikálnej polohe a v suchom prostredí Chráňte pred mrazom a teplotami nad +50 °C.
výdatnosť balenia:	cca 35 l
tepelná odolnosť po vytvrdnutí:	od -40 °C do + 90 °C
doba vytvrdzovania:	50 – 70 min.

Nová generácia bielej polymérovej peny na báze purifikovaných a koncentrovaných zložiek. Dostupná v pištoľovej aj trubičkovej verzii. Zaručuje vynikajúcu štruktúru, o 25 % vyššiu flexibilitu*, až 2x nižšiu expanziu*, o 20 % vyššiu tepelnú izoláciu* a o 50 % vyššiu zvukovú izoláciu*. Je určená na montáž okenných a dverných rámov, montáž vnútorných zárubní, vytváranie protihlukových zábran, izolovanie stenových panelov a strešných tašiek, vyplňovanie dutín a mnoho ďalšieho.

* vs. štandardná konvenčná technológia Henkel PU peny

TS 61/ 61 ZIMNÁ

TRUBIČKOVÁ PU PENA

balenie:	500 ml a 750 ml dóza
skladovanie:	12 mesiacov vo vertikálnej polohe a v suchom prostredí. Chráňte pred mrazom a teplotami nad +50 °C.
výdatnosť balenia:	cca 30 – 35 l (podľa teploty a podmienok pri spracovaní)
doba vytvrdzovania:	cca 1,5 – 24 hod. (podľa teploty a vlhkosti pri aplikácii)

Jednozložková trubičková polyuretánová pena na montáž okenných a dverových rámov, vyplňovanie dutín, utesňovanie otvorov v strešných konštrukciách a v izolačných materiáloch, vytváranie zvukovo odolných clôn, vyplňanie medzier okolo potrubia, fixáciu a izolovanie stenových panelov, strešných škridiel a pod. Dostupná aj v zimnej verzii.

TS 62/62 PRO ZIMNÁ

PIŠTOĽOVÁ PU PENA

balenie:	750 ml dóza
skladovanie:	18 mesiacov vo vertikálnej polohe a v suchom prostredí. Chráňte pred mrazom a teplotami nad +50 °C.
výdatnosť balenia:	až 45 l (podľa teploty a podmienok pri spracovaní)
doba vytvrdzovania:	cca 1,5 – 18 hod. (podľa teploty a vlhkosti pri aplikácii)

Jednozložková pištoľová polyuretánová pena na montáž okenných a dverových rámov, vyplňanie dutín, vyplňanie otvorov v strešných konštrukciách a v izolačných materiáloch, vytváranie zvuku odolných clôn, vyplňanie medzier okolo potrubia, fixáciu a izolovanie stenových panelov, strešných škridiel a pod. Dostupná aj v zimnej verzii.

TS 63 LOW EXPANSION

NÍZKOEXPANZNÁ PIŠTOĽOVÁ PU PENA

balenie:	750 ml dóza
skladovanie:	18 mesiacov vo vertikálnej polohe a v suchom prostredí. Chráňte pred mrazom a teplotami nad +50 °C.
výdatnosť balenia:	cca 45 l
doba vytvrdzovania:	cca 1 – 18 hod. (podľa teploty a vlhkosti pri aplikácii)

Jednozložková nízkoexpanzná pištoľová polyuretánová pena na montáž zárubní, parapetov, prahov, okenných a dverových rámov, vyplňanie dutín, vyplňanie otvorov v strešných konštrukciách a izolačných materiáloch, vytváranie zvukotesných stien, vyplňanie medzier okolo potrubí, fixáciu a izolovanie stenových panelov, strešných škrydiel atď.

TS 65 MEGA

TRUBIČKOVÁ PU PENA

balenie:	800 ml dóza
skladovanie:	12 mesiacov vo vertikálnej polohe a v suchom prostredí. Chráňte pred mrazom a teplotami nad +50 °C.
výdatnosť balenia:	až 50 l (podľa teploty a podmienok pri spracovaní)
doba vytvrdzovania:	cca 1,5 – 18 hod. (podľa teploty a vlhkosti pri aplikácii)

Jednozložková trubičková polyuretánová pena s nízkoexpanznými parametrami a vysokou výťažnosťou. Vďaka novej receptúre sa pena vyznačuje o 35 % vyššou výťažnosťou.* Vhodná na montáže a vyplňanie otvorov a škár. Vytvrdzuje vzdušnou vlhkosťou. Používa sa na inštaláciu okenných rámov, vyplňanie medzier, izoláciu atď. Špeciálna trubička zabezpečuje kvalitu ako pri pištoľovej pene v podobe vysokej výťažnosti, nízkoexpanzných parametrov atď.

* vs. štandardná konvenčná technológia Henkel PU peny

TS 70 MEGA ZIMNÁ

ZIMNÁ PIŠTOĽOVÁ PU PENA

balenie:	850 ml dóza
skladovanie:	18 mesiacov vo vertikálnej polohe a v suchom prostredí Chráňte pred mrazom a teplotami nad +50 °C.
výdatnosť balenia:	až 53 l do voľného priestoru
doba vytvrdzovania:	max. 24 hodín

Jednozložková zimná polyuretánová pena s vysokou výťažnosťou na upevňovanie dverových zárubní a okenných rámov, vypĺňanie medzier, izoláciu atď. Penu je možné jednoducho a presne nanášať prostredníctvom aplikačnej pištole. Má vysokú výťažnosť a umožňuje aplikáciu aj pri nízkych teplotách.

TS 67 WINDOW FLEX

FLEXIBILNÁ PU PENA NA MONTÁŽ OKIEN A DVERÍ

balenie:	750 ml dóza
skladovanie:	18 mesiacov vo vertikálnej polohe a v suchom prostredí. Chráňte pred mrazom a teplotami nad +50 °C.
výdatnosť balenia:	cca 45 l
doba vytvrdzovania:	cca 1,5 – 10 hod. (podľa teploty a vlhkosti pri aplikácii)

Flexibilná jednozložková pištoľová montážna PU pena vhodná na montáž okenných a dverových rámov, lepenie parapetov a prahov, vytváranie zvukotesných clôn, vypĺňanie otvorov v strešných konštrukciách a izolačných materiáloch atď. Penu je možné nanášať omietky a nátery bez použitia penetrácie. Má vynikajúcu tepelnú a akustickú izoláciu až 60 dB.

TS 70 MEGA

PIŠTOĽOVÁ PU PENA

balenie:	850 ml dóza
skladovanie:	18 mesiacov vo vertikálnej polohe a v suchom prostredí. Chráňte pred mrazom a teplotami nad +50 °C.
výdatnosť balenia:	až 65 l (podľa teploty a podmienok pri spracovaní)
doba vytvrdzovania:	cca 1,5 – 24 hod. (podľa teploty a vlhkosti pri aplikácii)

Jednozložková polyuretánová pena s vysokou výťažnosťou na montáž okenných a dverových rámov, vypĺňanie dutín, vypĺňanie otvorov v strešných konštrukciách, vytváranie zvukotesných stien, vypĺňanie dutín okolo potrubí, vypĺňanie a izolovanie stenových panelov, strešných krytín, škrydiel atď. Nádobka má špeciálny uzáver na aplikáciu pomocou pištole.

TS 100

ČISTIČ PU PENY

balenie:	500 ml dóza
skladovanie:	36 mesiacov vo vertikálnej polohe a v suchom prostredí. Chráňte pred mrazom a teplotami nad +50 °C.

Prostriedok na čistenie nevytvrdnutej PU peny a aplikačných pištolí. Aplikačná teplota od +5 °C.

DOPLNKOVÉ VÝROBKY

PATTEX ONE FOR ALL HIGH TACK

MONTÁŽNE LEPIDLO

počiatočná priľnavosť:	350 kg/m²
konečná pevnosť:	23 kg/cm²
hustota:	1,65 g/ml
balenie:	440 g kartuša

Extrémne silné montážne lepidlo na FLEXTEC® polymérovej báze s počiatočnou priľnavosťou až 350 kg/m². Extrémne rýchle - drží okamžite aj ťažké predmety a je použiteľné aj na vlhký podklad. Konečná pevnosť až 2,3 N/mm² (23,5 kg/cm²). Drží okamžite. Jednoducho sa nanáša. Je určené na lepenie väčšiny nasiakavých aj nenasiakavých materiálov v interiéri i exteriéri. Vytvrdzuje aj pod vodou. Vytvára pevný a pružný spoj odolný proti UV žiareniu, teplu a vibráciám.

PATTEX ONE FOR ALL CRYSTAL

TRANSPARENTNÉ MONTÁŽNE LEPIDLO A TMEL

počiatočná priľnavosť:	100 kg/m²
konečná pevnosť:	30 kg/cm²
hustota:	1,04 g/ml
balenie:	290 g kartuša, 90 g tuba

Krištáľovo číre montážne lepidlo a tmel na polymérovej báze FLEXTEC® s vysokou konečnou pevnosťou (cca 3,0 N/mm² = 30 kg/cm²) na lepenie väčšiny nasiakavých aj nenasiakavých materiálov,ako sú tehla, keramika, betón, drevovláknité a drevotrieskové dosky, sadrokartón, preglejka, prírodný kameň (hrúbka min. 10 mm), MDF, drevo, kov, tvrdené PVC, polystyrén, sklo, plasty, lakované povrchy, zrkadlá. Ďalej možno použiť na vyplnenie a škárovanie, kde škára nesmie byť vidieť a kde je vyžadovaný priehľadný spoj. Možno nanášať aj na vlhké podklady.

PATTEX ONE FOR ALL UNIVERSAL

LEPIACI TMEL V BIELEJ FARBE

počiatočná priľnavosť:	140 kg/m²
konečná pevnosť:	50 kg/cm²
hustota:	1,5 g/ml
tmelenie:	do 20 mm
balenie:	389 g kartuša, 142 g tuba

Lepiaci tmel na polymerovéj báze FLEXTEC® s vysokou elasticitou a vysokou konečnou pevnosťou až 50 kg/m². Vhodný pre interiér aj exteriér. Lepí a tmelí nasiakavé aj nenasiakavé materiály*. Vytvára flexibilný, trvalý spoj. Odoláva UV žiareniu, teplu a vibráciám. Je pretierateľný, neprepadá sa. Ľahká aplikácia pri nízkych teplotách (už od +5 °C).

* Všetky nasiakavé aj nenasiakavé podklady: drevo, tehly, keramika, obklady a dlažba, kameň, kov, plasty, sklo a zrkadlo okrem PE, PP, PTFE, akylátove sklo, meď, mosadz a mäkčené PVC. Nevhodný na materiály trvalo ponorené do vody.

PATTEX CF 850

CHEMICKÁ KOTVA POLYESTER

Dvojzložková chemická malta na rýchle a bezpečné kotvenie v interiéri, vhodná na stredné zaťaženie.

balenie:	300 ml + zmiešavač
báza:	polyesterová živica bez styrénu
aplikácia:	od +5 °C

Nahrádza hmoždinky a je vhodná pre stredné zaťaženie. Funguje pri plných aj dutých materiáloch, a to aj tam, kde nie je možné použiť klasické kovové alebo plastové hmoždinky. Malta je určená na ukotvenie do kameňa, betónu, pórobetónu a ľahčeného betónu, do plných aj dierovaných tehál. Je použiteľná tiež ako opravná alebo lepiaca malta na betónové komponenty. Neobsahuje styrén. Neodporúča sa na mokré a vodou zaplnené otvory, nevhodná pre polystyrén. Certifikácia ETA. Aplikácie od +5 ° C.

PATTEX CF 920

CHEMICKÁ KOTVA VINYLESTER TOP

Extrémne výkonná dvojzložková chemická malta na rýchle a bezpečné kotvenie v interiéri aj exteriéri.

balenie:	280 ml a 420 ml
báza:	vinylester
aplikácia:	od -5 °C

Nahrádza hmoždinky a je vhodná pre vysoké a extrémne zaťaženie. Funguje pri plných aj dutých materiáloch, a to aj tam, kde nie je možné použiť klasické kovové alebo plastové príchytky alebo oceľové rozpínacie kotvy. Malta je určená na ukotvenie do kameňa, betónu, pórobetónu a ľahkého betónu, do plných aj dierovaných tehál. Neobsahuje styrén, odoláva chemikáliám. Je vhodná aj na mokré povrchy, trvalo vodotesná (tvrdne pod vodou). Vďaka revolučnému systému premiešania zložiek (PREMIX systému) je zabezpečená ľahšia aplikácia a dokonalejšie premiešanie kotviacej zmesi. Na aplikáciu použite špeciálnu pištoľ 3 v 1. Protipožiarna odolnosť F120, certifikácia ETA. Aplikácie od -5 ° C.

CERESIT STOP VLHKOSTI AERO 360°

POHLCOVAČ NADMERNEJ VLHKOSTI A ZÁPACHU

balenie:	modrý, biely alebo prístroj do kúpeľne + náhradná tableta 1x 450 g
spotreba tablety:	2 – 4 mesiace, v závislosti od relatívnej vlhkosti vzduchu a teploty v miestnosti
rozloha miestnosti:	prístroj s 1 tabletou do 50 m³

50 m³

Inovovaný prístroj na pohlcovanie nadmernej vlhkosti Ceresit STOP VLHKOSTI AERO 360° na zabezpečenie optimálnej vlhkosti vzduchu v obytných aj úžitkových priestoroch. Nová generácia pohlcovača vlhkosti s vyššou účinnosťou až o 40 %*. Prvé kvapky sú viditeľné už po 12 hodinách. Pri používaní sa optimalizuje vzdušná vlhkosť a predchádza sa tak vzniku nebezpečných plesní. Používanie prístroja je prevenciou proti alergiám. Tableta efektívne pohlcuje nadmernú vlhkosť a neutralizuje zápach, funkcia 2 v 1. Vhodný na použitie v kuchyniach, spálňach, kúpeľniach, chatách, pivniciach, suterénoch, dielňach, obchodoch, skriniach, karavanoch, lodiach a v iných menej obývaných priestoroch, ktoré nie sú vykurované, sú slabo izolované alebo sa v nich tvorí nadbytok pary, napr. práčovne. Môže byť umiestnený na zemi alebo na nábytku, poličke.

* V porovnaní so štandardným systémom Henkel.

CERESIT STOP VLHKOSTI AERO 360°

ABSORPČNÉ NÁHRADNÉ TABLETY

balenie:	2x 450 g – neutrálne tablety 2x 450 g – tablety s levanduľovou vôňou 2x 450 g – tablety s ovocnou vôňou
spotreba tablety:	2 – 4 mesiace, v závislosti od relatívnej vlhkosti vzduchu a teploty v miestnosti

Náhradné tablety sú vhodné aj do staršieho typu prístroja a iných pohlcovačov vlhkosti. Vďaka členitému povrchu a otvoru vo vnútri tablety sa zvýšil účinok pohlcovania nadmernej vlhkosti až o 40 %*. Neutrálne tablety 2v1 pohlcujú vlhkosť a neutralizujú zápach. Novinkou sú tablety s vôňami z radu aromaterapie - relaxačná levanduľa a energické ovocie.

* V porovnaní so štandardným systémom Henkel.

CERESIT STOP VLHKOSTI PEARL

POHLCOVAČ VLHKOSTI A NÁHRADNÉ TABLETY

balenie:	prístroj + tableta 300 g 2x 300 g – neutrálne tablety 2x 300 g – tablety s ovocnou vôňou
rozloha miestnosti:	vhodné do priestorov s rozlohou do 10 m²

25 m³

Pohlcovač vlhkosti do malých priestorov optimalizuje úroveň vlhkosti v miestnosti. Tableta efektívne pohlcuje vlhko a neutralizuje zápach, funkcia 2v1. Môže byť umiestnený na zemi alebo na nábytku. Náhradné tablety sú v ponuke s neutrálnou arómou alebo s vôňou energického ovocia, ktoré obsahujú esenciálne oleje a vytvárajú príjemnú atmosféru v miestnosti.

CERESIT STOP VLHKOSTI

ABSORPČNÉ VRECÚŠKA

balenie:	2x 50 g – levanduľová voňa 2x 50 g – vanilková voňa 2x 50 g – ovocná vôňa
použitie:	pri teplote nad +10°C
spotreba:	4 – 6 týždňov

Pohlcovač vlhkosti do menších uzavretých priestorov: šatníky, skrine, bielizníky, skrinky na topánky, priestory na odkladanie športových potrieb, automobil. Exkluzívna technológia – absorpčné vrecúško vďaka špeciálnej priedušnej tkanine pohlcuje nadmernú vlhkosť a zároveň zabraňuje jej spätnému úniku do priestoru. Granulát vo vnútri vrecúška reaguje vplyvom vlhkosti a zmení sa na gél. Absorpčné vrecúška plnia funkciu 2v1 – pohlcovač vlhkosti a osviežovač vlhkosti v jednom. Novinkou sú vrecúška s vôňami z radu aromaterapie, relaxačná levanduľa, vanilka alebo energické ovocie.

CERESIT RENEW

OBNOVOVAČ SILIKÓNOV

farba:	biela
balenie:	100 ml

RENEW obnovovač silikónov obnoví škáry len v jednom kroku – bez potreby odstránenia pôvodného silikónu. Vyznačuje sa jednoduchou aplikáciou, vysokou priľnavosťou na pôvodný silikón, je bez zápachu a odoláva plesniam. Je vhodný aj na prekrytie farebných silikónov.

Ceresit

STOP® VLHKOSTI

AERO 360°

POHLCOVAČ VLHKOSTI

PRE VÁŠ ZDRAVŠÍ DOMOV

Účinná prevencia
proti nadmernej vlhkosti,
plesniam, roztočom
a alergiám

www.stopvlhkosti.sk

SYSTÉMOVÉ RIEŠENIA

ANHYDRITOVÉ PODKLADY VYKUROVANÉ A NEVYKUROVANÉ

V súčasnej dobe je viac ako jedna tretina podláh vytvorená z anhydritu, ktorý sa z hľadiska ďalších úprav, aj napriek nesporným výhodám pri spracovaní, javí ako veľmi kritický podklad na dokonalú prídržnosť ďalších vrstiev. Dôležitým predpokladom bezproblémového kladenia je obsah zvyškovej vlhkosti v podklade, kedy pri nevykurovaných poteroch je jej povolená hodnota ≤ 0,5 % a pri vykurovaných poteroch ≤ 0,3 % celkového objemu. V prípade vykurovaných poterov dbajte na pokyny výrobcu týchto systémov pred spustením vykurovania.

Príprava podkladu – penetrácia

Povrch podkladu obrúste a zdrsnite, odstráňte a odsajte prach. Na očistený a obrúsený podklad naneste štetkou neriedený penetračný náter **Ceresit CT 17 PROFI** a nechajte min. 2 hodiny zaschnúť.

Vyrovnanie podkladu

V prípade nutnosti je možné vyrovnať podklad samonivelizačnou hmotou na sadrovej báze, alternatíva **Ceresit CN 72** (po konzultácii), pri rovnom povrchu je možné klásť dlažbu bez vyrovnania.

Lepenie obkladov a dlažieb

Flexibilné lepidlo **Ceresit CM 14 UNIVERSAL, Ceresit CM 14 WHITE** na bežné zaťaženie. Alternatíva: Flexibilné lepidlá **Ceresit CM 16, CM 17, CM 17 STOP DUST** na zvýšené zaťaženie. Pre veľké formáty lepidlo **Ceresit CM 22.** Spracovávajte metódou tenkovrstvového lepenia.

Škárovanie

Pri škárovaní použite škárovaciu hmotu **Ceresit CE 40 AQUASTATIC.** Alternatíva: pri podlahovom vykurovaní je najvhodnejšia škárovacia hmota **Ceresit CE 43 GRAND'ELIT.**

Stykové a montážne škáry

Stykové a montážne škáry vyplňte **PE tesniacim povrazcom** a vodoodpudivá sanitárnym silikónom **Ceresit CS 25 SANITARY.**

BALKÓNY

Kladenie dlažby na balkónoch patrí medzi najproblémovejšiu oblasť lepenia obkladov a dlažieb. Vlhkosť, ktorá sa dokáže nahromadiť v podklade vplyvom zmeny objemu napríklad v zime pri mraze, dokáže znehodnotiť položené dlažby. Ak venujete tomuto problému dopredu dostatočnú pozornosť, nemusíte sa báť, že vám vlhkosť neskôr spôsobí nejaké ťažkosti.

Vytvorenie podkladu so spádom 2 %

Podklad očistite, odstráňte nesúdržné vrstvy a odsajte prach. Najskôr vytvorte kontaktnú vrstvu namiešanú v pomere 1 objemový diel emulzie **CC 81** s 2 objemovými dielmi studenej vody a pripravený roztok zmiešajte s rýchlotvrdnúcou cementovou hmotou **CN 83** (základný pomer: 0,2 l CC81 + 0,4 l vody + 2,8 kg CN 83). Vyrovnanie podkladu vytvorením spádu so sklonom 2 % zhotovte rýchlotvrdnúcou hmotou **Ceresit CN 83** do ešte mokrého prechodového mostíka.

Príprava podkladu

Vyzretý cementový podklad po cca 72 hodinách natrite penetračným náterom **Ceresit CT 17 PROFI** a nechajte min. 2 hodiny zaschnúť.

Hydroizolovanie podkladu

Dvojzložkovú hydroizoláciu **Ceresit CL 50** aplikujte v dvoch vrstvách. Do rohov a škár vložte izolačný pás **Ceresit CL 152.** Alternatíva: Elastická izolačná malta **Ceresit CR 166,** pri použití tejto tesniacej malty však predtým neaplikujte penetračný náter, podklad musí byť nasiakavý.

Lepenie obkladov a dlažieb

Flexibilným lepidlom **Ceresit CM 16** lepte metódou obojstranného lepenia. Alternatíva: Flexibilné lepidlo **CM 17, CM 17 STOP DUST** lepte kombinovanou metódou (lepidlo naneste aj na zadnú stranu dlaždíc), prípadne **Ceresit CM 22.**

Škárovanie

Pri škárovaní použite vodoodpudivú škárovaciu hmotu **Ceresit CE 40 AQUASTATIC.** Alternatíva: **Ceresit CE 43 GRAND' ELIT, Ceresit CE 35 SUPER.**

Stykové a montážne škáry

Stykové a montážne škáry vyplňte **PE povrazcom** a vyplňte sanitárnym silikónom **Ceresit CS 25 SANITARY.**



BAZÉNY

Bazény patria medzi najnáročnejšie oblasti lepenia obkladov a dlažieb, najmä kvoli trvalému zaťaženiu vodou, preto je nutné postupovať podľa príslušných noriem a predpisov pre túto oblasť (napr. DIN 1045), prípadne nemeckého predpisu ZDB „Keramické obklady v bazénoch". Ich riešenie vyžaduje vždy odborné posúdenie.

Príprava podkladu

Podklad pripravte nasledovým spôsobm:
1. Podklad mechanicky prebrúste, očistite, odstráňte všetky slabodržiace častice a dôkladne zbavte prachu. Existujúce trhliny a praskliny vyspravte vhodnou opravnou maltou Ceresit.
2. Podklad dôkladne nepentrujte s hĺbkovým penetračným náterom **Ceresit CT 17 PROFI.** Na takto pripravený podklad naneste v dvoch vrstvách hydroizoláciu **Ceresit CL 50,** do rohov, kútov a v miestach prestupov zapracujte do izolácie Izolačný pás **Ceresit CL 82 ULTRATAPE (CL 152)** a systémové izolačné manžety.

Lepenie obkladov a dlažieb

1. a **2.** Flexibilné lepidlo **Ceresit CM 17.** Alternatíva: **Ceresit CM 17 STOP DUST.**

Škárovanie

1. a **2.** Epoxidové škárovacie hmoty **Ceresit CE 79 ULTRAEPOXY INDUSTRIAL.** Alternatíva: Flexibilná škárovacia hmota so zvýšenou chemickou a mechanickou odolnosťou **Ceresit CE 43 GRAND'ELIT.** Aj v tomto prípade však prelivové hrany, žliabky a okolité plochy bazénu zaškárujte epoxidovými škárovacími hmotami **Ceresit CE 79 ULTRAEPOXY INDUSTRIAL.**

Stykové a montážne škáry

Stykové a montážne škáry vyplňte **PE povrazcom** a vypňte sanitárnym silikónom **Ceresit CS 29 PU SEALANT.**



CEMENTOVÉ POTERY VYKUROVANÉ A NEVYKUROVANÉ

Na cementové potery, vykurované aj nevykurované, je možné klásť dlažbu, ak sú staršie ako 28 dní, suché a vyzreté, s obsahom zvyškovej vlhkosti < 4 %.

Príprava podkladu

Povrch podkladu očistite, odstráňte nesúdržné vrstvy a odsajte prach.

Vyrovnanie podkladu

Pri veľmi nasiakavých podkladoch naneste štetkou neriedený hĺbkový penetračný náter **Ceresit CT 17 PROFI** na očistený a obrúsený podklad a nechajte min. 2 hodiny zaschnúť. V prípade nutnosti je možné vyrovnať podklad samonivelizačnou hmotou **Ceresit CN 69,** alternatíva **CN 68,** pri rovnom povrchu klaďte dlažby bez vyrovnania.

Lepenie obkladov a dlažieb

Lepidlo na obklady a dlažbu **Ceresit CM 11 PLUS.** Alternatíva na podlahové vykurovanie a nenasiakavé dlažby: **Ceresit CM 14 UNIVERSAL, CM 14 WHITE, CM 16, CM 17, CM 17 STOP DUST.** Spracovávajte metódou tenkovrstvového lepenia. Alternatíva: **Ceresit CM 22** alebo **CM 14 EXPRESS.**

Škárovanie

Pri škárovaní použite škárovaciu hmotu **Ceresit CE 40 AQUASTATIC.** Alternatíva: **Ceresit CE 33 COMFORT, CE 35 SUPER** v prípade škár do 8 mm, na široké škáry je ideálnym produktom **Ceresit CE 43 GRAND'ELIT.**

Stykové a montážne škáry

Stykové a montážne škáry vyplňte **PE povrazcom** a vyplňte sanitárnym silikónom **Ceresit CS 25 SANITARY.**

ELEKTRICKÉ VYKUROVACIE ROHOŽE

Stále obľúbenejším spôsobom vykurovania v kúpeľniach, kuchyniach aj ostatných bytových a nebytových priestoroch sú elektrické vykurovacie rohože. Ich prínosom je vytvorenie príjemného pocitu temperovaním aj relatívne studenej dlažby.

Príprava podkladu – penetrácia

Podklad očistite, odstráňte nesúdržné vrstvy a odsajte prach. Ak je podklad veľmi nasiakavý, na očistený a suchý podklad naneste štetkou neriedený penetračný náter **Ceresit CT 17 PROFI** a nechajte min. 2 hodiny zaschnúť.

Vyrovnanie podkladu

V prípade nutnosti je možné vyrovnať podklad samonivelizačnou hmotou **Ceresit CN 69** na vopred napenetrovaný podklad. Alternatíva: **Ceresit CN 68** alebo **CN 72.** Pri rovnom povrchu je možné klásť rohož bez vyrovnania do flexibilného lepidla.

Izolovanie podkladu

Hydroizolácia sa realizuje len v priestoroch zaťažovaných vodou, napr. v kúpeľniach. Dvojzložková hydroizolácia **Ceresit CL 50,** v dvoch vrstvách. Alternatíva: Jednozložková hydroizolácia **Ceresit CL 51.** Do rohov, kútov a škár vložte izolačný pás **Ceresit CL 152.**

Lepenie obkladov a dlažieb

Na rohož natretú flexibilným lepidlom **Ceresit CM 16** môžete lepiť dlažby. Alternatíva: Lepidlo **Ceresit CM 14 UNIVERSAL, CM 14 WHITE, CM 17, CM 17 STOP DUST, CM 22** alebo **CM 14 EXPRESS.**

Škárovanie

Pri škárovaní použite flexibilnú škárovaciu hmotu **Ceresit CE 43 GRAND'ELIT.**
Alternatíva: **CE 40 AQUASTATIC.**

Stykové a montážne škáry

Stykové a montážne škáry vyplňte **PE povrazcom** a vyplňte sanitárnym silikónom **Ceresit CS 25 SANITARY.**



EXISTUJÚCE OBKLADY A DLAŽBY V INTERIÉRI

V prípadoch, keď sa vykonávajú rekonštrukcie existujúcich objektov, často stojíme pred problémom lepenia nových obkladov a dlažieb na staré. Najjednoduchším riešením je nalepiť obklad priamo na obklad bez osekania a likvidácie starých obkladov. Toto riešenie je však použiteľné iba v interiéri.

Príprava podkladu

Povrch existujúcich obkladov a dlažieb očistite, prípadne odmastite, odstráňte a odsajte prach. Na očistený podklad naneste neriedený špeciálny základný náter **Ceresit CN 94 CONCENTRATE** a nechajte min. 4 hodiny zaschnúť. Toto riešenie je vhodné na lepenie v interiéri. Alternatíva: Adhézny mostík **Ceresit CT 19.**

Lepenie obkladov a dlažieb

Flexibilné lepidlo **Ceresit CM 16.** Alternatíva: Flexibilné lepidlo **Ceresit CM 17, CM 17 STOP DUST, CM 22** alebo **CM 14 EXPRESS** na zvýšené zaťaženie alebo **CM 14 UNIVERSAL** na nízke zaťaženie. Spracovávajte metódou tenkovrstvového lepenia.

Škárovanie

Pri škárovaní použite škárovaciu hmotu **Ceresit CE 40 AQUASTATIC.** Alternatíva: **Ceresit CE 33 COMFORT** v prípade škár do 8 mm, na široké škáry **Ceresit CE 35 SUPER,** prípadne **Ceresit CE 43 GRAND'ELIT.** Pri podlahovom vykurovaní je najvhodnejšia škárovacia hmota **Ceresit CE 43 GRAND'ELIT.**

Stykové a montážne škáry

Stykové a montážne škáry vyplňte **PE povrazcom** a vyplňte sanitárnym silikónom **Ceresit CS 25 SANITARY.**

KÚPEĽNE, SPRCHY A BYTOVÉ KUCHYNE 1

Priestory zaťažené opakovanou krátkodobou vlhkosťou, vystavené striekajúcej vode a jej pôsobeniu, zaraďujeme do I. triedy odolnosti proti vode a musia byť náležite zaizolované.

Príprava podkladu

Podklad očistite, odstráňte nesúdržné vrstvy a odsajte prach. Skontrolujte prídržnosť podkladových konštrukcií (vrstiev).

Penetrácia

Pri nasiakavých podkladoch naneste štetkou neriedený penetračný náter **Ceresit CT 17 PROFI** a nechajte min. 2 hodiny zaschnúť, pri nenasiakavých podkladoch použite **Ceresit CN 94 CONCENTRATE** alebo **CT 19 SUPERGRIP.**

Vyrovnanie podkladu

V prípade nutnosti je možné vopred napenetrovaný podklad vyrovnať samonivelizačnou hmotou **Ceresit CN 69,** alternatíva **CN 68.** Pri rovnom povrchu je možné klásť dlažbu bez vyrovnania. Vopred napenetrované steny je možné vyrovnať cementovým lepidlom na obklady **Ceresit 14 UNIVERSAL,** neprekročte hrúbku lepiaceho lôžka, max. 5 mm.

Izolovanie podkladu

Jednozložkovú hydroizoláciu **Ceresit CL 51** naneste v neriedenej podobe v dvoch vrstvách. Alternatíva: Dvojzložková hydroizolácia **Ceresit CL 50,** v dvoch vrstvách. Do rohov a škár vložte izolačný pás **Ceresit CL 152** alebo **CL 252**.

Lepenie obkladov a dlažieb

Flexibilným lepidlom **Ceresit CM 14 UNIVERSAL** lepte metódou tenkovrstvového lepenia. Alternatíva: Lepidlo **Ceresit CM 12 EXPRESS, CM 14 WHITE, CM 16, CM 17, CM 17 STOP DUST, CM 22** alebo **CM 14 EXPRESS.**

Škárovanie

Pri škárovaní použite škárovaciu hmotu **Ceresit CE 40 AQUASTATIC** na škáry do 8 mm. Alternatíva: **Ceresit CE 33 COMFORT,** prípadne **Ceresit CE 43 GRAND'ELIT** alebo epoxidovú škárovaciu hmotu **Ceresit CE 79 ULTRAEPOXY INDUSTRIAL.**

Stykové a montážne škáry

Stykové a montážne škáry vyplňte **PE povrazcom** a vyplňte sanitárnym silikónom **Ceresit CS 25 SANITARY.**

KÚPEĽNE, SPRCHY A BYTOVÉ KUCHYNE 2

Aj v tomto prípade vychádzame z rovnakého zadania, že ide o priestory zaťažené krátkodobou vlhkosťou, ktoré je nutné hydroizolovať. Moderné technológie nám umožňujú tento problém vyriešiť aj bez použitia mokrých technológií, kedy je nutné hydroizolačnú hmotu pred lepením obkladov a dlažieb nechať vyzrieť, a ušetriť tak drahocenný čas.

Príprava podkladu

Podklad očistite, odstráňte nesúdržné vrstvy a odsajte prach. Skontrolujte prídržnosť podkladových konštrukcií (vrstiev).

Penetrácia

Pri nasiakavých podkladoch naneste štetkou neriedený penetračný náter **Ceresit CT 17 PROFI** a nechajte min. 2 hodiny zaschnúť. V prípade nutnosti je možné vopred napenetrovaný podklad vyrovnať samonivelizačnou hmotou **Ceresit CN 69,** alternatíva **CN 68.** Vopred napenetrované steny je možné vyrovnať cementovým lepidlom na obklady **Ceresit CM 16,** odporúčame neprekročiť hrúbku lepiaceho lôžka, max. 5 mm.

Izolovanie podkladu

Izolovanie povrchu pomocou systémovej hydroizolačnej fólie **Ceresit CL 69,** vtlačenej do vrstvy cementového lepidla **Ceresit CM 16** naneseného na podklad pomocou zubovej stierky o veľkosti zubov 4 mm. Presahy a spoje lepte lepiacim tmelom **Ceresit FT 101.**

Lepenie obkladov a dlažieb

Flexibilným lepidlom **Ceresit CM 16** lepte metódou tenkovrstvového lepenia. Alternatíva: Flexibilné lepidlo **Ceresit CM 17, CM 17 STOP DUST, CM 22.**

Škárovanie

Pri škárovaní použite škárovaciu hmotu **Ceresit CE 40 AQUASTATIC** na škáry do 8 mm. Alternatíva: **Ceresit CE 43 GRAND'ELIT** alebo epoxidová škárovacia hmota **Ceresit CE 79 ULTRAEPOXY INDUSTRIAL.**

Stykové a montážne škáry

Stykové a montážne škáry vyplňte **PE povrazcom** a vyplňte sanitárnym silikónom **Ceresit CS 25 SANITARY.**



PODLAHOVÉ SYSTÉMY PRE GARÁŽE

V prípade garáží a technických miestností je požiadavkou na povrchové úpravy ich maximála odolnosť a minimálne nároky na údržbu. Vo väčšine riešení spravidla nie je príliš uprednostňovaná keramika, preto tu nájdu uplatnenie epoxidové nátery.

Príprava podkladu

Povrch podkladu očistite, odstráňte nesúdržné vrstvy a odsajte prach.

Penetrácia

Na pripravený a očistený podklad naneste penetračný náter **Ceresit CT 17 PROFI.**

Vyrovnanie podkladu

Na zaschnutý penetračný náter naneste samonivelizačnú hmotu **Ceresit CN 76** v požadovanej hrúbke, alternatíva pre domové garáže **Ceresit CN 72.**

Úprava povrchu

V tomto prípade bola navrhnutá povrchová úprava vrchným náterom **Ceresit CF 43** aplikovaným minimálne v dvoch vrstvách. Ak má byť povrch protišmykový, aplikujte do čerstvej prvej vrstvy kremičitý piesok.

SADROKARTÓN, SADROVÉ DOSKY A OMIETKY

Sadra je moderným stavebným materiálom používaným v suchej výstavbe. Najrozšírenejšou formou sú sadrokartónové dosky, sadrové dosky a omietky. Pri ich použití je nutné ošetriť ich nasiakavosť.

Príprava podkladu

Podklad očistite, odstráňte nečistoty a prach. Na lepenie obkladov používajte sadrokartónové dosky s hrúbkou 12,5 mm, v oblastiach zaťažených vlhkosťou používajte impregnované dosky.

Penetrácia

Na očistený podklad naneste štetkou neriedený penetračný náter **Ceresit CT 17 PROFI** a nechajte min. 2 hodiny zaschnúť.

Lepenie obkladov a dlažieb

Flexibilné lepidlo **Ceresit CM 14 UNIVERSAL.** Alternatíva: Flexibilné lepidlo **Ceresit CM 14 WHITE, CM 16, CM 17, CM 17 STOP DUST, CM 22** alebo **CM 14 EXPRESS.** Spracovávajte metódou tenkovrstvového lepenia.

Škárovanie

Pri škárovaní použite škárovaciu hmotu **CE 40 AQUASTATIC** Alternatíva: **Ceresit CE 33 COMFORT, CE 43 GRAND'ELIT.**

Stykové a montážne škáry

Stykové a montážne škáry vyplňte **PE povrazcom** a vyplňte sanitárnym silikónom **Ceresit CS 25 SANITARY.**



TERASY NA TERÉNE

Lepenie dlažby na terasách má oproti balkónom ďalšie úskalia čo sa týka možnosti prieniku vlhkosti aj z podkladu. Z toho dôvodu je nutné vhodnou hydroizoláciou zabrániť všetkým rizikám, ktoré môže táto vlhkosť spôsobiť. Aj tu platí, ak venujete tomuto problému dopredu patričnú pozornosť, nemusíte sa báť, že vám neskôr vlhkosť spôsobí nejaké ťažkosti.

Príprava podkladu

Podklad očistite, odstráňte nesúdržné vrstvy, odsajte prach a vyrovnajte ho vytvorením spádu min. 2 % rýchlotvrdnúcou vyrovnávacou hmotou **Ceresit CN 87.** Alternatíva: Vyrovnávacia hmota **Ceresit CN 83** (s pridaním emulzie **Ceresit CC 81**).

Penetrácia

Pri použití tesniacej malty **Ceresit CR 166** a **CR 90 CRYSTALIZER** sa nepoužíva žiadna penetrácia.

Izolovanie podkladu

Urobte elastickou izolačnou maltou **Ceresit CR 166.** Alternatíva: Izolačná malta **Ceresit CR 90 CRYSTALIZER.** Do rohov a škár vložte izolačný pás **Ceresit CL 152.**

Lepenie obkladov a dlažieb

Flexibilným lepidlom **Ceresit CM 16** lepte metódou obojstranného lepenia. Alternatíva: Flexibilné lepidlá **Ceresit CM 17, CM 17 STOP DUST, CM 22,** lepte kombinovanou metódou (lepidlo naneste aj na zadnú stranu dlaždíc).

Škárovanie

Pri škárovaní použite flexibilnú škárovaciu hmotu **Ceresit CE 40 AQUASTATIC.** Alternatíva: **Ceresit CE 43 GRAND'ELITE.**



TERASY NAD UZATVORENÝM PRIESTOROM

Lepenie dlažieb na terasách má oproti balkónom ďalšie úskalia čo sa týka možnosti prieniku vlhkosti aj z podkladu. Z toho dôvodu je nutné vhodnou hydroizoláciou zabrániť všetkým rizikám, ktoré môže táto vlhkosť spôsobiť. Aj tu platí, ak venujete tomuto problému dopredu dostatočnú pozornosť, nemusíte sa báť, že vám neskôr vlhkosť spôsobí nejaké ťažkosti.

Príprava podkladu

Podklad očistite, odstráňte nesúdržné vrstvy, odsajte prach a vyrovnajte ho vytvorením spádu min. 2 % rýchlotvrdnúcou vyrovnávacou hmotou **Ceresit CN 83** (s pridaním emulzie **Ceresit CC 81**). Alternatíva: Rýchlotvrdnúca vyrovnávacia hmota **Ceresit CN 87.**

Penetrácia

Pred kladením izolačných tesniacich pásov pripravte podklad penetračným bitúmenovým náterom, aby ste zvýšili priľnavosť pásu.

Izolácia podkladu

Pripravte si Bitúmenový hydroizolačný pás a nalepte ho na podklad s presahom jednotlivých pásov min. 8 cm cez seba.

Vyrovnávací poter

Ako ochranu vytvorenej izolačnej vrstvy a na rozloženie celkového zaťaženia vytvorte vrstvu cementového poteru vyrovnávacou hmotou **Ceresit CN 87.** Vložením oddeľovacej podložky zamedzte spojeniu cementového poteru s tesniacim pásom.

Izolovanie podkladu

Hydroizoláciu podkladu zhotovte s izolačnou maltou **Ceresit CR 166.** Alternatíva: Dvojzložkovú hydroizoláciu **Ceresit CL 50** aplikujte v dvoch vrstvách, v tomto prípade však na vyzretý podklad z cementového poteru natrite najskôr penetračný náter **Ceresit CT 17** a nechajte min. 2 hodiny zaschnúť. Do rohov a škár vložte izolačný pás **Ceresit CL 152.**

Lepenie obkladov a dlažieb

Flexibilným lepidlom **Ceresit CM 16** lepte metódou obojstranného lepenia. Alternatíva: Flexibilné lepidlá **Ceresit CM 17, CM 17 STOP DUST, CM 22,** lepte kombinovanou metódou (lepidlo naneste aj na zadnú stranu dlaždíc).

Škárovanie

Pri škárovaní použite flexibilnú škárovaciu hmotu **Ceresit CE 43 GRAND'ELIT.** Alternatíva: **Ceresit CE 40 AQUASTATIC.** Stykové a montážne škáry vyplňte **škárovacím povrazcom** a vyplňte sanitárnym silikónom **Ceresit CS 25 SANITARY.** Alternatíva: **Ceresit FT 101.**

ODPORÚČANÉ SKLADBY SYSTÉMOVÝCH RIEŠENÍ ETICS

Odporúčané riešenie
POPULAR

Spoľahlivá a obľúbená tepelná izolácia

- **Spoľahlivý izolačný systém**
- Odoláva nárazom a nástrahám počasia
- Ekonomické riešenie

ACRYLIC ELASTIC

Odporúčané riešenie
UNIVERSAL EPS

Izoluje a odoláva účinkom vody a vlhkosti

- **Odolný proti nečistotám a vode**
- Paropriepustný & hydrofóbny
- Flexibilný & odolný
- Odolný proti tepelnému namáhaniu a prasklinám

SILICATE-SILICONE AQUASTATIC

Odporúčané riešenie
SELF CLEAN

Izoluje a udržiava fasádu suchú a čistú

- **Samočistiaci**
- Odolný proti nečistotám a vode
- Paropriepustný & hydrofóbny
- Odolný proti agresívnej nečistote
- Vysoko flexibilný & odolný

SILICONE SELF CLEAN

PODPOROVANÉ TECHNOLÓGIAMI

OMIETKA

CHARAKTERISTIKY KĽÚČOVÝCH SYSTÉMOV

SYSTÉM ETICS	Ceresit Ceretherm Popular	Ceresit Ceretherm Classic, Classic Wool, Premium, Premium Wool	Ceresit Ceretherm Classic, Classic Wool, Premium, Premium Wool
ODOLNOSŤ PROTI NÁRAZOM	•	• •	• • •
PROTIPOŽIARNA TRIEDA*	B-s1, d0; B-s2, d0	B-s1, d0; B-s2, d0; A2-s1, d0	B-s1, d0; B-s2, d0; A2-s1, d0
ODOLNOSŤ PROTI NEČISTOTE	•	• •	• • •
ODOLNOSŤ PROTI VPLYVOM POČASIA	•	• •	• • •
PAROPRIEPUSTNOSŤ*	•	• •/• • •	• •/• • •
ODOLNOSŤ PROTI VODE	•	• •	• • •
MOŽNOSTI FARIEB****	HBW ≥ 25%	HBW ≥ 18%	HBW ≥ 18%
RÝCHLOSŤ A POHODLNOSŤ APLIKÁCIE	•	• •	• •
PALETA FARIEB A DIZAJNU	Colours of Nature, CoN Architects Colour System, Mosaics of the World, VISAGE	Colours of Nature, CoN Architects Colour System, Mosaics of the World***, VISAGE***	Colours of Nature, CoN Architects Colour System, Mosaics of the World***, VISAGE***

* V závislosti od náterovej farby, izolačného materiálu a omietky.
*** Niektoré obmedzenia v prípade systému na báze minerálnej vlny.
**** V závislosti na omietke a náterovej hmote.

• dobrá
• • veľmi dobrá
• • • vysoká
• • • • najvyššia

ODPORÚČANÉ SKLADBY SYSTÉMOVÝCH RIEŠENÍ ETICS

Odporúčané riešenie
SOLAR PROTECT

Izoluje a zvyšuje odolnosť proti slnečnému žiareniu

- **Zvýšená odolnosť proti UV žiareniu**
- Vysoká stálosť farieb
- Samočistiaci
- Vysoko odlolný proti znečisteniu
- Paropriepustný a hydrofóbny
- Elastický a odolný proti nárazom
- Rozšírené možnosti farieb HBW ≥ 5%

PODPOROVANÉ TECHNOLÓGIAMI

OMIETKA

SILICATE-SILICONE AQUASTATIC

Odporúčané riešenie
AERO WOOL

Najviac priedušný a nehorľavý systém

- **Super priedušný**
- Najvyššia požiarna odolnosť
- Vysoko odolný proti biologickej kontaminácii
- Flexibilný & odolný

SILICATE AERO



Odporúčané riešenie
EXPRESS

Super rýchla a pohodlne ľahká izolácia

- **Veľmi rýchly**
- Pohodlný
- Nízka hmotnosť
- Flexibilný & odolný
- Vynikajúca aplikácia

SILICATE-SILICONE AQUASTATIC



Odporúčané riešenie
IMPACTUM

Maximálna trvanlivosť a ochrana proti každému nárazu

- **Vysoko odolný proti nárazom až do 100 J**
- Vysoká flexibilita
- Nízka nasiakavosť vody
- Vysoko odolný proti tepelnému namáhaniu a prasklinám
- Rozšírená možnosť farieb (HBW ≥ 5%)
- Maximálna životnosť

ELASTOMERIC IMPACTUM

CHARAKTERISTIKY KĽÚČOVÝCH SYSTÉMOV

SYSTÉM ETICS	Ceresit Solar Protect	Ceresit Ceretherm Classic Wool, Premium Wool	Ceresit Ceretherm Popular, Classic, Premium	Ceresit Ceretherm Impactum
ODOLNOSŤ PROTI NÁRAZOM	• • •	• •	• • •	• • • •
PROTIPOŽIARNA TRIEDA*	B-s1, d0; B-s2, d0; A2-s1, d0	A2-s1, d0	B-s1, d0; B-s2, d0	B-s2, d0
ODOLNOSŤ PROTI NEČISTOTE	• • •	•	• •	• • •
ODOLNOSŤ PROTI VPLYVOM POČASIA	• • •	• •	• • •	• • • •
PAROPRIEPUSTNOSŤ*	• •/• • •	• • • •	• •	•
ODOLNOSŤ PROTI VODE	• • •	• •	• •	• • • •
MOŽNOSTI FARIEB****	HBW ≥ 5%	HBW ≥ 25%	HBW ≥ 18%	HBW ≥ 5%
RÝCHLOSŤ A POHODLNOSŤ APLIKÁCIE	• •	• •	• • • •	• • •
PALETA FARIEB A DIZAJNU	Colours of Nature, CoN Architects Colour System, Intense	Colours of Nature, CoN Architects Colour System**, Mosaics of the World***, VISAGE***	Colours of Nature, CoN Architects Colour System, Mosaics of the World, VISAGE	Colours of Nature, CoN Architects Colour System, Intense, Mosaics of the World

* V závislosti od náterovej farby, izolačného materiálu a omietky.
** Certain colours nie sú k dispozícii.
*** Niektoré obmedzenia v prípade systému na báze minerálnej vlny.
**** V závislosti na omietke a náterovej hmote.

• dobrá
• • veľmi dobrá
• • • vysoká
• • • • najvyššia

ODPORÚČANÉ SKLADBY SYSTÉMOVÝCH RIEŠENÍ ETICS

Odporúčané riešenie
UNIVERSAL MW

Univerzálny systém pre minerálnu vlnu

- **Univerzálne riešenie**
- Odolný proti poveternostným vplyvom

SILICONE SELF CLEAN

Odporúčané riešenie
UNIVERSAL EPS

Univerzálny systém pre EPS a XPS

- **Univerzálne riešenie**
- Odolný proti poveternostným vplyvom

SILICONE SELF CLEAN

Odporúčané riešenie
PREMIUM WOOL

Vysoko paropriepustný systém s prémiovými úžitkovými vlastnosťami

- **Odolný nárazom**
- Veľmi dobre odoláva poveternostným vplyvom
- Nízka nasiakavosť
- Veľmi vysoká paropriepustnosť

SILICONE SELF CLEAN

PODPOROVANÉ TECHNOLÓGIAMI

OMIETKA

CHARAKTERISTIKY KĽÚČOVÝCH SYSTÉMOV

SYSTÉM ETICS	Ceresit Ceretherm Universal EPS	Ceresit Ceretherm Universal MW	Ceresit Ceretherm Premium Wool
ODOLNOSŤ PROTI NÁRAZOM	•	•	• •
PROTIPOŽIARNA TRIEDA*	A2-s1,d0	B-s1,d0	A2-s1,d0
ODOLNOSŤ PROTI NEČISTOTE	• • • •	• • • •	• • •
ODOLNOSŤ PROTI VPLYVOM POČASIA	• • •	• • •	• • •
PAROPRIEPUSTNOSŤ*	• • • •	• •	• • • •
ODOLNOSŤ PROTI VODE	• • • •	• • • •	• • •
MOŽNOSTI FARIEB****	HBW ≥ 25%	HBW ≥ 25%	HBW ≥ 18%
RÝCHLOSŤ A POHODLNOSŤ APLIKÁCIE	• •	• •	• •
PALETA FARIEB A DIZAJNU	Colours of Nature, CoN Architects Colour System, Mosaics of the World, VISAGE	Colours of Nature, CoN Architects Colour System, Mosaics of the World, VISAGE	Colours of Nature, CoN Architects Colour System, Mosaics of the World, VISAGE

* V závislosti od náterovej farby, izolačného materiálu a omietky.
*** Niektoré obmedzenia v prípade systému na báze minerálnej vlny.
**** V závislosti na omietke a náterovej hmote.

• dobrá
• • veľmi dobrá
• • • vysoká
• • • • najvyššia

Ceresit Ceretherm **POPULAR**
Ekonomický a spoľahlivý systém

Charakteristické vlastnosti:

- Spoľahlivý tepelno-izolačný systém s izolačnými doskami EPS (biele)
- Odolný proti poveternostným vplyvom a nárazom
- Ekonomické riešenie
- Odolný proti mikrobiologickej kontaminácii (riasy, plesne)
- Povrchové úpravy s HBW do 25%
- Požiarna klasifikácia: B-s1, d0 v súlade s EN 13501-1
- Osvedčenie ETA – 08/0309

Odporúčaný pre:
budovy, pri ktorých je požadovaný spoľahlivý a ekonomický systém (ETICS) s EPS.



POPULAR SYSTÉM	
LEPIACA HMOTA	• Lepiaca malta Ceresit ZS, lepiaca a stierková malta Ceresit ZU, polyuretanová lepiaca pena PU Ceresit CT 84 • Plastové kotvy Ceresit CT 330 alebo kotvy s kovovým tŕňom Ceresit CT 335 alebo porovnateľné podľa ETAG 014 • Počet kotviacich prvkov a ich umiestnenie určí projektant na základe analýzy podkladu a výpočtu zaťaženia
IZOLAČNÉ DOSKY	• Dosky z penového polystyrénu Ceresit CT 315 alebo porovnateľné podľa EN 13163, označené ako EPS 70F, EPS 100F • Hrúbka izolačných dosiek až 420 mm
VÝSTUŽNÁ VRSTVA	• Tkanina zo sklenených vlákien, napr. Ceresit CT 325, s hustotou 145 g/m² a viac • Lepiaca a stierková malta Ceresit ZU
ZÁKLADNÝ NÁTER	• Základný náter Ceresit CT 15 na silikátové omietky • Základný náter Ceresit CT 16 na minerálne, akrylátové, silikátovo-silikónové a silikónové omietky
OMIETKY	• Minerálne omietky: „ryhovaná" Ceresit CT 35, „hladená" Ceresit CT 137 • Akrylátové omietky: „ryhovaná" Ceresit CT 63, CT 64, „hladená" Ceresit CT 60 • Silikátovo-silikónové: „ryhovaná" Ceresit CT 175, „hladená" Ceresit CT 174 • Silikátové omietky: „ryhovaná" Ceresit CT 73, „hladená" Ceresit CT 72 • Silikónové omietky: „ryhovaná" Ceresit CT 75, „hladená" Ceresit CT 74
NÁTERY	• Akrylátový náter: Ceresit CT 42 • Silikátový náter: Ceresit CT 54 • Silikónový náter: Ceresit CT 48 • Nanosilikónový náter: Ceresit CT 49 Silix XD®

Farebné odtiene:



visage

Ceresit Ceretherm **CLASSIC**

Izoluje a udržiava fasádu suchú a čistú

Charakteristické vlastnosti:

- Riešenie tepelno-izolačného systému s doskami EPS (biele/šedé)
- Odolný proti poveternostným vplyvom a nárazom
- Odolný proti biologickej kontaminácii (riasy, plesne)
- Povrchové úpravy s HBW do 18%
- Požiarna klasifikacia B-s1, d0 podľa normy EN 13501-1
- Osvedčenie ETA - 09/0014

Odporúčaný pre:
zateplenie novostavieb ale i existujúcich rodinných, bytových i polyfunkčných domov s požiadavkou na zvýšenú mechanickú odolnosť a s možnosťou použitia odtieňov s koeficientom odrazivosti HBW až 18% (pri použití stierkovej malty s technológiou Fibre Force s povrchovou úpravou Double Dry).

	CLASSIC SYSTÉM
LEPIACA HMOTA	• Lepiaca malta Ceresit CT 83, lepiaca a stierková malta Ceresit CT 85, polyuretanová lepiaca pena PU Ceresit CT 84 • Plastové kotvy Ceresit CT 330 alebo kotvy s kovovým tŕňom Ceresit CT 335 alebo porovnateľné podľa ETAG 014 • Počet kotviacich prvkov a ich umiestnenie určí projektant na základe analýzy podkladu a výpočtu zaťaženia
IZOLAČNÉ DOSKY	• Dosky z penového polystyrénu Ceresit CT 315 alebo porovnateľné podľa EN 13163, označené ako EPS 70F, EPS 100F • Hrúbka izolačných dosiek až 420 mm
VÝSTUŽNÁ VRSTVA	• Tkanina zo sklenených vlákien, napr. Ceresit CT 325, s hustotou 145 g/m² a viac • Lepiaca a stierková malta Ceresit CT 85
ZÁKLADNÝ NÁTER	• Základný náter Ceresit CT 15 na silikátové omietky • Základný náter Ceresit CT 16 na minerálne, akrylátové, silikátovo-silikónové a silikónové omietky
OMIETKY	• Minerálne omietky: „ryhovaná" Ceresit CT 35, „hladená" Ceresit CT 137 • Akrylátové omietky: „ryhovaná" Ceresit CT 63, CT 64, „hladená" Ceresit CT 60 • Silikátovo-silikónové: „ryhovaná" Ceresit CT 175, „hladená" Ceresit CT 174 • Silikátové omietky: „ryhovaná" Ceresit CT 73, „hladená" Ceresit CT 72 • Silikónové omietky: „ryhovaná" Ceresit CT 75, „hladená" Ceresit CT 74 • Disperzná omietka: „hladená" Cerersit CT 79 • Mozaiková omietka: Ceresit CT 77, Ceresit CT 177
NÁTERY	• Akrylátový náter: Ceresit CT 42 • Silikátový náter: Ceresit CT 54 • Silikónový náter: Ceresit CT 48 • Nanosilikónový náter: Ceresit CT 49 Silix XD®

Farebné odtiene:



visage



Ceresit Ceretherm **IMPACTUM**

Systém s extrémnou odolnosťou proti mechanickému poškodeniu

Charakteristické vlastnosti:

- Riešenie tepelno-izolačného systému s doskami EPS (biele) s extrémnou odolnosťou proti mechanickému poškodeniu (až do 100 J) – pri prekročení normových požiadaviek až 10x
- Vysoká odolnosť proti krupobitiu
- Extrémna flexibilita
- Vysoká odolnosť proti teplotným výkyvom a prasklinám
- Povrchová úprava s Ceresit CT 79 s HBW do 5% (tmavé a intenzívne odtiene)
- Maximálna životnosť
- Skvelé aplikačné parametre
- Požiarna klasifikácia: B-s1, d0 v súlade s EN 13501-1
- Osvedčenie ETA–13/0086

Špeciálne odporúčaný pre:
budovy s veľkým rizikom mechanického poškodenia (v blízkosti škôl, detských ihrísk, športových objektov). Vo všetkých prípadoch, pri ktorých je životnosť fasády kľúčovým kritériom k výberu ETICS systému: pre výber povrchových úprav v tmavých a intenzívnych odtieňoch.



IMPACTUM SYSTÉM	
LEPIACA HMOTA	• Lepiaca malta Ceresit CT 80, CT 83 alebo CT 85 • Plastové kotvy Ceresit CT 330 alebo kotvy s kovovým tŕňom Ceresit CT 335 alebo porovnateľné podľa ETAG 014 • Počet kotviacich prvkov a ich umiestnenie určí projektant na základe analýzy podkladu a výpočtu zaťaženia
IZOLAČNÉ DOSKY	• Dosky z penového polystyrénu Ceresit CT 315 alebo porovnateľné podľa EN 13163, označené ako EPS 70F, EPS 100F • Hrúbka izolačných dosiek až 420 mm
VÝSTUŽNÁ VRSTVA	• Lepiaca a stierková disperzná malta Ceresit CT 100 • Varianta: tkanina zo sklenených vlákien s hustotou 165 g/m² s Ceresit CT 100 – min. 40 J • Varianta: 2x tkanina zo sklenených vlákien s hustotou 165 g/m² s Ceresit CT 100 – min. 60 J • Varianta: tkanina zo sklenených vlákien s hustotou 330 g/m² a následne 165 g/m² s Ceresit CT 100 – min. 100 J
ZÁKLADNÝ NÁTER	• Nepoužíva sa
OMIETKY	• Odporúčaná: elastomérová omietka Ceresit CT 79 • Ostatné: akrylátová omietka Ceresit CT 60 „hladená“, silikátovo-silikónová omietka Ceresit CT 174 „hladená“, silikátová omietka CT 72 „hladená“, silikónová omietka Ceresit CT 74 „hladená“, mozaiková omietka Ceresit CT 77

Farebné odtiene:

NOVINKA

UNIKÁTNE ODPORÚČANÉ RIEŠENIE

Ceresit **SOLAR PROTECT** RIEŠENIE

Izoluje a zvyšuje odolnosť proti slnečnému žiareniu

Charakteristické vlastnosti:

- Zvyšena odolnosť proti UV žiareniu, vysoká stálosť farieb
- Široká škála farieb
- Samočistiace
- Vysoká odolnosť proti biologickej kontaminácii – plesne a riasy
- Vysoko flexibilné a odolné
- Odolnosť proti tepelnému namáhaniu a trhlinám
- Vynikajúce parametre na aplikáciu
- Certifikácia: ETA Ceresit Ceretherm Classic,
  ETA Ceresit Ceretherm Wool Classic

Špeciálne odporúčaný pre:
budovy, kde je vyžadovaná vyššia odolnosť proti vode a nečistotám. Vylepšená ochrana proti slnečnému žiareniu umožňuje použitie tmavej a intenzívnej farebnej palety.



	SOLAR PROTECT SYSTÉM
LEPIACA HMOTA	• Lepiaca malta Ceresit CT 180 alebo lepiaca a stierková malta CT 190 • Kotvy s kovovým tŕňom Ceresit CT 335 alebo porovnateľné podľa ETAG 014 • Počet kotviacich prvkov a ich umiestnenie určí projektant na základe analýzy podkladu a výpočtu zaťaženia
IZOLAČNÉ DOSKY	• Ceresit CT 320 minerálna vlna s pozdĺžnym alebo kolmým vláknom alebo porovnateľná podľa EN 13162
VÝSTUŽNÁ VRSTVA	• Tkanina zo sklenených vlákien Ceresit CT 325, s hustotou 145 g/m² a viac • Lepiaca a stierková malta Ceresit CT 190
ZÁKLADNÝ NÁTER	• Základný náter Ceresit CT 15 na silikátové omietky • Základný náter Ceresit CT 16 na minerálne, silikátovo-silikónové a silikónové omietky
OMIETKY	• Minerálne omietky: „ryhovaná" Ceresit CT 35, „hladená" Ceresit CT 137, omietka s dizajnom dreva Ceresit CT 720 VISAGE • Silikátové omietky: „ryhovaná" Ceresit CT 73, „hladená" Ceresit CT 72 • Silikónové omietky: „ryhovaná" Ceresit CT 75, „hladená" Ceresit CT 74 • Silikátovo-silikónové: „ryhovaná" Ceresit CT 175, „hladená" Ceresit CT 174 • Akrylátové omietky: "ryhovaná" Ceresit CT 63, Ceresit CT 64; "hladená" Ceresit CT 60; "omietka s dizajnom tehlovej steny" Ceresit CT 60 VISAGE; "omietka s dizajnom pieskovca a prírodného kameňa" Ceresit CT 710 VISAGE
NÁTERY	• Silikónový náter: Ceresit CT 48 • Silikátový náter: Ceresit CT 54 • Nanosilikónový náter: Ceresit CT 49 Silix XD®

Farebné odtiene:

Ceresit Ceretherm **CLASSIC WOOL**

Najviac priedušný a nehorľavý systém

Charakteristické vlastnosti:

- Riešenie tepelno-izolačného systému s doskami z minerálnej vlny MW so zvýšenou mechanickou odolnosťou, vysokou paropriepustnosťou
- Super priedušný
- Flexibilný a odolný proti poveternostným vplyvom a nárazom
- Odolný proti biologickej kontaminácii (riasy, plesne)
- Povrchové úpravy s HBW do 18%
- Požiarna klasifikacia A2-s1, d0 podľa normy EN 13501-1 (pre minerálne a silikátové omietky)
- Osvedčenie ETA - 09/0026

Špeciálne odporúčaný pre:
výškové budovy s požiadavkou na najvyššiu triedu požiarnej odolnosti (verejné budovy), budovy umiestnené v blízkosti lesov, parkov a vlhkých oblastí s vyššou pravdepodobnosťou biologickej kontaminácie; zateplené konštrukcie s požiadavkou na zvýšenú paropriepustnosť (difúzne otvorené konštruckcie); s použitím povrchových úprav s koeficientom odrazivosti HBW do 18%.



CLASSIC WOOL SYSTÉM	
LEPIACA HMOTA	• Lepiaca malta Ceresit CT 180 alebo lepiaca a stierková malta CT 190 • Kotvy s kovovým tŕňom Ceresit CT 335 alebo porovnateľné podľa ETAG 014 • Počet kotviacich prvkov a ich umiestnenie určí projektant na základe analýzy podkladu a výpočtu zaťaženia
IZOLAČNÉ DOSKY	• Ceresit CT 320 minerálna vlna s pozdĺžnym alebo kolmým vláknom alebo porovnateľná podľa EN 13162
VÝSTUŽNÁ VRSTVA	• Tkanina zo sklenených vlákien Ceresit CT 325, s hustotou 145 g/m² a viac • Lepiaca a stierková malta Ceresit CT 190
ZÁKLADNÝ NÁTER	• Základný náter Ceresit CT 15 na silikátové omietky • Základný náter Ceresit CT 16 na minerálne, silikátovo-silikónové a silikónové omietky
OMIETKY	• Minerálne omietky: „ryhovaná" Ceresit CT 35, „hladená" Ceresit CT 137, omietka s dizajnom dreva Ceresit CT 720 VISAGE • Silikátové omietky: „ryhovaná" Ceresit CT 73, „hladená" Ceresit CT 72 • Silikónové omietky: „ryhovaná" Ceresit CT 75, „hladená" Ceresit CT 74 • Silikátovo-silikónové: „ryhovaná" Ceresit CT 175, „hladená" Ceresit CT 174 • Akrylátové omietky: "ryhovaná" Ceresit CT 63, Ceresit CT 64; "hladená" Ceresit CT 60; "omietka s dizajnom tehlovej steny" Ceresit CT 60 VISAGE; "omietka s dizajnom pieskovca a prírodného kameňa" Ceresit CT 710 VISAGE
NÁTERY	• Silikónový náter: Ceresit CT 48 • Silikátový náter: Ceresit CT 54 • Nanosilikónový náter: Ceresit CT 49 Silix XD®

Farebné odtiene:



visage

Ceresit Ceretherm **PREMIUM**

Vysoko paropriepustný systém s prémiovými úžitkovými vlastnosťami

Charakteristické vlastnosti:

- Riešenie tepelno-izolačného systému s doskami EPS (biele/šedé) so zvýšenou mechanickou odolnosťou
- Možné expresné riešenie použitím polyuretánovej lepiacej PU peny CT 84 a bez použitia základného náteru pod povrchovou úpravou
- Odolný proti poveternostným vplyvom a nárazom
- Odolný proti biologickej kontaminácii (riasy, plesne)
- Povrchové úpravy s HBW do 18%
- Požiarna klasifikacia B-s1, d0 podľa normy EN 13501-1
- Osvedčenie ETA–08/0308

Špeciálne odporúčaný pre:
zateplenie novostavieb ale i existujúcich rodinných, bytových i polyfunkčných domov s požiadavkou na zvýšenú mechanickú odolnosť a s možnosťou použitia odtieňov s koeficientom odrazivosti HBW až 18% (pri použití stierkovej malty s technológiou Fibre Force s povrchovou úpravou Double Dry).



PREMIUM SYSTÉM	
LEPIACA HMOTA	• Lepiaca malta Ceresit CT 83, biela lepiaca a stierková Ceresit CT 87, polyuretanová lepiaca pena PU Ceresit CT 84 • Plastové kotvy Ceresit CT 330 alebo kotvy s kovovým tŕňom Ceresit CT 335 alebo porovnateľné podľa ETAG 014 • Počet kotviacich prvkov a ich umiestnenie určí projektant na základe analýzy podkladu a výpočtu zaťaženia
IZOLAČNÉ DOSKY	• Dosky z penového polystyrénu Ceresit CT 315 alebo porovnateľné podľa EN 13163, označené ako EPS 70F, EPS 100F • Hrúbka izolačných dosiek až 420 mm
VÝSTUŽNÁ VRSTVA	• Tkanina zo sklenených vlákien Ceresit CT 325, s hustotou 145 g/m² a viac • Biela lepiaca a stierková malta Ceresit CT 87 „2v1“
ZÁKLADNÝ NÁTER	• Nepoužíva sa
OMIETKY	• Minerálne omietky: „ryhovaná“ Ceresit CT 35, „hladená“ Ceresit CT 137 • Akrylátové omietky: „ryhovaná“ Ceresit CT 63, CT 64, „hladená“ Ceresit CT 60 • Silikátovo-silikónové: „ryhovaná“ Ceresit CT 175, „hladená“ Ceresit CT 174 • Silikátové omietky: „ryhovaná“ Ceresit CT 73, „hladená“ Ceresit CT 72 • Silikónové omietky: „ryhovaná“ Ceresit CT 75, „hladená“ Ceresit CT 74 • Disperzná omietka: “hladená” Ceresit CT 79 • Mozaiková omietka: Ceresit CT 77
NÁTERY	• Akrylátový náter: Ceresit CT 42 • Silikátový náter: Ceresit CT 54 • Silikónový náter: Ceresit CT 48 • Nanosilikónový náter: Ceresit CT 49 Silix XD®

Farebné odtiene:



visage

Ceresit Ceretherm **UNIVERSAL MW**

Univerzálny systém pre minerálnu vlnu

Charakteristické vlastnosti:

- Univerzálne rriešenie tepleno-izolačného systému s doskami z minerálne vlny MW
- Odolný proti poveternostným vplyvom
- Odolný proti biologickej kontaminácii (riasy, plesne)
- Povrchové úpravy s HBW do 25%
- Požiarna klasifikácia: A2-s 1, d0 podľa normy EN 13501-1
- Osvedčenie ETA–14/0127
- Osvedčenie STO–2017-0992/P

Špeciálne odporúčaný pre:
komplexnú obnovu bytových domov, zateplenie starých objektov, zateplenie novostavieb rodinných, bytových i polyfunkčných domov s požiadavkami na najvyššiu triedu požiarnej odolnosti.
Jednoducho univerzálny.



UNIVERSAL MW SYSTÉM	
LEPIACA HMOTA	• Univerzálna lepiaca alebo stierková malta Ceresit CT 80 alebo lepiaca malta Ceresit CT 180 • Plastové kotvy Ceresit CT 330 alebo kotvy s kovovým tŕňom Ceresit CT 335 alebo porovnateľné podľa ETAG 014 • Počet kotviacich prvkov a ich umiestnenie určí projektant na základe analýzy podkladu a výpočtu zaťaženia
IZOLAČNÉ DOSKY	• Ceresit CT 320 minerálna vlna s pozdĺžnym alebo kolmým vláknom alebo porovnateľná podľa EN 13162 • Hrúbka izolačných dosiek až 360 mm
VÝSTUŽNÁ VRSTVA	• Tkanina zo sklenených vlákien, napr. Ceresit CT 325, s hustotou 145 g/m² a viac • Univerzálna lepiaca alebo stierková malta Ceresit CT 80
ZÁKLADNÝ NÁTER	• Základný náter Ceresit CT 15 na silikátové omietky • Základný náter Ceresit CT 16 na minerálne, akrylátové, silikátovo-silikónové a silikónové omietky
OMIETKY	• Minerálne omietky: „ryhovaná" Ceresit CT 35, „hladená" Ceresit CT 137, dizajn dreva Ceresit CT 720 VISAGE • Silikátové omietky: „ryhovaná" Ceresit CT 73, „hladená" Ceresit CT 72 • Silikátovo-silikónové: „ryhovaná" Ceresit CT 175, „hladená" Ceresit CT 174 • Silikónové omietky: „ryhovaná" Ceresit CT 75, „hladená" Ceresit CT 74 • Akrylátové omietky: „ryhovaná" Ceresit CT 63, CT 64, „hladená" Ceresit CT 60, "omietka s dizajnom tehlovej steny" Ceresit CT 60 VISAGE
NÁTERY	• Silikónový náter: Ceresit CT 48 • Silikátový náter: Ceresit CT 54 • Nanosilikónový náter: Ceresit CT 49 Silix XD® • Akrylátový náter: Ceresit CT 42

* Vrámci certifikácie STO systému Universal MW je možné i použitie fenolickej peny PF.

Farebné odtiene:



visage

Ceresit Ceretherm **UNIVERSAL EPS**
Univerzálny systém pre polystyrén

Charakteristické vlastnosti:

- Univerzálne riešenie tepleno-izolačného systému s doskami EPS (biely/šedý), XPS a PF
- Odolný proti poveternostným vplyvom
- Odolný proti biologickej kontaminácii (riasy, plesne)
- Povrchové úpravy s HBW do 25%
- Požiarna klasifikacia B-s1, d0 podľa normy EN 13501-1
- Osvedčenie ETA–13/0535 (13/0807)
- Osvedčenie STO–2017-0991/P

Špeciálne odporúčaný pre:
komplexnú obnovu bytových domov, zateplenie starých objektov, zateplenie novostavieb rodinných, bytových i polyfunkčných domov.
Jednoducho univerzálny.



UNIVERSAL EPS SYSTÉM	
LEPIACA HMOTA	• Univerzálna lepiaca alebo stierková malta Ceresit CT 80 • Plastové kotvy Ceresit CT 330 alebo kotvy s kovovým tŕňom Ceresit CT 335 alebo porovnateľné podľa ETAG 014 • Počet kotviacich prvkov a ich umiestnenie určí projektant na základe analýzy podkladu a výpočtu zaťaženia
IZOLAČNÉ DOSKY	• Dosky z penového polystyrénu Ceresit CT 315 alebo porovnateľné podľa EN 13163, označené ako EPS 70F, EPS 100F • Hrúbka izolačných dosiek až 420 mm
VÝSTUŽNÁ VRSTVA	• Tkanina zo sklenených vlákien Ceresit CT 325, s hustotou 145 g/m² a viac • Univerzálna lepiaca alebo stierková malta Ceresit CT 80
ZÁKLADNÝ NÁTER	• Základný náter Ceresit CT 15 na silikátové omietky • Základný náter Ceresit CT 16 na minerálne, akrylátové, silikátovo-silikónové a silikónové omietky
OMIETKY	• Minerálne omietky: „ryhovaná" Ceresit CT 35, „hladená" Ceresit CT 137, dizajn dreva Ceresit CT 720 VISAGE • Akrylátové omietky: „ryhovaná" Ceresit CT 63, CT 64, „hladená" Ceresit CT 60 • Silikátovo-silikónové: „ryhovaná" Ceresit CT 175, „hladená" Ceresit CT 174 • Silikónové omietky: „ryhovaná" Ceresit CT 75, „hladená" Ceresit CT 74
NÁTERY	• Akrylátový náter: Ceresit CT 42 • Silikátový náter: Ceresit CT 54 • Silikónový náter: Ceresit CT 48 • Nanosilikónový náter: Ceresit CT 49 Silix XD®

* Vrámci certifikácie STO systému Universal EPS je možné i použitie fenolickej peny PF.

Farebné odtiene:



Ceresit Ceretherm **PREMIUM WOOL**

Vysoko paropriepustný systém s prémiovými úžitkovými vlastnosťami

Charakteristické vlastnosti:

- Riešenie tepelno-izolačného systému s doskami z minerálnej vlny MW so zvýšenou mechanickou odolnosťou a veľmi vysokou paropriepustnosťou
- Odolný proti poveternostným vplyvom a nárazom
- Odolný proti biologickej kontaminácii (riasy, plesne)
- Povrchové úpravy s HBW do 18%
- Požiarna klasifikacia A2-s1, d0 podľa normy EN 13501-1 (pre minerálne a silikátové omietky)
- Osvedčenie ETA–09/0037

Špeciálne odporúčaný pre:
zateplenie novostavieb ale i existujúcich rodinných, bytových i polyfunkčných domov s požiadavkou na zvýšenú mechanickú odolnosť a s možnosťou použitia odtieňov s koeficientom odrazivosti HBW až 18% (pri použití stierkovej malty s technológiou Fibre Force s povrchovou úpravou Double Dry) s požiadavkou na najvyššiu triedu požiarnej odolnosti.



	PREMIUM WOOL SYSTÉM
LEPIACA HMOTA	• Lepiaca a stierková malta Ceresit CT 190 alebo biela lepiaca a stierková malta Ceresit CT 87 • Kotvy s kovovým tŕňom Ceresit CT 335 alebo porovnateľné podľa ETAG 014 • Počet kotviacich prvkov a ich umiestnenie určí projektant na základe analýzy podkladu a výpočtu zaťaženia
IZOLAČNÉ DOSKY	• Ceresit CT 320 minerálna vlna s pozdĺžnym alebo kolmým vláknom alebo porovnateľná podľa EN 13162
VÝSTUŽNÁ VRSTVA	• Tkanina zo sklenených vlákien Ceresit CT 325, s hustotou 145 g/m² a viac • Biela lepiaca a stierková malta Ceresit CT 87
ZÁKLADNÝ NÁTER	• Nepoužíva sa
OMIETKY	• Minerálne omietky: „ryhovaná" Ceresit CT 35, „hladená" Ceresit CT 137, omietka s dizajnom dreva Ceresit CT 720 VISAGE • Akrylátové omietky: „ryhovaná" Ceresit CT 63, CT 64, „hladená" Ceresit CT 60 • Elastomérová omietka: „hladená" Ceresit CT 79 • Mozaiková omietka: Ceresit CT 77
NÁTERY	• Silikónový náter: Ceresit CT 48 • Silikátový náter: Ceresit CT 54 • Nanosilikónový náter: Ceresit CT 49 Silix XD®

Farebné odtiene:



visage

Ceresit Ceretherm **VISAGE**

Systém s povrchovými úpravami imitujúcimi prírodné materiály

Charakteristické vlastnosti:

- Rriešenie tepleno-izolačného systému s doskami EPS (biely/šedý) s dizajnovým systémovým riešením
- Odolný proti poveternostným vplyvom
- Odolný proti biologickej kontaminácii (riasy, plesne)
- Povrchové úpravy s HBW do 25%
- Požiarna klasifikacia B-s1, d0 podľa normy EN 13501-1
- Osvedčenie ETA–11/0395

Špeciálne odporúčaný pre:
rodinné a bytové domy, komerčné budovy s cieľom odlíšiť sa od štandardných riešení – dekoratívne fasády.



VISAGE SYSTÉM	
LEPIACA HMOTA	• Lepiaca malta Ceresit CT 83 • Plastové kotvy Ceresit CT 330 alebo kotvy s kovovým tŕňom Ceresit CT 335 alebo porovnateľné podľa ETAG 014 • Počet kotviacich prvkov a ich umiestnenie určí projektant na základe analýzy podkladu a výpočtu zaťaženia
IZOLAČNÉ DOSKY	• Dosky z penového polystyrénu Ceresit CT 315 alebo porovnateľné podľa EN 13163, označené ako EPS 70F, EPS 100F • Hrúbka izolačných dosiek až 420 mm
VÝSTUŽNÁ VRSTVA	• Tkanina zo sklenených vlákien, napr. Ceresit CT 325, s hustotou 145 g/m² a viac • Lepiaca a stierková malta Ceresit CT 85
ZÁKLADNÝ NÁTER	• Základný náter Ceresit CT 16
OMIETKY	• Dizajnová omietka so štruktúrou tehlovej steny alebo prírodného kameňa Ceresit CT 60 VISAGE 0,5 mm • Dizajnová omietka so štruktúrou pieskovca alebo granitu Ceresit CT 710 VISAGE • Minerálna tenkovrstvová omietka so štruktúrou dreva Ceresit CT 720 VISAGE • Omietka s dizajnom pohľadového betónu Ceresit CT 760 VISAGE
NÁTERY	• Impregnačný náter v odtieňoch dreva Ceresit CT 721 VISAGE

Farebné odtiene:



visage

DOUBLE DRY TECHNOLÓGIA
Dvojitá ochrana fasády

Fasáda budovy je vystavená rozličným vplyvom počas celého roka. Špina, výfukové plyny, kyslé dažde či vietor vplývajú na vzhľad fasády a prispievajú k vzniku a šíreniu rias a plesní. Výsledkom môže byť poškodenie konštrukcie budovy, trvalé zašpinenie fasády alebo vznik dojmu zanedbania budovy.

Aby sme sa vyhli týmto problémom, silikónové a silikón-silikátové omietky a nátery Ceresit boli obohatené o technológiu Double Dry, ktorá je založená na mechanizme dvojitej ochrany:

1. Omietky a nátery sú hydrofóbne a majú nízku nasiakavosť vody
2. Vysychajú omnoho rýchlejšie vďaka paropriepustnosti

Touto cestou ich povrch vysychá veľmi rýchlo a je odolný proti akumulácii vlhkosti.

Double Dry technológia

Hydrofóbny efekt

Kvapky vody nevsakujú do štruktúry omietky, ale vytvárajú perličky na jej povrchu a takto stekajú dole po omietke.

Nízka nasiakavosť vody

Povrch omietky a jej štruktúra sú vynikajúco chránené proti vsiaknutiu vody do fasády.



Vynikajúca paropriepustnosť

Hustá štruktúra omietky je vodoodpudivá, ale vysoko paropriepustná. Akákoľvek zvyšková vlhkosť po daždi jednoducho a rýchlo vyschne.

Rýchle schnutie fasády

Vďaka dvojitému mechanizmu (Double Dry) povrch omietky veľmi rýchlo vyschne a je odolný proti akumulácii vody.

TECHNOLÓGIA **FIBRE FORCE**

Silné a flexibilné stierkovacie malty

Každá súčasť systému ETICS predstavuje určitú funkciu. Medzi hlavné účely výstužnej vrstvy zo sklenených vlákien a lepiacej výstužnej malty patrí chrániť izolačný materiál, vytvoriť podklad pre konečnú vrstvu a zabezpečiť trvanlivosť systému ETICS. Iba týmto spôsobom môže byť budova správne izolovaná a môže byť predĺžený jej estetický vzhľad.

Nová technológia Fibre Force, používaná v cementových maltách Ceresit, umožňuje vytvárať vystužené vrstvy s pokročilými vlastnosťami, ako je vysoká elasticita a odolnosť proti prasklinám. Lepiace a stierkové malty s technológiou Fibre Force spolu s omietkami Ceresit obohatenými technológiou Double Dry prinášajú zvýšenie technických a úžitkových hodnôt celého izolačného systému ETICS.

Ceresit ETICS lepiace a stierkovacie malty s technológiou Fiber Force poskytujú:

- Silnú a vystuženú štruktúru
- Vysokú odolnosť proti nárazom a prasklinám
- Vynikajúcu flexibilitu
- Vynikajúce aplikačné vlastnosti
- Odolný a protipožiarny systém ETICS

Technológia Fiber Force

Synergická kombinácia minerálnych a prírodných vlákien v lepiacich a výstužných maltách posilňuje štruktúru cementového základu. Malta je pri pôsobení za rôznych klimatických podmienok viac flexibilná a menej citlivá na tepelné napätie, odolná a vysoko účinná.

Jedinečná kombinácia rôznych typov vlákien vytvára špecifickú trojrozmernú matricu, ktorá v kombinácii so sieťkou zo sklenených vlákien vytvára interpenetrickú a komplementárnu konfiguráciu, ktorá zabraňuje tvorbe trhlín, škrabancov a kompenzuje napätie odvodené od vonkajších faktorov, ako sú veľké výkyvy teploty. Okrem toho vlákna zlepšujú správanie počas procesu tuhnutia, kedy vplyvom mechanického lepenia môže dôjsť k vzniku mikrotrhlín.

Výstužná malta s obsahom Fiber Force



Vynikajúca kombinácia vlákien zamedzujúcich vzniku prasklín.



Systém Etics s detailom výstužnej malty zosilnenou kombináciou unikátnych vlákien Fiber Force.

RECEPTÚRA **BIOPROTECT**
Ochrana proti biologickému napadnutiu

Biologická kontaminácia

Každá fasáda je ohrozovaná šírením nežiadúcich mikroorganizmov, akými sú plesne a riasy. Tie sa voľne nachádzajú v okolitom prostredí a za priaznivých podmienok sa dokážu zachytávať na fasáde.

Biologické znečistenie nielen nepriaznivo ovplyvňuje vzhľad fasády, ale zvyšuje i riziko jej poškodenia.

Bežná omietka vystevaná pôsobeniu rias a plesní.
Špinavá a neestetická fasáda.

Ceresit omietka s receptúrou BioProtect.
Odolná a estetická fasáda.





Efektívna ochrana

Vďaka receptúre BioProtect sú omietky a nátery Ceresit chránené proti šíreniu mikroorganizmov a ich nežiadúcim vplyvom. Aktívne látky uzavrené v mikrokapsuliach sú vysoko odolné proti vymývaniu, vďaka tomu je zabezpečené ich postupné uvoľňovanie pri meniacich sa poveternostných podmienkach. K uvoľňovaniu aktívnych látok dochádza postupne a kontrolovane, čo zaručuje ich dlhotrvajúce pôsobenie.

Tento proces je úplne ekologický. Zloženie a forma mikrokapsulí s aktívnymi látkami je volená tak, aby nedochádzalo k ovplyvňovaniu pôdy alebo zdrojov pitnej vody. Vďaka receptúre BioProtect si fasáda zachová svoje estetické a funkčné vlastnosti po dlhé roky.

Používajte biocídne prípravky bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o prípravku.

IMPACTUM SYSTÉM
Dobre vybavený pre všetky nárazy

Vysoká flexibilita a odolnosť proti teplotnému namáhaniu

Rýchlo sa meniaca teplota alebo silné UV žiarenie neovplyvní vzhľad ani estetiku celého systému. Jeho vysoká flexibilita umožňuje relaxáciu vnútorného a tepelného namáhania budov. Preto je tiež možné zvoliť pre fasádu domu i veľmi tmavé a intenzívne farby.

Vysoká mechanická odolnosť – energia nárazu až 100 J

Úder futbalovej lopty s kinetickou energiou sily 100 J na povrch systému v rýchlosti viac ako 90 km / h zanechá systém neporušený. Eliminuje poškodenie fasády pred poškodením ostrým predmetom. Môžete si byť istí, že hrajúce sa deti alebo vandali fasádu vášho domu alebo celý systém nezničia.

Odolnosť proti krupobitiu

Systém Ceresit Impactum vykazuje vysokú odolnosť proti škodlivým účinkom krupobitia. Podľa testu, ktorý simuluje podmienky prirodzeného krupobitia, má náš systém odolnosť proti krupobitiu o rýchlosti ľadovej gule cca. 130 km / h (EN 13583: 2012).

Odolnosť proti krupobitiu je hodnotená systémom HIR. Hodnotenie definuje energiu, pri ktorej fasáda stále nevykazuje žiadne poškodenie. Výsledkom systému Ceresit Impactum je prekonanie triedy HW 5 – najvyššia odolnosť proti krupobitiu.

Vhodný aj pre intenzívne tmavé odtiene

Pri výbere farieb fasády by mal byť vzatý do úvahy index HBW (index odrazu svetla). Tento index udáva v percentách pomer dopadajúceho a odrazeného svetla od povrchu. Čím je tento index nižší, tým vyššia je absorbcia svetla, čo znamená riziko tepelného namáhania. Farby s indexom HBW nad 25% sú obvykle odporúčané pre fasády ETICS. Vďaka schopnosti kompenzovať tepelné namáhanie, vysokej odolnosti proti UV žiareniu a zmene zafarbenia, ponúka systém Impactum širšie možnosti farebných paliet a omietku CT 79 Elastomeric Impactum možno ponúkať vo veľmi tmavých a intenzívnych farbách s indexom HBW nižším ako 5%.

Extrémna flexibilita systému Ceresit Impactum

Testovanie úderu na povrchu systému

Vodoodolnosť a odolnosť proti biologickej kontaminácii

Systém má veľmi nízku nasiakavosť vody, čo znamená, že sa aj po silných dažďoch fasáda rýchlo vysuší bez akumulácie vlhkosti. Tým sa zabráni nebezpečenstvu sfarbenia alebo biologického poškodenia (plesne, riasy, huby).

Odolnosť proti znečisteniu: samočistiaci efekt

Vďaka vysokej hydrofóbnosti systému a hladkej a pevnej štruktúre vrchného náteru, vytvárajú kvapky dažďa na povrchu „perly" a spoločne s časticami nečistôt neprenikajú do vrstiev systému, ale stekajú pozdĺž povrchu a zanechávajú fasádu čistú.

OMIETKY A NÁTERY **COLOURS OF NATURE**

Inšpirujte sa odtieňmi Colours of Nature

Nechajte sa inšpirovať krásnymi odtieňmi vody (WATER), piesku (SAND), zeme (EARTH) alebo lesa (FOREST) a vyberte si ideálnu farbu pre váš vysnívaný dom.

Paleta farieb **Colours of Nature** zahŕňa **35 farebných rád,** každú po **6 odtieňoch,** celkovo ponúka **211 inšpiratívnych a moderných farieb** pre fasády novo postavené alebo pre rekonštruované budovy.

Na podporu procesu navrhovania ponúka Ceresit špeciálny nástroj. **Facade designer** vám pomôže vyzualizovať krásnu fasádu vášho domu snov s niekoľkými kliknutiami. Software simuluje vzhľad fasády za použitia nielen paliet **Colours of Nature,** ale tiež ďalších farieb Ceresit zbierky.

Navštívte www.ceresit.sk a navrhnite si fasádu vo Vašom štýle!

WATER

More a oceány, ich sviežosť a čistota. Spomienky na bezstarostné dni voľna. Modrá, to je farba, ktorá do Vášho života vnesie vitalitu a energiu. Skupina odtieňov Ceresit WATER ponúka široké spektrum odtieňov modrej farby od najsvetlejších až po intenzívne. Užite si farby Pacifiku, mrazivú krásu Antarktídy a Arktídy či tmavomodré odtiene Polynézskych vôd inšpirované exotickými ostrovmi, ako je Havaj a Samoa.

SAND

Kalifornské pláže, slnečná Ibiza, pláže Barbadosu a Jamajky, vulkanicky šedý piesok z ostrova Stromboli či rozľahlé púšte nášho sveta inšpirovali skupinu farebných odtieňov Ceresit SAND. Ideálna voľba pre každého, kto miluje teplo, priateľsky pôsobiacu žltú alebo prírodné odtiene hnedej farby. Tieto farby sú naplnené optimizmom, radosťou zo života a privádzajú nás ku spomienkam z dovoleniek na Kréte či Malorke.

EARTH

Andalúzska a Umbrijská hnedá, ružové skaly Arizony či hnedo oranžové tóny z Kalábrie a Algrave sú typickými príkladmi najväčšej skupiny farebných odtieňov Ceresit. Táto skupina reprezentuje lásku k prírode, tradície a základnú potrebu človeka žiť v súlade s prostredím okolo nás. Farebné odtiene Ceresit EARTH sú preto ideálnou voľbou pre každého, kto sa chce i doma cítiť obklopený farbami Zeme, chce žiť v zhode s prírodou, nie jej kontrastovať. Autentické odtiene zeme v tejto skupine sú vždy krásne bez ohľadu na rýchlo sa meniace módne trendy alebo nálady.

FOREST

Pokoj, harmónia a láska k prírode. V tejto skupine nájdete farby Montanskej krajiny, Toskánskych vrchov, Bornejskej či Jávskej džungle a mnoho ďalších krásnych miest. Temné, svetlo zelené i namodralé farby – každá z nich si určite nájde svojich stúpencov. Farebné odtiene Ceresit FOREST vytvárajú z Vášho domova prirodzenú súčasť prírody a zároveň dominantný prvok krajiny, do ktorej je zasadený.

ARCHITECTS
Colour System
WATER SAND
EARTH FOREST

COLOURS OF NATURE SYSTÉM PRE ARCHITEKTOV

Pre jednoduché vytváranie fasádnych projektov v súlade s farebnými trendmi a typu danej stavby Ceresit predstavil nový unikátny farebný koncept **Colours of Nature Systém pre architektov.** Systém sa skladá z **511 farieb** určených pre všetky omietky a nátery Ceresit.

Celá paleta farieb je rozdelená do **6 farebných štýlov** podľa ich odtieňov, ktoré zodpovedajú inému architektonickému prístupu a konečnej podobe budovy tak, aby odrážali určité pocity a evokovali náladu: **Urbanistický pôvab, Krajina tvarov, Mestská krajina, Kreatívne vlny, Láska k prírode, Romantický príbeh.**

Aby bol výsledný efekt oku lahodiaci, paleta farieb bola rozdelená do **9 farebných typov,** zameraných na posúdenie sýtosti, jasu a úrovne sivej s cieľom vytvoriť ladiaci a ešte viac príťažlivý koncept. Kombinácia vhodných typov podľa pravidiel farebnej psychológie posilní efekt, ktorým má budova pôsobiť a vytvorí tak synergiu medzi farbami a fasádou domu.

Viac informácií o **Colours of Nature Systéme pre architektov** nájdete na:
https://www.ceresit.sk/sk/podpora/architects-colour-system.html

PALETA ODTIEŇOV **MOSAICS OF THE WORLD**

Objavte paletu nadčasových odtieňov inšpirovaných rôznymi oblasťami sveta

Mozaiková omietka Ceresit CT 77 sa odporúča použiť na malé fragmenty na fasádach, ktoré sa jednoducho znečistia, ako sú napr. sokle, zábradlia, okenné a dverné rámy ako aj vnútorné steny vchodu, chodby a schodiská.

Kombinácia priehľadných akrylátových a silikónových spojív s farebnými minerálnymi plnivami tvorí kolekciu **48 farebných odtieňov** s prevládajúcimi odtieňmi béžovej, sivej, bronzovej a ružovej s nádychom belosti.

Paleta odtieňov Mosaics of the World je rozdelená do **8 línií,** každá má **6 odtieňov** inšpirovaných rôznymi oblasťami prírody. Púšte a pohoria, sopečné oblasti a obrovské ľadovce, všetky žiaria množstvom odtieňov. Zvoľte si Váš obľúbený odtieň a radujte sa z jedinečného vzhľadu Vašej novej fasády.

PERSIA Slnečné a teplé odtiene béžovej sú odrazom púštnej krajiny na Strednom východe.

MOROCCO Východ a západ slnka zahalí púštnu krajinu zakaždým do nových tieňov a farieb. Nechajte slnečné lúče rozžiariť fasádu vášho domu vo farbách popretkávaných večnou belosťou.

TIBET Pôsobivá krajina Tibetu bola hlavnou inšpiráciou pri vytváraní omietok vo farbách grafitu a oceľovo-šedej.

LAOS V tejto palete mozaikových omietok Ceresit nájdete omietky v odtieňoch červenej, inšpirované farbami Indočíny.

GRANADA Popolavá biela, šedá miešajúca sa s béžovou, trblietajúca sa strieborná – to sú farby vládnuce v Andalúzii a v pohorí Sierra Nevada na juhu Španielska.

PERU Nechajte sa inšpirovať mesačnou krajinou Peru – miestom, ktoré leží v oblasti Ohnivého kruhu. Výberom jednej z bronzových farieb zahalených jemnou vrstvou ružovej.

SIERRA Bronzová farba horských skál poprepletaná šedou sa stala inšpiráciou pre ďalšie farebné nápady značky Ceresit. Omietka trblietajúca sa množstvom odtieňov vnesie do vášho domu pocit priestoru a vytvorí výnimočný finálny vzhľad.

CHILE Zmes sýtych bronzových a lesklých sivých odtieňov zahalená belasým závojom, ktorý dokonale odzrkadľuje okolitú krajinu plnú kontrastov.

CERESIT INTENSE FAREBNÝ SYSTÉM

Vyberte si z fasádnych farieb inšpirovaných prírodnou krásou drahokamov

Farebný systém **Ceresit Intense** prináša radu intenzívnych a tmavých farieb pre elastomérovú omietku Ceresit CT 79 Impactum. Táto farebná paleta umožňuje finalizovať vzhľad fasády v súlade s modernými trendami, ku ktorým intenzívne a výrazné farby bezpochyby patria.

D I A M A N T

Diamant je najtvrdším drahokamom a zároveň jedným z najdrahších. Naše diamantové farby od šedej až po tmavú čiernu nájdu v modernej minimalistickej architektúre svoje miesto.

Z A F Í R

Zafírové modré odtiene evokujú optimizmus, silu a eleganciu. Vďaka piatim rôznym odtieňom si každý nájde svoj obľúbený, ktorým podtrhne moderný vzhľad svojho domu.

A M E T Y S T

Päť tónov ametystu – polodrahokamu, ktorý má silu koncentrovať energiu. Tieto farby rozjasňujú pohľad na život a nechávajú Váš dom vyniknúť medzi ostatnými.

K R E M E Ň

Škála 5 hnedých farieb, ktoré sú teplé a priateľské. Reprezentujú lásku k prírode a vyzerajú dobre ako na prímestských, tak aj na mestských budovách.

S M A R A G D

Päť zelených odtieňov inšpirovaných večnou krásou smaragdov. Ponúkajú svieži a žiarivý vzhľad akejkoľvek budovy po celý rok.

J A N T Á R

Jantár sa už od dávnoveku cenil pre svoju farbu a prírodnú krásu. Prichádza v piatich odtieňoch, ktoré dodávajú fasáde každého domu pozitívnu energiu.

R U B Í N

Rubín sa považuje za najmocnejší drahokam vo vesmíre, rovnako ako rubínová farba. Šesť odtieňov tejto alergizujúcej farby bolo navrhnutých tak, aby pútali pozornosť.

Farebný systém Ceresit Intense bol inšpirovaný krásou drahokamov, ich farbami a celkovou odolnosťou. Farby systému Ceresit Intense sú prestížne, dlhotrvajúce a stálofarebné, rovnako ako drahokamy. Farebná paleta ponúka **36 tmavých a intenzívnych farieb,** zoskupených do siedmych skupín.

Pri výbere farieb pre fasády by mal byť zohľadnený index HBW (hodnota odrazu svetla). Čím je tento index nižší, tým vyššia je absorbcia svetla farbou, čo so sebou nesie riziko tepelného namáhania, ktoré vedie ku vzniku trhlín. Odporúčajú sa farby s indexom HBW nad 25% (systémy s Fiber Force a Double Dry – HBW do 18%). Farby v systéme Ceresit Intense Color majú index HBW minimálne 5%, a preto by sa mali používať v izolačných systémoch s extrémnou životnosťou a flexibilitou, ako je Ceresit Impactum, aby nedošlo k ich poškodeniu.

Špeciálne farby sú dodávané so špeciálnym systémom

Silné farby systému Ceresit Intense Color môžu byť použité na fasáde vďaka technologicky vyspelej elastomérovej omietke Ceresit CT 79 Impactum. Tieto výrobky nepredstavujú žiadne riziko, pretože sú tak flexibilné, že kompenzujú tepelné namáhanie. Zároveň produkty Impactum udržiavajú vysokú odolnosť proti UV žiareniu, blednutiu a zmene farby. Ďalej udržiavajú fasádu dostatočne chránenú proti vývoju mikroorganizmov, prenikaniu vody, nečistotám a mechanickému poškodeniu.

Fasáda. Príroda. Dizajn.

Omietky VISAGE sú inšpirované prírodnými materálmi a navrhnuté tak, aby vytvorili jedinečnú fasádu na vašom dome.

Podľa súčasných trendov si architekti často vyberajú prírodné meteriály ako kameň a drevo, aby sa z nich stal dominantný alebo doplnkový prvok fasády. Tehla a betón sa tiež často používajú k realizácii konceptov jednotlivých investorov. Viacmenej skutočné materiály sa ukázali byť nie len veľmi drahé, ale taktiež obtiažné k transportu a náročné pre prácu s nimi.

Naše dlhoročné skúsenosti v oblasti stavebných materiálov spojené so znalosťami architektonických trendov, boli pre nás výzvou k vytvoreniu nového radu omietok a náterov VISAGE, inšpirovaných prírodou. Je to ideálna odpoveď na výzvy v súčasnom dizajne oceňujúcom na jednej strane jedinečnosť a na strane druhej inovácie a experimentálnosť.

Najnovšia rada VISAGE bola obohatená novými farbami a textúrami zodpovedajúcimi súčasným trendom dizajnu. Táto pôsobivá voľba umožňuje oživiť prakticky akýkoľvek fasádny projekt bez problémov s používaním prírodných materiálov.

VISAGE omietky s efektom dreva

Sú perfektnou odpoveďou pre každého, kto hľadá pokročilé materiály, ktoré môžu znovu vytvoriť krásu a teplo z prírodného dreva. V rámci vzorkovníka máte na výber z 12 rôznych odtieňov, z ktorých 6 je úplne nových, ktoré uspokoja moderný vkus.
Z praktického hľadiska na rozdiel od skutočného dreva, VISAGE omietka vo farbe dreva nie je napadnutá kôrovocm, nevybledne a čo je najdôležitejsie, odoláva požiarom.

White Birch **NOVINKA**

Silver Grey **NOVINKA**

Light Beige **NOVINKA**

Steel Grey **NOVINKA**

Dark Brown **NOVINKA**

Africa Ebony **NOVINKA**

VISAGE omietky s dizajnom prírodného kameňa

Prinášame širokú škálu farieb so štruktúrou granitu, rovnako ako je prírodný granit. Vďaka mélange zloženiu dodávajú fasáde veľmi zvláštny rozlišovací vzhľad. Táto skupina produktov bola obnovená – 8 úplne nových efektov zaručuje elegantný a moderný vzhľad akejkoľvek fasády. Výhodou je ľahkosť, takže neovplyvňuje štruktúru budovy, a tak je ich možné použiť nie len na fasády nových budov, ale i na starých, ktoré potrebujú renováciu.

VISAGE omietky so špeciálnymi efektami

Zahŕňajú produkty, ktoré môžu vytvoriť vzory rôznych tehál a mimo iné aj dizajn pohľadového betónu. Dve dostupné šablóny v kombinácii s 12 rôznymi farbami, tak ponúkajú veľa variant k dokončeniu fasády. Táto moderná interpretácia tehlového vzhľadu kombinuje ľahkú aplikáciu a trvanlivosť. Architektonické omietky prichádzajú v troch odtieňoch šedej a v niekoľko betónových textúrach. To je perfektné riešenie pre získanie minimalistických a pútavých fasád.

Malaga Cream **NOVINKA**

Norway Grey **NOVINKA**

Bolivia Red **NOVINKA**

Africa Red **NOVINKA**

Etna Grey **NOVINKA**

California Sand **NOVINKA**

Madeira Green **NOVINKA**

Calcutta Anthracite **NOVINKA**

Omietky s dizajnom betónu

Sydney Light **NOVINKA**

Tokyo Graphite **NOVINKA**

Šablóny

Šablóna: Boston Brick **NOVINKA**



Šablóna: London Brick **NOVINKA**

Ceresit

Neviditeľná sila – viditeľné výsledky!

- Zvyšuje priľnavosť k podkladu
- Spevňuje povrch podkladu
- Rovnomerná priľnavosť k podkladu

www.ceresit.sk



TABUĽKY POUŽITIA PRODUKTOV CERESIT

Tabuľky použitia produktov na lepenie

Produkty Ceresit	Podklad	Potery cementové	Potery anhydritové	Betón ≥ 6 mesiacov	Potery s podlahovým vykurovaním	Sadrokartón	Drevotriesky a OSB, hr. ≥ 22 mm	Keramické obklady a dlažby	Pórobetón	Nátery s vysokou prídržnosťou	Balkóny	Terasy	Druhy obkladov a dlažieb				
	Príprava podkladu	Očistiť, odsať	Obrúsiť, odsať	Očistiť	Očistiť	Očistiť	Očistiť, odsať	Očistiť, odmastiť	Očistiť	Očistiť, odmastiť	Očistiť, odsať	Očistiť, odsať	Nasiakavé	Nasiakavosť ≤ 1 %	Mramor	Ostatné kamenné	Orientačná spotreba kg/m²
Penetračné nátery																	
CT 7 UNIVERSAL Univerzálny penetračný náter		○	○	○	○	○			●		○						od 0,1 do 0,5
CT 17 PROFI Hĺbkový penetračný náter		●	●	●	●	●			●		●	●					od 0,1 do 0,5
CT 19 SUPERGRIP Kontaktná penetrácia		●	●	●	●	●	●	● (2)	●	●	●	●					od 0,1 do 0,3
CN 94 CONCENTRATE Špeciálny penetračný náter		●	●	●	●	●	●	● (2)	●	●	●	●					od 0,03 do 0,12
Hydroizolácie a utesnenia																	
CL 50 EXPRESS 2-K Dvojzložková hydroizolácia		●	●	●	●	●	○ (1)	○ (1)	●	○ (1)	●	●					cca 2,3 (dve vrstvy)
CL 51 EXPRESS 1-K Jednozložková hydroizolácia		●	●	●	●	●	○ (1)	○ (1)	●	○ (1)							cca 1,1 (dve vrstvy)
CR 65 Cementová tesniaca malta		●		●													od 3,0 do 8,0
CR 90 Crystalizer Flexibilná tesniaca malta		●		●	●						●	●					od 3,0 do 8,0
CR 166 Elastická tesniaca malta		●		●	●						●	●					od 2,4 do 3,6
Lepidlá na obklady a dlažby																	
CM 11 PLUS Lepidlo „CERAMIC & GRES"		●	●	●	○	●			●				●	●		○	od 2,0 do 4,8
CM 12 EXPRESS Rýchloschnúce lepidlo		●	●	●	●		● (1)	● (1)		● (1)	●	●	●	●		○	cca 2,6
CM 14 EXPRESS Rýchloschnúce cementové lepidlo		●	●	●	●	●	● (1)	● (1)		● (1)	●	●	●	●		○	cca 2,6
CM 14 UNIVERSAL Flexibilné lepidlo		●	●	●	●	●	● (1)	● (1)	●	● (1)	●	○	●	●		○	cca 2,7
CM 14 WHITE Flexibilné lepidlo na mramor a mozaiku		●	●	●	●	●	● (1)	● (1)	●	● (1)	○	○	●	●	●	●	cca 3,5
CM 16 Flexibilné lepidlo „FLEXIBLE"		●	●	●	●	●	● (1)	● (1)	●	● (1)	●	●	●	●		○	od 1,4 do 3,6
CM 17 Vysokoflexibilné lepidlo „SUPER FLEXIBLE"		●	●	●	●	●	● (1)	● (1)	●	● (1)	●	●	●	●		○	od 1,5 do 3,7
CM 17 Stop Dust Vysokoflexibilné bezprašné lepidlo „SUPER FLEXIBLE"		●	●	●	●	●	● (1)	● (1)	●	● (1)	●	●	●	●		○	od 1,2 do 3,6
CM 22 Vysokoflexibilné lepidlo „MEGA FORMAT FLEXIBLE"		●	●	●	●	●	● (1)	● (1)	●	● (1)	●	●	●	●		○	od 2,7 do 6,0
CM 49 S2 PREMIUM FLEXIBLE Vysoko flexibilné biele lepidlo																	
CM 77 UltraFLEX Vysoko flexibilné lepidlo s technológiou FLEXTEC®		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	od 1,5 do 3,4
ZF Flexibilné lepidlo na obklady a dlažbu		●	●	●	●	●	● (1)	● (1)	●	● (1)	●	●	●	●		○	od 1,4 do 3,6
ZK Lepidlo na obklady a dlažby		●		●					●				●				od 2,0 do 4,2
ZX Flexibilné lepidlo na obklady a dlažby		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	●	●		○	od 1,4 do 3,1

● použitie odporúčané ○ použitie možné, viď. technický list výrobku (1) ošetrené penetračným náterom Ceresit CN 94 alebo CT 19 (2) len v interiéri

Tabuľky použitia produktov na vyrovnávanie podláh a škárovanie

Produkty Ceresit	Podklad	Potery cementové	Potery anhydritové	Betón ≥ 6 mesiacov	Potery s podlahovým vykurovaním	Sadrokartón	Drevotriesky a OSB, hr. ≥ 22 mm	Keramické obklady a dlažby	Pórobetón	Nátery s vysokou prídržnosťou	Balkóny	Terasy	Druhy obkladov a dlažieb				
	Príprava podkladu	Očistiť, odsať	Obrúsiť, odsať	Očistiť	Očistiť	Očistiť	Očistiť, odsať	Očistiť, odmastiť	Očistiť	Očistiť, odmastiť	Očistiť, odsať	Očistiť, odsať	Nasiakavé	Nasiakavosť ≤ 1 %	Mramor	Ostatné kamenné	Orientačná spotreba kg/m²
Škárovacie hmoty																	
CE 33 Comfort Škárovacia hmota do 8 mm	●	●	●	○	●		●	●	●			●	●		○	od 0,4 do 0,7
CE 35 Super Škárovacia hmota od 4 do 15 mm	●	●	●	○			●	●	●			●	●		●	od 0,6 do 1,2
CE 40 Aquastatic Flexibilná vodotesná škárovacia hmota do 8 mm	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	od 0,4 do 0,7
CE 43 Grand Elit Flexibilná škárovacia hmota od 2 do 20 mm	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	od 0,6 do 1,2
CE 79 Ultraepoxy Industrial Epoxidová škárovacia hmota a lepidlo	●		●	●		●	●		●	●	●	●	●		○	od 0,8 do 1,9
CE 89 Ultraepoxy Premium Epoxidová škárovacia hmota a lepidlo	●		●	●		●	●		●	●	●	●	●		○	od 0,8 do 1,9

● použitie odporúčané ○ použitie možné, viď. technický list výrobku (1) ošetrené penetračným náterom Ceresit CN 94 alebo CT 19 (2) len v interiéri

Produkty Ceresit	Podklad	Potery cementové	Potery anhydritové	Sadrové suché potery	Betón	Potery s podlahovým vykurovaním	Drevotriesky a OSB, hr. ≥ 25 mm	Drevené podlahy	Keramické obklady, kameň	Nátery vo vnútri budov	Vhodná ako ukončovacia vrstva	Možnosť použitia v exteriéri	Orientačná spotreba	
	Príprava podkladu	Očistiť, odsať	Obrúsiť, odsať	Vysatím	Obrúsiť, otryskať, odsať	Obrúsiť, odsať	Obrúsiť, odsať	Očistiť, odsať	Očistiť, napenetrovať	Obrúsiť, odsať			kg/m²	kg/m²/mm
Základné nátery - penetrácie														
CT 19 SUPERGRIP Kontaktná penetrácia	●	●		●	●	●	●	● (3)	●		●	od 0,1 do 0,3		
CN 94 CONCENTRATE Špeciálny penetračný náter	●	●		●	●	●	●	● (3)	●		●	od 0,03 do 0,12		
Samonivelizačné a vyrovnávacie hmoty														
CN 68 Samonivelizačná hmota 2–15 mm	●	●		●	●			● (2)						1,5
CN 69 Samonivelizačná hmota 1–10 mm	●	●		●	●			● (2)						1,5
CN 72 Samonivelizačná hmota 2–20 mm	●	●		●	●			● (2)	●	●				1,6
CN 76 Vyrovnávacia hmota 6–15 mm (50 mm (1))	●			●						●	○			2,0 (1,5) (1)
CN 82 Podlahová vyrovnávacia hmota 10 - 80 mm	●			●	●			○						2,0
CN 83 Rýchlotvrdnúca vyrovnávacia hmota 5–30 mm	●			●						●	●			2,0
CN 87 Rýchlotvrdnúca vyrovnávacia hmota 10 - 80 mm	●			●	○			○		●	●			2,0
ZN Vyrovnávacia hmota 2–15 mm	●	●		●	●			● (2)						1,5

● použitie odporúčané ○ použitie možné, viď. technický list výrobku (1) s pridaním piesku 0–8 mm (2) ošetrené penetračným náterom Ceresit CN 94 alebo CT 19 (3) len v interiéri

Tabuľka použitia škárovacích hmôt

	Oblasti použitia:	CE 33	CE 35	CE 40	CE 43	CE 79
1	kúpeľne a sprchy	-	-	●	●	●
2	ostatné obytné priestory	●	●	●	●	●
3	vykurované podlahy	-	-	●	●	●
4	balkóny a terasy	-	-	●	●	●
5	sokle a klinkerové murivo	-	●	-	●	-
6	súkromné garáže	●	●	●	●	●
7	schodiská	○	●	●	●	●
8	predajne (nízke zaťaženie)	●	●	●	●	●
9	kancelárie	●	●	●	●	●
10	hypermarkety a obchodné centrá	-	-	●	●	●
11	výrobné haly	-	-	-	●	●
12	sklady (vysoké zaťaženie)	-	-	○	●	●
13	umývacie linky pre automobily	-	-	-	●	●
14	priemyselné kuchyne	-	-	-	●	●
15	výrobne mäsového priemyslu	-	-	-	-	●
16	výrobne na tepelné spracovanie ovocia	-	-	-	-	●
17	súkromné bazény	-	-	-	○	●
18	verejné bazény	-	-	-	○	●
19	príslušenstvo bazénov	-	-	-	●	●
20	verejné sprchy	-	-	-	●	●
21	aquaparky s termálnou vodou	-	-	-	○	●
22	zásobníky na vodu	-	-	-	○	○
23	nemocnice (okrem operačnej sály)	-	-	-	●	●
24	verejné garáže	-	-	-	●	●
25	úpravovne vody	-	-	-	○	○
26	pekárne	-	-	-	●	●
27	hotely a reštaurácie	-	-	●	●	●
28	kotolne	-	-	-	●	●
29	zásobníky na úžitkovú vodu	-	-	-	○	●
30	práčovne	-	-	-	●	●
31	tunely, metro	-	-	-	●	●
32	zásobníky v čističkách komunálnych vôd	-	-	-	○	●
33	pivovary			-	-	●

● vhodné - nevhodné ○ alternatívne použitie

Tabuľka chemických odolností

Epoxidové škárovacie hmoty a lepidlá

CE 79 ULTRAEPOXY INDUSTRIAL
CE 89 ULTRAEPOXY PREMIUM

Chemická látka	CE 79	CE 89
Acetón	–	–
Alkohol 10%	●	●
Alkohol 100%	○	○
Benzol	●	●
Čistiace prostriedky (Biff, Bref)	–	–
Čpavková voda 5%	●	●
Čpavková voda 10%	●	●
Čpavková voda 25%	●	●
Disíran sodný, nasýtený roztok	●	●
Dusičnan amónny 50%	●	●
Dusičnan draselný, nasýtený roztok	●	●
Dusičnan vápenatý, nasýtený roztok	●	●
Fosfidy (roztoky)	●	●
Fosforečnan amónny, nasýtený roztok	●	●
Fosforečnan sodný, nasýtený roztok	●	●
Glycerin	●	●
Glykol	●	●
Hydroxid sodný 5%	●	●
Hydroxid sodný 25%	●	●
Hydroxid sodný 50%	●	●
Hydroxid vápenatý, roztok	●	●
Chladiaca zmes, solanka	●	●
Chlorid sodný, soľný roztok 10%	●	●
Chlorid vápenatý, nasýtený roztok	●	●
Chloridy železa, nasýtený roztok	●	●
Jedlý olej, čistý	●	●
Kyselina boritá 5%	●	●
Kyselina citrónová 2%	●	●
Kyselina citrónová 10%	●	●
Kyselina dusičná 5%	●	●
Kyselina dusičná 10%	○	○
Kyselina dusičná 25%	–	–
Kyselina dusičná 50%	–	–
Kyselina fosforečná 2%	●	●
Kyselina fosforečná 10%	○	○
Kyselina chlórovodíková 2%	●	●
Kyselina chlórovodíková 5%	●	●
Kyselina chlórovodíková 20%	○	○

Chemická látka	CE 79	CE 89
Kyselina mliečna 2%	○	○
Kyselina mliečna 3%	○	○
Kyselina mravčia 2%	○	○
Kyselina octová 2%	●	●
Kyselina octová 10%	○	○
Kyselina octová 50%	–	–
Kyselina olejová	–	–
Kyselina sírová 2%	●	●
Kyselina sírová 5%	●	●
Kyselina sírová 50%	–	–
Kyselina šťaveľová, nasýtený roztok	●	●
Lakový benzín, lieh, čistý	–	–
Ľahký vykurovací olej	●	●
Minerálny olej	●	●
Nafta	●	●
Oxid uhličitý	●	●
Parafinový olej, čistý	●	●
Petrolej	●	●
Pohonné hmoty	○	○
Propylénglykol	●	●
Síran amónny 20%	●	●
Síran draselný, nasýtený roztok	●	●
Síran hlinitý, nasýtený roztok	●	●
Síran horečnatý, nasýtený roztok	●	●
Síran meďnatý, nasýtený roztok	●	●
Síran sodný, nasýtený roztok	●	●
Síran vápenatý, nasýtený roztok	●	●
Sírany železa, nasýtený roztok	●	●
Terpentýn	–	–
Uhličitan draselný (potaž) lúh 5%	●	●
Uhličitan draselný (potaž) lúh 25%	●	●
Uhličitan draselný (potaž) lúh 50%	●	●
Uhličitan draselný (potaž), nasýtený roztok	●	●
Uhličitan sodný 20%	●	●
Vápenné mlieko, nasýtený roztok	●	●
Voda	●	●
Vodné pary 100 °C	○	○
Vretenový olej	●	●

● odolný (testovaná vzorka pri stálom zaťažení 4 týždne nebola poškodená)
○ odolný proti krátkodobému zaťaženiu (testovaná vzorka nebola poškodená po 24 hodinách)
– nie je odolný

Oblasti použitia

outdoor	balconies and patios	terraces	humid areas	humid areas	humid areas	staircases	chemical resistant	heavy traffic
1. Exteriér	2. Balkóny a lodžie	3. Terasy	4. Vlhké prostredie	5. Kúpeľne a sprchy	6. Bazény	7. Schodisko	8. Chemické zaťaženie	9. Vysoké zaťaženie

Podklady

heated floors	hydro-isolation	critical	tile-on-tile	critical substrates
10. Podlahové vykurovanie	11. Utesnenie	12. Kritické podklady	13. Obklad na obklad	14. Rôznorodé podklady

Druh materiálu

natural stone	gres tiles	80 cm big tiles	100 cm large tiles	mosaic	EPS	MW
15. Prírodný kameň	16. Jemná kamenina	17. Veľké formáty	18. Extra veľké formáty	19. Mozaika	20. EPS	21. MW

Naše odporúčanie na aplikáciu

22. Zubová stierka	23. Oceľové hladidlo	24. Škárovacie hladidlo	25. Štetec	26. Valček	27. Prevzdušňovací valček	28. Špeciálna zubová stierka	29. Vytláčacia pištoľ	30. Striekanie
31. Čerpadlo	32. Nízkootáčkové miešadlo	+5/+30°C 33. Teplota pre spracovanie						

Vlastnosti výrobkov

A B	A B C	easy workability	STOP DUST -90%	super elastic	ultra-high flexibility	H_2O Variable consistency	+5°C +35°C hardens under extreme conditions	ultra-strong bond	95% 95% 95% coverage under the plate
34. Dvojzložkový produkt	35. Trojzložkový produkt	36. Jednoduché spracovanie	37. Bezprašná receptúra	38. Vysoká flexibilita	39. Extrémna flexibilita	40. Flexibilná konzistencia	41. Vytvrdzovanie v extrémnych podmienkach	42. Vysoká pevnosť spoja	43. Pokrytie 95 % plochy
abrasion resistant	trendy colour choice	anti-fungi	MC-POLYMERS made by Ceresit	FLEXTEC INSIDE	time saving				
44. Vysoká odolnosť proti obrusu	45. Moderná paleta farieb	46. Vysoká odolnosť proti plesniam	47. MC-polymer	48. Flextec	49. Úspora času	50. Stálofarebná	51. Optimálne vyplnenie škáry	52. Umývanie krátko po aplikácii	53. Presná aplikácia
60 MINS	60m*	manual and machine application	easy application	easy grinding	under wallpaper and paint	+m² lower paint consumption	fast drying	MAX. 10mm thickness up to 10 mm	vapour permeable
54. Zasychá do 60 min.	55. Výdatnosť až 60 m	56. Ručné aj strojové spracovanie	57. Jednoduché spracovanie	58. Jednoduché brúsenie	59. Ideálne pred maľovaním	60. Znižuje spotrebu farby	61. Rýchloschnúci	62. Hrúbka vrtsvy až 10 mm	63. Paropriepustný
100 J Impact resistance	Impact resistance	Impact resistance	Flexibility	Flexibility	Flexibility	Flexibility	Breathability	H_2O Low water uptake	No priming paint
64. Extrémna odolnosť proti mechanickému poškodeniu	65. Vysoká odolnosť proti mechanickému poškodeniu	66. Odolnosť proti mechanickému poškodeniu	67. Extrémna flexibilita	68. Vysoká flexibilita	69. Dobrá flexibilita	70. Flexibilita	71. Priedušnosť	72. Nízka nasiakavosť	73. Bez aplikácie základného náteru
Crack resistance	Crack resistance	Crack resistance	Crack resistance	kg Adhesion power	kg Adhesion power				
74. Extrémna odolnosť proti vzniku trhlín	75. Vysoká odolnosť proti vzniku trhlín	76. Dobrá odolnosť proti vzniku trhlín	77. Odolnosť proti vzniku trhlín	78. Vysoká prídržnosť	79. Dobrá prídržnosť				

Označenie tried lepidiel na obklady a dlažby

≥0.5 N/mm² C1 STRENGTH	≥1.0 N/mm² C2 HIGH STRENGTH	≤0.5 mm T NON-SLIP	30 min E EXTENDED OPEN TIME	90 min F FAST SETTING	≥ 2.5 mm S1 FLEXIBILITY	≥1.0 N/mm² R2 HIGH STRENGTH
Normálne tvrdnúce cementové lepidlo	Špeciálne cementové lepidlo	Lepidlo so zníženým sklzom	Lepidlo s predĺženou dobou zavädnutia	Rýchlotvrdnúce lepidlo	Plastické (flexibilné) lepidlo	Lepidlo na báze reaktívnych živíc

Označenie tried škárovacích hmôt

CG1 EN13888	≤ 1000 mm³ CG2 A	≤5g/240min. CG2 W	RG
Cementová škárovacia malta	Špeciálna cementová škárovacia malta s vysokou odolnosťou proti obrusovaniu	Špeciálna cementová škárovacia malta s vysokou odolnosťou proti vode	Škárovacia malta alebo lepidlo z tvrditeľných živíc

Inovatívna polymérová technológia **SILICA ACTIVE** zaručuje vďaka špeciálnym mikrosilikátom rýchlejšiu dobu vytvrdzovania u gresových aj keramických obkladov a dlažieb, zvýšenú odolnosť proti prasklinám a poškriabaniu, a dokonale hladké a jednotné farby.

Color Perfect – zloženie zabezpečuje jasné a žiarivé farby, vynikajúcu kvalitu a vzhľad, odolnosť proti plesniam a hubám.

Efekt **Aquastatic** spôsobuje, že sa kvapky vody udržujú vo forme kvapiek na povrchu škáry a nevsakujú do jej štruktúry. Vďaka tomu sú škáry vodeodolné, chránené pred znečistením a zároveň je zaistená stálosť ich farebných odtieňov.

Trio-Protection sa podiela na vytváraní hygienického prostredia. Chráni škárovaciu hmotu a silikón proti hubám a plesniam. Zabezpečuje tak dlhotrvajúci estetický vzhľad.

Omietky a nátery ETICS sú obohatené jedinečným prípravkom **BioProtect**, ktorý bol vyvinutý špeciálne na ochranu fasád proti biologickej kontaminácii a proti rastu rias a plesní. Uvoľňovanie látok je postupné, čo zabezpečuje dlhodobú ochranu fasády.

Resistant – zvýšená odolnosť proti chemickému a mechanickému zaťaženiu. Vďaka tomu je škára odolnejší proti znečisteniu, plesniam a prieniku vody.

Lepidlá Ceresit obohatené vláknami – technológia **Fibre Force**
- Pevná a zosilená štruktúra
- Vynikajúca flexibilita
- Výborné aplikačné vlastnosti

Paleta 511 farieb **Colours of Nature** umožňuje finalizovať vzhľad fasády v akomkoľvek farebnom odtieni. Farby vychádzajú z prírody a sú prezentované v štyroch skupinách - WATER, SAND, EARTH a FOREST.

VISAGE - nátery a omietky s prírodným vzhľadom. Inšpirácia prírodou ponúka možnosť dokončiť váš dom s využitím efektov dreva alebo kameňa.

Technológia **Double Dry** pozostáva z dvoch základných funkcionalít:
1. Veľmi nízka nasiakavosť vody na povrchu omietky
2. Vysoká priepustnosť vodnej pary

Vďaka mechanizmu dvojitej ochrany je povrch omietky hydrofóbny, rýchloschnúci a odolný proti akumulácii vlhkosti. Výsledkom je fasáda, ktorá je dlhodobo čistá a odolná proti vzniku a šíreniu rias, plesní a húb.

Hotel Atlantis, Spojené arabské emiráty

Lokalita: Dubaj
Veľkosť projektu: 18 000 m²
Značka: Ceresit
Rok: 2008
Oblasť použitia: Fasáda
Produkty: Ceresit CT 17, CT 85, CT 60

Múzeum Ice Age, Estónsko

Lokalita: Tartu
Veľkosť projektu: 2 800 m²
Značka: Ceresit
Rok: 2012
Oblasť použitia: Fasáda
Produkty: Ceresit CT 85, ZS, ZU, CT 710, CT 174, CT 16, Visage pieskovec

Knižnica, Poľsko

Lokalita: Kielce
Veľkosť projektu: 2 400 m²
Značka: Ceresit
Rok: 2010
Oblasť použitia: Fasáda
Produkty: Ceresit CT 180, CT 190, CT 15, CT 72

Biznis centrum Gulliver, Ukrajina

Lokalita: Kyjev
Veľkosť projektu: 15 000 m²
Značka: Ceresit, Thomsit
Rok: 2013
Oblasť použitia: Fasáda, podlahy a lepenie obkladov a dlažieb
Produkty: Ceresit CT 83, CT 85, CT 190, CT 137, CT 54, CM 17, CM 12, CN 83, CT 17, CE 43, CR 65, Thomsit T 425, SE 93, DG, RS 88, R 777, K 188E

The Palm Jumeirah ostrov, Spojené arabské emiráty

Lokalita: Dubaj
Veľkosť projektu: 800 000 m²
Značka: Ceresit
Rok: 2004
Oblasť použitia: Koruna ostrova
Produkty: Samolepiace membrány

The Burj Al Arab Hotel, Spojené arabské emiráty

Lokalita: Dubaj
Veľkosť projektu: 1 500 m²
Značka: Ceresit
Rok: 1998–1999
Oblasť použitia: Základy
Produkty: Samolepiace membrány

Národné múzeum, Poľsko

Lokalita: Kielce
Veľkosť projektu: 1 000 m²
Značka: Ceresit
Rok: 2006
Oblasť použitia: Sanácia fasády
Produkty: Ceresit CO 81, CR 61, CR 62, CR 166, CT 54

Bratislavský hrad, Slovensko

Lokalita: Bratislava
Veľkosť projektu: 1 500 m²
Značka: Ceresit
Rok: 2010
Oblasť použitia: Obklady a dlažby
Produkty: Ceresit CM 16, CL 50

Hotel Double Tree by Hilton, Slovensko

Lokalita: Bratislava
Veľkosť projektu: 5 000 m²
Značka: Ceresit, Thomsit
Rok: 2010
Oblasť použitia: Obklady a dlažby
Produkty: Ceresit CM 12, CM 16, CL 50, CL 51, CL 152, CS 25, CE 33, Thomsit R 777, T 440, Chemoprén na podlahy

Zimný štadión Ondreja Nepelu, Slovensko

Lokalita: Bratislava
Veľkosť projektu: 7 500 m²
Značka: Ceresit, Thomsit
Rok: 2011
Oblasť použitia: Podlahové systémy
Produkty: Ceresit CN 87, Thomsit R 755, R 777, R 710, DA, DX, RS 88, K 188 E, T 440, P 675

Avion shopping park, Slovensko

Lokalita: Bratislava
Veľkosť projektu: 1 100 m²
Značka: Ceresit
Rok: 2014
Oblasť použitia: Lepenie dlažby
Produkty: Ceresit CM 29, CE 43, CN 87, CC 81, FT 101



Administratívna budova Beky, Slovensko

Lokalita: Snina
Veľkosť projektu: 430 m²
Značka: Ceresit
Rok: 2014
Oblasť použitia: Fasáda
Produkty: Ceresit CT 720 VISAGE, CT 721 VISAGE, CT 722 VISAGE

Golem club, Central, Slovensko

Lokalita: Bratislava
Veľkosť projektu: 2 500 m²
Značka: Ceresit
Rok: 2014
Oblasť použitia: Obklady a dlažby
Produkty: Ceresit CR 166, CL 51, CL 152, CM 16, CT, 17, CE 43

Bytový dom Vlčince, Slovensko

Lokalita: Žilina
Veľkosť projektu: 2 500 m²
Značka: Ceresit
Rok: 2014
Oblasť použitia: Fasáda
Produkty: Ceresit CT 16, CT 174, CT 720 VISAGE, CT 721 VISAGE

Ceresit

Odporúčané s

DoubleDry TECHNOLOGY

Strong Bond

CT 16

Spoľahlivé spojenie pre kvalitnú fasádu

Posilnite systém s penetračným náterom CT 16 Quartz Contact:

- Silná prídržnosť medzi výstužnou vrstvou a povrchovou omietkou
- Kvalitný podklad pre Double Dry Technológiu
- Dobrá krycia schopnosť pre perfektný výsledný vzhľad
- Široká škála aplikácií

www.ceresit.sk

Oficiálny distributér:

HENKEL SLOVENSKO, spol. s r.o.
Záhradnícka 91, 821 08 Bratislava
Tel.: 02/333 19 111
www.ceresit.sk

Údaje o produktoch, ich vlastnostiach a postupoch ich použitia (napr. montáže) uvedené v tomto katalógu majú všeobecnú informatívnu povahu a nemožno ich považovať za technicky záväzné. Pre úplné a podrobné údaje vrátane príslušných technických špecifikácií prosíme kontaktujte 0918/322 610. Pri výbere a použití (napr. montáži) produktov je nevyhnutné postupovať v súlade s našimi navrhovanými systémovými technickými riešeniami, príslušnou projektovou dokumentáciou, technickými normami a právnymi predpismi.

Vyobrazenie produktov je ilustratívne; produkty sa môžu líšiť od ich vyobrazenia v tomto katalógu. Spoločnosť HENKEL SLOVENSKO, spol. s r.o. si vyhradzuje právo meniť balenia a dizajn produktov. Spoločnosť HENKEL SLOVENSKO, spol. s r.o. si vyhradzuje právo meniť technické parametre produktov, ako aj právo prerušiť alebo zastaviť predaj produktov uvedených v tomto katalógu.

Tento katalóg je platný od 1.8.2020 a nahrádza všetky jeho predchádzajúce vydania, ktoré v plnom rozsahu strácajú platnosť. Spoločnosť HENKEL SLOVENSKO, spol. s r.o. si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť tento katalóg, ako aj vydať nové vydanie katalógu. Spoločnosť HENKEL SLOVENSKO, spol. s r.o. si vyhradzuje právo na zmeny a odchýlky katalógu; za tlačové chyby neručí a nepreberá za ne žiadnu zodpovednosť. Katalóg a jeho obsah je duševným vlastníctvom spoločnosti HENKEL SLOVENSKO, spol. s r.o., prípadne má k nemu spoločnosť HENKEL SLOVENSKO, spol. s r.o. udelený súhlas príslušného oprávneného subjektu. V tejto súvislosti sa na katalóg a jeho obsah (ako celok, ako aj jednotlivé časti a zložky) vzťahuje príslušná právna ochrana, najmä ochrana v zmysle zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, zákona č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom a zákona č. 506/2009 Z.z. o ochranných známkach v platnom znení. Spoločnosť HENKEL SLOVENSKO, spol. s r.o. si vyhradzuje všetky práva. Akékoľvek neoprávnené použitie katalógu alebo jeho obsahu (vrátane akejkoľvek jeho časti alebo zložky) je zakázané a zakladá práva z porušenia príslušných právnych predpisov.