

## PRODUKTY

### IN 35

#### START+FINISH 2v1

#### Vyhľadzovalia a finálna sadrová stierka

Na vyrovnanie nerovností a prasklín na povrchu stien a stropov, ideálna ako podkladová vrstva pod IN 45 a IN 46. Vhodná aj ako finálna hladká vrstva pred maľovaním a tapetovaním. Možné aplikovať ručne aj strojovo. Hrúbka jednej vrstvy 1 – 10 mm.

Spotreba: cca 1,0 kg/m<sup>2</sup> na každý mm hrúbky  
Balenie: 3 kg, 20 kg



### IN 35

#### SUPER FINISH

#### Biela sadrová finálna stierka

Na vytvorenie finálnej, dokonale hladkej vrstvy pod všetky druhy maliarskych náterov a tapiet. Ideálne biela farba. Možné aplikovať ručne aj strojovo. Hrúbka jednej vrstvy 1 – 5 mm.

Spotreba: cca 1,0 kg/m<sup>2</sup> na každý mm hrúbky  
Balenie: 3 kg, 20 kg



## PRODUKTY

### IN 46

#### PREMIUM FINISH

#### Biela stierkovacia pasta

Na vytvorenie finálnej, dokonale hladkej vrstvy pod všetky druhy maliarskych náterov a tapiet. Je pripravená na okamžité použitie. Ideálne biela farba. Možné aplikovať ručne aj strojovo. Hrúbka jednej vrstvy 0 – 3 mm.

Spotreba: cca 1,6 kg/m<sup>2</sup> na každý mm hrúbky  
Balenie: 3 kg, 15 kg, 25 kg



### IN 10

#### INTERIOR

#### Penetračný náter

Na prípravu podkladu pred nanášaním finálnych stierok.

Spotreba: 0,1 – 0,5 kg/m<sup>2</sup>  
Balenie: 5 kg, 10 kg



## Interiérové sadrové stierky Ceresit. Vyskúšajte a presvedčte aj vás.

Jednoduché spracovanie a perfektne hladké steny  
vďaka technológii InSure.



- optimálna tvrdosť
- vysoká odolnosť
- jednoduché brúsenie



**HENKEL SLOVENSKO, spol. s r.o.**  
Záhradnícka 91, 821 08 Bratislava  
tel.: 02/333 19 111  
e-mail: [ceresit@sk.henkel.com](mailto:ceresit@sk.henkel.com)

[www.ceresit.sk](http://www.ceresit.sk)

Kvalita pre profesionálov

## TECHNOLÓGIE



**InSure technológia**  
**IN 35, IN 45, IN 46**

Unikátna technológia zaručuje:

- optimálnu tvrdosť,
- vysokú odolnosť,
- vynikajúcu príľnavosť k povrchu.



**Super vlákna**  
**IN 45**

Pridanie špeciálnych vlákien:

- zaistí vysokú odolnosť po vytvrdnutí,
- zabraňuje vzniku prasklín a odlamovaniu vrstiev.



**Smart polyméry**  
**IN 46**

Obsah polymérov zaručuje:

- vysokú odolnosť,
- dokonalú príľnavosť k povrchu.

## TVRDOŠŤ



## APLIKÁCIA

|                                          | IN 35 | IN 45 | IN 46 |
|------------------------------------------|-------|-------|-------|
| finálna vrstva                           | ●●    | ●●●   | ●●●   |
| vypĺňanie prasklín, vád a zahľadenie rýh | ●●●   | —     | —     |
| upevnenie rohových líšt                  | ●●●   | —     | —     |
| spájanie sadrokartónových dosiek páskou* | ●●●   | —     | —     |
| pripravený na použitie                   | —     | —     | ●●●   |

\*s papierovou alebo fleecovou páskou

- nie je vhodný na použitie  
●● dobré riešenie  
●●● vynikajúce riešenie

## ČAS SCHNUTIA

**IN 35**  
**7 hodín**

**IN 45**  
**7 hodín**

**IN 46**  
**6 hodín**



## HRÚBK A VRSTVY

**IN 35**  
**1–10 mm**

**IN 45**  
**1–5 mm**

**IN 46**  
**0–3 mm**

