

Produkty Ceresit	Podklad	Potery cementové	Potery anhydritové	Betón ≥ 6 mesiacov	Potery s podlahovým vykurovaním	Sadrokartón	Drevotriesky a OSB, hr. ≥ 22 mm	Keramické obklady a dlažby	Pórobetón	Nátery s vysokou pridržnosťou	Balkóny	Terasy	Druhy obkladov a dlažieb				Orientačná spotreba kg/m <sup>2</sup>
	Príprava podkladu	Očistiť, odsať	Obrúsiť, odsať	Očistiť	Očistiť	Očistiť	Očistiť, odsať	Očistiť, odmastíť	Očistiť	Očistiť, odmastíť	Očistiť, odsať	Očistiť, odsať	Nasiakavé	Nasiakavosť ≤ 1 %	Mramor	Ostatné kamenné	
<b>Penetračné nátery</b>																	
<b>CT 7 UNIVERSAL</b> Univerzálny penetračný náter		○	○	○	○	○			●		○						od 0,1 do 0,5
<b>CT 17 PROFI</b> Hlbkový penetračný náter		●	●	●	●	●			●		●	●					od 0,1 do 0,5
<b>CT 17 TRANSPARENT</b> Hlbkový rýchloschnúci penetračný náter		●	●	●	●	●			●		●	●					od 0,1 do 0,5
<b>CT 19 SUPERGRIP</b> Kontaktná penetrácia		●	●	●	●	●	●	● (2)	●	●	●	●					od 0,1 do 0,3
<b>CN 94 CONCENTRATE</b> Špeciálny penetračný náter		●	●	●	●	●	●	● (2)	●	●	●	●					od 0,03 do 0,12
<b>Hydroizolácie a utesnenia</b>																	
<b>CL 50 EXPRESS 2-K</b> Dvojzložková hydroizolácia		●	●	●	●	●	○ (1)	○ (1)	●	○ (1)	●	●					cca 2,3 kg (dve vrstvy)
<b>CL 51 EXPRESS 1-K</b> Jednozložková hydroizolácia		●	●	●	●	●	○ (1)	○ (1)	●	○ (1)							cca 1,1 kg (dve vrstvy)
<b>CR 65</b> Cementová tesniaca malta		●		●													od 3,0 do 8,0
<b>CR 90 Crystalizer</b> Flexibilná tesniaca malta		●		●							●	●					od 3,0 do 8,0
<b>CR 166</b> Elastická tesniaca malta		●		●	●						●	●					od 2,4 do 3,6
<b>Lepidlá na obklady a dlažby</b>																	
<b>CM 11</b> Lepidlo univerzálne „COMFORT“		●		●					●				●				od 2,0 do 4,2
<b>CM 11 PLUS</b> Lepidlo „CERAMIC & GRES“		●	●	●	○	●			●				●	●	○		od 2,0 do 4,8
<b>CM 12 PLUS</b> Flexibilné lepidlo „PREMIUM PRO“		●	●	●	●	●	● (1)	● (1)	●	● (1)	●	○	●	●	○		od 1,4 do 3,6
<b>CM 12 PLUS WHITE</b> Flexibilné lepidlo na mramor a mozaiku „ELASTIC WHITE“		●	●	●	●	●	● (1)	● (1)	●	● (1)	○	○	●	●	●	●	od 1,7 do 4,1
<b>CM 16</b> Flexibilné lepidlo „FLEXIBLE“		●	●	●	●	●	● (1)	● (1)	●	● (1)	●	●	●	●	○		od 1,4 do 3,6
<b>CM 17</b> Vysokoflexibilné lepidlo „SUPER FLEXIBLE“		●	●	●	●	●	● (1)	● (1)	●	● (1)	●	●	●	●	○		od 1,5 do 3,7
<b>CM 17 Stop Dust</b> Vysokoflexibilné bezprašné lepidlo „SUPER FLEXIBLE“		●	●	●	●	●	● (1)	● (1)	●	● (1)	●	●	●	●	○		od 1,2 do 3,6
<b>CM 22</b> Vysokoflexibilné lepidlo „MEGA FORMAT FLEXIBLE“		●	●	●	●	●	● (1)	● (1)	●	● (1)	●	●	●	●	○		od 2,7 do 6,0
<b>CM 25</b> Flexibilné lepidlo na obklady a mozaiku zo skla „WHITE FLEX“		●	●	●	●	●	● (1)	● (1)	●	● (1)	●	●	●	●	●	●	od 1,1 do 3,0
<b>CM 29</b> Flexibilné rýchloschnúce lepidlo „MULTI EXPRESS“		●	●	●	●	●	● (1)	● (1)	●	● (1)	●	●	●	●	●	●	od 1,7 do 4,1
<b>CM 74 UltraPox Fix</b> Epoxidové lepidlo a škárovacia hmota		●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	od 1,9 do 3,4
<b>CM 77 UltraFLEX</b> Vysoko flexibilné lepidlo s technológiou FLEXTec®		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	od 1,5 do 3,4
<b>ZK</b> Lepidlo na obklady a dlažby		●		●					●				●				od 2,0 do 4,2
<b>ZX</b> Flexibilné lepidlo na obklady a dlažby		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	●	●		○	od 1,4 do 3,1
<b>Škárovacie hmoty</b>																	
<b>CE 33 Comfort</b> Škárovacia hmota do 8 mm		●	●	●	○	●		●	●	●			●	●		○	od 0,4 do 0,7
<b>CE 35 Super</b> Škárovacia hmota od 4 do 15 mm		●	●	●	○	●		●	●	●			●	●	●	●	od 0,6 do 1,2
<b>CE 40 Aquastatic</b> Flexibilná vodotesná škárovacia hmota do 8 mm		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	od 0,4 do 0,7
<b>CE 43 Grand Elit</b> Flexibilná škárovacia hmota od 2 do 20 mm		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	od 0,6 do 1,2
<b>CE 74 UltraPox FIX</b> Epoxidové lepidlo a škárovacia hmota		●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	od 0,8 do 1,9
<b>CE 79 UltraPox Color</b> Epoxidová škárovacia hmota a lepidlo		●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	od 0,8 do 1,9

● - použitie odporúčané

○ - použitie možné, viď. technický list výrobku

(1) - ošetrené penetračným náterom Ceresit CN 94 alebo CT 19

(2) - len v interiéri