

UITSNIJGEREEDSCHAP VOOR VERVANGING VAN AUTORUITEN DOOR ÉÉN PERSOON

STAP-VOOR-STAP
WERKINSTRUCTIES

TEROSON BOND EASY CUT



1



Markeer het insteekpunt

Gebruik tape, bijv. de **TEROSON VR 5080 Fix & Repair Tape** om het ideale insteekpunt te markeren en/of om de lak tegen mogelijke schade te beschermen.

2



Maak de doorvoer

Steek de lijmrups van binnen naar buiten door – met de priem uit de **TEROSON BOND Easy Cut**-set.

3



Trek het koord naar binnen

Maak het nylonkoord vast en trek het uiteinde naar de binnenkant van het voertuig.

4



Maak het koord vast aan het zuigelement

Voer het uiteinde van het koord tussen de twee katrollen en door de as van het uitsnijapparaat en leg een knoop in het koord.

5



Positioneer het zuigelement op de voorruit

Positioneer het uitsnijapparaat rechtsonder op de voorruit. Pomp met de witte knop om een vacuüm te creëren en het apparaat op de voorruit te bevestigen.

6



Leid het koord buiten om de ruit

Leid het koord rond de buitenkant van de voorruit in de richting van de wijzers van de klok. Zorg ervoor dat het koord tussen de ruit en de spionning zit.



Maak het koord aan de bevestigingshaak vast

Snijd het koord zo af dat dit het insteekpunt met minstens 20 cm overlapt en maak het goed vast aan de bevestigingshaak.



Begin het koord op te draaien met behulp van een accu schroevendraaier

Maak het haakse hulpstuk vast op het zuigelement en zet er de accu schroevendraaier op. Trek het koord langzaam door de oude lijmrups om het snijproces te beginnen. Pas de snelheid aan de kracht op het koord aan.



Draai met de klok mee om de lijmrups door te snijden

Wanneer de positie van het uitsnijapparaat bereikt is, positioneert u het uitsnijapparaat naar de volgende hoek van de ruit, met de klok mee, en gaat u verder.

Verwijder, als u klaar bent, het zuigelement van de voorruit.



Til de voorruit uit de carrosserie

Hef de voorruit op met bijvoorbeeld zuignappen. Maak de bevestigingshaak van de carrosserie los. U bent nu klaar met het vervangen van de voorruit.

INFO

TEROSON BOND Easy Cut is een innovatief snijapparaat voor een gelijkmatige verwijdering van autoruiten en andere auto-onderdelen door één persoon. Het nylonkoord voorkomt schade aan de lak. TEROSON BOND Easy Cut is eenvoudig en veilig te gebruiken, bespaart tijd en is, als onderdeel van de TEROSON BOND productreeks, de perfecte praktische aanvulling voor professionele en betrouwbare vervanging van autoruiten.

Contacteer uw lokale sales engineer voor meer productinformatie. Bezoek www.henkel-adhesives.com

Henkel Belgium nv
Adhesive Technologies
Esplanade 1, PO box 101
BE - 1020 Brussel

Tel.: (+32) 2 421 25 55
Tel.: (+32) 2 421 26 11 (techn. info)
www.henkel-adhesives.be
www.henkel.be

Henkel Nederland bv
Adhesive Technologies
Postbus 2100
NL - 3430 CM Nieuwegein

Tel.: (+31) 30 607 38 50
Tel.: (+31) 30 607 38 52 (techn. info)
www.henkel-adhesives.nl
www.henkel.nl