

# FICHE TECHNIQUE



**Henkel Canada Corporation**  
Professional and Consumer Adhesives  
Mississauga, ON L5N 6C3  
Téléphone 1-800-624-7767  
Télécopieur (440) 250-9661  
[www.henkel.com](http://www.henkel.com) [www.lepage.com](http://www.lepage.com)

## DESCRIPTION

Le Polyfilla® pour Réparation de Surface Multiples de LePage® est une pâte de colmatage prête à l'emploi, à usages multiples et résistante à l'eau. Ce produit est excellent pour effectuer les réparations à l'intérieur et à l'extérieur de la maison, sur toutes les surfaces que l'on y trouve, comme le plâtre, les cloisons sèches, le bois, la brique, le béton et la maçonnerie. Il permet de réparer les fissures et les trous de petites dimensions, ainsi que les imperfections, comme les trous laissés par les clous, les marques de marteaux, les grains du bois sans traitement, la peinture craquelée et les blocs de béton ébréchés. S'étend uniformément sur les plafonds et les murs. Il résiste à la fissuration, et il peut être poncé et peint.

## RECOMMANDÉ

Il comble les fissures, les trous et les imperfections dans le plâtre, les cloisons sèches, le bois, la brique, le béton, la maçonnerie, la pierre et la plupart des matériaux de construction courants. Il s'emploie à l'intérieur et à l'extérieur.

## NON RECOMMANDÉ

- Utilisation comme calfeutre ou scellant
- Avec des matériaux souples
- Application sur le plancher et terrasses
- Application sous l'eau
- Jointoiment saillant sur la brique
- Colmatage entres les rondins des cabanes en bois

## CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Caractéristiques	Avantages
Répare les imperfections de surface partout.	Adhère bien à divers matériaux; utilisation possible à l'intérieur et l'extérieur
Très résistant à l'eau.....	Convient aux endroits très humides et résiste aux intempéries.
Se ponce facilement.....	Permet une finition facile et se fond aux matériaux existants.



N° d'article	Emballage	Format
1256114	Réceptacle de plastique	300 mL
1256115	Réceptacle de plastique	900 mL

## MODE D'EMPLOI

### Outils généralement requis

Un couteau à mastic et du papier sablé.

### Mesures de sécurité

Se laver les mains après l'emploi.

### Préparation

Les surfaces doivent être sèches, propres et exemptes de graisse, de poussière et de matières étrangères. Appliquer à une température supérieure à 10 °C (50 °F). Pour un emploi à l'extérieur, ne pas appliquer s'il y a risque de pluie ou protéger de l'eau la partie réparée jusqu'à ce qu'elle soit parfaitement sèche.

### Application

Appliquer le produit au moyen d'un couteau à mastic et lisser. Pour créer un fini plus lisse, tremper le couteau à mastic dans l'eau. Une application suffira pour les petites réparations. Pour les trous de plus de 3 mm (1/8 po) de profondeur, appliquer par couches de 3 mm (1/8 po), en laissant sécher chacune des couches. Afin que les réparations soient invisibles, remplir légèrement au-dessus du niveau de la surface en excédant sur la surface environnante. Laisser sécher et poncer de façon à amincir le bord de la partie réparée et à ce qu'elle se fonde avec la surface environnante. Laisser sécher parfaitement avant de peindre pour éviter que la peinture ne se soulève ou forme des bulles. Une couche

