

Moment Super Epoxy

Skaidrūs, greitai stingstantys 2K epoksidiniai klijai švirkšte

SAVYBĖS

- Greitai stingstanti epoksidinė derva
- Dvi sudedamosios dalys santykiu 1:1
- Be tirpiklių
- Sustingusius kljus galima apdirbti (šlifuoti, gręžti) ir dažyti

NAUDOJIMO SRITYS

Įvairioms medžiagoms, pvz.: metalui, medienai, keramikai, akmeniui, daugumai plastikų (išskyrus polipropileną (PP), polietileną (PE), tefloną („Teflon®“) ir pan.), klijuoti ir remontuoti.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

Paviršiaus paruošimas

Klijuojami paviršiai turi būti sausi, be dulkių ir riebalų. Siekiant geriausių rezultatų, prieš klijuojant paviršius reikėtų pašiurkštinti.

Naudojimas

Nuo švirkšto nuimkite plastikinį apsauginį dangtelį. Vietoje apsauginio dangtelio uždėkite vieną iš dviejų maišymo antgalių. Spausdami plunžerinį stūmoklį išspauskite kljus. Maišytuvo antgalyje abi sudedamosios dalys gerai sumaišomos. Klijų mišinį užtepkite ant vieno iš klijuojamų paviršių ir suspauskite. Kljai pradės stingti praėjus 1 min. po sumaišymo.

TECHNINIAI DUOMENYS

Sudėtis	Epoksidinė derva ir kietiklis
Tankis (A, B dalis)	1,16 g/ml, 1,10 g/ml
Šiluminis atsparumas	Nuo -30 iki +150 °C (maks. +70 °C klijuojant apkrovas laikančius paviršius)
Laikas iki kietėjimo pradžios	1 minutė
Sukietėjusio produkto spalva	Skaidrus
Kietėjimo laikas	30 min. iki pirminio sukibimo. Visiškai sukietėja po 24 val.
Galutinis stiprumas (EN 1465, RTC)	Iki 16 N/mm ² (priklauso nuo pagrindo)
Laikymo trukmė (kai temperatūra 20 °C)	18 mėnesių nuo pagaminimo datos laikant neatidarytoje pakuotėje





Excellence is our Passion

APRIBOJIMAI

Epoksidinių klijų negalima naudoti kartu su minkštaisiais plastikais, pvz., PE, PP arba „Teflon®“.

Valymo įrankiai

Sukietėjusius klijų likučius galima pašalinti mechaniškai (šlifuojant, gremžiant ir pan.). Nesustingusius klijus galima pašalinti etanolio arba kitu tirpikliu alkoholio pagrindu.

Laikymas

Klijai turėtų būti laikomi kambario temperatūroje (+10 – +30 °C). Norėdami išlaikyti kuo ilgiau, laikykite žemiausioje leidžiamoje temperatūroje.

SVEIKATA IR SAUGA

Prieš naudodami produktą peržiūrėkite atitinkamą Medžiagos saugos duomenų lapą, kuris pateikiamas pageidaujant.

„Šiame Techninių duomenų lape (TDL) pateikta informacija, įskaitant naudojimo rekomendacijas ir produkto taikymą, paremta mūsų žiniomis ir praktine produkto naudojimo patirtimi nuo šio TDL išleidimo datos. Produktą galima taikyti įvairiais tikslais, įvairiomis naudojimo ir darbo sąlygomis, kurių mes negalime kontroliuoti. Dėl šios priežasties „Henkel“ nepriima atsakomybės dėl produkto tinkamumo naudoti jūsų srityse ir jūsų sąlygomis, taip pat dėl naudojimo paskirties ir rezultatų. Primygtinai rekomenduojame patiems atlikti bandymus, kad nustatytumėte produkto tinkamumą naudoti.“

Neprisiimame atsakomybės už šio Techninio duomenų lapo turinį, taip pat su šiuo produktu susijusias rašytines ir žodines rekomendacijas, išskyrus, jei įvyko mirtis ar sužalojimas dėl mūsų aplaidumo ar bet kokio su produktu susijusio teisinio pažeidimo.“

Henkel Balti OÜ

Sõbra 56B

51013 Tartu, Estonia

Tel. (+372) 7305 800

Internet: www.moment-klijai.lt