

Super Moment Ultra Gel 2g

PRODUKTO APRAŠYMAS

Super Moment Ultra Gel - vienkomponenčiai momentiniai geliniai klijai.

Pagrindinis junginys	Etilcianakrilatas
Išvaizda	Skaidrus gelis
Klampa	Standus gelis
Pakuotė	2 g tūbelė
Tankis 20 °C temperatūroje	1,1 (g/cm ³)
Laikymo trukmė esant 2–8 °C temperatūrai	24 mėnesiai nepradarytoje pakuotėje



NAUDOJIMO PASKIRTIS. SAVYBĖS

Super Moment Ultra Gel skirti naudoti namuose, buitinėms reikmėms. Stipriai suklipuoja įvairias medžiagas. Klijai yra standžios, nevarvančios konsistencijos, todėl galima klijuoti vertikalius ar kabančius paviršius. Puikiai tinka plastikui, gumai, metalams, medienai, keramikai, odai, audiniams, kartonui ir popieriu i klijuoti. Super Moment Ultra Gel atsparūs smūgiams ir puikiai tinka naudoti ten, kur reikia elastinguo. Klijai sukurti taip, kad klijuojant būtų laiko pakeisti klijuojamą paviršių padėtį.

Sukibimo greitis: atsižvelgiant į klijuojamą medžiagą, pirminis sukibimas įvyksta per 5–30 sekundžių.

Sukibimo stipris (pagal ISO 4587): 15–25 N/mm² (šlytis tempiant) per 12–24 val., atsižvelgiant į klijuojamą medžiagą.

NAUDOJIMO NURODYMAI

1. Įsitikinkite, kad visi klijuojami paviršiai yra švarūs, sausi ir gerai priglendantys vienas prie kito.
2. Venkite klijų patekimo ant odos.
3. Ant vieno iš klijuojamų paviršių užtepkite nedaug Super Moment Ultra Gel.
4. Nedelsdami suglauskite abi klijuojamas dalis ir suspaudę palaikykite bent 1 minutę.
5. Palikite 10 minučių, dar geriau – per naktį, kad paviršiai visiškai sukibtu.
6. Venkite išpilti klijus ir apsaugokite darbo paviršius.
7. Norėdami pasiekti geriausią rezultatą, klijuokite kambario temperatūroje (15–30 °C) ir esant bent 30 % santykiniam drėgniniui.
8. Tam, kad klijų tūbelę galėtumėte naudoti kuo ilgiau, pašalinkite klijų perteklių iš tūbelės antgalio, iššluostydami jį servetėle, uždékite dangtelį ir pakuotę laikykite vésioje, sausoje vietoje.

APRIBOJIMAI

- Skirta naudoti tik patalpoje.
- Nenaudokite ant dulkėtų, purvinų ar šlapių paviršių.
- Netinka polipropilenui, polietilenui, politetrafluoretilenui (PTFE), silikoninei gumai, stiklui, jstiklintiemis paviršiams, labai minkštai odai ar porolonui klijuoti.
- Jokių būdu šiaisiai klijais neklijuokite indų, kuriuose bus laikomi karšti skysčiai.

SVEIKATA IR SAUGA

Prieš naudojant gaminį, prašome perskaityti medžiagos saugos duomenų lapą, kuris yra pateikiamas pagal pageidavimą.

Šiame techninių duomenų lape pateikiama informacija, išskaitant patarimus dėl gaminio naudojimo, grindžiama mūsų žiniomis ir patirtimi, turima šio techninių duomenų lapo išleidimo dieną. Gaminys gali būti naudojamas skirtingais tikslais, taip pat gali skirtis darbo atlikimo sąlygos, kurioms neturime įtakos. Todėl Henkel neprisiimaatsakomybės už gaminio tinkamumą naudojimo procesams ir sąlygoms bei už gaminio naudojimo tikslus ir pasekmes. Primygtinai rekomenduojame atlilikišankstinius bandymus, siekiant patikrinti gaminio tinkamumą naudojimui.

Bendrovė neprisiimaatsakomybės už techninių duomenų lape pateikiama informaciją ar bet kokį raštu ar žodžiu suteiktą patarimą dėl gaminio, išskyrus atvejus, kaiatsakomybė yra aiškiai išreikšta, mirties ar kūno sužalojimo atveju dėl mūsų aplaidumo ir kaiatsakomybė prisiimama pagal taikytinusatsakomybės už gaminį įstatymus.

Henkel Balti OÜ

Sõbra 43
50106 Tartu, Estonia
Tel. (+372) 7305 800