

Super Moment Universal 3g

PRODUKTO APRAŠYMAS

Super Moment Universal - vienkomponenčiai skysti momentiniai klijai.

Pagrindinis junginys	Etilcianakrilatas
Išvaizda	Skaidrus skystis
Klampa	50 - 120 mPa.s
Pakuotė	3 g tūbelė
Tankis 20 °C temperatūroje	1,08 (g/cm ³) @ 20 °C
Laikymo trukmė esant 2-8°C temperatūrai	30 mėnesiai nepradarytoje pakuotėje



NAUDOJIMO PASKIRTIS. SAVYBĖS

Super Moment Universal skirti naudoti namuose, buitiniams reikmėms. Stipriai suklijuoja įvairias medžiagas. Puikiai tinka plastikui, gumai, metalams, medienai, keramikai, odai, audiniams, kartonui ir popieriui klijuoti.

Sukibimo greitis: atsižvelgiant į klijuojamą medžiagą, pirminis sukibimas įvyksta per 5–30 sekundžių.

Sukibimo stipris (pagal ISO 4587): 10–20 N/mm² (šlytis tempiant) per 12–24 val., atsižvelgiant į klijuojamą medžiagą.

NAUDOJIMO NURODYMAI

1. Įsitikinkite, kad visi klijuojami paviršiai yra švarūs, sausi ir gerai priglundantys vienas prie kito.
2. Venkite klijų patekimo ant odos.
3. Ant vieno iš klijuojamųjų paviršių užtepkite nedaug Super Moment Universal.
4. Nedelsdami suglauskite abi klijuojamas dalis ir suspaudę palaikykite bent 1 minutę.
5. Palikite 10 minučių, dar geriau – per naktį, kad paviršiai visiškai sukibtų.
6. Venkite išpilti klijus ir apsaugokite darbo paviršius.
7. Norėdami pasiekti geriausių rezultatų, klijuokite kambario temperatūroje (15–30 °C) ir esant bent 30 % santykiniam drėgnumui.
8. Tam, kad klijų tūbelę galėtumėte naudoti kuo ilgiau, pašalinkite klijų perteklių iš tūbelės antgalio, iššluostydami jį servetėle, uždėkite dangtelį ir pakuotę laikykite vėsioje, sausoje vietoje.

APRIBOJIMAI

- Skirta naudoti tik patalpoje, sausomis sąlygomis.



- Nenaudokite ant dulkėtų, purvinių ar šlapių paviršių.
- Netinka polipropilenui, polietilenui, politetrafluoroetilenui (PTFE), silikoninei gumai, stiklui, įstiklintiems paviršiams, labai minkštai odai ar porolonui klijuoti.
- Jokiu būdu šiais klėjais nekljuokite indų, kuriuose bus laikomi karšti skysčiai.

SVEIKATA IR SAUGA

Prieš naudojant gaminį, prašome perskaityti medžiagos saugos duomenų lapą, kuris yra pateikiamas pagal pageidavimą.

Šiame techninių duomenų lape pateikiama informacija, įskaitant patarimus dėl gaminio naudojimo, grindžiama mūsų žiniomis ir patirtimi, turima šio techninių duomenų lapo išleidimo dieną. Gaminys gali būti naudojamas skirtingais tikslais, taip pat gali skirtis darbo atlikimo sąlygos, kurioms neturime įtakos. Todėl *Henkel* neprisiima atsakomybės už gaminio tinkamumą naudojimo procesams ir sąlygoms bei už gaminio naudojimo tikslus ir pasekmes. Primygtinai rekomenduojame atlikti išankstinius bandymus, siekiant patikrinti gaminio tinkamumą naudojimui.

Bendrovė neprisiima atsakomybės už techninių duomenų lape pateikiamą informaciją ar bet kokį raštu ar žodžiu suteiktą patarimą dėl gaminio, išskyrus atvejus, kai atsakomybė yra aiškiai išreikšta, mirties ar kūno sužalojimo atveju dėl mūsų aplaidumo ir kai atsakomybė prisiimama pagal taikytinus atsakomybės už gaminį įstatymus.

Henkel Balti OÜ
Sõbra 43
50106 Tartu, Estonia
Tel. (+372) 7305 800