

# Rubson Easy Service Rénov'Joints Rouleau

38 mm \* 3.35m



Rénov'joint permet de protéger ou de renforcer un joint d'étanchéité jauni, noirci ou dégradé dans la salle de bain ou la cuisine.

## DESTINATIONS

- Couvre joint prêt à l'emploi, s'utilise pour recouvrir le joint existant.
- Renforce l'étanchéité du joint existant.
- Adhérence parfaite tous matériaux.
- Résiste aux moisissures, aux détergents et au vieillissement

## MISE EN ŒUVRE

- Le support doit être propre, sec, dégraissé et dépoussiéré.
- Rénov'Joint se pose en une seule longueur. Mesurez la longueur totale et la distance entre les angles
- Aux endroits qui vont recouvrir le(s) angle(s) faites des incisions sur les deux parties adhérentes (ne pas couper la section au milieu). Commencez la pose par la plus grande longueur
- Enlever le papier protecteur au fur et à mesure, appuyez sur Rénov'Joint pour assurer l'étanchéité du joint
- Après la pose, coupez en diagonale les deux sections superposées dans la partie inférieure de l'angle à l'aide d'un cutter

## CONDITIONNEMENT

Rouleau de 38 mm \* 3.35 m.

## CONSERVATION

Rubson Easy Service Rénov'Joints Rouleau se conserve pendant 2 ans.

## CARACTERISTIQUES

|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| Couleur              | blanc                    |
| Consistance          | mastic                   |
| Consommation         | 3.35ml                   |
| Temps séchage        | Joint préformé déjà sec. |
| Nettoyage des outils | Chiffon sec              |
| Etiquetage de danger | non                      |

## Bénéfices Consommateurs

- Renforce l'étanchéité de l'ancien joint
- Adhérence parfaite tous matériaux
- Résiste aux moisissures, aux détergents et au vieillissement
- Blancheur durable : ne jaunit pas, ne noircit pas
- Résultat propre et esthétique sans effort
- Réutilisation immédiate des éléments sanitaire

## PRECAUTIONS D'EMPLOI

- Conserver hors de la portée des enfants.
- En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
- Eviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements.

---

## Fiche de données de sécurité disponible sur demande pour les professionnels

au 01 46 84 97 87 ou sur le site <http://mymsds.henkel.com>



Ce produit est classé dangereux. Vous devez vous référer à la fiche de données de sécurité avant toute utilisation.

Ce produit est réservé aux professionnels. Ce document contient des informations données de bonne foi et fondées sur l'état actuel de la réglementation et de nos connaissances. Etant donné la diversité des matériaux et des méthodes de travail, ces informations ne peuvent constituer que des recommandations, et ne doivent pas se substituer aux essais préliminaires indispensables pour s'assurer de l'adéquation du produit à chaque usage envisagé.

Par conséquent le présent document ne saurait engager la responsabilité de Henkel France notamment en cas d'atteinte à des tiers du fait de l'utilisation de nos produits. Il appartient aux utilisateurs de s'assurer du respect de la législation et réglementation locale. La société Henkel France garantit que ses produits respectent ses spécifications de vente. Les utilisateurs sont invités à vérifier qu'ils sont en possession de la dernière version du présent document, la société Henkel France étant à leur disposition pour fournir toute information complémentaire.

### LES AUTRES PRODUITS DE LA GAMME MAISON SAINTE

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Super Pistolet Mastic Pliable | <b>Pistolet extrudeur pour cartouches de mastic</b>                   |
| Anti-Moisissures              | <b>Elimine toutes les moisissures, retarde leur réapparition</b>      |
| Cutter & Lisseur              | <b>Ouverture facile de la cartouche, finition parfaite du joint</b>   |
| Bande de démoulage            | <b>Moule sur mesure le joint d'isolation</b>                          |
| Rénov'Joint (stylo)           | <b>Protège ou renforce un joint d'étanchéité jauni</b>                |
| Rénov'Eclats                  | <b>Réparation des éclats et rayures</b>                               |
| Joint prêt à poser            | <b>Joint préformé prêt à l'emploi</b>                                 |
| Enlève Joints silicone        | <b>Elimine facilement les anciens joints</b>                          |
| Stop Fuites                   | <b>Pâte à reboucher</b>   |
| Rénov'Joints de carrelage     | <b>Blanchit les joints de carrelage</b>                               |
| Enlève Joints (outil)         | <b>Elimination facile du joint grâce à la pointe et à la raclette</b> |

---

Mise à jour de la fiche technique : Mai 2017

---

**HENKEL France**

**SERVICE TECHNIQUE**

161, rue de Silly, F-92100 Boulogne-Billancourt

**Tél : 01 46 84 97 87**

**RUBSON**