

Pattex Repair Special Textil

Speciális ragasztó textilek javításához és díszítéséhez

Pattex®

JELLEMZŐI

- Mosás-, tisztítás- és vasalásálló
- Átlátszóra szárad
- UV-álló
- Rugalmas
- Oldószermentes

ALKALMAZÁSI TERÜLET

Használható például varrás helyettesítésére, nadrágok felhajtásához, textilek javításához. Alkalmazható természetes és szintetikus anyagokhoz is, mint például farmeranyag, pamut, filc, lenvászon, bársony, kevertszál és műszál anyagok illetve ezek fémhez, fához, bőrhöz történő ragasztására. Nem alkalmas PE, PP, teflon és habosított polisztirol felületekhez.

ALKALMAZÁS

A ragasztandó felületeknek száraznak, por- és zsírmentesnek kell lenniük. A ragasztót mindkét ragasztási felületre vékonyan vigyük fel, azonnal nyomjuk össze és rögzítsük. 30 perc száradási idő után javasolt a ragasztott felületet átvasalni, amely növeli a mosásállóságot.

HOGYAN KELL RAGASZTANI?



FONTOS TUDNIVALÓK

Érzékeny textilek esetén nem feltűnő helyen végezzünk próbaragasztást. A friss ragasztómaradvány hideg vízzel eltávolítható. A tubust használat után azonnal zárjuk vissza. Állandó vízterhelésnek kitett felületen nem alkalmazható. Tárolás hűvös és száraz helyen, +2 °C és +40 °C közötti hőmérsékleten. Minőségét megőrzi a gyártástól számított 1 évig. A gyártás dátumát lásd a csomagoláson (ÉNNN XXXX - ahol É – év, NNN – év annya-dik napja, XXXX - sarzszám). A ragasztóanyagok sokfélesége miatt és az eltérő munkakörülményekből adódóan a munka megkezdése előtt próbaragasztás elvégzését ajánljuk.



KISZERELÉS: 20 G

MŰSZAKI ADATOK

Alapanyag:	diszperzió
Szín:	fehér
Állag:	krémes
Sűrűség:	kb. 1,13 g / cm ³ 23 °C esetén
Kötési idő:	kb. 30-60 perc (függ az anyag-tól és a felvitt ragasztó vastagsá-gától)

KISZERELÉS

Csomagolás: 20 g-os tubusban bliszterkártyán
Gyűjtőcsomagolás: 6 db/karton

MŰSZAKI SZAKTANÁCSADÁS

☎ 06 30/919-2926





**Ha ragasztás,
akkor Pattex**

Figyelem! A megadott adatok csak általános tudnivalókat takarnak. A ragasztandó anyagok és a munkakörülmények sokfélesége miatt a munka megkezdése előtt célszerű próbaragasztást végezni. Jelen műszaki adatlap tapasztalataink alapján, a műszaki fejlődés jelenlegi állása szerint készült. Értékesítési feltételeink keretében csak termékeink mindig állandó, magas szintű minőségére vállalunk szavatosságot.

Henkel Magyarország Kft. Ragasztás Technológiák Üzletág

H-1113 Budapest, Dávid Ferenc u. 6. • Tel.: (+36-1) 372-5555 • Fax: (+36-1) 209-1543 • www.pattex.hu

