



PATTEX SPECIAL REPARADOR DE MADERA

Hoja de Datos Técnicos
Versión: 01/2020

SPECIAL REPARADOR DE MADERA CLARO

1. TIPO DE PRODUCTO

Pattex Special REPARADOR DE MADERA CLARO es un adhesivo reparador de madera clara.

2. CARACTERÍSTICAS

- Fuerte
- Secado rápido
- Fácil aplicación

3. CAMPO DE APLICACIÓN

- Ideal para rellenar grietas o reparar pequeños agujeros en la madera.

4. MODO DE EMPLEO

- Preparación del Material:

Los materiales a unir deben estar limpios, secos y libres de grasa o polvo, puede pasar un paño húmedo para limpiarlo. Asegúrese que las piezas a unir encajan bien.

- Aplicación del Producto:

Aplique Pattex Special REPARADOR DE MADERA CLARO con una espátula y elimine el exceso de producto inmediatamente con un paño húmedo. Espere de 8 a 12 horas para asegurar que el producto está completamente seco. Pasadas las 24 horas el producto ya se puede lijar y pintar.

5. INFORMACIÓN ADICIONAL

- Durante las pausas en el trabajo el tubo debe mantenerse siempre bien cerrado para evitar la evaporación de los disolventes y su posterior secado.

6. PROPIEDADES

- **Composición:** Emulsión de resinas sintéticas en base agua.
- **Densidad:** 1,85 g/cm³

7. OBSERVACIONES

- Limpiar las herramientas después de su uso con agua.

8. OBSERVACIONES

- Tubo de 50g.

9. PLAZO DE VALIDEZ Y ALMACENAMIENTO

El plazo de validez de este producto, conservado dentro de su envase original cerrado y en correctas condiciones de almacenamiento, entre 10°C y 25°C, es de 2 años. Pasado este plazo, el producto aún puede encontrarse en buen estado; se recomienda comprobarlo mediante un ensayo previo o consultando a nuestro Servicio de Asistencia al Cliente.

10. INDICACIONES DE SEGURIDAD

Hoja de Datos de Seguridad del producto disponible en <http://mysds.henkel.com>, o a través de nuestro Servicio de Asistencia Técnica (900 180 406).

La presente información está basada en nuestra experiencia práctica y ensayos de laboratorio. Debido a la gran diversidad de materiales existentes en el mercado y a las diferentes formas de aplicación que quedan fuera de nuestro control, recordamos la necesidad de efectuar en cada caso ensayos prácticos y controles suficientes para garantizar la idoneidad del producto en cada aplicación concreta. Nuestra garantía se extiende únicamente a la uniforme calidad de los lotes suministrados, que son sometidos a estrictos controles analíticos, no pudiendo exigirse otras responsabilidades.



HENKEL IBÉRICA S.A.
C/Bilbao 72-84 08005, Barcelona
Teléfono (+34)93 290 4201, (+34)93 290 4100

