



PATTEX HOBBY COLLA SPRAY PERMANENTE

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Colla a spray permanente in bomboletta, adatto a superfici porose e non.

CAMPI DI IMPIEGO

Ideale per incollaggi e decorazioni pulite e sicure su legno, cartongesso, carta, cartone, metallo, pietra, vetro, pelle, tessuti, sughero e plastica (no PP, PE, PTFE).

CARATTERISTICHE TECNICHE

Natura Chimica:	Adesivo base gomma in solvente
Odore:	Inodore
Peso specifico:	0,72 g/cm ³
Temperatura di applicazione:	Da 10 a 40°C
Tempo aperto:	10min. ca.
Shelf Life:	12 mesi
Dosaggio:	150 - 250 g/m ² su entrambe le superfici
Indurimento finale:	10min. ca. in base alla superficie

STOCCAGGIO

Conservare in luogo fresco e asciutto al riparo dalla luce del sole e da fonti di calore.

Smaltimento: Rifiuti domestici indifferenziati.

MODALITA' D'USO

Preparazione superficie

I supporti devono essere puliti, senza polvere né grasso, e asciutti (aiutarsi quando necessario con un panno pulito ed eventualmente con del solvente).

Applicazione

Agitare prima dell'uso. Selezionare l'ampiezza dello spruzzo desiderata ruotando il beccuccio (i 3 livelli di intensità sono indicati da 3 lettere diverse). Mantenendo una distanza di 20-25cm applicare la colla a spray su ambo le superfici.

Lasciare evaporare per circa 10 minuti (regolarsi in base alla natura del materiale, allo spessore e alle condizioni di utilizzo). **Nota:** Attendere troppo o troppo poco può compromettere la riuscita dell'incollaggio. Terminata la fase di evaporazione, allineare le due parti con precisione ed accoppiarle. Premere con forza.

AVVERTENZE

Pulizia dell'ugello dopo l'uso

Capovolgere la bomboletta e premere sul beccuccio finché l'ugello non risulta privo di adesivo. Se necessario pulire con solvente.

NOTE

Per informazioni in merito alla sicurezza del prodotto si rimanda alla consultazione della Scheda di Sicurezza, dove prevista, e delle indicazioni riportate in etichetta.

Per ulteriori informazioni visitare i siti:

www.henkel.it

www.portalehenkel.it