



PATTEX SPECIAL TEXTIL

Hoja de Datos Técnicos
Versión: 05/2020

SPECIAL TEXTIL

1. TIPO DE PRODUCTO

Pattex Special TEXTIL es un adhesivo especial para textil.

2. CARACTERÍSTICAS

- Translúcido al secar
- Resistente a los lavados
- Resistente al planchado

3. CAMPO DE APLICACIÓN

- Apto para fijar tejidos como algodón, tejano, lino, fieltro, fibras sintéticas. También combinados con madera, piel y metal. No apto para PE, PP, Teflón® o Porexpan®

4. MODO DE EMPLEO

- **Preparación del Material:**

El material a unir debe estar seco y libres de grasa o polvo.

- **Aplicación del Producto:**

Aplique Pattex Special TEXTIL depositando una fina capa en ambas superficies a unir y presiónelas inmediatamente durante aproximadamente 30 minutos. El planchado adicional aumentará la fuerza de unión y la resistencia al lavado. En caso de tejidos finos se recomienda probarlo antes en un borde o zona oculta y verificar resultado final. Los restos de adhesivo fresco se pueden eliminar con agua.



5. INFORMACIÓN ADICIONAL

- La resistencia final se obtiene pasados unos 30 – 60 minutos.
- Limpiar las herramientas después de su uso con agua.
- Siempre se recomienda efectuar una prueba previa de compatibilidad en los tejidos que se desean pegar. En ciertos tejidos el adhesivo podría dejar una marca tras secado final.

6. PROPIEDADES

- **Composición:** Resina sintética base agua.
- **Densidad:** 1,1 g/cm³
- **Temperatura de trabajo:** Pattex Special TEXTIL debería usarse preferiblemente a temperatura ambiente (+18°C a +25°C).

7. OBSERVACIONES

- Tubo de 20g.

8. PLAZO DE VALIDEZ Y ALMACENAMIENTO

El plazo de validez de este producto, conservado dentro de su envase original cerrado y en correctas condiciones de almacenamiento, entre 10°C y 25°C, es de 12 meses. Pasado este plazo, el producto aún puede encontrarse en buen estado; se recomienda comprobarlo mediante un ensayo previo o consultando a nuestro Servicio de Asistencia al Cliente.

9. INDICACIONES DE SEGURIDAD

Hoja de Datos de Seguridad del producto disponible en <http://mysds.henkel.com>, o a través de nuestro Servicio de Asistencia Técnica (900 180 406).

La presente información está basada en nuestra experiencia práctica y ensayos de laboratorio. Debido a la gran diversidad de materiales existentes en el mercado y a las diferentes formas de aplicación que quedan fuera de nuestro control, recordamos la necesidad de efectuar en cada caso ensayos prácticos y controles suficientes para garantizar la idoneidad del producto en cada aplicación concreta. Nuestra garantía se extiende únicamente a la uniforme calidad de los lotes suministrados, que son sometidos a estrictos controles analíticos, no pudiendo exigirse otras responsabilidades.



HENKEL IBÉRICA S.A.
C/Bilbao 72-84 08005, Barcelona
Teléfono (+34)93 290 4201, (+34)93 290 4100

