

Pattex Fix Montázscsík

Eltávolítható kétoldalas ragasztócsík

Pattex[®]

JELLEMZŐI

- Különbéféle tárgyak gyors rögzítésére
- Maradvány nélkül eltávolítható
- Kül- és beltéren is használható
- Nedvesség- és UV álló
- Hőálló akár +80°C-ig (rövid ideig)
- 1 ragasztócsík akár 2 kg-ot is megtart*

*A maximális tartóerő ideális körülmények: lapos tárgy (vastagság<10mm) sima üveg vagy fém felületre való ragasztása, esetén érhető el. Vízrel való érintkezés csökkentheti a tartóerőt. Végző kötési erő 24 óra után.

ALKALMAZÁSI TERÜLET

Rögzíti a tárgyakat sima felületeken, mint csempék, fém, fa kő, műanyag stb.

Kül- és beltéren is alkalmazható.

Ideális konyhai és fürdőszobai cikkek rögzítésére, háztartási alkalmazásokhoz, dekorációhoz, házsámtáblákhoz.

Nem ajánlott érzékeny felületekhez!

ALKALMAZÁS

A ragasztandó felületek szárazak, por- és zsírmentesek legyenek. A felületet tisztítsa meg pl. alkohollal, acetonnal vagy lakkbenzinnel.

A ragasztócsíkot nyomja erősen a felületre figyelve arra, hogy a ragasztócsík és a felület között ne legyen buborék. Távolítsa el a sárga védőfóliát és a ragasztandó tárgyat nyomja erősen a felületre.

Ne használja 10°C alatti hőmérsékleten. 10mm-nél vastagabb tárgyak rögzítése esetén a csíkonkénti tartóerő csökkenhet.

Nagyobb tárgyak (10mm-nél vastagabb, 2kg-nál nehezebb) rögzítéséhez több csíkot használjon. A csíkokat egyenletesen helyezze el a felületen úgy, hogy 3-5 cm hely maradjon közöttük.

Más anyagra, nem fémmre, vagy üvegre, való ragasztásnál az egy csíkra eső ragasztóerő csökkenhet. A felragasztott tárgy eltávolításakor egy határozott mozdulattal fordítsa el a tárgyat vagy egy vékony fonállal válassza le.

MŰSZAKI ADATOK

Védőfólia:	Sárga PE fólia
Hordozóanyag:	Fehér PE hab
Teljes vastagság:	1,1mm
Ragasztó:	Akril
Szélesség:	20mm
Hosszúság:	40mm
Hőállóság:	akár 80°C (rövid ideig)



KISZERELÉS: 10 CSÍK

Ideális alkalmazási hőmérséklet: +20°C - +30°C

Felhasználható: 24 hónapig

FONTOS TUDNIVALÓK

Fontos információk:

- A ragasztócsíkot használat előtt próbálja ki egy rejtett helyen.
- Alkalmazás közben ne nyúljon kézzel a ragasztócsíkhöz, mert ezzel a kötés erősségét csökkentheti!
- A ragasztócsík károsíthatja az érzékeny felületeket!
- Csökkent ragasztóerő PA, PE és PP felületen.
- Ne használja PTFE (Teflon), szilikon, papír-/vinil tapéta vagy hibás felületeken!
- Ne használja a szalagot por- ill. szennyasztítóval bevont vagy kezelt tárgyakon és felületeken!

Tárolás:

Száraz helyen, közvetlen napfénytől védve tárolandó 10 – 30°C hőmérsékleten.

Eltartható: a gyártástól számított 24 hónapig. Gyártási dátumot lásd a csomagoláson (HH/ÉÉÉÉ - ahol H-hónap, É-év).

Kiszerezés:

Csomagolás: 10 csík/csomag

Gyűjtőcsomagolás: 12 csomag/gyűjtőkarton



**Ha ragasztás,
akkor Pattex**

SZÁRMAZÁSI HELY

EU

MŰSZAKI SZAKTANÁCSADÁS

Tel.: 06 30/919-2926

Figyelem! A megadott adatok csak általános tudnivalókat takarnak. A ragasztandó anyagok és a munkakörülmények sokfélesége miatt a munka megkezdése előtt célszerű próbaragasztást végezni. Jelen műszaki adatlap tapasztalataink alapján, a műszaki fejlődés jelenlegi állása szerint készült. Értékesítési feltételeink keretében csak termékeink mindig állandó, magas szintű minőségére vállalunk szavatosságot.