



Pattex FIX proužky

Oboustranné lepicí proužky

VLASTNOSTI

- lepí předměty do 2 kg
- přemístitelné montážní lepení
- odolné vůči UV záření
- snadná aplikace – žádné další nástroje a nářadí
- upevnění předmětů bez vrtání a s tím spojeného znečištění a hluku
- pro interiér i exteriér

OBLASTI POUŽITÍ

Pattex FIX proužky jsou oboustranné lepicí proužky pro montážní lepení předmětů do 2 kg. Určené pro instalaci kuchyňských a koupelnových doplňků, dekorativních předmětů, ozdobných lišt, domovních čísel atd. Vhodné pro použití na většinu hladkých materiálů, jako jsou dlaždice, kov, dřevo, kámen, plast apod. Nedoporučuje se pro použití na PTFE (Teflon®), silikon, papírové a vinylové tapety, citlivé a nestálé povrchy a podklady ošetřené ochrannými povlaky.

PŘÍPRAVA POVRCHU

Lepené povrchy musí být suché, čisté, nosné, pevné, zbavené všech nečistot a substancí ovlivňujících přídržnost, jako je mastnota, prach, oleje apod. Povrchy důkladně očistěte, např. acetonem, lihem nebo benzínem.

ZPRACOVÁNÍ

Proužky přiložte k povrchu lepeného předmětu a silně rovnoměrně přitlačte. Vyvarujte se vzniku vzduchových bublin. Odstraňte žlutou ochrannou vrstvu z druhé strany pásky a silně přitlačte lepený předmět k podkladu. Nedotýkejte se lepicí plochy proužků, tím dochází ke snížení její lepicí síly. Přímý kontakt proužků s vodou může také snížit jejich lepicí sílu.

NEPŘEHLÉDNĚTE

Proužky zpracovávajíte při teplotě od +20 °C do +30 °C. Nejlepší parametry proužky poskytují při lepení plochých předmětů (hloubka < 10 mm) na hladké kovové povrchy nebo sklo. V případě lepení na jiné než kovové povrchy a sklo může dojít ke snížení přilnavosti. Při lepení větších předmětů (váha > 2 kg, hloubka > 10 mm) rozmístěte proužky rovnoměrně na předmět ve vzdálenosti 3–5 cm od sebe. Při odstraňování proužků může u citlivých povrchů dojít k jejich poškození. Před použitím doporučujeme provést test na vhodném místě. Zbytky produktu zneškodněte jako domovní odpad. Velká množství likvidujte odděleně. Uchovávejte mimo dosah dětí. Více informací naleznete v bezpečnostním listu produktu.



BALENÍ

10 proužků: délka 4 cm, šířka 2 cm

SKLADOVÁNÍ

24 měsíců od data výroby při skladování v suchém, chladném a bezprašném prostředí. Chraňte před teplotami nižšími než +10 °C a vyššími než +30 °C.

TECHNICKÉ ÚDAJE

| | |
|------------------|-----------------------------------|
| Barva / vzhled | bílá / oboustranné lepicí páska |
| Materiál | PE pěna |
| Lepicí vrstva | akrylové lepidlo |
| Ochranná vrstva | žlutá PE fólie s obsahem silikonu |
| Celková tloušťka | cca 1,1 mm |
| Šířka | 20 mm |
| Délka | 40 mm |
| Tepelná odolnost | až do +95 °C (krátkodobě) |

UPOZORNĚNÍ:

Tyto informace vycházejí z naší současné úrovně poznatků. Ačkoli jsou tyto informace podány v dobré víře, společnost neručí za žádné konkrétní vlastnosti. Je odpovědností uživatele, aby se sám přesvědčil, že za daných okolností není potřeba zajistit dodatečné informace, učinit dodatečná opatření či ověřit uvedené informace. Uvedením těchto informací pozbývají dříve uvedené informace svoji platnost.

DISTRIBUTOR:

Henkel ČR spol. s r.o., Boudníková
2514/5, Praha 8, 180 00
tel: 220 101 101
www.pattex.cz