



MOMENT FIX TAPE 120 KG

Bandă dublu adezivă pentru montaj

FIXĂRI REZISTENTE, RAPIDE, CURATE ȘI DE DURATĂ

CARACTERISTICI

- o rolă susține până la 120 kg*
- pentru interior și exterior
- pentru majoritatea suprafețelor
- elasticitate ridicată
- rezistență la umezeală
- ideal pentru suprafețe netede
- ușor de folosit

DOMENII DE UTILIZARE

- fixarea de obiecte pe suprafețe netede: faianta, metal, lemn, piatră, plastic**, sticlă, ceramică
- nu se recomandă pentru PE PP PTFE (teflon) tapet, suprafețe portante sau care resping murdăria
- fixarea diferitelor obiecte pe gresie și faianță, pereți, uși etc.
- Ideal pentru montarea aplicațiilor de oglinzi, tablouri, rame, semne, cârlige, corpuri de baie, accesorii de bucătărie, cutii postale, numere de apartament/case

AMBALARE

- blister cu rolă 1,5 m, 12 buc. / bax



PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI DE BAZĂ

Suprafețele trebuie să fie curate și uscate, fără praf, ulei sau grăsimi, solide și capabile să susțină greutatea. Curățați suprafețele cu acetonă, alcool sau spirt alb.

MOD DE APLICARE

Aplicați banda de montaj pe obiect și apăsați cu fermitate. Evitați formarea bulelor de aer între bandă și suprafață. Îndepărtați banda anti-adezivă colorată de pe partea a doua a benzii și apăsați obiectul cu fermitate pe suprafața de aplicare. Puterea de rezistență finală se obține după 24 de ore. Cele mai bune rezultate se obțin pentru aplicații pe suprafețe plane și în condiții ideale: montarea unor obiecte plane (grosime < 10 mm) pe suprafețe plane din metal sau sticlă. Puterea de susținere se reduce în cazul obiectelor cu o grosime mai mare de 10 mm. Puterea de susținere se poate reduce pe suprafețele nemetalice. În timpul aplicării nu atingeți banda cu degetele: se reduce puterea de aderență. Nu se recomandă pentru tapetul din PTFE (de exemplu, Teflon®), silicon, hârtie/vinil sau pentru suprafețe neuniforme. Nu folosiți banda pe obiecte sau suprafețe tratate cu agent de îndepărtare a murdăriei. Pentru cele mai bune rezultate evitați temperaturile de procesare (bandă + suprafață de aplicare) mai mici de 10°C.

DATE TEHNICE

Material suport	spumă din polietilenă
Culoare	alb
Tip bandă	dublă
Adeziv	adeziv pe bază de cauciuc
Hârtie antiadezivă	folie roșie din PET, siliconată
Lățime	19 mm
Lungime	1,5 m
Rezistența la temperatură	- 40°C la + 80°C
Temperatură de procesare	10°C la +35°C

DEPOZITARE

Depozitați într-un spațiu răcoros și uscat (10°C < 30°C). Termen de valabilitate: 24 de luni.

RECOMANDĂRI

Suprafețele trebuie să fie uscate și curate. Suprafețele fragile, cu rezistență redusă, se pot deteriora în momentul dezlipirii benzii. Înainte de a folosi banda de montaj, testați-o.

* În condiții ideale: montarea obiectelor plate (grosime < 10 mm) pe suprafețe de metal.

** Puterea de susținere scade pe PE, PP etc. Nu se recomandă pentru PTFE (Teflon).

„Informațiile furnizate în această Fișă cu date tehnice (FDT), inclusiv recomandările de utilizare și aplicare a produsului, se bazează pe cunoștințele și experiența noastră cu privire la produs la data prezentului FDT. Produsul poate avea o varietate de aplicații diferite, precum și diferite aplicații și condiții de lucru în mediul dumneavoastră, care sunt în afara controlului nostru. Prin urmare, Henkel nu este responsabilă pentru adecvarea produsului nostru pentru procesele și condițiile de producție în care le utilizați, precum și pentru aplicațiile și rezultatele preconizate. Vă recomandăm insistent să efectuați propriile încercări anterioare pentru a confirma o astfel de adecvare a produsului nostru. Orice răspundere cu privire la informațiile din Fișa de date tehnice sau orice altă recomandare scrisă sau orală cu privire la produsul în cauză este exclusă, cu excepția cazului în care s-a convenit altfel în mod explicit și cu excepția cazului în deces sau vătămare corporală cauzată de neglijența noastră și orice răspundere conform oricărei legi aplicabile privind răspunderea pentru produse.”

РЕЦИКЛИРУЕМА
ВЪВШНА ОПАКОВКА
AMBALAJ EXTERIOR
RECYCLABIL
TAASKASUTATAV
VÄLISE PAKEND
PÄRSTRADAJAMS
ARĒLAIS IERAKOJUMS
PERDIRBAMA
ISORINĒ PAKUOTĒ

MOMENT

FIX

**МОНТАЖНА ЛЕНТА
BANDĂ DE MONTAJ
PAIGALDUŠTEIP
MONTĀŽAS LENTE
MONTAVIMO JUOSTA**



Употреба на закрито и
открито laterior și exterior
Sise- ja välisingimustesse
Iekštelpās un ārēlpās
Vidaus ir lauko darbams

Двойнолепяща. Дублу адезивă. Каћероолне. Lietošanaī
iekštelpās un ārā. Vidais ir lauko darbams

За употреба на закрито и открито
Pentru interior și exterior Sise- ja välisingimustesse
Lietošanaī iekštelpās un ārā. Vidais ir lauko darbams

**1,5m x
19mm**

Henkel