

MOMENT FIX BENZI DUBLU ADEZIVE

Benzi dublu adezive detaşabile

APLICARE ŞI ÎNDEPĂRTARE UŞOARĂ

CARACTERISTICI


- pentru interior și exterior
- o bucată susține o greutate de până la 2 kg*
- rezistă la umiditate și la temperaturi de până la +95°C

DOMENII DE UTILIZARE

- aderă pe suprafețe plane precum sticlă și metal
- montarea cârligelor, a panourilor decorative, a sildurilor etc.
- nu se recomandă pentru suprafețele fragile (tapet, tencuială)

AMBALARE

- blister cu benzile detaşabile, 12 buc. / bax



PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI DE BAZĂ

Suprafețele trebuie să fie uscate și fără murdărie, praf, ulei sau unsoare. Curățați suprafețele, de exemplu, cu acetonă, alcool sau spirt alb. Înainte de a folosi benzile de montaj, testați-le. În timpul aplicării nu atingeți adezivul cu degetele: se reduce puterea de aderență. Benzile de montaj pot deteriora suprafețele delicate. Nu se recomandă pentru tapetul din PTFE (de exemplu, Teflon®), silicon, hârtie/vinil sau pentru suprafețe neuniforme. Nu folosiți benzile pe obiecte sau suprafețe tratate cu agent de îndepărtare a murdăriei.

MOD DE APLICARE

Banda trebuie să fie apăsată cu putere pe obiect. Evitați formarea bulelor de aer între bandă și suprafață. Îndepărtați folia galbenă de protecție și aplicați obiectul cu fermitate pe suprafață. Nu aplicați benzile la temperaturi sub 10°C. Puterea maximă de susținere se obține în condiții ideale: montarea unor obiecte plane (grosime < 10 mm) pe suprafețe plane din sticlă sau metal. Contactul direct cu apa poate reduce puterea de susținere. Pentru montarea unor obiecte cu o grosime mai mică de 10 mm, puterea de susținere per bandă se reduce. Pentru a monta obiecte de dimensiuni mari (grosime > 10 mm, greutate > 2kg) folosiți mai multe benzi. Distribuți benzile omogen pe suprafață, respectând o distanță de 3 - 5 cm între două benzi. Pe alte suprafețe decât cele din sticlă sau metal, puterea de susținere se poate reduce.

DATE TEHNICE

Hârtie antiadezivă	hârtie din polietilenă
Material suport	spumă albă din polietilenă
Grosime totală	aprox. 1,1 mm
Adeziv	acrilic
Lățime	20 mm
Lungime	40 mm
Rezistența la temperatură	până la 95°C (scurtă durată)
Temperatură ideală pentru aplicare	+20 °C - +30 °C

DEPOZITARE

Depozitați într-un spațiu uscat la temperaturi între 10°C și 30°C.

Protejați produsul împotriva razelor solare directe.

Termen de valabilitate: 24 de luni.

RECOMANDĂRI

Suprafețele trebuie să fie uscate și curate.

Suprafețele delicate se pot deteriora în momentul dezlipirii benzii. Dacă aveți îndoieli, testați benzile într-un loc ascuns.

* În condiții ideale: montarea obiectelor plate (grosime < 10 mm) pe suprafețe de metal.