



Pattex FIX 120 kg Super silná montážní páska

VLASTNOSTI

- Snadná aplikace – žádné další nástroje a nářadí
- Okamžitě pevně lepí
- Pro trvalé aplikace
- Upevnění předmětů bez vrtání a s tím spojeného znečištění a hluku
- Velmi silná – až 120 kg na 1,5 m pásky

OBLASTI POUŽITÍ

Pattex FIX je super silná oboustranná montážní páska s vysokou přídržností k většině hladkých materiálů, jako jsou sklo, keramické obklady, dřevo, kov, cihly, kámen a většina plastů*, a vysokou počáteční lepivostí. Je vhodná pro použití v interiéru i exteriéru.

*Snižená přídržnost k PE, PP apod. Nepoužívejte k lepení PTFE (Teflon®)

PŘÍPRAVA POVRCHU

Lepený povrch musí být nosný, čistý, suchý, pevný, zbavený prachu, nečistot a substancí ovlivňujících přídržnost, jako je mastnota, prach, oleje apod. Povrchy důkladně očistěte, např. acetonem nebo lihem.

ZPRACOVÁNÍ

Pásku přiložte k povrchu lepeného předmětu a silně rovnoměrně přitlačte. Vyvarujte se vzniku vzduchových bublin. Odstraňte modrou ochrannou vrstvu z druhé strany pásky a pevně přitlačte lepený předmět k podkladu. Nedotýkejte se lepicí plochy pásky, tím dochází ke snížení její lepicí síly.

NEPŘEHLÉDNĚTE

Pásku zpracovávajíte při teplotě od +18 °C do +35 °C. Nejlepší parametry páska poskytuje při lepení plochých předmětů (hloubka < 10 mm) na hladké kovové povrchy. Na jiných podkladech a při lepení předmětů s větší hloubkou přídržná síla mírně klesá. Pásku nepoužívejte na silikon, papírové a vinylové tapety, nestálé povrchy a podklady ošetřené ochrannými povlaky. Zbytky produktu zneškodněte jako domovní odpad. Při odstraňování pásky může u citlivých povrchů dojít k jejich poškození. Před použitím doporučujeme provést test na vhodném místě.

BALENÍ

Role; šíře 19 mm, délka pásky 1,5 m



SKLADOVÁNÍ

24 měsíců od data výroby při skladování v suchém, chladném a bezprašném prostředí, při teplotě od +10 °C do +30 °C.

TECHNICKÉ ÚDAJE

| | |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Barva / vzhled | Bílá / oboustranně lepicí páska |
| Materiál | PE pěna |
| Lepicí vrstva | Akrylové lepidlo |
| Ochranná vrstva | Červená PE fólie potažená silikonem |
| Šířka | 19 mm |
| Délka | 1,5 m |
| Tloušťka | 1,0 mm |
| Přilnavost k oceli (PSTC-1) | >40 N/25 mm |
| Tepelná odolnost | od -40 °C do +90 °C |
| Teplota zpracování | od +18 °C do +35 °C |

UPOZORNĚNÍ:

Tyto informace vycházejí z naší současné úrovně poznatků. Ačkoli jsou tyto informace podány v dobré víře, společnost neručí za žádné konkrétní vlastnosti. Je odpovědností uživatele, aby se sám přesvědčil, že za daných okolností není potřeba zajistit dodatečné informace, učinit dodatečná opatření či ověřit uvedené informace.

DISTRIBUTOR:

Henkel ČR spol. s r.o.
Boudníkova 2514/5
Praha 8, 180 00
tel: 220 101 101
www.pattex.cz