

- ✓ Voor alle houtsoorten
- ✓ Zonder klemmen
- ✓ Droogt transparant
- ✓ Druipt niet



Technische fiche – fev 2020  
Geen Spijkers & Schroeven Houtlijm  
IDH 1504622; 1504646; 1504647

## VERPAKKING

Fles van 100 g, 200 g et 500 g

## BESCHRIJVING

Pattex Geen Spijkers & Schroeven Houtlijm is een vloeibare dispersielijm, op basis van co-polymeren, die geschikt is voor de verlijming van alle houtsoorten in combinatie met diverse materialen. Deze lijm is snel, druipt niet en droogt transparant. Maakt gereedschap overbodig.  
Zonder klemmen, zonder stof.

## TOEPASSINGEN

Pattex Geen Spijkers & Schroeven Houtlijm is geschikt voor het verlijmen binnen en beschermt buitengebruik, van alle houtsoorten in combinatie met de meeste poreuze en niet poreuze materialen zoals steen, beton, keramiek, polystyreen, kunststoffen\*, pleisterwerk enz. Een van beide delen dient poreus te zijn.

\*Niet geschikt voor PE, PP en Teflon®.

## EIGENSCHAPPEN

- Ultrasterke hechting
- Zonder klemmen
- Droogt transparant
- Druipt niet, dus ideaal voor verticale verlijmingen
- Solventvrij, dus reukloos
- Kan geschilderd worden na uitharding
- Corrigeerbaar binnen de eerste 10 minuten
- Voor gebruik binnen en beschermt buiten

## TECHNISCHE GEGEVENS

- |                           |   |
|---------------------------|---|
| ▪ Samenstelling:          | Dispersielijm op basis van solventvrije styreen-acrylate copolymeren  |
| ▪ Kleur:                  | Droogt transparant  |
| ▪ Densiteit:              | 1,0 g/cm <sup>3</sup>   |
| ▪ Verwerkingstemperatuur: | van +10°C tot +40°C   |
| ▪ Temperatuurbestendig:   | van -20°C tot 70°C  |
| ▪ Eindsterkte:            | 3 – 6 N/mm <sup>2</sup> , na 48 uur, in functie materiaal en persdruk |
| ▪ Vullend vermogen:       | max. 5 mm   |

## GEBRUIKSAANWIJZING

### Vorbereiding materiaal

- Het te verlijmen materiaal moet droog, schoon, stof- en vetvrij zijn. Eén ven beide vlakken dient poreus te zijn.
- Bij sterk absorberende ondergronden of bij lage luchtvochtigheid, het materiaal eerst lichtjes bevochtigen

### Aanbrengen van de lijm

- De lijm in dotten, in zig-zag of in verticale rillen aanbrengen. Een lijmkam kan ook gebruikt worden.
- Druk beide delen krachtig samen gedurende 10 sec. Geen lijmkleppen nodig.
- Corrigeerbaar gedurende 5 à 10 minuten.
- Voor gebruik buiten, steeds de lijm in verticale rillen aanbrengen.
- De eindsterkte wordt behaald na 48 uur, afhankelijk van het klimaat en de hoeveelheid lijm.
- Na uitharding, kan het materiaal overschilderd worden.

### Reinigen van gereedschap

- Gereedschappen, onmiddellijk na gebruik, reinigen met water. Uitgeharde lijm dient eerst met water weekgemaakt worden, vooraleer te verwijderen.

## BIJZONDERE RICHTLIJNEN

### Opslag

Bewaring gedurende 12 maand in de originele verpakking op een koele, droge en vorstvrije plaats.

### Vlekken verwijderen

Verse lijmvlekken onmiddellijk verwijderen met een vochtige doek .

## AANDACHT

- Niet aanbevolen voor permanent contact met water of in vochtige ruimtes.
- De verwerkingstemperatuur is  $>10^{\circ}\text{C}$ .
- Om een hogere eindsterkte te behalen, kunnen de delen geklemd worden met lijmkleppen.

## ALTERNATIEVE PRODUCTEN

- **Pattex Geen Spijkers & Schroeven Montagelijm** voor de verlijming van al uw montageklussen binnenshuis. Kleeft vrijwel alle materialen direct vast in 10 seconden. Zonder lawaai, stof of gereedschap.
- **Pattex Geen Spijkers & Schroeven Montagelijm Waterproof** voor vochtbestendige verlijmingen, binnen en buiten. Ook geschikt voor de verlijming van gladde, non-poreuze materialen. Flexibel en solventvrij!
- **Pattex Montagelijm Power Fix** voor het monteren, verlijmen en afdichten van alle materialen, binnen en buiten. Beschikbaar in 5 kleuren.

### Belangrijk

*De bovenstaande gegevens, vooral adviezen voor de verwerking en toepassing van onze producten, berusten op onze kennis en ervaring. In verband met de verschillende materiaalsoorten en de buiten onze invloedssfeer liggende omstandigheden tijdens de verwerking raden wij in ieder geval aan om voldoende tests uit te voeren te nemen om de geschiktheid van ons product voor de geplande toepassing en het verwerkingsdoel te controleren. Aansprakelijkheid kan noch op grond van deze aanwijzingen noch op mondeling advies worden aanvaard, tenzij ons in dit opzicht opzet of grove nalatigheid kan worden verweten. Met dit technische merkblad verliezen alle vorige uitgaven hun geldigheid.*

**In geval van twijfel, contacteer onze Technische Dienst Pattex.**