NI CLOU NI VIS
COLLE A BOIS

- ☑ Pour tous les types de b
- ☑ Sans serre-joint
- ☑ Sèche transparent
- ☑ Ne coule pas

Fiche du produit – février 2020
Ni Clou Ni Vis Colle à Bois
IDH 1504622; 1504646; 1504647

CONDITIONNEMENT

Flacons de 100 g, 200 g et 500 g

DESCRIPTION

La Ni Clou Ni Vis Bois est une colle liquide à bois sur base de dispersion de copolymère qui est conçue pour l'encollage du bois en combinaison avec la plupart des matériaux. Elle est rapide, ne coule pas et sèche transparent
Sans serre-joint ! Sans bruit ! Sans poussière !

APPLICATIONS

La colle de montage Ni Clou Ni Vis Bois convient pour un usage tant à l'intérieur qu'à l'extérieur abrité sur tous les types de bois en combinaison avec la plupart des matériaux poreux et non-poreux comme pierre, béton, polystyrène, plastique*, plâtre etc. Une des surfaces à encoller doit être poreuse.
*Ne convient pas pour PE, PP et PTFE.

PROPRIETES

- Adhérence ultra forte
- Sans serre-joint
- Sèche transparent
- Ne coule pas, donc idéale pour encollages verticaux
- Sans solvant, donc inodore
- Peut se peindre après durcissement
- Corrigible dans les 10 premières minutes
- Pour l'intérieur et l'extérieur abrité

DONNEES TECHNIQUES

Composition:	Colle à base de dispersion de copolymère styrène-acrylate
Couleur:	Sèche transparent
Densité:	1,0 g/cm^3
Température application:	De +10°C à +40°C
Résistance à la température:	De –20°C à 70°C
Résistance finale:	3 – 6 N/mm^2, après 48 heures, en fonction du matériau et de la pression initiale
Pouvoir de remplissage:	max. 5 mm

MODE D'EMPLOI

Préparation du matériau

- Les surfaces à encoller doivent être propres et dégraissées. Une des deux surfaces doit être poreuse.
- Pour des matériaux secs ou poreux ou lors d'une faible humidité de l'air, il faut légèrement humidifier les surfaces à encoller.

Application de la colle

- Appliquer la colle sur une des surfaces en plots, en zig-zag ou en lignes verticales. Un peigne à colle peut également être utilisé.
- Puis presser fortement les 2 parties pendant 10 secondes. Plus besoin de serrer.
- Ajustable pendant 5 à 10 minutes.
- Pour les applications à l'extérieur il faut toujours appliquer la colle en lignes verticales.
- La résistance finale est obtenue après 48 heures, selon le climat et la quantité de colle.
- Après le durcissement de la colle, l'assemblage peut être peint.

Nettoyage des outils

- Nettoyer les outils immédiatement après usage avec de l'eau froide. La colle séchée devrait d'abord être mouillée dans l'eau.

PARTICULARITES

Stockage

Se conserve 12 mois dans son emballage d'origine fermé dans un endroit sec, frais, mais à l'abri du gel.

Elimination des taches

Eliminer immédiatement la colle non séchée avec un chiffon humide.

ATTENTION

- Déconseillé en cas de contact permanent avec de l'eau ou dans des endroits avec humidité élevée.
- La température d'application minimum est de +10°C.
- Pour obtenir l'adhérence finale la plus élevée, il est conseillé de serrer, fixer ou presser l'assemblage.

PRODUITS SIMILAIRES

- Utilisez la **Colle de Montage Ni Clou Ni Vis** pour tous les projets de montage à l'intérieur. Colle rapidement la plupart des matériaux sans bruit, sans poussière et sans outils!
- La **Colle de Montage Ni Clou Ni Vis Waterproof** est idéale pour des travaux résistants à l'eau tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Convient également à deux surfaces lisses, non poreuses. Flexible et sans solvants!
- Utilisez la **Colle de Montage Power Fix** pour coller, assembler et étancher tous les matériaux à l'intérieur et à l'extérieur. Disponible en 5 couleurs.

Important

Les informations ci-dessus, et plus particulièrement les consignes de mise en œuvre et d'utilisation de nos produits, reposent sur nos connaissances et expériences. Eu égard aux différents matériaux et aux conditions de travail qui échappent à notre sphère d'influence, nous vous recommandons néanmoins de faire des essais suffisants afin de vous assurer de l'adéquation de nos produits en vue du procédé et du but de mise en œuvre envisagés. Nous déclinons toute responsabilité à la fois en ce qui concerne ces consignes ou d'éventuels conseils verbaux, hormis en cas de faute intentionnelle ou de faute grave de notre chef. La parution de la présente fiche technique invalide l'ensemble des éditions précédentes

En cas de doute, consultez notre service technique Pattex.

www.pattex.be
www.niclounivis.be