

- ☑ Résistance à l'humidité
- ☑ Pour l'intérieur et l'extérieur
- ☑ Pour des matériaux poreux et non-poreux
- ☑ Sans solvant



Fiche du produit – février 2020  
Ni Clou Ni Vis Waterproof  
IDH 1523014

## CONDITIONNEMENT

Cartouche de 450 g

## DESCRIPTION

La Ni Clou Ni Vis Waterproof est une colle de montage sur base de la technologie Flextec de polymères. Elle est rapide, flexible et résiste aux conditions extrêmes (chocs, vibrations, torsions ou variations de température). La Ni Clou Ni Vis Waterproof est idéale pour une fixation simple, propre et solide de la plupart des matériaux. Cette colle est conçue pour un usage domestique tant à l'intérieur qu'à l'extérieur et résiste à l'eau.

## APPLICATIONS

La colle de montage Ni Clou Ni Vis Waterproof convient pour un usage tant à l'intérieur qu'à l'extérieur sur la plupart des matériaux poreux et non-poreux comme bois, pierre, béton, métal, polystyrène, plastique\*, plâtre, céramique, liège, verre, miroirs etc.

\*Ne convient pas pour PE, PP, PTFE et verre acrylique.

## PROPRIETES

- Adhérence ultra forte
- Peut s'utiliser sur des surfaces mouillées
- Résistante à l'eau
- Flexible et rapide
- Sans solvant
- Peut se peindre après durcissement
- Convient pour l'intérieur et l'extérieur
- Corrigible dans les premières minutes

## DONNEES TECHNIQUES

- |                                |   |
|--------------------------------|---|
| ▪ Composition:                 | Colle à base de durcisseur de silan ou réticulation de polymères                            |
| ▪ Couleur:                     | Blanc   |
| ▪ Densité:                     | 1,6 g/cm <sup>3</sup>   |
| ▪ Température application:     | De +5°C à +40°C   |
| ▪ Résistance à la température: | De -30°C à 80°C (max. 100°C pendant une courte période)                                     |
| ▪ Résistance finale:           | 1-2 N/mm <sup>2</sup> ; après 24 heures, en fonction du matériau et de la pression initiale |

## MODE D'EMPLOI

### Préparation du matériau

- Les surfaces à encoller doivent être propres et stables. Pour des matériaux secs ou poreux ou lors d'une faible humidité de l'air, il faut légèrement humidifier les surfaces à encoller.
- Pour coller des parties peintes: contrôler l'état de la peinture. Au cas où la peinture se détache, il faut au préalable enlever toute la peinture.

### Application de la colle

- Couper le bout de la cartouche au-dessus du filet de vis. Visser la pipette en plastique et couper son bout. Placer la cartouche dans le pistolet.
- Appliquer la colle sur une des surfaces en plots, en zig-zag ou en lignes verticales.
- Puis presser fortement les 2 parties pendant 10 sec. Ne plus bouger les objets pendant le temps de séchage.
- Pour les matériaux non absorbants, laisser toujours ca. 10 cm entre les 2 lignes / plots.
- Pour les applications à l'extérieur il faut toujours appliquer la colle en lignes verticales.
- Les matériaux lourds ou sous tension, doivent être enserrés ou soutenus pendant au moins 24 heures.
- La résistance finale est obtenue après 24 à 48 heures, selon le climat et la quantité de colle.
- Après le durcissement de la colle, Pattex Ni Clou Ni Vis Waterproof peut être peint, en particulier avec de la peinture acrylique en phase aqueuse.

### Nettoyage des outils

- Nettoyer les outils immédiatement après usage avec de l'acétone ou de l'essence de nettoyage.

## PARTICULARITES

### Stockage

Se conserve 12 mois dans son emballage fermé dans un endroit sec, frais, mais à l'abri du gel. Utiliser aussi vite que possible les emballages ouverts et refermer la pipette avec le bouchon qui est fourni avec la cartouche.

### Elimination des taches

Eliminer immédiatement la colle non séchée avec un chiffon. Si nécessaire utiliser de l'essence de nettoyage ou d'acétone. Au préalable toujours effectuer des tests pour vérifier si le support supporte bien le solvant utilisé. Eliminer la colle séchée mécaniquement.

## ATTENTION

- Déconseillé en cas de contact permanent avec de l'eau.

## PRODUITS SIMILAIRES

- Utilisez la **Colle de Montage Ni Clou Ni Vis** pour tous les projets de montage à l'intérieur. Colle rapidement la plupart des matériaux sans bruit, sans poussière et sans outils!
- La **Colle à Bois Ni Clou Ni Vis** est la meilleure solution pour tous les projets impliquant du bois en combinaison avec la plupart des matériaux. Sans serre-joint! Sèche transparent!
- Utilisez la **Colle de Montage Power Fix** pour coller, assembler et étancher tous les matériaux à l'intérieur et à l'extérieur. Disponible en 5 couleurs.

### Important

*Les informations ci-dessus, et plus particulièrement les consignes de mise en œuvre et d'utilisation de nos produits, reposent sur nos connaissances et expériences. Eu égard aux différents matériaux et aux conditions de travail qui échappent à notre sphère d'influence, nous vous recommandons néanmoins de faire des essais suffisants afin de vous assurer de l'adéquation de nos produits en vue du procédé et du but de mise en œuvre envisagés. Nous déclinons toute responsabilité à la fois en ce qui concerne ces consignes ou d'éventuels conseils verbaux, hormis en cas de faute intentionnelle ou de faute grave de notre chef. La parution de la présente fiche technique invalide l'ensemble des éditions précédentes*

En cas de doute, consultez notre service technique Pattex.

[www.pattex.be](http://www.pattex.be)  
[www.niclounivis.be](http://www.niclounivis.be)