

- ☒ Waterbestendig
- ☒ Voor binnen en buiten
- ☒ Voor poreuze en niet poreuze materialen
- ☒ Solventvrij



Technische fiche – fev 2020  
Geen Spijkers & Schroeven Waterproof  
IDH 1523014

### VERPAKKING

Koker van 450 g

### BESCHRIJVING

Pattex Geen Spijkers & Schroeven Waterproof is een montagelijm op basis van silaanuithardende Flextec polymeren. Deze montagelijm is snel, soepel en bestand tegen extreme omstandigheden (schokken, temperatuurschommelingen vibraties en torsies)

Pattex Geen Spijkers & Schroeven Waterproof is geschikt voor eenvoudige bevestiging van de meeste materialen. Geschikt voor huishoudelijk gebruik, binnen en buiten. Waterbestendig.

### TOEPASSINGEN

Pattex Geen Spijkers & Schroeven Waterproof is geschikt voor de verlijming van de meeste poreuze en non-poreuze materialen zoals hout, steen, beton, metaal, polystyreen, kunststoffen\*, pleisterwerk, keramiek, kurk, glas, spiegels enz.

\*Niet geschikt voor PE, PP, PTFE of acrylglas.

### EIGENSCHAPPEN

- Ultrasterke hechting
- Kan gebruikt worden op natte ondergronden
- Waterbestendig
- Flexibel en snel
- Oplosmiddelvrij
- Overschilderbaar na uitharding
- Geschikt voor gebruik binnen en buiten
- Corrigeerbaar gedurende de eerste minuten

### TECHNISCHE KENMERKEN

- |                              |                                                                                 |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| ▪ Samenstelling:             | Op basis van silaanuithardende polymeren                                        |
| ▪ Kleur:                     | Wit                                                                             |
| ▪ Densiteit:                 | 1,6g/cm <sup>3</sup>                                                            |
| ▪ Verwerkingstemperatuur:    | van +5°C tot +40°C                                                              |
| ▪ Temperatuursbestendigheid: | van -30°C tot +80°C (max. 100°C gedurende korte tijd)                           |
| ▪ Eindsterkte:               | 1 – 2N/mm <sup>2</sup> na 24 uur, afhankelijk van het materiaal en de persdruk. |

### GEBRUIKSAANWIJZING

#### Vorbereiding materiaal

- De ondergrond moet schoon, stabiel en vetvrij zijn. Bij erg droge of poreuze materialen of bij een geringe luchtvochtigheid moeten de te verlijmen delen licht bevochtigd worden.
- Bij het verlijmen van geschilderde delen: controleer eerst de aanwezige verf. Indien deze loskomt of afschilfert moet de verf eerst verwijderd worden.

#### Aanbrengen van de lijm

- De koker boven de schroefdraad opensnijden en de spuitmond opschroeven. Snijd de puitmond op de gewenste diameter en bevestig de koker in een kitpistool.
- De lijm éézijdig aanbrengen in dotten of rillen
- Beide delen krachtig samendrukken gedurende 10 sec. De delen niet meer bewegen gedurende de uitharding.
- Bij niet-absorberende materialen een afstand van ongev. 10 cm tussen de aangebrachte strengen respecteren.
- Bij het samendrukken van beide delen mogen de strengen niet "samenvloeien". Een contact met de lucht moet verzekerd blijven tussen de delen en de aangebrachte lijm.
- Voor buitentoepassingen wordt aanbevolen om verticale strengen aan te brengen.
- Zwaardere materialen of materialen onder spanning, gedurende minstens 24 uur ondersteunen of klemmen.
- Eindsterkte wordt behaald na 24 à 48 uur, afhankelijk van het materiaal, het klimaat en de hoeveelheid lijm.
- Na uitharding kan de verlijming geschilderd worden met een watergebaseerde acrylaatverf.

#### Reinigen van gereedschappen

- Het gereedschap onmiddellijk na gebruik reinigen met aceton of wasbenzine.

### BIJZONDERE RICHTLIJNEN

#### Opslag

12 maanden houdbaar in gesloten verpakking in een droge koele en vorstvrije ruimte. Reeds geopende verpakkingen zo spoedig mogelijk verbruiken en de spuitmond goed afsluiten met de voorziene dop

#### Vlekken verwijderen

Niet uitgeharde lijm onmiddellijk verwijderen met een doek, eventueel met aceton of wasbenzine.

Uitgeharde lijm kan enkel mechanisch verwijderd worden.

### AANDACHT

- Niet aanbevolen voor permanent contact met water.

### ALTERNATIEVE PRODUCTEN

- **Pattex Power Fix** voor het verlijmen, monteren en afdichten van alle materialen, binnen en buiten. Beschikbaar in 5 kleuren
- **Pattex Geen Spijkers & Schroeven Montagelijm** voor de verlijming van al uw montageklussen binnenshuis. Kleeft vrijwel alle materialen direct vast in 10 seconden. Zonder lawaai, stof of gereedschap.
- **Pattex Houtlijm Geen Spijkers & Schroeven** voor alle houtverlijmingen. Ook in combinatie met andere materialen. Zonder klemmen. Droogt transparant.

#### Belangrijk

De bovenstaande gegevens, vooral adviezen voor de verwerking en toepassing van onze producten, berusten op onze kennis en ervaring. In verband met de verschillende materiaalsoorten en de buiten onze invloedssfeer liggende omstandigheden tijdens de verwerking raden wij in ieder geval aan om voldoende tests uit te voeren te nemen om de geschiktheid van ons product voor de geplande toepassing en het verwerkingsdoel te controleren. Aansprakelijkheid kan noch op grond van deze aanwijzingen noch op mondeling advies worden aanvaard, tenzij ons in dit opzicht opzet of grove nalatigheid kan worden verweten. Met dit technische merkblad verliezen alle vorige uitgaven hun geldigheid.

In geval van twijfel, contacteer onze Technische Dienst Pattex.